



poids 3,5 kg
dimensions 492,5 x 198 x 176 mm

EBS120.1

travail simplifié dans les endroits exigus



UTILISEZ VOTRE
EBS120.1 AVEC :



un plateau **PNZ**
la star des plateaux pour les
ponçage béton et époxy.
Plateau idéal pour lisser,
préparer les surfaces en crépis
et béton.

LES PONCEUSES PORTATIVES

EBS120.1 et EBS1802



POUR VOS TRAVAUX DE

- ponçage
- rectification dalles et pavés

EN OPTION

l'aspirateur
à eau et à poussière
ASP-E16


- cuve 25 litres
- moteur 230 V - 1 600 W



LE CONSEIL DE L'EXPERT

Attention : n'appuyez jamais sur la machine.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com




EBS1802

puissante et maniable



UTILISEZ VOTRE
EBS1802 AVEC :



un plateau **PC**
plateau polycristallin haute
qualité pour surfacage - taux
d'enlèvement élevé.

Lisse et prépare les surfaces en
peinture, époxy, résine, RPE.

3 vitesses de rotation
510/1150/2500 tr/min.

moteur électrique
230 V - 2 200 W
démarrage progressif

TOP
VENTE

Ø de carottage
162 mm (à eau)
202 mm (à sec)
raccord 1"¼ et ½"

LED pour indiquer
que les balais doivent
être changés

UTILISABLE EN PORTATIVE
ou SUR LE BÂTI BST182VS



poids 6,7 kg
dimensions 585 x 340 x 125 mm



CAROTTAGE À EAU ET À SEC

ETN162/3 la machine tout terrain

UTILISEZ VOTRE
ETN162/3 AVEC :



HX

une couronne **HELIX**

performance exceptionnelle pour
une couronne destinée à percer les
béton, béton armé, dalle gravillons
lavés et brique.

Segments diamantés crénelés en
pointe d'une hauteur de 12 mm.



LES CAROTTEUSES ETN162/3 et DBE182

POUR VOS TRAVAUX DE

- carottage dans les dalles et pavés

EN OPTION

bâti BST182VS

- colonne aluminium 995 mm
- inclinaison 45°
- embase mixte
(à dépression et à cheviller)



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

Ø de carottage
12-202 mm
raccord 1"¼ et ½"

LED pour indiquer
que les balais doivent
être changés

3 vitesses de rotation
480/1080/2350 tr/min.

moteur électrique
230 V - 2 300 W
démarrage progressif

embase mixte : à che-
viller et à dépression
(kit ventouse en option)

poids 20,7 kg



CAROTTAGE À EAU

DBE182 pour les carottages jusqu'au Ø 202

UTILISEZ VOTRE
DBE182 AVEC :

TOP
VENTE

une couronne **S4**

grande capacité de perçage.
Utilisable pour tous les usages clas-
siques sur béton, béton armé, dalle
gravillons lavés et brique.



LES DISQUES DIAMANT

POUR VOS TRAVAUX DE
découpe de matériauxréférence **DSLMAXX**

caractéristiques

gamme mixte - segment en croisillons = meilleur passage dans les matériaux, réduction des frottements latéraux

coupe

béton, asphalte, granit, acier creux ou de faible épaisseur

référence **MX70**

caractéristiques

gamme mixte - haute concentration en diamant, grande vitesse de coupe

coupe

béton, asphalte, acier creux ou de faible épaisseur

référence **BS70**

caractéristiques

gamme béton - segments turbo = grande vitesse de coupe, tôle renforcée = meilleure rigidité lors de la coupe

coupe

béton, béton armé, universel maçonnerie

référence **FX-PRO**

caractéristiques

gamme béton - silencieux, segments crénelés d'une hauteur de 15 mm

coupe

béton, béton armé, universel maçonnerie, granit

référence **ST80**

caractéristiques

gamme béton - spécialement conçu pour les scies sur table

coupe

béton, brique, pavé auto-bloquant, matériaux de construction

référence **CR90**

caractéristiques

gamme carrelage - pouvoir de coupe et longévité exceptionnels, spécialement adapté à la coupe de dalle céramique 20 mm

coupe

carrelage, céramique, faïence, grès cérame pleine masse, granit, schiste, dalle céramique 20 mm

référence **FC88**

caractéristiques

gamme carrelage - jante turbo spéciale matériaux très durs, coupe nette et sans éclat, excellente vitesse de coupe

coupe

pierre dure, grès pleine masse

référence **GR70**

caractéristiques

gamme granit - segments crénelés = haute vitesse de coupe, haute concentration en diamant

coupe

granit, pierre naturelle dure

référence **TS80**

caractéristiques

gamme granit - outil très convaincant sur la tuile terre cuite et la tuile béton, tôle renforcée

coupe

tuile, pierre naturelle, béton, granit

référence **TS72**

caractéristiques

gamme granit - jante crénelée hauteur 12 mm, grande vitesse de coupe, tôle de renfort

coupe

tuile, pierre naturelle, béton, granit