



2/3 de temps
économisé

Moteur électrique
230 V - 1 400 W
démarrage progressif



Vitesse de rotation
10 000 tr/min.

Profondeur de fraisage
réglable par palier de
0,1 mm (jusqu'à 1 mm max.)

Poids 3,3 kg
Dimensions 410 x 139,5 x 120 mm

Ø du plateau 100 mm
raccord 22,23



MADE IN
EUROPE



SYSTÈME
ANTI-POUSSIÈRE
les poussières sont aspirées
directement dans le moteur

EOF100.1 : idéale pour les travaux de rénovation

UTILISEZ VOTRE
EOF100.1 AVEC :

Un plateau **PNC100-801** pour les
surfaces minérales

Le seul plateau multi-support à
base organique ou minérale
qui allie vitesse, polyvalence et
longue durée de vie.



Un plateau **CB-37124**

pour les surfaces. Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Plateau en carbure de tungstène.

LA SURFACEUSE PORTATIVE EOF100.1

POUR VOS
TRAVAUX DE

Ponçage de peinture,
verniss, résine et
autres matières
dures ou grasses,
sur des surfaces
minérales ou en bois

EN OPTION

Aspirateur eau et poussière ASP-E16

- Cuve 25 litres
- Moteur 230 V - 1 600 W



Moteur électrique
230 V - 1 500 W

Vitesse de rotation
4 000 tr/min

Raccordement direct
à l'aspirateur

Poignée large et ergonomique :
bon guidage, moins de vibrations

Système exclusif de
protection des molettes

Réglage en hauteur pour
les travaux en profondeur
et en surface



Ø 140 mm

Poids 3,9 kg
Dimensions 450 x 220 x 260 mm



LE RABOT EPF1503

MACHINE
DESTINÉE À

Fraiser le plâtre,
enlever les
vieilles peintures,
préparer les
surfaces

**EPF1503 : le rabot 16 molettes
pour une efficacité totale**



MADE IN EUROPE

EN OPTION

Visuel	Référence	Caractéristiques
	ASP-E16	Aspirateur eau et poussière - Cuve 25 litres Moteur 230 V - 1 600 W
	CB-37426	Jeu de 16 molettes étoiles inclinées
	CB-37427	Jeu de 16 molettes étoiles droites
	CB-37428000	Support de maintien avec 16 molettes étoiles inclinées incluses
	CB-37429000	Support de maintien avec 16 molettes étoiles droites incluses



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Moteur thermique
160 cm³ - 4 kW

Vitesse de rotation
2 448 tr/min

Raccordement
à l'aspirateur

Profondeur de coupe
ajustable sur le manche
(de 1,6 à 2 mm)

Largeur de travail
200 mm

Poids 61 kg
Dimensions 1 070 x 410 x 1 050 mm



Rouleau avec
molettes en carbure
très résistantes

Ajustement de la profondeur
de 1,6 à 2 mm



LE RABOT RB200-H5

MACHINE
DESTINÉE À

**Rendre plus
rugueuses les
chapes, asphaltes
et bétons. Eliminer
les peintures, colles
des sols**

Existe également en version électrique

**RB200-H : machine légère pour le travail
sur chape ou l'élimination des peintures**

EN OPTION

Aspirateur eau et poussière ASP-E16

- cuve 25 litres
- moteur 230 V - 1 600 W



Molette
RB200-05



**Cage avec
8 rouleaux
de molettes**

10

Moteur électrique
230 V - 2 200 W

Vitesse de rotation
1 410 tr/min

Hauteur de travail
ajustable

Niveau à bulle

Raccordement à eau

Raccordement direct
à l'aspirateur

Partie du carter
amovible pour les
travaux à fleur de mur

Bras pliable, pratique
pour le stockage



Poids 67 kg
Dimensions 790 x 440 x 705 mm

PB-E250 : pour les surfaces moyennes à grandes

UTILISEZ VOTRE
PB-E250 AVEC :

Un plateau **PN250-B12**

Grande surface utile
pour une finition parfaite.
Stabilité et bonne



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistribro.com

Ponçage : béton, époxy

LA PONCEUSE À SOL **PB-E250**

POUR VOS
TRAVAUX DE

Lissage des
imperfections,
égalisation des
sols, ponçage des
vieilles peintures

EN OPTION

**Aspirateur eau et
poussière ASP-E16**

- cuve 25 litres
- moteur 230 V - 1 600 W




LES PLATEAUX DIAMANT

POUR VOS
TRAVAUX DE


Ponçage, lissage
et préparation de
surfaces



Référence	PNZ
Caractéristiques	La star des plateaux béton
Ponçage	Béton, époxy
Travaux	Lisser, préparer les surfaces crépi et béton



Référence	PJC
Caractéristiques	Grand nombre de segments diamantés, disposés en biais pour une meilleure finition
Ponçage	Béton, pierre naturelle, matériaux
Travaux	Ponçage et lissage du revêtement (béton, colle)



Référence	PC
Caractéristiques	Plateau polycristallin à ponçage rapide
Ponçage	Peinture, époxy, résine, RPE
Travaux	Lisser, préparer les surfaces



Référence	PNC
Caractéristiques	Plateau polycristallin à rendement exceptionnel
Ponçage	Colle, résine, revêtement souple
Travaux	Enlever les colles, résines et autres revêtements souples



Référence	PNC250
Caractéristiques	Plateau composé de segments et de polycristallins pour une utilisation longue durée
Ponçage	Peinture, époxy, résine
Travaux	Enlever les colles, résines et autres revêtements souples



Référence	PX90
Caractéristiques	Plateau composé de grains diamantés sur toute la surface. Technologie vacuum
Ponçage	Pierre naturelle, acier, granit, marbre
Travaux	Ponçage, rectification des sols



Référence	PCA (bombé) / PRA (plat)
Caractéristiques	Plateau bombé/plat en carbure de tungstène, durable et résistant
Ponçage	Béton, ciment, plâtre, brique, peinture, ...
Travaux	Ponçage



Moteur puissant
garantissant un
mixage constant



60 - 80 l.



Ø 120 - 140 mm



2 vitesses

ME280

Moteur 230 V - 1 350 W

Ø de la pale 120 et 140 mm

Raccord M14

Capacité 60-80 l.

Vitesse de rotation 150-300 / 300-650 tr/min

Poids 4,6 kg (sans pale)

Dimensions 645 x 410 x 240 mm

LES MAL

ME280 E

POUR VOS T

Mélange de
de viscosité me
(plâtre, crépi,
ciment, enduit, colle



- Interrupteur de sécurité équipé d'un bouton de verrouillage évitant un démarrage accidentel
- Démarrage progressif

EN OP

ClicMix, la connexion

CB-32145

Changement de la pale sans outil, gain de temps, nettoyage facilité.

Adaptable à tous les malaxeurs avec raccord M14.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

