

Démarrage progressif

Réglage en continu et stabilisation de la vitesse de rotation

Capot de protection à labyrinthe : protection contre les saletés, pierres, éclaboussures

Dispositif anti-surchauffe

2 pales pour une meilleure efficacité de malaxage

EZR24RRL

Moteur 230 V - 1 800 W

Ø de la pale 230 mm

Raccord spécial

Capacité 80 kg

Vitesse de rotation 200 - 530 tr/min

Poids 7,1 kg (sans pale)

Dimensions 443 x 229 x 348 mm


1 vitesse



MADE IN EUROPE


Inverseur de sens de rotation des pales (droite-gauche) sans changer de pales

ROTATION ANTI-HORAIRE



Les pales remontent le matériau du bas vers le haut : peu d'insertion d'air, manipulation simple, pour matériaux visqueux

ROTATION HORAIRE



Les pales entraînent le matériau du haut vers le bas : peu d'éclaboussures durant le malaxage



EZR24RRL : le malaxeur doubles pales pour les matériaux les + durs à travailler

POUR VOS TRAVAUX DE

- En rotation horaire : Mélange de matériaux très visqueux et rigides (ciment, mortier, plâtre, béton, résine d'époxy, mastic, granulés, enduit)
- En rotation anti-horaire : Mélange de matériaux de viscosité faible à moyenne (peinture, colle, mastic)

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Démontage sans outils
en 3 parties, peu encombrant,
rangement et transport facilité

Grille de protection
dispositif pour faciliter
le remplissage du conteneur

Barre de traction
châssis de transport intégré avec
barre de traction, utilisation mobile
du malaxeur (AUTOMIX90)

Moteur universel puissant,
robuste, couple élevé

Coupe-circuit : coupure en
cas d'ouverture involontaire,
protection de l'utilisateur
(AUTOMIX90)

Roues de transport pour
une utilisation mobile



POUR VOS

**LES STATIONS DE MALAXAGE
AUTOMIX1801 • AUTOMIX90
mobiles, à grande capacité**

**Malaxage rapide
plâtre, chape, mortier,
colle de**



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



AUTOMIX1801

Moteur	230 V - 1 500 W
Ø de la pale / cuve	440 mm / 65 l
Vitesse de rotation	50 tr/min
Poids	26,5 kg
Dimensions	800 x 900 x 650 mm



AUTOMIX90

Moteur	230 V - 1 500 W
Ø de la pale / cuve	460 mm / 90 l
Vitesse de rotation	50 tr/min
Poids	35 kg
Dimensions	800 x 900 x 650 mm

TRAVAUX DE

e et homogène de :
rtier prêt à l'emploi
carrelage

EN OPTION

Cuve 90 l.
pour AUTOMIX90
CB-32342



**Légères,
Peu encombrantes,
Transport et rangement
facilités**



Distributeur : RL DISTRIBUTIO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribipro.com



FLOORMIX2300

Moteur 230 V - 2 300 W

Ø de la pale 225 mm

Raccord M16

Capacité 150 kg

Vitesse de rotation 70-130-160-280 tr/min

Poids 48 kg

Dimensions 816 x 594 x 1 329 mm

 Raccordement direct
à l'aspirateur

 Interrupteur avec
protection anti-poussière
et anti-redémarrage

 Très mobile : 4 grandes
roues directionnelles

 Démarrage progressif,
vitesse de rotation constante


FLOORMIX2300 : station mobile pour les grandes surfaces



LA STATION DE MALAXAGE FLOORMIX2300

 POUR VOS
TRAVAUX DE

Mélange homogène
et sans grumeaux
de chape, mastic et
matériaux liquides.
Spécial ragréage
liquide

EN OPTION

Aspirateur eau et poussière ASP-E16

- cuve 25 litres
- moteur 230 V - 1 600 W



TWINMIX1800

Moteur 230 V - 1 800 W

Raccord M14 - spécial

Cuve 65 l.

Capacité 50 kg

Vitesse de rotation 20 - 36 tr/min

Poids 70 kg

Dimensions 979 x 612 x 1 152 mm

Travail rapide et ininterrompu
Economisez du temps et des frais
Réduisez les risques de durcissement
trop rapide des matériaux

Pale avec racloir pour
éliminer les résidus

Démarrage progressif,
moteur universel robuste

Poignée et roues
surdimensionnées : accès
facile sur terrain accidenté


**TWINMIX1800 : mélange homogène
d'une large gamme de matériaux**

**LA STATION DE
MALAXAGE**
TWINMIX1800

POUR VOS
TRAVAUX DE

Mélange homogène
et sans grumeaux
de plâtre, chape,
mastic, mortier,
ragréage, ciment à
carrelage, joint, joint
de plaque d'isolation


EN OPTION

**Chariot, système
basculant, 4 roues**


CB-32332

Cuve 65 l.


CB-32341



Mélange 1



Mélange 2



Mélange 2

Appliquez le mélange Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com au sol = temps restreint
dans la seconde cuve (en option)
entre l'application des 2 mélanges (le mélange 1
n'a pas eu le temps de sécher/durcir)



DÉCOUVREZ VITE NOS AUTRES SÉLECTIONS MÉTIERS

CACHET DU DISTRIBUTEUR

ZL-00727V4

 **DIAM**
INDUSTRIES®

Z.I. High Tech - 1 rue Albert Calmette
67610 LA WANTZENAU - France

Tél. +33 (0)3 90 29 29 50

Fax +33 (0)3 90 29 29 51

info@diamindustries.com

LES OUTILS DIAMANTÉS DE RÉFÉRENCE



Retrouvez-nous sur
www.diamindustries.com



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com