



Embrayage centrifuge
pour un démarrage sans
effort de la machine

Moteur thermique
6,6 kW - 9 CV
Vitesse de rotation
1 400 tr/min

Ø 700 mm
al. 25,4

long. coupe 900 mm
prof. coupe 270 mm
Poids 252 kg
Dimensions 1700 x 950 x 1690 mm

DK700ES-G
conception robuste



ST80

UTILISEZ VOTRE
DK700E-G AVEC :

Un disque **ST80**
Ce disque, spécialement conçu
pour les scies sur table, offre
une excellente vitesse de coupe.

Coupe de béton, brique, pavé
auto-bloquant, matériaux de
construction.

LES SCIES SUR TABLE DK700ES-G ET DK1000

POUR VOS TRAVAUX DE

Découpe de briques



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

Disponible en 2 versions :

- **DK1000M-G**
Moteur électrique 400 V - 7 500 W
Poids 360 kg
- **DK1000ES-G**
Moteur thermique 9,6 kW - 13 CV
Poids 385 kg



Ø 1000 mm
al. 60

Vitesse de rotation
1 450 tr/min
Bac de récupération
d'eau 120 l.


COUPE À EAU

long. coupe 1000 mm
prof. coupe 410 mm
Dimensions 1950 x 950 x 1500 mm

DK1000
découpe de briques de grande taille

UTILISEZ VOTRE
DK1000ES-G AVEC :

Un disque **DS0024**
L'épaisseur de sa tôle empêche
toute oscillation.
Spécialement destiné à la découpe
de brique.



DS0024

Poignée ergonomique réversible

Moteur électrique 230 V - 1 800 W
Fréquence de pulsation 2 200 tr/min

2 lames travaillant en sens opposé
= coupe nette et fluide

long. coupe
480 mm

COUPE À SEC
Poids 6,1 kg
Dimensions 950 x 180 x 260 mm

EDB480.1 puissante et polyvalente



La scie sabre à doubles lames EDB480.1 est spécialement adaptée à la découpe du Poroton® jusqu'à la classe 20.

LE CONSEIL DE L'EXPERT

Placez le matériaux à couper sur un support afin d'éviter d'abîmer les lames (contact avec le sol).


Évitez d'attaquer le matériau avec le bout de la lame.

LA SCIE SABRE À DOUBLES LAMES

EDB480.1

POUR VOS
TRAVAUX DE

Découpe de toute
sorte de matériaux
poroton (jusqu'à la
classe 20), brique,
brique alvéolaire,
béton cellulaire,
plastique, PVC.



vitesse de rotation
1 950 tr/min.

raccordement
direct à eau/aspiration

Machine ergonomique,
poignée et capot ajustables

moteur électrique
230 V - 2 850 W
démarrage progressif



rouleaux de soutien larges,
guidage précis

Ø 400 mm
al. 25,4

prof. coupe
130 mm

COUPE À SEC ET À EAU
Poids 12,9 kg
Dimensions 688 x 224 x 371 mm

**SYSTÈME
ANTI-POUSSIÈRE**
LES POUSSIÈRES MINÉRALES
PEUVENT CAUSER DES CANCERS

ETR400.1P flexible et puissante

UTILISEZ VOTRE ETR400.1P AVEC :



**TOP
VENTE**



BS60

Un disque **BS60**

Excellentes performances pour les coupes de grandes surfaces. Grâce à sa forte concentration en diamant, le BS60 procure un très haut rendement. Découpe de béton, béton armé, pierre de bordure.

LES UNITÉS DE TRONÇONNAGE À SEC ETR400.1P

POUR VOS
TRAVAUX DE

- Réalisation de percées
- Sciage de joints de dilatation
- Ouverture et découpe dans les murs

EN OPTION

Aspirateur à eau et à poussière ASP-E16

- Cuve 25 litres
- Moteur 230 V - 1 600 W



Les rails de guidage

- modulable et facile à rallonger
- montage rapide
- 2 longueurs disponibles :
- rail 2000 m (réf. CB-3744N000)
- rail 1000 m (réf. CB-3744P000)

Moteur puissant et robuste
2 temps 73,5 cm³ 3,2 kW

Vitesse de rotation
3 820 tr/min



Pompe d'amorçage,
démarrage rapide,
corde de lanceur préservée

Filtre à air 4 étages :
protège le moteur des
poussières, très peu
d'entretien

Bouton d'arrêt moteur :
redémarrage rapide et
facile du moteur

Ø 350 mm
al. 20

prof. coupe
125 mm

COUPE À SEC ET À EAU
Poids 10,7 kg
Dimensions 620 x 240 x 410 mm

EC741S pour tous vos travaux de découpe



DSLMAXX

UTILISEZ VOTRE
EC741S AVEC :

Un disque **DSLMAXX**

La puissance et le couple de
la machine sont parfaitement
adaptés à l'outil.

Coupe de béton, asphalte,
granit, acier creux ou de faible
épaisseur.

LA DÉCOUPEUSE THERMIQUE EC741S

POUR VOS
TRAVAUX DE

Découpe de
tous matériaux

EN OPTION



CB-35813



CB-35811

CB-35814 ou CB-35815

les pulvérisateurs

- **CB-35811** PVC - 10 l.
- **CB-35813** électrique autonome - 35 l.
- **CB-35814** dorsal électrique 15 l.

- **CB-35815** dorsal électrique 15 l.
avec 2 batteries

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistribro.com

LE MALAXEUR ME420

POUR VOS
TRAVAUX DE

Mélange de
matériaux de
viscosité moyenne à
forte (plâtre, chaux,
béton, ciment, colle,
enduit)

EN OPTION

Connexion rapide ClicMix CB-32145

Changement de la pale
sans outil, gain de temps,
nettoyage facilité.
Adaptable à tous les
malaxeurs avec raccord
M14.

TOP
VENTE



Prise en main facile grâce au
cadre large et ergonomique

Moteur puissant garantissant
un mixage constant

- 2 vitesses de rotation
- variateur de vitesse électrique
- démarrage progressif

Moteur électrique
230 V - 1 900 W
Vitesse de rotation
300-650 tr/min

140 & 160 mm

Poids 7 kg
Dimensions 645 x 410 x 240 mm

ME420 moteur puissant, mixage constant



Livré dans un coffre de
transport avec un jeu
de 2 pales

