

- + Réducteur garanti 2 ans
- + Poignée, carter et manche chromés : ne rouillent pas
- + Réglage de l'inclinaison des pales
- + Poignée 3 tubes : grande rigidité
- + Poignée de sécurité



HC121-H6 - Ø 1200 mm

- Destinée aux professionnels du dallage
- Pour les surfaces $\geq 50 \text{ m}^2$
- Très grande productivité

HC121-H6

Moteur thermique 270 cm³ - 6,6 kW

Ø rotation des pales 1 200 mm

Vitesse de rotation 133 tr/min

Poids 110 kg

Dimensions 2 130 x 1 250 x 1 040 mm

- + Réducteur garanti 2 ans
- + Existe en moteur électrique
- + Poignée, carter et manche chromés : ne rouillent pas
- + Réglage de l'inclinaison des pales
- + Manche pliable
- + Poignée de sécurité



HC91-H4 - Ø 900 mm

- Idéale pour les surfaces moyennes $\geq 50 \text{ m}^2$
- Machine bien équilibrée, destinée aux finitions

HC91-H4

Moteur thermique 160 cm³ - 4 kW

Ø rotation des pales 900 mm

Vitesse de rotation 133 tr/min

Poids 78 kg

Dimensions 1 850 x 960 x 960 mm

- + Réducteur garanti 2 ans
- + Existe en moteur électrique
- + Bande de caoutchouc sur anneau autour du carter pour travailler contre les murs sans les abîmer
- + Réglage de l'inclinaison des pales
- + Manche pliable



HC61-H4 - Ø 600 mm

- Petit modèle permettant le passage des portes et les travaux au ras des murs
- Lissage des bordures ou autour des piliers

HC61-H4

Moteur thermique 160 cm³ - 4 kW

Ø rotation des pales 600 mm

Vitesse de rotation 133 tr/min

Poids 63 kg

Dimensions 1 490 x 600 x 910 mm

POUR VOS TRAVAUX DE

LES TRUELLES MÉCANIQUES HC121 • HC91 • HC61


pour des lissages parfaits

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com


Lissage de chape



Les disques diamant



Référence	DSLMAXX
Caractéristiques	Gamme mixte. Segments en croisillons = meilleure passage dans les matériaux, réduction des frottements latéraux
Coupe	Béton, asphalte, granit, acier creux ou de faible épaisseur



Référence	BS70
Caractéristiques	Gamme béton. Segments turbo = grande vitesse de coupe, tôle renforcée, meilleure rigidité lors de la coupe
Coupe	Béton, béton armé, universel maçonnerie



Référence	BS60
Caractéristiques	Gamme béton. Très performant sur les coupes à sec et à eau des matériaux de maçonnerie
Coupe	Béton, béton armé, pierre de bordure, brique, parpaing



Référence	FX-PRO
Caractéristiques	Gamme béton. Silencieux, segments crénelés d'une hauteur de 15 mm
Coupe	Béton, béton armé, universel maçonnerie, granit



Référence	ST80
Caractéristiques	Gamme béton. Spécialement conçu pour les scies sur table
Coupe	Béton, brique, pavé auto-bloquant, matériaux de construction



Référence	GS80
Caractéristiques	Gamme granit, pierre naturelle. Silencieux, segments à diamants alignés = grande régularité de coupe
Coupe	Granit, matériaux durs

LES DISQUES DIAMANT

POUR VOS TRAVAUX DE

Découpe de matériaux



& LES PLATEAUX DIAMANT

POUR VOS TRAVAUX DE

**Ponçage,
rectification de chapes, murs**

Les plateaux diamant



Référence	PNZ
Caractéristiques	Gamme béton. La star des plateaux béton
Ponçage	Béton, époxy





DÉCOUVREZ VITE NOS AUTRES SÉLECTIONS MÉTIERS

CACHET DU DISTRIBUTEUR

ZL-00743V4

 **DIAM**
INDUSTRIES

Z.I. High Tech - 1 rue Albert Calmette
67610 LA WANTZENAU - France

Tél. +33 (0)3 90 29 29 50

Fax +33 (0)3 90 29 29 51

info@diamindustries.com

LES OUTILS DIAMANTÉS DE RÉFÉRENCE



Retrouvez-nous sur
www.diamindustries.com



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com