

MODAFLAME™
RAIN+ HV



ATPV
39

ELIM
32

Cal/Cm²

520g

DOUBLÉ



FR



MV71 PANTALON DE PLUIE MULTI NORMES ARC ÉLECTRIQUE

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, E3, F1

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2

EN 1149-5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV

39 CAL/CM²

EN 13034 TYPE 6

EN ISO 20471 CLASSE 2

RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

EN 343 CLASSE 3:1 X

Modaflame Rain+ HV : 98% Polyester, 2%
Fibre de carbone, revêtement PU, collé à
60% Modacrylique, 40% Coton, 350g

Doublure 100% coton flamme résistant,
170g

X Jaune/Marine S-3XL, Orange/Marine S-3XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à
33"(84cm)

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Tissu léger et imperméable avec coutures étanchées pour éviter la pénétration de l'eau
- Le zip au dos permet de transformer cette cote en pantalon pour plus de polyvalence
- bretelles réglables avec boucles de fermeture de qualité

ARC FLASH

PROTECTION DES MAINS



A780

668



A783

668



A784

668

ECRANS



PS90

830



F500

830



LONGUEUR DE JAMBE
EXTENSIBLE



FONCTION DE FERMETURE ZIP À
L'ARRIÈRE POUR TRANSFORMER
CETTE COTE À BRETELLES EN

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV



MODAFLAME™ SOFTSHELL HV

Fabriqué à partir de 100% polyester laminé sur une membrane ignifuge en TPU et collé avec un non-tissé ignifuge à 60% de Modacrylique, 39% de coton et 1% de fibre de carbone, poids total de 350g. Ce tissu softshell multi-normes à 3 couches est la dernière évolution et offre une excellente protection contre les flammes, les produits chimiques, les arcs électriques et l'imperméabilité, tout en assurant une haute visibilité de jour comme de nuit.

FR718

A780

FR406

PS54

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistriprou.com

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV



PW3



FR718 SOFTSHELL MULTIRISQUES HV PW3

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 16 CAL/CM²
EN 13034 TYPE B
EN ISO 20471 CLASSE 2



Softshell Modafame HV: 100% Polyester, laminé avec une membrane TPU FR, assemblé avec 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 350g

Jaune/Noir S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protège contre la chaleur radiante et convective
- Poches zippées
- Poignets réglables par bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé
- Protège-menton pour plus de confort
- couleurs contrastées pour plus de style

✓ NOUVEAU

ATPV

16

ELIM

11

Cal/CM²

350g



ACTI-
REACH

MODAFLAME™ SOFTSHELL



EN ISO
14116



PW3



FR719 GILET SOFTSHELL FR MODAFLAME HV PW3

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 2



Softshell Modafame HV: 100% Polyester, laminé avec une membrane TPU FR, assemblé avec 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 350g

Jaune/Noir S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- Poches zippées
- Protège-menton pour plus de confort
- Zip résistant aux flammes
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité

✓ NOUVEAU

350g



MODAFLAME™ SOFTSHELL HV



MV72 VESTE SOFTSHELL MODAFLAME MULTI NORME ARC ÉLECTRIQUE

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV
16 CAL/CM²
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Softshell Modaflame HV: 100% Polyester,
laminé avec une membrane TPU FR,
assemblé avec 60% Modacrylique, 39%
Coton, 1% Fibre de carbone, 350g
Jaune/Marine S-4XL, Orange/Marine
S-4XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protège contre la chaleur radiante et convective
- Poches zippées
- Cordon de serrage

ATPV
16
ELIM
11
Cal/Cm²
350g



INTERACTIF AVEC :



MV70



S770

MODAFLAME™ SOFTSHELL



MV73 VESTE SOFTSHELL MODAFLAME

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV
16 CAL/CM²
EN 13034 TYPE PB [6]

Softshell Modaflame: 100% Polyester,
laminé avec une membrane TPU
FR, assemblé avec 60% Modacrylique, 39%
Coton, 1% Fibre de carbone, 350g
Marine S-4XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protège contre la chaleur radiante et convective
- Poches zippées
- Cordon de serrage

ATPV
16
ELIM
11
Cal/Cm²
350g



S779

MODAFLAME™
SOFTSHELL



EN ISO
11612

EN ISO
11611

EN
1149

IEC
61482-2

EN
13034

WX3



**FR704 SOFTSHELL MODAFLAME
WX3**



EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1
EN 1149-5



IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV
16 CAL/CM²



EN 13034 TYPE PB [6]



Softshell Modaflame : 100%
Polyester, laminé avec une membrane TPU
FR, assemblé avec 60% Modacrylique,
39% Coton, 1% Fibre de carbone, 350g
Noir S-3XL



- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protège contre la chaleur radiante et convective
- Nombreuses poches très utiles
- Non-magnétique - sans nickel ni métal
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- couleurs contrastées pour plus de style



ATPV

16

ELIM

11

Cal/Cm²

350g

**PROTECTION
INHÉRENTE
PREMIUM
CONTRE LA
FLAMME**



DOS



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

MODAFLAME™ WORK HV



INFORMATION TISSU

Les fibres modacryliques offrent une résistance intrinsèque aux flammes, une excellente stabilité dimensionnelle et des propriétés élastiques élevées qui permettent aux vêtements de conserver leur forme. La teneur élevée en coton confère au tissu confort, chaleur et un toucher doux. La fibre de carbone tissée dans le tissu confère des propriétés antistatiques inhérentes.



EBT
6.8
ELIM
6.4
Cal/Cm²
280g



PW3



FR714 VESTE DE TRAVAIL MODAFLAME PW3 HV

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149-5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TYPE PB [6]

EN ISO 20471 CLASSE 3



Modaflame Work HV : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g

Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4%

Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 280g

Jaune/Noir S-3XL

EBT
6.8
ELIM
6.4
Cal/Cm²
280g



PW3



FR406 PANTALON DE TRAVAIL PW3 MODAFLAME HV

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149-5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TYPE PB [6]

EN ISO 20471 CLASSE 2



Modaflame Work HV : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g

Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4%

Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 280g

Jaune/Noir 28"-48"

regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 60
FR
36 - 54



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



MODAFLAME™ WORK HV



AVANTAGES DES VÊTEMENTS

La veste et le pantalon de travail pour femmes PW3™ FR Hi-Vis sont conçus et testés par des femmes. Fabriqué à partir de notre célèbre tissu Modaflame™ Inherent pour un environnement multirisque. Ces vêtements sont dotés d'une coupe supplémentaire au niveau de la taille et des hanches, ce qui garantit un confort maximal pendant de longues périodes. Conçu en fonction de la taille moyenne des femmes et de la longueur des bras, il réduit le risque de trébuchement et d'accrochage. La conception astucieuse comprend des panneaux extensibles et plusieurs poches zippées pour un rangement sûr.

FABRIQUÉ POUR LES
FEMMES



EBT
6.8
ELIM
6.4
Cal/Cm²
280g

PW3



FR715 VESTE DE TRAVAIL FEMME MODAFLAME PW3 HV

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 2




Modaflame Work HV : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g
Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 280g
Jaune/Noir XS-XXL

FABRIQUÉ POUR LES
FEMMES



EBT
6.8
ELIM
6.4
Cal/Cm²
280g

PW3




FR409 PANTALON DE TRAVAIL POUR FEMMES PW3 FR MODAFLAME HV

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 2



Modaflame Work HV : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g
Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 280g
Jaune/Noir 26"-38"
régular 29"(74cm) Réglable jusqu'à 31"(79cm)

UK
8 - 20
INCH
26 - 38
CM
68 - 96
EU
34 - 46
FR
36 - 48



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

MODAFLAME™ WORK HV



INFORMATION TISSU

Les fibres modacryliques offrent une résistance intrinsèque aux flammes, une excellente stabilité dimensionnelle et des propriétés élastiques élevées qui permettent aux vêtements de conserver leur forme. La teneur élevée en coton confère au tissu confort, chaleur et un toucher doux. La fibre de carbone tissée dans le tissu confère des propriétés antistatiques inhérentes.



EBT
6.8
ELIM
6.4
Cal/Cm²

280g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 60
FR
36 - 54

PW3



LONGUEUR DE JAMBE
EXTENSIBLE

CE HS

FR407 PANTALON HOLSTER PW3 FR HV

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN 1149 - 5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN ISO 20471 CLASSE 2

40 UPF

10



Modaflame Work HV : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g

Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 280g

Jaune/Noir 28"-48"

regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

EBT
6.8
ELIM
6.4
Cal/Cm²

280g



INCH
28 - 42
CM
72 - 108
EU
42 - 58
FR
36 - 52

PW3



LONGUEUR DE JAMBE
EXTENSIBLE

CE HS

FR416 PANTALON PW3 FR HV CLASSE 1

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN 1149 - 5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN ISO 20471 CLASSE 1

40 UPF

10



Modaflame Work HV : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g

Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 280g

Jaune/Noir 28"-42"

regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

MODAFLAME™ WORK HV



EN ISO 11612

EN ISO 11611

EN ISO 1149

IEC 61482-2

EN ISO 13034

EN ISO 20471

✓ NOUVEAU

EBT
6.8
ELIM
6.4
Cal/Cm²

280g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 60
FR
36 - 54

PW3



LONGUEUR DE JAMBE
EXTENSIBLE



HS

**FR450 PANTALON PW3 MODAFLAME HV
CLASSE 1**

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TYPE 6

EN ISO 20471 CLASSE 1



Modaflame Work HV : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g

Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 280g

Jaune/Noir 28"-48"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

MODAFLAME™ KNIT HV



EN ISO 11612

EN 1149

IEC 61482-2

EN ISO 20471

ASTM
F1959/
F1959M-12

✓ NOUVEAU

ATPV
15
ELIM
9.2
Cal/Cm²

300g



PW3



HS

**FR433 JOGGING PW3 MODAFLAME HVO CLASSE
1 FR**

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN ISO 20471 CLASSE 1

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)



Modaflame Knit HV: 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% fibre de Carbone, 300g

Noir/jaune S-3XL



MODAFLAME™
WORK



MODAFLAME™
WORK

Modaflame™ Work est un tissu intrinsèquement résistant aux flammes. Ce mélange spécial associe 60 % de fibres modacryliques, 39 % de coton et 1 % de fibres de carbone. Modaflame™ Work est extrêmement confortable, résistant à l'usure et offre une protection antistatique complète.



stretch



A780

PS10

PS53

FR507

B1601

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

✓ NOUVEAU

EBT
6.8
ELIM
6.4
Cal/Cm²

280g



LONGUEUR DE JAMBE
EXTENSIBLE

PW3

CE HS

FR420 COTTE À BRETELLES HV MODAFLAME PW3

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TYPE PB [6]

EN ISO 20471 CLASSE 2

40
UPF

9

UPF

9

EX

EX

EX

Modaflame Work HV : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g

Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 280g

Jaune/Noir S-3XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

EBT
6.8
ELIM
6.4
Cal/Cm²

280g



LONGUEUR DE JAMBE
EXTENSIBLE

PW3

CE HS

FR507 COMBINAISON MODAFLAME PW3 HV

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TYPE 6

EN ISO 20471 CLASSE 3

40
UPF

9

UPF

9

EX

EX

EX

Modaflame Work HV : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g

Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 280g

Jaune/Noir S-3XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

MODAFLAME™ WORK HVO



INFORMATION TISSU

Construit à partir de 61 % de modacrylique, 18 % de viscose, 15 % de polyester, 5 % d'aramide et 1 % de fibre de carbone, Modaflame™ Work HVO utilise une technologie avancée pour offrir une protection dans un environnement multirisque. Résistant aux flammes et antistatique, ce mélange unique de fibres possède des propriétés de gestion de l'humidité très efficaces et une poignée confortable. Certifié conforme à une série de normes, notamment EN ISO 20471 et RIS 3279, Modaflame™ Work HVO offre une polyvalence et une protection exceptionnelles.



ATPV
8
ELIM
7
Cal/Cm²
300g



ATPV
8
ELIM
7
Cal/Cm²
300g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 60
FR
36 - 54

PW3

CE HS **FR722 VESTE DE TRAVAIL MODAFLAME PW3 HVO**
 EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
 EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
 EN 1149 -5
 IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
 EN 13034 TYPE PB [6]
 EN ISO 20471 CLASSE 3
 RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Modaflame Work HVO: 61% modacrylique, 18% viscose, 15% polyester, 5% aramide, 1% fibre de carbone, 300g
 Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 280g
 Orange/Noir S-3XL

PW3

CE HS **FR414 PANTALON DE TRAVAIL PW3 MODAFLAME HVO**
 EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
 EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
 EN 1149 -5
 IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
 EN 13034 TYPE PB [6]
 EN ISO 20471 CLASSE 2
 RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Modaflame Work HVO: 61% modacrylique, 18% viscose, 15% polyester, 5% aramide, 1% fibre de carbone, 300g
 Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 280g
 Orange/Noir 28"-48"
 regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

MODAFLAME™ KNIT HVO



✓ NOUVEAU

ATPV
8.9
ELIM
8
Cal/Cm²

300g



PW3



FR438 JOGGING MODAFLAME HVO CLASSE 1 PW3

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM2, ATPV 8.9 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN ISO 20471 CLASSE 1



Modaflame™ Knit HVO 45% Modacrylique, 25% Polyester, 23% Coton, 6% Aramide, 1% Fibre de carbone, 300g

Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% fibre de Carbone, 300g

Noir/Orange S-3XL

MODAFLAME™ WORK HVO



ATPV
8
ELIM
7
Cal/Cm²

300g



PW3



LONGUEUR DE JAMBE
EXTENSIBLE



FR415 PANTALON DE TRAVAIL HOLSTER PW3 MODAFLAME HVO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN ISO 20471 CLASSE 2

RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)



Modaflame Work HVO: 61% modacrylique, 18% viscose, 15% polyester, 5% aramide, 1% fibre de carbone, 300g

Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthane, 1% Fibre de Carbone, 280g

Orange/Noir 28"-48"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 60
FR
36 - 54



MODAFLAME™ WORK HVO



✓ NOUVEAU

ELIM
6.4
APTV
6.8
Cal/Cm²

280g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 62
FR
36 - 56

PW3



LONGUEUR DE JAMBE
EXTENSIBLE



**FR451 PANTALON PW3 MODAFLAME HVO
CLASSE 1**

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149-5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TYPE 6

EN ISO 20471 CLASSE 1



Modaflame Work : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g

Modaflame Work HVO: 61% modacrylique, 18% viscose, 15% polyester, 5% aramide, 1% fibre de carbone, 300g

Modaflame Work Stretch : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de carbone, 280g

Orange/Noir 28"-48"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)



MODAFLAME™ WORK HVO



✓ NOUVEAU

ELIM
6.4
APTV
6.8
Cal/Cm²

280g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 62
FR
36 - 56

PW3



LONGUEUR DE JAMBE
EXTENSIBLE



**FR452 PANTALON HOLSTER PW3 MODAFLAME
HVO CLASSE 1**

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN 1149-5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN ISO 20471 CLASSE 1



Modaflame Work : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g

Modaflame Work HVO: 61% modacrylique, 18% viscose, 15% polyester, 5% aramide, 1% fibre de carbone, 300g

Modaflame Work Stretch : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de carbone, 280g

Orange/Noir 28"-48"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)



ATPV

8

ELIM

7

Cal/Cm²

300g



✓ NOUVEAU

ATPV

8

ELIM

7

Cal/Cm²

300g



PW3



LONGUEUR DE JAMBE
EXTENSIBLE

CE HS

FR509 COMBINAISON MODAFLAME PW3 HVO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TYPE 6

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

40 UPF

9

EX

EX

EX

EX

EX

EX

Modaflame Work HVO: 61% modacrylique, 18% viscose, 15% polyester, 5% aramide, 1% fibre de carbone, 300g

Bizflame Work Antistatic: 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 280g

Orange/Noir S-3XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

PW3



LONGUEUR DE JAMBE
EXTENSIBLE

CE HS

FR453 CÔTE À BRETELLES PW3 MODAFLAME HVO FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TYPE 6

EN ISO 20471 CLASSE 2

RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

40 UPF

9

EX

EX

EX

EX

Modaflame Work HVO: 61% modacrylique, 18% viscose, 15% polyester, 5% aramide, 1% fibre de carbone, 300g

Bizflame Work Antistatic: 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 280g

Orange/Noir S-3XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)



EBT
6.8
ELIM
6.4
Cal/Cm²

280g



MV28 COMBINAISON HV MODAFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HV : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g

Jaune/Marine S-5XL, Jaune/Marine Tal M-XXL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité

✓ **NOUVEAU**

EBT
6.8
ELIM
6.4
Cal/Cm²

280g



FR528 COMBINAISON MODAFLAME MULTIRISQUES HV

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HV : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g

Jaune S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Poche mètre
- une poche arrière à rabat
- Poignets réglables par bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement

EBT
6.8

ELIM
6.4

Cal/Cm²

280g



EBT
6.8

ELIM
6.4

Cal/Cm²

280g



EBT
6.8

ELIM
6.4

Cal/Cm²

280g



CE **MV25 VESTE HV MODAFLAME**

FR.IW
EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149-5
40+
UPF
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT
6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM²
(HAF=75.8%)

Modaflame Work HV : 60% Modacrylique,
39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g
Jaune/Marine S-3XL



CE **MV26 PANTALON HV CLASSE 1 MODAFLAME**

FR.IW
EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149-5
40+
UPF
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT
6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM²
(HAF=75.8%)

Modaflame Work HV : 60% Modacrylique,
39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g
Jaune/Marine S-3XL, Jaune/Marine Tal
M-XXL



CE **MV46 PANTALON HV MODAFLAME**

FR.IW
EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149-5
40+
UPF
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT
6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM²
(HAF=75.8%)

Modaflame Work HV : 60% Modacrylique,
39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g
Jaune/Marine S-3XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à
33"(84cm)



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

MODAFLAME™ WORK HVO



ASTM
F1959/
F1959M-12

INFORMATION TISSU

Construit à partir de 61 % de modacrylique, 18 % de viscose, 15 % de polyester, 5 % d'aramide et 1 % de fibre de carbone, Le Modaflame™ Work HVO est certifié EN ISO 20471 Orange et RIS 3279.



ATPV
8
ELIM
7
Cal/Cm²
300g



ATPV
8
ELIM
7
Cal/Cm²
300g



LONGUEUR DE JAMBE
EXTENSIBLE



FR,IW

MV35 VESTE MVO MODAFLAME RIS EN ISO 11612

A1+A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TYPE 6

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)



Modaflame Work HVO: 61% modacrylique, 18% viscose, 15% polyester, 5% aramide, 1% fibre de carbone, 300g

Orange/Marine S-3XL



FR,IW

MV36 PANTALON HVO MODAFLAME RIS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TYPE 6

EN ISO 20471 CLASSE 2

RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)



Modaflame Work HVO: 61% modacrylique, 18% viscose, 15% polyester, 5% aramide, 1% fibre de carbone, 300g

Orange/Marine S-XXL

regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

ATPV

8

ELIM

7

Cal/Cm²

300g



EBT

6.8

ELIM

6.4

Cal/Cm²

300g



MV91 COMBINAISON ORANGE MODAFLAME RIS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TYPE 6

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)



Modaflame Work HVO: 61% modacrylique, 18% viscose, 15% polyester, 5% aramide, 1% fibre de carbone, 300g Orange S-3XL



MV29 COMBINAISON HV MODFLAME RIS MARINE/ORANGE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TYPE 6

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.4 CAL/CM² (HAF 73%)



Modaflame Work HVO: 61% modacrylique, 18% viscose, 15% polyester, 5% aramide, 1% fibre de carbone, 300g Orange/Marine S-3XL



A PORTER AVEC:



FR711
POLO À MANCHES LONGUES
RÉSISTANT AUX FLAMMES WX3



FR712
WX3 T-SHIRT RÉSISTANT À LA
FLAMME



FR704

PS53

FR602

FR402

MODAFLAMETM WORK



ASTM
F1959/
F1959M-12

INFORMATION TISSU

Les nouveaux produits ignifuges inhérents WX3 offrent une résistance à l'usure, une praticité, un confort et un style exceptionnels. Fabriqué à partir des tissus ignifuges inhérents de première qualité Portwest, ils garantissent une protection maximale lors du travail dans les environnements les plus difficiles. Les tissus extensibles haute performance sont utilisés au niveau des zones de mouvement clés, ce qui permet une plus grande facilité de mouvement et une plus grande flexibilité pendant le travail.

EBT
6.8
ELIM
6.4
Cal/Cm²
280g



EBT
6.8
ELIM
6.4
Cal/Cm²
280g



INCH
30 - 46
CM
76 - 116
EU
44 - 60
FR
38 - 54

WX3



FR602 VESTE DE TRAVAIL MODAFLAME WX3

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g
Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 280g
Noir S-3XL

WX3



FR402 PANTALON DE TRAVAIL MODAFLAME WX3

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g
Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 280g
Noir 30"-46"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)



LONGUEUR DE JAMBE
EXTENSIBLE



EBT
6.8
ELIM
6.4
Cal/Cm²

280g



WX3

CE HS

FR503 COMBINAISON MODAFLAME WX3

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

40 UPF

EX

Modaflame Work : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g

Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 280g

Noir S-3XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

EBT
6.8
ELIM
6.4
Cal/Cm²

280g



WX3

CE HS

FR405 COTTE À BRETELLES MODAFLAME WX3

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

40 UPF

EX

Modaflame Work : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g

Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 280g

Noir S-3XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

WX3™

PS53

FR503

FP15

A146

EBT
6.8
ELIM
6.4
Cal/Cm²
280g



MX28 COMBINAISON MODAFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g
Marine S-3XL

MODAFLAME™ KNIT HV



MODAFLAME™ KNIT HV

Fabriqué à partir d'un fil intrinsèquement résistant au feu de 60% Modacrylic, 39% de coton et 1% de fibre de carbone. La gamme Modaflame HVO Knit est solide, durable et hautement innovante. Ce tissu a la capacité de résister à la chaleur et à la flamme et à protéger contre le danger causé par l'électricité statique et la flamme. Ces propriétés inhérentes aux flammes ne diminuent pas avec un lavage répété.



FR407



FR707

FR406

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

✓ NOUVEAU

ATPV
15
ELIM
9.2
Cal/Cm²

300g



✓ NOUVEAU

ATPV
15
ELIM
9.2
Cal/Cm²

300g



PW3



FR717 SWEAT-SHIRT ZIPPÉ PW3 MODAFLAME HV FR

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN ISO 20471 CLASSE 2

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% fibre de Carbone, 300g

Jaune/Noir S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable

PW3



FR707 SWEAT-SHIRT PW3 MODAFLAME HV FR

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN ISO 20471 CLASSE 2

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% fibre de Carbone, 300g

Jaune/Noir S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable