

MODAFLAME™ KNIT HV



ASTM
F1959/
F1959M-12

PW3



FR716 SWEAT PW3 MODAFLAME HV CLASSE 1

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN ISO 20471 CLASSE 1

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% fibre de Carbone, 300g

Jaune/Noir S-3XL

ATPV
15
ELIM
9.2
Cal/CM²

300g



MODAFLAME™ KNIT HVO



ASTM
F1959/
F1959M-12

PW3



FR737 SWEAT PW3 MODAFLAME HVO CLASSE 1

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 8.9 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN ISO 20471 CLASSE 1

Modaflame™ Knit HVO 45% Modacrylique, 25% Polyester, 23% Coton, 6% Aramide, 1% Fibre de carbone, 300g

Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% fibre de Carbone, 300g

Orange/Noir S-3XL

✓ NOUVEAU

ATPV
8.9
ELIM
8
Cal/CM²

300g



MODAFLAME™ KNIT HVO



RIS



FR703 SWEATSHIRT MODAFLAME HV

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 8.9 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Modaflame™ Knit HVO 45% Modacrylique, 25% Polyester, 23% Coton, 6% Aramide, 1% Fibre de carbone, 300g

Orange S-3XL

ATPV
8.9
ELIM
8
Cal/CM²

300g



MODAFLAME™ FLEECE HV



EBT
6.4
ELIM
5.9
Cal/Cm²

280g



FR31 POLAIRE MODAFLAME HV

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 5.9 CAL/CM², EBT 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 3

Modaflame Polaire HV: 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% fibre de Carbone, 280g
Jaune S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protège contre la chaleur radiante et convective
- Cordon de serrage
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Col polaire contrasté pour la protection contre la saleté

MODAFLAME™ KNIT HV



ASTM
F1959/
F1959M-12

ATPV
15
ELIM
9.2
Cal/Cm²

300g



FR72 SWEATSHIRT MODAFLAME HV

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% fibre de Carbone, 300g
Jaune S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Poignet bord-côte ignifuge pour plus de sécurité
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
- Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure

MODAFLAME™ KNIT HV



ASTM
F1959/
F1959M-12

EBT
5.5
ELIM
4.4
Cal/Cm²

210g



PW3



FR702 POLO PW3 FR MODAFLAME HV

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN ISO 20471 CLASSE 3

ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)



Modaflame Knit HV: 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% fibre de Carbone, 210g

Jaune/Marine S-3XL, Jaune/Noir S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Fermeture bouton caché
- Col et manchettes en côtes
- Conçu avec un ajustement confortable

MODAFLAME™ KNIT HVO



✓ **NOUVEAU**

ATPV
6.4
ELIM
6
Cal/Cm²

220g



PW3



FR734 POLO ML PW3 HVO MODAFLAME FR

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6 CAL/CM², ATPV 6.4 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)



Modaflame™ Knit HVO 45% Modacrylique, 25% Polyester, 23% Coton, 6% Aramide, 1% Fibre de carbone, 220g

Orange/Noir S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Conçu avec un ajustement confortable
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort

MODAFLAME™ KNIT HV



ASTM
F1959/
F1959M-12

EBT
5.5
ELIM
4.4
Cal/Cm²

210g



FR77 POLO MANCHES LONGUES FR ANTISTATIQUE ET HIVIS

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN ISO 20471 CLASSE 3

ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% fibre de Carbone, 210g

Jaune S-4XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Poignet bord-côte ignifuge pour plus de sécurité
- Fermeture bouton caché
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure

MODAFLAME™ KNIT HVO



ATPV
6.4
ELIM
6
Cal/Cm²

220g



FR76 POLO RÉSISTANT À LA FLAMME AVEC NORME RIS

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6 CAL/CM², ATPV 6.4 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Modaflame™ Knit HVO 45% Modacrylique, 25% Polyester, 23% Coton, 6% Aramide, 1% Fibre de carbone, 220g

Orange S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- couleurs contrastées pour plus de style
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Ouverture boutons pattes
- Fentes latérales pour un confort accru
- Conçu avec un ajustement confortable

MODAFLAME™ KNIT HV



ASTM
F1959/
F1959M-12

EBT
5.5
ELIM
4.4
Cal/Cm²

210g



FR74 POLO BICOLORE MULTIRISQUES

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN ISO 20471 CLASSE 2

ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% fibre de Carbone, 210g

X Jaune/Marine S-4XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Fermeture bouton caché
- couleurs contrastées pour plus de style

MODAFLAME™ KNIT HV



ASTM
F1959/
F1959M-12

ATPV
8.7
ELIM
8.2
Cal/Cm²

280g



FR96 T-SHIRT À MANCHES LONGUES HAUTE VISIBILITÉ FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.2 CAL/CM², ATPV 8.7 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN ISO 20471 CLASSE 3

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 9 CAL/CM² (HAF 80.8%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacrylique, 40% Cotton, 280g
 X Jaune S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protège contre la chaleur radiante et convective
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Col ras du cou
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue

MODAFLAME™ KNIT HVO



✓ **NOUVEAU**

ATPV
6.4
ELIM
6
Cal/Cm²

220g



PW3



FR736 TEE-SHIRT MANCHES LONGUES MODAFLAME PW3 HVO

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6 CAL/CM², ATPV 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Modaflame™ Knit HVO 45% Modacrylique, 25% Polyester, 23% Coton, 6% Aramide, 1% Fibre de carbone, 220g
Orange/Noir S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Conçu avec un ajustement confortable
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Col ras du cou

MODAFLAME™ KNIT HV



ASTM
F1959/
F1959M-12

EBT
5.5
ELIM
4.4
Cal/Cm²

210g



PW3



FR701 TEE SHIRT MODAFLAME PW3 HV

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% fibre de Carbone, 210g

Jaune/Marine S-3XL, Jaune/Noir S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Conçu avec un ajustement confortable
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Col ras du cou

MODAFLAME™
KNIT



ASTM
F1959/
F1959M-12

WX3



HS

FR710 SWEAT RÉSISTANT À LA FLAMME WX3

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149-5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 17353 TYPE B2

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% fibre de Carbone, 300g

Noir S-3XL

ATPV

15

ELIM

9.2

Cal/Cm²

300g



MODAFLAME™
KNIT



ASTM
F1959/
F1959M-12



40 UPF

FR81 SWEATSHIRT FR ZIPPE A CAPUCHE

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149-5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)

Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% fibre de Carbone, 300g

Marine S-5XL

ATPV

15

ELIM

9.2

Cal/Cm²

300g



40 UPF

FR738 SWEAT ZIPPÉ MODAFLAME FR

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149-5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)

Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% fibre de Carbone, 300g

Marine S-3XL

✓ NOUVEAU

ATPV

15

ELIM

9.2

Cal/Cm²

300g



- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable



FR12 SWEATSHIRT MODAFLAME

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39%
Coton, 1% fibre de Carbone, 300g
Marine XS-4XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort

ATPV

15

ELIM

9.2

Cal/CM²

300g



XS



FR759 SWEATSHIRT POUR FEMMES MODAFLAME

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², APTV 15 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39%
Coton, 1% fibre de Carbone, 300g
Marine XS-XXL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
- Normes étiquetées à l'extérieur pour une identification rapide des niveaux de protection

✓ NOUVEAU

ATPV

15

ELIM

9.2

Cal/CM²

300g



FABRIQUÉ POUR LES
FEMMES



XS

MODAFLAME™ FLEECE



ASTM
F1959/
F1959M-12



FR30 POLAIRE ANTISTATIQUE FR MODAFLAME

EN ISO 11612 A1, B1, C2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 5.9 CAL/CM², EBT 6.4 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

Polaire Modaflame: 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% fibre de Carbone, 280g
 Marine XS-4XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protège contre la chaleur radiante et convective
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Cordon de serrage

MODAFLAME™ KNIT



ASTM
F1959/
F1959M-12

EBT
5.5
ELIM
4.4
Cal/Cm²

200g



FR711 POLO À MANCHES LONGUES RÉSISTANT AUX FLAMMES WX3

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 17353 TYPE B2

ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% fibre de Carbone, 200g
 Noir S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Ouverture boutons pattes
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Col côté





FR712

FR402

MODAFLAME™
KNIT



EN ISO
14116



200g



WX3



**FR712 T-SHIRT MANCHES COURTES
MODAFLAME WX3**



EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5

Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% fibre de Carbone, 200g
 Noir S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Col côtelé
- tenue exceptionnelle de la couleur et du retrait
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV

MODAFLAME™
KNIT



ASTM
F1959/
F1959M-12



EBT
5.5
ELIM
4.4
Cal/Cm²
200g



NOUVEAUX COLORIS

✓ **NOUVEAU**

EBT
5.5
ELIM
4.4
Cal/Cm²
200g



FABRIQUÉ POUR LES
FEMMES



FR10 POLO MANCHES LONGUES MODAFLAME

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)



Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% fibre de Carbone, 200g

■ X Bronze S-5XL, Gris S-3XL, Marine XS-5XL, Noir S-4XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Ouverture boutons pattes
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Col côtelé



FR758 POLO FEMME ML MODAFLAME FR

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)



Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% fibre de Carbone, 200g

■ X Marine XS-XXL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Ouverture boutons pattes
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Col côtelé



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



EBT
5.5
ELIM
4.4
Cal/Cm²
200g



NOUVEAUX COLORIS

✓ **NOUVEAU**
EBT
5.5
ELIM
4.4
Cal/Cm²
200g



FABRIQUÉ POUR LES
FEMMES



FR11 T-SHIRT MANCHES LONGUES MODAFLAME FR

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% fibre de Carbone, 200g

Marine XS-XXL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Poignet bord-côte ignifuge pour plus de sécurité
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Outstanding colour fastness and shrinkage results
- External standards label for quick identification of protection levels



FR808 TEE SHIRT FEMME ML MODAFLAME FR

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% fibre de Carbone, 200g
Marine XS-XXL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Poignet bord-côte ignifuge pour plus de sécurité
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- tenue exceptionnelle de la couleur et du retrait
- Normes étiquetées à l'extérieur pour une identification rapide des niveaux de protection

PW3

CE HS

40+
UPF

EX

FR733 POLO ML PW3 MODAFLAME FR

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149-5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 17353 TYPE B3

ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39%
Coton, 1% fibre de Carbone, 200g

Noir S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Conçu avec un ajustement confortable
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort

✓ NOUVEAU

EBT

5.5

ELIM

4.4

Cal/CM²

200g



PW3

CE HS

40+
UPF

EX

FR732 TEE SHIRT ML MODAFLAME PW3 HV

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149-5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 17353 TYPE B3

ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39%
Coton, 1% fibre de Carbone, 200g

Noir S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Conçu avec un ajustement confortable
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Col ras du cou

✓ NOUVEAU

EBT

5.5

ELIM

4.4

Cal/CM²

200g



MODAFLAME™
KNIT



ASTM
F1959/
F1959M-12



FR805 POLO ML MODAFLAME FR

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE A
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% fibre de Carbone, 210g
Jaune XS-3XL

✓ **NOUVEAU**

EBT
5.5
ELIM
4.4
Cal/CM²

210g



XS



FR806 TEE SHIRT ML MODAFLAME FR

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE A
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% fibre de Carbone, 210g
Jaune XS-3XL

✓ **NOUVEAU**

EBT
5.5
ELIM
4.4
Cal/CM²

210g



XS



ASTM
F1959/
F1959M-12



FR03 POLO ML MODAFLAME BANDE RÉTRO

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% fibre de Carbone, 200g
Marine S-4XL

EBT
5.5
ELIM
4.4
Cal/CM²

200g



MODAFLAME™
KNIT



ASTM
F1959/
F1959M-12

LE POUVOIR DE LA SUPERPOSITION

Les couches de bases, résistantes à la flamme, vous offrent une protection supplémentaire. Lorsque deux ou plusieurs vêtements de protection contre les arcs électriques sont portés en combinaison, le niveau de protection contre les arcs électriques est plus élevé, car une couche d'air est naturellement emprisonnée entre chaque vêtement, ce qui contribue à augmenter le niveau de protection global.



FR11

FR14

EBT
5.5
ELIM
4.4
Cal/Cm²
200g



FR14 LEGGINGS MODAFLAME

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149 - 5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% fibre de Carbone, 200g
 Marine XS-4XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Poignet bord-côte ignifuge pour plus de sécurité
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- tenue exceptionnelle de la couleur et du retrait
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistriprou.com

MODAFLAME™ KNIT



ASTM
F1959/
F1959M-12

INFORMATION TISSU

Les accessoires Modaflame™ offrent une résistance inhérente aux flammes et une protection antistatique. Les fibres haute performance offrent un toucher et un aspect doux et naturel.

400g



FR18 CAGOULE FR MODAFLAME

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149 -5

ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 22CAL/CM²
(HAF 89.7%)



Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique,
39% Coton, 1% fibre de Carbone, 200g
Marine, Noir, Taille unique

400g



FR19 TOUR DE COU MODAFLAME

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149 -5

ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 22CAL/CM²
(HAF 89.7%)



Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique,
39% Coton, 1% fibre de Carbone, 200g
Marine, Noir, Taille unique

300g



FR09 CAGOULE FR MODAFLAME

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149 -5

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)



Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique,
39% Coton, 1% fibre de Carbone, 300g
Marine, Taille unique

300g



FR20 CAGOULE FR ANTISTATIQUE BALACLAVA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149 -5

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM²
(HAF=86%)



Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique,
39% Coton, 1% fibre de Carbone, 300g
Marine, Taille unique



CHAUSSETTE SANS COUTURE



SK20 CHAUSSETTES MODAFLAME FR

EN ISO 14116

EN 1149 -3



Modaflame Tricoté : 48% Modacrylic, 32%
Coton, 20% Polyester
Noir 39-43, 44-48



CHAUSSETTE SANS COUTURE



SK22 CHAUSSETTE DE TRAVAIL MODAFLAME

EN ISO 14116

EN 1149 -3



50% Modacrylique, 16% Coton recyclé,
14% Coton, 18% Polyamide, 2% Fibre de
carbone
Marine 39-43, 44-48

ARAFLAMETM WORK



ASTM
F1959/
F1959M-12

ATPV
4.5
ELIM
3.8
Cal/Cm²

150g

INFORMATION TISSU

AraflameTM Work est un tissu intrinsèquement résistant aux flammes, développé pour l'excellence, à l'aide d'une technologie innovante.

Les propriétés de résistance aux flammes sont permanentes et ne diminuent pas avec le lavage.

Fabriqué à partir de 93 % de Meta-Aramid qui offre une résistance exceptionnelle à la chaleur et aux flammes, combiné à 5 % de Para-Aramid pour la solidité. AraflameTM Work est intrinsèquement antistatique grâce à l'incorporation de 2 % de fibres de carbone.



AF53 COMBINAISON ARAFLAME GOLD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1



EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 3.8 CAL/CM², ATPV 4.5 CAL/CM²



EN 17353 TYPE B2

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/CM² (HAF 63.1%)



Araflame Plus : 93% Meta-aramide, 5% Para-aramide, 2% fibre de Carbone, 150g



Marine 36"-54"




- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Poche sur manche
- Deux poches arrière
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
- Fermetures à glissières en laiton solides, robustes qui durent longtemps

RÉSULTATS DES TEST MANNEQUIN POUR: AF53

PRÉVISION DE BLESSURE PAR BRÛLURE

8.8%

- Douleur (28.9%),
- brûlure premier degré (3.5%)
- brûlure second degré (7.0%)
- brûlure troisième degré (1.8%)



FACE

DOS



LÉGER

Distributeur : RL DISTRIPO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

INCH

36 - 54

CM

92 - 136

EU

46 - 68

ARAFLAME™ WORK



ASTM
F1959/
F1959M-12

ATPV
4.5

ELIM
3.8
Cal/Cm²


150g

RÉSULTATS DES TEST
MANNEQUIN POUR: AF73

PRÉVISION DE
BLESSURE PAR
BRÛLURE

8.8%

- Douleur (28.9%),
- brûlure premier degré (3.5%)
- brûlure second degré (7.0%)
- brûlure troisième degré (1.8%)



FACE

DOS



**AF73 COMBINAISON ARAFLAME
SILVER**



EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5



IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 3.8 CAL/CM², ATPV
4.5 CAL/CM²



EN 17353 TYPE B2

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/CM² (HAF
63.1%)



**Araflame Plus : 93% Meta-aramide, 5% Para-
aramide, 2% fibre de Carbone, 150g**
Orange, Rouge, Bleu Royal



- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Deux poches arrière
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
- Fermetures à glissières en laiton solides, robustes qui durent longtemps
- Poignets réglables par bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé



INCH

32 - 54

CM

80 - 136

EU

40 - 68

REG

34"-54"

32"-54"

34"-54"



LÉGER

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

ALUFLAME™
WORK



ALUFLAME™
WORK

Aluflame™ Work est composé de 43 % de coton et de 30 % de viscose, ce qui donne une sensation de douceur et favorise la respirabilité. Nos 20% de fibres acryliques garantissent une résistance exceptionnelle à la chaleur et aux flammes, et les 6% d'aramide assurent une solidité exceptionnelle. Le 1% de fibre de carbone rend ce tissu intrinsèquement antistatique.



PRO	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

**RÉPOND AUX EXIGENCES DE
BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE**

Lavage à 75°C - Tunnel de Séchage
à 155°C



PS11

FR65

A780

PS55

FR64

FD15

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistriprou.com

ALUFLAME™ WORK



ASTM
F1959/
F1959M-12

INFORMATION TISSU

Aluflame™Work est un tissu intrinsèquement résistant aux flammes, offrant la meilleure protection possible contre l'aluminium et le fer en fusion. Tissu étant éligible au lavage industriel, la teneur élevée en coton donne un toucher doux et naturel pour un confort accru. Il est destiné à être utilisé dans les zones présentant une exposition continue aux éclaboussures d'aluminium (D3) et de fer (E3) en fusion, permettant à ceux qui manipulent ces métaux chauds de travailler en toute sécurité dans leur environnement de travail quotidien sans sacrifier la protection.

ATPV
9.5
ELIM
8.1
Cal/Cm²
360g




FR65 VESTE FR MÉTAL EN FUSION

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.1 CAL/CM², ATPV 9.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV=13 CAL/CM² (HAF=84.9%)

Aluflame Work: 43% coton, 30% viscose, 20% acrylique, 6% para aramide, 1% fibre de carbone, 360g
Marine S-3XL

- Protection maximale contre l'aluminium fondu
- Protection de soudage classe 2
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
- 2 poches pour un rangement sécurisé

ATPV
9.5
ELIM
8.1
Cal/Cm²
360g



RÉPOND AUX EXIGENCES DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE

Lavage à 75°C - Tunnel de
Séchage à 155°C



LONGUEUR DE JAMBE
EXTENSIBLE



FR64 PANTALON MÉTAL EN FUSION FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.1 CAL/CM², ATPV 9.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV=13 CAL/CM² (HAF=84.9%)

Aluflame Work: 43% coton, 30% viscose, 20% acrylique, 6% para aramide, 1% fibre de carbone, 360g
Marine S-3XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Protection maximale contre l'aluminium fondu
- Protection de soudage classe 2
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poche mètre
- Poche Arrière
- Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe

BIZFLAME™
RAIN+ HV



BIZFLAME™
RAIN+ HV

Bizflame™ Rain+ HV offre une protection multi-normes de haute visibilité avec d'excellentes propriétés de résistance aux flammes, une protection contre la pluie et les produits chimiques et un indice ARC élevé.



PS54

FR617

A780

FR434

B0858A

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistriprou.com



✓ NOUVEAU

ATPV

37

ELIM

32

Cal/Cm²

590g



EN 342

ISOLÉ

✓ NOUVEAU

ATPV

37

ELIM

32

Cal/Cm²

590g



EN 342

ISOLÉ



FR617 PARKA BIZFLAME HV

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2

EN 13034 TYPE 6

EN ISO 20471 CLASSE 3

EN 343 CLASSE 4:1 X

EN 342 0.350 (M².K/W), 2, X



Bizflame Rain+ HV : 60% Polyester, 21% Modacrylique, 18% Coton,
1% Fibre de carbone, HV 7mm Ripstop enduit PU, 270g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Remplissage 100% Polyester flamme résistant, 150g
Jaune/Marine S-3XL

- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Doublure coton Flamme Résistant pour plus de chaleur et de confort



FR434 PANTALON D'HIVER BIZFLAME HV

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2

EN 13034 TYPE 6

EN ISO 20471 CLASSE 2

EN 343 CLASSE 4:1 X

EN 342 0.350 (M².K/W), 2, X



Bizflame Rain+ HV : 60% Polyester, 21% Modacrylique, 18% Coton,
1% Fibre de carbone, HV 7mm Ripstop enduit PU, 270g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Remplissage 100% Polyester flamme résistant, 150g
Jaune/Marine S-3XL

- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Doublure coton Flamme Résistant pour plus de chaleur et de confort



FR79



FR410

BIZFLAME™
RAIN+ HV



EN ISO
11612



EN ISO
11611



EN
1149



IEC
61482-2



EN
13034



EN
343



EN ISO
20471

ATPV

43

ELIM

55

Cal/Cm²

550g

DOUBLÉ



FR79 PARKA BIZFLAME RAIN+ HI-VIS ARC

EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 43 CAL/CM², ATPV 55 CAL/CM²

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TYPE 6

EN ISO 20471 CLASSE 3

EN 343 CLASSE 3:3 X



BIZFLAME RAIN+ HV : 80 % coton, 19 % polyester, 1 % fibre de carbone, stratifié PTFE, revêtement PU, 380g

Doublure 100% coton flamme résistant, 170g

Jaune/Marine M-XXL

- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- protège contre la chaleur radiante et convective

BIZFLAMETM RAIN+ HV



AVANTAGES DES VÊTEMENTS

Bizflame Rain est spécialement développé pour donner une protection complète contre les flammes et dangers anti-statique et donne également les avantages supplémentaires de haute visibilité et une protection contre les intempéries. Matériaux résistants à la flamme et aux produits chimiques, coutures étanches, bandes rétro-réfléchissantes non feu. Une gamme parfaite pour travailler dans des conditions météorologiques extrêmes.

ATPV
29
ELIM
25
Cal/Cm²
440g



DOUBLÉ

ATPV
29
ELIM
25
Cal/Cm²
440g



DOUBLÉ

FR605 VESTE DE PLUIE BIZFLAME HV

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 25 CAL/CM², ATPV 29 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 4:1:X



Bizflame Rain+ HV : 60% Polyester, 21% Modacrylique, 18% Coton, 1% Fibre de carbone, HV 7mm Ripstop enduit PU, 270g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Jaune/Marine S-3XL

- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective

FR410 PANTALON DE PLUIE BIZFLAME HV

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 25 CAL/CM², ATPV 29 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 2
EN 343 CLASS 4:1:X



Bizflame Rain+ HV : 60% Polyester, 21% Modacrylique, 18% Coton, 1% Fibre de carbone, HV 7mm Ripstop enduit PU, 270g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Jaune/Marine S-3XL

- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective

BIZFLAME™
RAIN HV



EN ISO
14116



EN
1149



EN
13034



EN
343



EN
342



EN ISO
20471



S778 PARKA BIZFLAME RAIN HI-VIS MULTIRISQUE

EN ISO 14116 INDICE 3

EN 1149 -5

EN 13034 TYPE PB [6]

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

EN 343 CLASSE 3:1 X

EN 342 0.330 (M².K/W), 2, X



Bizflame Rain : 98% polyester, 2% fibre de carbone, Respirant, enduit PU, 250g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
100% Modacrylique Ignifugé, 150g
Jaune XS-6XL, Orange XS-5XL

- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Poche poitrine intérieure
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Antistatique

570g



XS

6XL



EN ISO
14116



EN
1149



EN
13034



EN
343



EN ISO
20471



DOUBLÉ



S774 VESTE DE PLUIE HI-VIS MULTI LITE BIZFLAME

EN ISO 14116 INDICE 3

EN 1149 -5

EN 13034 TYPE PB [6]

EN ISO 20471 CLASSE 3

RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

EN 343 CLASSE 3:3 X



Bizflame Rain : 98% polyester, 2% fibre de carbone, Respirant, enduit PU, 250g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Orange S-4XL, Jaune S-4XL

- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- Poche poitrine intérieure
- Léger et confortable
- Doublure coton Flamme Résistant pour plus de chaleur et de confort
- Manchette tricotée pour le confort et la chaleur
- Normes étiquetées à l'extérieur pour une identification rapide des niveaux de protection

420g



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com