



COUPURE C



AP52 GANT DEXTI CUT ULTRA COUPURE C

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42C

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A3

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4



HPPE, Fibre de verre, Nylon, Elastique, Elasthanne

Nitrile Sablé

X Bleu/Noir S/7-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau C
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Finition sablée pour une adhérence exceptionnelle dans l'eau, la graisse ou l'huile
- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue
- Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation



CUT C



GAUGE 13



GRIP

EN 388

4X42C

A3
4 x

ANSI/ISEA 105



A304 GRIP C13 NITRILE FOAM EXTEND CUFF GLOVE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42C

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A3

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 105: 2016 2

ANSI/ISEA 138: 2019

HPPE, Polyester, Fibre de verre, Elasthanne, Nitrile, Coton

Mousse Nitrile

X Gris/Bleu XS/6-3XL/12

- Utilisable dans les industries chimiques, pétrolières et alimentaires
- Résistance à la coupure niveau C

✓ NOUVEAU



CUT C



GAUGE 13



FOODSAFE



HEAT



GRIP

EN 388

4X42C

EN 407

X1XXXX

A3
6 2

ANSI/ISEA 105



A638 GANT ANTI-COUPURES CS C15 PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43C

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A3

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Fibre d'acier, Fibre de verre, Nylon, Elasthanne

Polyuréthane

X Gris/Noir XS/6-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau C
- La doublure de jauge 15 offre le meilleur équilibre entre dextérité et durabilité
- revêtement en PU lisse
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C

✓ NOUVEAU



CUT C



GAUGE 15



HEAT



GRIP



TOUCH

EN 388

4X43C

EN 407

X1XXXX

A3
6 4

ANSI/ISEA 105

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

COUPURE B

CONÇUS POUR LES ENVIRONNEMENTS À FAIBLE RISQUE, NOS GANTS DE NIVEAU DE COUPURE B GARANTISSENT UNE PROTECTION DE BASE CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ CES GANTS SONT CONFORTABLES ET CONVIENNENT AUX MANIPULATIONS COURANTES ET À L'UTILISATION GÉNÉRALE.



A620



A620 GANT LR PAUME PU COUPURE B

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X41B

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 5

ANSI/ISEA 105: 2016 2



HPPE, Polyester, Elastique, Elasthane

Polyuréthane

X Gris XS/6-3XL/12

- Résistance à la coupe niveau B
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- revêtement en PU lisse
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- Risque faible de coupe



CUT B



GAUGE



GRIP



EN 388
4X41B



A2
5 2
ANSI/ISEA 105



Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation



AP15 GANT SG GRIP15 NITRILE (PACK12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X31B

CE FOOD SAFE

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2



Polyester PET recyclé, HPPE, Fibre de verre, Nylon, Elastique, Polyester

Micro mousse Nitrile

X Vert/Noir XS/6-3XL/12

- Fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées
- Économise 227 g de CO2 par paire pendant la production
- Sans Silicone. Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
- Finition Texpel MicroTM antimicrobienne, tue 99,9% des bactéries.



CUT B



GAUGE



FOODSAFE



GRIP



TOUCH



EN 388
4X31B



A2
X X
ANSI/ISEA 105



AP15

APR15 GANT SG
CUT B18 EN NITRILE
(RETAIL)

NOUVEAU



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



COUPURE B



A643 GANT TRICOTÉ ENDUCTION NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42B

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2



HPPE, Polyester, Elastique, Elasthanne

Mousse Nitrile

Ambre S/7-XXL/11

- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Lavable en machine
- Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, graisses et huiles animales
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- Certifié CE



CUT B



GAUGE



FOODSAFE



GRIP



EN 388



A2

4X42B

ANSI/ISEA 105



A635 GANT ECO COUPURE B

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42B



Polyester, Fibre de verre, Elastique, Elasthanne

Polyuréthane

Gris S/7-XXL/11, Noir S/7-XXL/11

- Résistance à la coupe niveau B
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- revêtement en PU lisse
- Risque faible de coupure
- Doublure respirante sans couture



CUT B



GAUGE



GRIP



EN 388

4X42B



AP32 GANT DEXTI CUT PRO

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X32B

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3

ANSI/ISEA 105: 2016 2



HPPE, Nylon, Elastique, Elasthanne

Nitrile, Nitrile Sablé

Noir/Gris S/7-XXL/11

- Résistance à la coupe niveau B
- La doublure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une superbe capacité tactile
- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue
- Finition sablée pour une adhérence exceptionnelle dans l'eau, la graisse ou l'huile
- Excellent pour les travaux nécessitant une grande dextérité



CUT B



GAUGE



GRIP



EN 388

4X32B



A2

ANSI/ISEA 105



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com



MANCHETTES ANTI-COUPURE



CT90 MANCHETTE ANTICOUPURE CT CUT F



EN ISO 21420: 2020

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X4XF

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A8



DyUltra™, Polyester, Elastique

Gris one size

- Résistance à la coupure niveau F
- Doublure robuste jauge 7
- Manchette tubulaire de protection résistant aux coupures de 14 pouces (35 cm)
- Sans fibres de verre et d'acier
- Conserve le niveau de performance de coupe jusqu'à 10 lavages
- Vendu à l'unité

T181

AP90

VENDU À L'UNITÉ



CUT F



GAUGE 7



10 WASHES

EN 388



3X4XF



ANSI/ISEA 105

DY ULTRA



A689 MANCHETTE ANTI-COUPURE D 35CM



A690 MANCHETTE ANTI-COUPURE D 45 CM



A691 MANCHETTE ANTI-COUPURE D 56CM



EN ISO 21420: 2020

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X4XD

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4



HPPE, Fibre de verre, Polyester, Elastique, Elasthane

Gris one size

- Résistance a la coupure niveau D
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Manchon tubulaire de protection résistant aux coupures
- Disponible en 3 longueurs, 35cm, 45cm et 56cm
- Résistance supérieure à la coupe et à la chaleur
- Lavable en machine

VENDU À L'UNITÉ

A689

A690

A691



CUT E



GAUGE 13



HEAT

EN 388



4X4XD

EN 407



X1XXXX



ANSI/ISEA 105

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistriprou.com



COTTE DE MAILLES



AC01 GANT EN COTTE DE MAILLES

EN 1082-1

CE FOOD SAFE



Acier Inoxydable

X Argent XS/6-XL/10

- Fabriqué en cotte de mailles en acier inoxydable pour une protection maximale
- Idéal pour le traitement de la viande
- Ce gant peut être porté avec confort de la main droite ou gauche
- Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, graisses et huiles animales
- Peut être utilisé dans les industries alimentaires (métal décelable)
- Vendu à l'unité



FOODSAFE

EN 1082



AC05 TENDEUR DE GANTS (PK50)



PVC

X Blanc one size

- Vendu par lot de 50
- PVC extrêmement souple



ACCESSOIRES



A001 CLIP POUR GANTS (PK40)



copolymère d'acétal, Alliage de zinc, Santaprene

X Noir, Rouge Taille unique



A002 PINCE POUR GANTS SANS MÉTAL (PK40)



Acetyl, Santaprene

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com



PROTECTION CONTRE LES CHOCS

PROTÉGEZ-VOUS
AVEC NOS GANTS DE
PROTECTION CONTRE
LES CHOCS, CONÇUS
POUR PROTÉGER
VOS MAINS CONTRE
LES CHOCS ET LES
VIBRATIONS.



SCANNEZ LE
QR CODE POUR
DÉCOUVRIR
LA GAMME EN
LIGNE





IMPACT



A756 GANT IMPACT COUPURE E18 NITRILE ESD

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42EP

EN 16350:2014

IEC 61340-5-1:2024

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A5

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4

ANSI/ISEA 105: 2016 3

ANSI/ISEA 138: 2019 NIVEAU 2



HPPE, Polyester, Acier, Elasthanne, Fibre de carbone, TPR



Nitrile micro mousse lavée



Noir XS/6-3XL/12

- Anticoupeure de niveau E
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Nitrile mousse lavée pour une meilleure adhérence et une plus grande durabilité
- Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
- Pour une protection contre les chocs à énergie moyenne
- La doublure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une superbe capacité tactile



NOUVEAU



IMPACT



ESD



CUT E



GAUGE



GRIP



TOUCH



EN 388
4X42EP



ANSI/ISEA 105



A755 GANT ANTI IMPACT EN MOUSSE NITRILE CUT F

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42FP

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A7

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 105: 2016 3

ANSI/ISEA 138: 2019 NIVEAU 2



TPR, HPPE, Polyester, Fibre d'acier, Elastique, Elasthanne



Mousse Nitrile, Nitrile



Noir/Vert XS/6-4XL/13

- Pour un maximum de protection contre les impacts utilisation de la TPR pod technologie
- Résistance à la coupure niveau F
- Paumes et pouces renforcés
- Dragonne pour un ajustement sûr
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches



PAUME RENFORCÉE



IMPACT



CUT F



GAUGE



HEAT



GRIP



TOUCH



EN 388
4X42EP



EN 407
X1XXXX



ANSI/ISEA 105

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



IMPACT

 **NOUVEAU**



AP54 GANT ANTI-IMPACT COUPURE F13 WATERPROOF



EN ISO 21420: 2020

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43FP

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A6

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 105: 2016 4

ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2



Nylon, HPPE, Fibre de verre, Fibre d'acier,
TPR, Mousse Nitrile



Mousse Nitrile



X Gris/Noir XS/6-XXL/11

- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Construction étanche
- Pour une protection contre les chocs à énergie moyenne
- Résistant aux chocs et à l'eau
- Résistance à la coupure niveau F
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C



IMPACT



CUT F



GAUGE 13



HEAT



WATERPROOF



EN 388
4X43FP



EN 407
X1XXXX



ANSI/ISEA 105



AP55 ANTI-IMPACT, ANTI-COUPURE D18 ET ETANCHE



EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43DP

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A5

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 105: 2016 4



HPPE, Fibre de verre, TPR, Fibre d'acier,
Nylon, Elastique



Nitrile, Nitrile Sablé



X Gris/Noir S/7-XXL/11

- Pour un maximum de protection contre les impacts utilisation de la TPR pod technologie
- Résistance à la coupure niveau D
- La doublure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une superbe capacité tactile
- Entièrement étanche
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue



IMPACT



CUT D



GAUGE 18



HEAT



WATERPROOF



TOUCH



EN 388
4X43DP



EN 407
X1XXXX



ANSI/ISEA 105

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



IMPACT



CT46 GANT NITRILE ANTI-IMPACT COUPUEZ D18



EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X42DP

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2



DyUltra™, Nylon, PVC, Elastique, Elasthanne



Nitrile Sablé



X Gris/Noir XS/6-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau D
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Sans fibres de verre et d'acier pour réduire les irritations cutanées
- Pour une protection contre les chocs à faible énergie
- Conserve le niveau de performance de coupe jusqu'à 10 lavages



IMPACT



CUT D



GAUGE 18



HEAT



GRIP



TOUCH



10 WASHES



EN 388 3X42DP



EN 407 X1XXXX



ANSI/ISEA 105 A4 x x

DY ULTRA



A727 GANT ANTI-IMPACT E18 NITRILE SANDY



EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43EP

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A6

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2



HPPE, Elasthanne, Fibre de verre, Fibre d'acier, Polyester, Elastique



Nitrile Sablé, TPR



X Orange M/8-3XL/12

- Protection contre les chocs en caoutchouc thermoplastique (TPR)
- Anticoupure de niveau E
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
- Conçu avec un ajustement confortable
- Doublure haute visibilité



IMPACT



CUT E



GAUGE 13



HEAT



GRIP



EN 388 4X43EP



EN 407 X1XXXX



ANSI/ISEA 105 A6 6 x

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com



IMPACT



A718 GANT IMPACT C13 MOUSSE DE NITRILE



EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43CP



EN 407 2020 X1XXXX



EN 16350:2014 PASS

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A3

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 105: 2016 5

ANSI/ISEA 138: 2019 NIVEAU 2



HPPE, Polyester, Nylon, Fibre de verre,
Elasthanne



Nitrile, PVC



X Gris/Noir XS/6-3XL/12

- Pour une protection contre les chocs à énergie moyenne
- Résistance à la coupure niveau C
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- norme maximale EN Abrasion niveau 4
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement



NOUVEAU



IMPACT



CUT C



GAUGE 13



HEAT



GRIP



EN 388
4X43CP



EN 407
X1XXXX



ANSI/ISEA 105
A3 6 5



A723 GANT IMPACT ANTI-COUPURE C13



EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43CP



HPPE, Nylon, Fibre de verre, Polyester,
Elasthanne, Elastique



Mousse Nitrile, TPV



X Gris/Noir M/8-XXL/11

- Matériau TPV innovant pour une protection optimale contre les chocs
- Résistance à la coupure niveau C
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Paumes matelassées et renforcées
- Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
- Doublure respirante sans couture



AMÉLIORÉ
TPV



IMPACT



CUT C



GAUGE 13



GRIP



EN 388
4X43CP

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistriprou.com



IMPACT



A722 GANT RÉSISTANT AUX COUPURES ET AUX CHOCS

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 3

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43CP

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 138: 2019 NIVEAU 2



TPR, HPPE, Fibre de verre, Polyester, Nylon, Elastique



Nitrile Sablé, Nitrile



Gris/Noir S/7-3XL/12

- Pour un maximum de protection contre les impacts utilisation de la TPR pod technologie
- Résistance a la coupure niveau C
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue
- Dragonne pour un ajustement sûr



AMÉLIORÉ TPR



IMPACT



CUT C



GAUGE 13



HEAT



GRIP



EN 388 4X43CP



EN 407 X1XXXX



ANSI/ISEA 105 A4 6 x



A729 GANT FROID ANTI-IMPACT COUPURE C13

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42CP

EN 511: 2006 X2X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A5

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 138: 2019 NIVEAU 2



HPPE, Fibre de verre, TPR, Acrylique, Nylon, Elastique



Nitrile, Mousse Nitrile



Gris/Noir S/7-3XL/12

- Pour un maximum de protection contre les impacts utilisation de la TPR pod technologie
- Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
- Résistance a la coupure niveau C
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches



AMÉLIORÉ TPR



IMPACT



CUT C



COLD



GAUGE 13



GRIP



EN 388 4X42CP



EN 511 X2X



ANSI/ISEA 105 A5 6 x

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



IMPACT



A745 GANT IMPACT COUPURE F 250°C



EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 2

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X42FP

EN 407 2020 X2XXXX



ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A6

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4

ANSI/ISEA 105: 2016 4

ANSI/ISEA 138: 2019 NIVEAU 2



TPR, Cuir Bovin grainé, HPPE, Fibre d'acier, Coton



X Gris S/7-3XL/12

- Pour un maximum de protection contre les impacts utilisation de la TPR pod technologie
- Résistance à la coupure niveau F
- Très durable et résistant aux impacts
- Cuir de qualité supérieure avec une paume renforcée pour une durabilité supérieure
- Dragonne pour un ajustement sûr
- Doublure hautement résistante aux coupures pour une sécurité accrue contre les risques de coupures

PROTECTION
THERMIQUE 250°C



IMPACT



CUT F



HEAT



LEATHER



EN 388
3X42FP



EN 407
X2XXXX



ANSI/ISEA 105



PAUME RENFORCÉE



A742 GANT CUIR ANTI-IMPACT



EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4

EN 388: 2016 + A1 : 2018 2143XP

EN 407 2020 X12222



cuir bovin, TPR



X Blanc S/7-XXL/11

- Très durable et résistant aux impacts
- Pour une protection contre les chocs à énergie moyenne
- pilote cuir classique
- Pouce monté
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Poignets élastiques pour un ajustement sûr



IMPACT



HEAT



LEATHER



EN 388
2143XP



EN 407
X12222

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistriprou.com



IMPACT



A715 GANT IMPACT GRIP 15 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4131XP

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4

ANSI/ISEA 105: 2016 2

ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2



Nylon, Elastique, Elasthanne, Fibre de carbone, TPR



Micro mousse Nitrile



Noir S/7-XXL/11

- Pour une protection contre les chocs à faible énergie
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- La doublure de jauge 15 offre le meilleur équilibre entre dextérité et durabilité



IMPACT



GAUGE



GRIP



TOUCH



EN 388
4131XP



A1
4 2
ANSI/ISEA 105



A721 GANT ANTI-IMPACT RENFORCÉ HV

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4241XP

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2



TPR, Polyester, Elastique, Elasthanne
Nitrile



Jaune/Orange S/7-3XL/12

- Pour un maximum de protection contre les impacts utilisation de la TPR pod technologie
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue
- Dragonne pour un ajustement sûr
- Double enduction trempée pour la durabilité



AMÉLIORÉ
TPR



IMPACT



GAUGE



GRIP



EN 388
4241XP



A1
6 x
ANSI/ISEA 105

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

MÉCANIQUE

PROFITEZ D'UNE ADHÉRENCE ET D'UNE PROTECTION SUPÉRIEURES GRÂCE À NOS GANTS DE MÉCANICIEN, CONÇUS POUR UNE DEXTÉRITÉ ET UNE DURABILITÉ OPTIMALES DANS LES SECTEURS AUTOMOBILE ET INDUSTRIEL.

A753



A753 GANT MÉCANIQUE ÉTANCHE FROID 450 PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 2221X

EN 407 2020 X1XXXX

EN 511: 2006 121

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3

ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2



Polyester, Tissu PU, Elasthanne, SBR, PE, Coton



Noir S/7-3XL/12

- Lavable en machine
- La membrane intérieure constitue une barrière imperméable pour garder les mains au sec
- Fournit une isolation et une protection thermique
- Paume texturée
- Paumes matelassées et renforcées
- Étiquette réfléchissante pour une visibilité accrue

NOUVEAU



MECHANIC

COLD

WATERPROOF

2221X

X1XXXX

121

ANSI/ISEA 105

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

CONFORT ET DURABILITÉ
SUPÉRIEURS



A772 GANT UTILITAIRE SUÈDE SYNTHÉTIQUE 350

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4
EN 388: 2016 + A1 : 2018 2132X



Nylon, Elastique, Polyuréthane
Noir S/7-XXL/11

- Alliant confort, durabilité et engagement environnemental, cette suédine synthétique est fabriquée en nylon 100 % recyclé.
- Gant multi-usage haute performance
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles



MECHANIC TOUCH



A775 GANT UTILITAIRE EN CUIR STRETCH

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 2122X



Peau de chèvre, Polyester, Elastique, Nylon, Polyuréthane
Noir S/7-XXL/11

- La paume en cuir améliore considérablement la durabilité
- Coupe étroite avec tissu extensible
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Dextérité maximum
- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue



MECHANIC TOUCH LEATHER



DX4

A774 DX4 LR GANT ANTI-COUPURE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4
EN 388: 2016 + A1 : 2018 2X32B



Nylon, Polyuréthane, Elastique, Polyester, Aramide
Bleu Metro S/7-XXL/11, Noir/jaune S/7-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau B
- Gant multi-usage haute performance
- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Dragonne pour un ajustement sûr



MECHANIC CUT GRIP TOUCH



PW3

A776 PW3 GANT HIVER

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4
EN 388: 2016 + A1 : 2018 2X22A
EN 511: 2006 12X



Peau de chèvre, Nylon, Elastique, Polyester
Noir/jaune S/7-XXL/11

- La paume en cuir améliore considérablement la durabilité
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Doublure textile isolante thermique



MECHANIC CUT COLD WATERPROOF GRIP TOUCH





PW3



A770 GANT USAGE GÉNÉRAL PW3

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 2121X



Nylon, Polyester, Polyuréthane, Elastique, Cuir Synthétique, TPR
Noir/jaune S/7-XXL/11

- Gant multi-usage haute performance
- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Dragonne pour un ajustement sûr



MECHANIC



GRIP



TOUCH



PW3



A771 GANT TRADESMAN PW3

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4

EN 388: 2016 + A1 : 2018 2X22B



Polyuréthane, Nylon, Elastique, Polyester
Noir/jaune S/7-XXL/11

- Gant multi-usage haute performance
- Paumes matelassées et renforcées
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- patte supplémentaire pour une meilleure protection
- Résistance à la coupure niveau B



MECHANIC



GRIP



CUT B



TOUCH



A700 GANT USAGE GÉNÉRAL- HAUTE PERFORMANCE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 1111X



Cuir Synthétique, Elastique, Caoutchouc, Polyester
Noir M/8-XXL/11

- Gant multi-usage haute performance
- Coutures renforcées sur le pouce pour plus de résistance
- Support de poignet et protection
- Léger et confortable
- Dragonne pour un ajustement sûr



MECHANIC



GRIP



A740 POWERTOOL PRO - GANT HAUTE PERFORMANCE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 1111X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2



Cuir Synthétique, Caoutchouc, Elastique, Coton, Polyester, TPR
Noir M/8-XL/10

- Gant multi-usage haute performance
- gant type mitaine dégageant le pouce l'index et le majeur ce qui permet une manipulation précise
- Paume en cuir synthétique résistant
- Paumes matelassées et renforcées



MECHANIC



GRIP



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

PROTECTION PROFESSIONNELS

BÉNÉFICIEZ D'UNE PROTECTION ET DE PERFORMANCES SUPÉRIEURES GRÂCE À NOS GANTS SPÉCIALISÉS, CONÇUS POUR OFFRIR UNE FONCTIONNALITÉ ET UN CONFORT OPTIMAL DANS DES INDUSTRIES SPÉCIALISÉES ET EN CAS DE DANGER.



GANT ANTI-VIBRATION

Améliorez votre sécurité et votre productivité, grâce à notre gant anti-vibration de pointe, conçu de manière experte, pour réduire l'effet des vibrations nocives entre la main et le bras.

Notre innovation réside dans le matériau de la paume qui absorbe les chocs, conçu pour offrir une protection inégalée sans ajouter d'encombrement. Ce gant convient parfaitement aux professionnels qui manipulent des marteaux-piqueurs, des brise-béton, etc. Il atteint un niveau de dextérité exceptionnel, le plus élevé étant le niveau 5.



PAUME À ABSORPTION DES CHOCS



PAUME ANTI-VIBRATION



A791 GANT ANTI-VIBRATION PREMIUM

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 2322B

EN 10819 : 2016 + A1:2019 (TRM = 0.745 TRH = 0.559)



Nylon, Polyuréthane, Polyester, Elastique
Noir S/7-XXL/11

- Spécialement conçu pour réduire les effets des vibrations
- Pour une utilisation avec des marteaux, des brise-béton etc.
- Dragonne pour un ajustement sûr
- Dextérité maximum
- Idéal dans les secteurs de la construction, de la menuiserie et de la maçonnerie



A790 GANT ANTI VIBRATION

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 1

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4142X

EN 10819 : 2016 + A1:2019 (TRM = 0.865 TRH = 0.598)



Polyester, Elastique, Caoutchouc Chloroprène
Noir M/8-XXL/11

- Réduit les vibrations de 40%
- Spécialement conçu pour réduire les effets des vibrations
- Pour une utilisation avec des marteaux, des brise-béton etc.
- Caoutchouc spécialement formulé en chloroprène
- Doublure robuste jauge 10



VIBRATION



GRIP



MECHANIC



PRO



CUT

EN 388



2322B



VIBRATION



PRO



GAUGE

EN 388



4142X

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

**PRO****A793****PORTWEST**
A793
PRO
ANTIPIQUE
NIVEAU 5**Bénéficiez d'une protection inégalée contre les aiguilles et les objets tranchants grâce à notre gant de pointe.**

La paume présente une résistance impressionnante à la perforation de niveau 5, tandis que les doigts offrent une protection de niveau 3. Mais ce n'est pas tout - notre gant offre une protection de niveau 1 dans la zone entre les doigts, qui est généralement très difficile à protéger. Avec sa finition texturée, il garantit une prise en main et une dextérité supérieures dans toutes les conditions. Atteignant le summum de la dextérité, le niveau 5, ce gant vous permet de vous attaquer à des tâches complexes sans effort. Protection maximale contre les coupures, niveau F.

**A792 GANT ANTI PIQÛRE**

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X24F

ASTM F2878 -10

ANSI/ISEA 105: 2016 5

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A9

Nylon, Mesh Wire (Fil de maille),
Polyuréthane, Élastique, PVC

Noir/jaune S/7-XXL/11

- Niveau 5 de résistance à la perforation contre les aiguilles hypodermiques
- Propriétés de résistance à la perforation accrues
- Renforcement entre les doigts pour protéger la zone vulnérable de la main
- La finition texturée améliore l'adhérence au bout des doigts et la dextérité dans des conditions humides et sèches
- Dextérité maximum
- Résistance à la coupure niveau F

**PONCTION NIVEAU 5**

EN 388

A9
x 5

PRO

MECHANIC

CUT

NEEDLE

3X24F

ANSI/ISEA 105

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistriprou.com

**PRO****A793 GANT ANTI PIQURE F10 LATEX FROISSÉ**

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X44F

ASTM F2878 -10

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A9

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3

ANSI/ISEA 105: 2016 5

HPPE, Acier, Nylon, Coton, Elasthanne,
Caoutchouc

Latex



Noir S/7-3XL/12

- Doublure robuste jauge 10
- Résistance à la coupure niveau F
- Niveau 5 de résistance à la perforation contre les aiguilles hypodermiques
- poignée en latex Crinkle offre une excellente adhérence
- Propriétés de résistance à la perforation accrues
- Protège du verre, des lames et des abrasions

NOUVEAU**DEXTÉRITÉ MAXIMALE ET MEILLEURE ADHÉRENCE****PRO****CUT F****NEEDLE****GAUGE 10****GRIP****EN 388**
3X44F**ANSI/ISEA 105**
A9 3 5PERFORATION DE
L'AIGUILLE AUX
DOIGTS ET AU POUCE
NIVEAU 2PERFORATION DE
L'AIGUILLE À LA
PAUME RENFORCÉE
NIVEAU 5**A792**

**PRO****A783 GANT ARC GRIP 13E NIVEAU 3**

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X44F

EN 407 2020 42X3XX

EN 511: 2006 X2X

ASTM F2675-13 NIVEAU 3 33 CAL/CM²

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A6

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4

ANSI/ISEA 105: 2016 4



Aramide, Fibre de verre, Coton



Neoprène



Vert/Noir S/7-3XL/12

- Indice de 33 cal/cm² offrant une protection supérieure contre les arcs électriques.
- Doublure résistante à la flamme pour une protection accrue
- Paume enduite de néoprène ignifugé permettant une excellente adhérence



ANSI/ISEA 105

PROTECTION THERMIQUE 250°C

NOUVEAU**A784 GANT ARC GRIP 18C NIVEAU 1**

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X43C

EN 407 2020 4131XX

ASTM F2675-13 NIVEAU 2 12 CAL/CM²

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3

ANSI/ISEA 105: 2016 3



Aramide, Fibre de verre, Coton



Neoprène



Vert/Noir S/7-3XL/12

- Résistance à la coupure niveau C
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Paume enduite de néoprène ignifugé permettant une excellente adhérence



ANSI/ISEA 105

NOUVEAU**A780 GANT ARC GRIP COUPURE D13 NIVEAU 2**

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42D

EN 407 2020 41XXXX

ASTM F2675-13 CLASSE 2

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A5

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6



Aramide, Fibre de verre, Neoprène, Modacrylique



Neoprène



Vert/Noir M/8-XXL/11

- Superbe protection Arc-Flash: indice d'arc (ATPV) = 9.5 cal / cm²
- Le gant ARC Grip offre un haut niveau de protection contre les brûlures instantanées, les coupures et les flammes de l'ARC
- Résistance à la coupure niveau D



ANSI/ISEA 105



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

PROTECTION ESD

RESTEZ EN SÉCURITÉ ET PRODUCTIF DANS LES ENVIRONNEMENTS SENSIBLES À L'ÉLECTROSTATIQUE GRÂCE À NOS GANTS ESD.



A699 GANT PAUME ENDUITE PU ESD - PAQUET DE 12

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42C
EN 16350:2014 NIVEAU DE RÉUSSITE R
IEC 61340-5-1:2016

Polyester, Fibre d'acier, Fibre de carbone, Elasthanne

Mono PU

Gris/Blanc XS/6-XXL/11



A197 GANT ANTISTATIQUE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 113XX
EN 16350:2014 NIVEAU DE RÉUSSITE R
IEC 61340-5-1:2016

Polyester, Fibre de carbone, Elastique
 Gris XS/6-XL/10

• Gant ESD doublé



NOUVEAU



A356 ESD 15 NITRILE ESSENTIAL MULTIPACK (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4131X
EN 16350:2014
IEC 61340-5-1:2016

Nylon, Elasthanne, Fibre de carbone, Polyester

Micro mousse Nitrile

Gris/Noir S/7-XXL/11

Polyester, Fibre de verre, Fibre de carbone, Elasthanne

Polyuréthane

Gris/Blanc XS/6-XXL/11

AB198 GANT ESD PU BOUT DES DOIGTS (PK12)

NOUVEAU



AB199 GANT ESD PU PAUME (PK12)

NOUVEAU



A198 GANT ANTISTATIQUE BOUT DE DOIGTS ENDUIT PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 114XX
EN 16350:2014 NIVEAU DE RÉUSSITE R
IEC 61340-5-1:2016
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

Polyester, Fibre de carbone, Elastique

Polyuréthane

Gris XXS/5-XXL/11



A199 GANT PAUME ENDUIT PU ANTISTATIQUE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3121X
EN 16350:2014 NIVEAU DE RÉUSSITE R
IEC 61340-5-1:2016
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

Polyester, Fibre de carbone, Elastique

Polyuréthane

Gris XXS/5-XXL/11



EN 388

A1
X X

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



EN 388

A1
X X

3121X ANSI/ISEA 105

PROTECTION CONTRE LE FROID

RESTEZ PRODUCTIF
ET EN SÉCURITÉ
PAR TEMPS FROID
GRÂCE À NOS GANTS
THERMIQUES,
FABRIQUÉS À PARTIR DE
MATÉRIAUX DE HAUTE
QUALITÉ ET CONÇUS
POUR UNE CHALEUR
ET UNE DURABILITÉ
MAXIMALES.



SCANNEZ
LE QR
CODE POUR
DÉCOUVRIR
LA GAMME
EN LIGNE




A146 GANT HIVER 3/4 ENDUIT

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 3
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4242X
EN 407 2020 X2XXXX
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3

 Polyester, Acrylique, Élastique
 Nitrile Sablé
 Jaune S/7-3XL/12, Noir S/7-3XL/12

- 3/4 enduit pour plus de protection


COLD

GAUGE

HEAT

GRIP

4242X

X2XXXX

X2X

ANSI/ISEA 105

AP02 GANT THERMO PRO ULTRA

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4242X
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3

 Polyester, Élastique, Acrylique
 Nitrile Sablé
 Orange/Noir S/7-XXL/11

- Nano revêtement hydrofuge pour les applications légères éclaboussures
- la doublure maintient la chaleur grâce à une meilleure isolation


COLD

GAUGE

GRIP

4242X

X2X

ANSI/ISEA 105

AP01 GANT FROID WATERPROOF LATEX

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 2132X
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A3
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3
ANSI/ISEA 105: 2016 3

 Acrylique brossé, Polyester, Élastique
 Latex, Mousse de Latex
 Bleu/Noir S/7-3XL/12

- Entièrement enduit pour une protection maximale contre les liquides


WATERPROOF

COLD

GAUGE

GRIP

2132X

X2X

ANSI/ISEA 105

A145 GANT FROID GRIP

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4
EN 388: 2016 + A1 : 2018 2131X
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2

 Polyester, Acrylique, Élastique
 Crépé latex
 Jaune/Bleu M/8-XXL/11, Orange/Bleu M/8-XXL/11

- Doublure en acrylique chaud de jauge 7
- poignée en latex Crinkle offre une excellente adhérence
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- pouce entièrement enduit pour une couverture accrue


COLD

GAUGE

GRIP

2131X

X2X

ANSI/ISEA 105



FROID



A140 GANT THERMIQUE ENDUIT LATEX

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4

EN 388: 2016 + A1 : 2018 1141X

EN 511: 2006 X1X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3

ANSI/ISEA 105: 2016 2



Acrylique, Élastique, Polyester



Crêpé latex



Noir XS/6-XXL/11, Orange/Noir M/8-XXL/11

- Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- poignée en latex Crinkle offre une excellente adhérence
- Doublure en acrylique chaud de jauge 10 pour une protection extrême contre le froid
- Doublure respirante sans couture



COLD



GAUGE



GRIP



EN 388

1141X



EN 511

X1X



ANSI/ISEA 105



A185 GANT DUO-THERM

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 1131X

EN 511: 2006 X1X



Polyester, Élastique



Crêpé latex



Jaune/Bleu M/8-XXL/11, Orange/Bleu M/8-XXL/11

- Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
- Double trempage pour une étanchéité maximale
- poignée en latex Crinkle offre une excellente adhérence
- Doublure en acrylique chaud de jauge 7
- Doublure respirante sans couture
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale



COLD



GAUGE



GRIP



EN 388

1131X



EN 511

X1X



DOIGTS RENFORCÉS



A115 DOUBLURE THERMIQUE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4

CE CAT 1



Thermolite®, Élastique



Marine S/7-XXL/11

- Fournit une isolation et une protection thermique
- Ambidextre convenant aux utilisateurs gauchers et droitiers
- Doublure respirante sans couture
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- bonnes performances en conditions humides



COLD



GAUGE



LINER



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



FROID



A280 GANT FROID CUIR SYNTHÉTIQUE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 2

EN 388: 2016 + A1 : 2018 2211X

EN 511: 2006 22X



Cuir Synthétique, Polyester, Elastique



Noir/Orange M/8-XL/10

- Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
- Doublé polaire pour plus de chaleur et de confort
- Paume en cuir synthétique résistant
- Conçu avec un ajustement confortable
- Incroyablement durable et résistant
- Conception ergonomique pour le confort et la facilité d'utilisation



COLD

EN 388

2211X

EN 511

22X



A751 GANT FRIGORIFIQUE APACHE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3544X

EN 511: 2006 33X



Cuir Bovin grainé, Elastique, Nylon, Polyester, PVC



Noir L/9-XXL/11

- Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
- Doublure isolante Insulatex pour plus de chaleur et de confort
- La membrane intérieure constitue une barrière imperméable pour garder les mains au sec
- Manchette tricotée pour le confort et la chaleur
- Motif texturé pour une meilleure adhérence
- La paume en cuir améliore considérablement la durabilité



COLD



GRIP

EN 388

3544X

EN 511

33X



A271 GANT DRIVER CUIR MATELASSÉ

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 2

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3142X

EN 511: 2006 22X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2



Cuir pleine fleur, Polyester, Elastique



Bronze L/9,XL/10

- Doublure isolante Insulatex pour plus de chaleur et de confort
- pilote cuir classique
- Pouce monté
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Propriétés de résistance à la perforation accrues
- Cuir durable



COLD

EN 388

3142X

EN 511

22X



ANSI/ISEA 105

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

