

/// JAUGES A RAYONS

Permet de déterminer le rayon d'un arrondi, d'un congé ou d'une gorge.

OUTIFRANCE

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0640130	Rayons de 7,5 à 15 mm	V	1

**/// CALIBRES DE FILETAGE**

En acier. Pour vérifier la dimension et l'angle des filets. Epaisseur 1,2 mm.

OUTIFRANCE

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0640019	Angle 60°	V	20
0640020	Angle 60°	SC	5
0640029	Angle 55°	V	20
0640030	Angle 55°	SC	5

**/// CALIBRE DE FILETAGE**

En acier, empreintes angulaires et carrées. Donne l'angle et le pas d'un filetage.

OUTIFRANCE

CODE	LONGUEUR		
0640035	60 mm	V	1

**/// CALIBRE D'ALEPAGE**

Jeu de 4 jauges permettant de prendre la dimension intérieure d'un tube, d'un cylindre ou d'une cornière, quand il n'est pas possible de la mesurer directement avec un pied à coulisse à cause d'un rebord ou d'un décolletage. Capacité des jauges : 16 à 22 mm / 22 à 33 mm / 33 à 49 mm / 49 à 79 mm.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ		
0640041	Jeu de 4 calibres d'alésage	16 à 78 mm	BB	1

**/// JAUGES DE PROFONDEUR 1/50 MM**

Vernier monobloc de grande précision avec vis de serrage. En acier chromé mat. Graduation gravée en millimètres.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ		
4800210	Jauge de profondeur en coffret bois	200 mm	V	1
4800220	Jauge de profondeur en coffret bois	300 mm	V	1

**/// PIED A COULISSE DE POCHE**

En acier laitonné. Mesures extérieures et intérieures. Précision au millimètre.

Maxicraft

CODE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ		
90912	Pied à coulisse	70 mm	SC	1

**/// PIED A COULISSE 1/10 MM**

Double bec pour mesures extérieures et intérieures. Jauge de profondeur, molette d'ajustement et vis de blocage. En acier. Graduation en millimètres et en pouces. Longueur totale : 220 mm.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ		
0630160	Pied à coulisse	150 mm	SC	1

**/// PIED A COULISSE 1/20 MM**

Double bec pour mesures extérieures et intérieures. Jauge de profondeur, bouton de blocage à pression. En acier. Graduation en millimètres et en pouce. Livré en coffret plastique avec couvercle transparent et crochet de suspension rétractable.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ		
0630186	Pied à coulisse	150 mm	LS	6
4800195	Pied à coulisse + réglet 200 mm	150 mm	LS	6



15. MÉTROLOGIE, DÉTECTION, CONTRÔLE



/// PIED A COULISSE 1/50 MM

OUTIFRANCE

Bec simple pour mesures extérieures et intérieures. Vernier monobloc de grande précision avec vis de serrage. En acier chromé mat. Graduation gravée en millimètres. Livré en coffret bois.

CODE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ		
0630170	Pied à coulisse	200 mm	V	1
0630180	Pied à coulisse	200 mm	LS	1
0630182	Pied à coulisse + réglet 200 mm	200 mm	V	1

/// PIED A COULISSE DIGITAL 1/100 MM

OUTIFRANCE

En acier inoxydable. Double bec pour les mesures extérieures et intérieures. Jauge de profondeur, molette d'ajustement et vis de blocage. Mesure mm ou en pouce avec possibilité de remise à zéro pour le calcul des écarts. Livrés avec 2 piles VG13A / LR44 dans un coffret plastique avec couvercle transparent et crochet de suspension rétractable.

CODE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ		
0630175	Pied à coulisse en coffret plastique	150 mm	V	6
0630176	Pied à coulisse en coffret plastique	150 mm	LS	6

/// PIED A COULISSE DIGITAL IP54 - 1/100 MM

TECHMAN

Pied à coulisse digital en acier inoxydable de haute qualité conçu pour résister aux conditions extrêmes. Indice de protection IP54 idéal pour une utilisation dans les milieux sales, humides tels que les industries, ateliers, chantiers, etc. Mesures intérieures et extérieures, mesure des profondeurs et des écarts. Molette d'ajustement et vis de blocage. Mise en marche et arrêt automatique. Affichage clignotant lorsque la batterie est faible. Livré avec une pile CR2032 dans un coffret plastique avec couvercle transparent et crochet de suspension rétractable.

CODE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ		
0630120	Pied à coulisse digital IP54 en coffret plastique	150 mm	LS	6

/// PIED A COULISSE DIGITAL 1/100MM

OUTIFRANCE

En acier inoxydable trempé, avec bec simple pour mesures extérieures et intérieures. Molette d'ajustement micrométrique pour des réglages ultra-fins et vis de blocage. Mesure en mm ou en pouce. Possibilité de remise à zéro pour le calcul des écarts. Livré en coffret bois avec une pile CR2032.

CODE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ		
0630178	Pied à coulisse	300 mm	V	1

/// JAUGES DE CHARPENTIER

OUTIFRANCE

Graduation recto/verso en millimètres et centimètres.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1910860	Jauge de charpentier aluminium 350 mm	V	1

/// REGLETS

OUTIFRANCE

Acier traité anti-corrosion. Graduation gravée recto / verso avec dizaine en rouge. 1 face en millimètre et 1 face en 1/2 millimètre. Etui plastique.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	LONGUEUR	LARGEUR		
Largeur 13 mm					
4800010	Acier mat flexible	100 mm	13 mm	V	10
4800020	Acier mat flexible	150 mm	13 mm	V	10
4800030	Acier mat flexible	200 mm	13 mm	V	10
4800040	Acier mat flexible	250 mm	13 mm	V	10
4800050	Acier mat flexible	300 mm	13 mm	V	10
4800070	acier mat flexible	150 mm	13 mm	SC	10
4800080	acier mat flexible	200 mm	13 mm	SC	10
4800090	acier mat flexible	250 mm	13 mm	SC	10
4800100	acier mat flexible	300 mm	13 mm	SC	10
Largeur 25 mm					
1910550	Acier mat semi-rigide	300 mm	25 mm	V	10
1910580	Acier mat semi-rigide	500 mm	25 mm	V	10
1910599	Acier mat semi-rigide	1000 mm	25 mm	V	10
1910609	Acier mat semi-rigide	1500 mm	25 mm	V	10
Largeur 30 mm					
1910560	Acier mat semi-rigide	300 mm	30 mm	V	10
1910590	acier mat semi-rigide	500 mm	30 mm	V	10
1910600	acier mat semi-rigide	1000 mm	30 mm	V	10
1910610	acier mat semi-rigide	1500 mm	30 mm	V	10
1910620	acier mat semi-rigide	2000 mm	30 mm	V	10
1910591	acier mat semi-rigide	500 mm	30 mm	SC	10
1910601	acier mat semi-rigide	1000 mm	30 mm	SC	10

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

/// REGLET DE TOUPILLEUR

OUTIFRANCE

Graduation pairs et impairs recto/verso. Facilite le réglage en hauteur et en profondeur des outils de toupe par rapport à la table et au guide parallèle.

CODE	LONGUEUR		
1910870	500 mm	V	1

/// REGLE A ECHELLESFAITHFULL
QUALITY TOOLS

Règle graduée avec six échelles différentes pour le dessin de précision (1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 et 1:125). Proni triangulaire qui maintient les doigts loin de tout bord, idéal pour couper, marquer, tracer, etc.

CODE	LONGUEUR		
4800009	300 mm	V	1

/// REGLES DE DECOUPE

TAJIMA

Règle en aluminium légère et résistante spécialement conçue pour la découpe au cutter ou scalpel. Guide-lame inusable en acier inoxydable de 5 mm pour un trait de coupe toujours droit. Rebord protège-doigts de 15 mm de hauteur pour éviter toute blessure. Semelle striée avec bande caoutchouc anti-glisse et anti-marques pour un travail très soigné. Graduation en mm.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
4781830	300 mm	40 mm	LS	1
4781860	600 mm	40 mm	LS	1
4781865	1000 mm	40 mm	LS	1

/// REGLE ALUMINIUM MULTIFONCTIONS

KREATOR

Équipée de 2 folies (90° et 180°) et de 2 curseurs, cette règle est idéale pour les travaux de décoration, fixation d'étagères, de cadres. Sur un côté, la graduation qui démarre du centre facilite les tracés symétriques et les alignements au centre. Gabarits de perçage Ø 3/4/5/6/8/10 mm.

CODE	DÉSIGNATION		
4800055	750 mm	V	1

/// METRE DE TAILLEUR

OUTIFRANCE

En bois, verni, gradué au centimètre. Embouts avec renforts acier.

CODE	DÉSIGNATION		
4110020	Mètre bois carré	V	1

/// MESURES PLIANTES BOIS

OUTIFRANCE

Graduation recto/verso en millimètres, dizaines rouges. Ressorts et garnitures acier traité anticorrosion.

CODE	LONGUEUR		
4110080	2 m	V	12
4110090	2 m	SC	12

/// MESURES PLIANTES FIBRE DE VERRE

OUTIFRANCE

Graduation gravée recto/verso en millimètres, charnières avec doubles ressorts anti-abrasion, encliquetage en alignement à 90°, non conducteur, lavable.

CODE	LONGUEUR		
4110100	1 m	V	12
4110120	2 m	V	12
4110110	1 m	SC	12
4110130	2 m	SC	12

/// MESURES PLIANTES FIBRE DE VERRE LONGLIFE

OUTIFRANCE

En polyamide et fibre de verre. Graduation gravée recto/verso en millimètres. Charnières avec ressorts anti-corrosion, encliquetage à 90°, non conducteur, lavable.

CODE	LONGUEUR		
4110140	2 m	V	10
4110150	2 m	V	10

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com



15. MÉTROLOGIE, DÉTECTION, CONTRÔLE



/// MESURES PLIANTES DURAL

OUTIFRANCE

En aluminium, graduation recto/verso en millimètres. Ressorts et garnitures en laiton anticorrosion.

CODE	LONGUEUR		
4807100	1 m	V	24
4807200	2 m	V	24

CODE	LONGUEUR		
4807112	1 m	SC	12
4807212	2 m	SC	12

/// MESURES PLIANTES GRAVEMAT DURALUMIN

STANLEY

Mesure pliante en alliage d'aluminium. Ressorts en laiton anti-corrosion. Gravure fine.

CODE	LONGUEUR		
0-35-304	1 m	SC	10
0-35-305	2 m	V	10

/// MESURE PERSONNALISEE

Boîtier ergonomique en ABS "soft touch" avec double système de blocage : un bouton type interrupteur et un bouton à pression. Ruban en acier avec revêtement de protection. Equerre non magnétique. Clip ceinture et dragonne. Précision : Classe II. Personnalisation réalisée par tampographie (impression permanente) de couleur blanche.

CODE	DÉSIGNATION		
10015216	Lot de 100 mesures personnalisées 2 m x 16 mm	V	1
10015519	Lot de 100 mesures personnalisées 5 m x 19 mm	V	1
10015825	Lot de 100 mesures personnalisées 8 m x 25 mm	V	1

/// MESURES PROMO

Boîtier ABS résistant aux chocs avec grip confortable et anti-dérapant. Blocage du ruban automatique, déverrouillage par pression sur le bouton avant ou inférieur. Ruban acier avec revêtement de protection. Equerre magnétique. Dragonne et clip ceinture. Précision : Classe II. Assortiment de couleurs : jaune / rouge / bleu.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
4801120	3 m	16 mm	V	20
4801110	5 m	19 mm	V	20

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
4801130	8 m	25 mm	V	20
4801140	10 m	25 mm	V	20

/// MESURES SOFT

BricoTop

Boîtier en ABS «soft touch» équipé de plusieurs systèmes de blocage : bouton coulissant sur l'avant et boutons à pression sur le côté et en dessous. Ruban acier avec revêtement de protection anti-abrasion. Equerre non magnétique. Clip ceinture et dragonne. Précision : Classe II.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
224850	2 m	13 mm	SC	10
224950	3 m	16 mm	SC	10
225050	5 m	19 mm	SC	10

/// MESURES BI-MATIÈRE

BricoTop

Boîtier ovale ergonomique en ABS avec un système de blocage coulissant sur l'avant. Ruban en acier avec revêtement de protection. Equerre non magnétique. Clip ceinture et dragonne. Précision : Classe II.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
223050	5 m	25 mm	SC	10
223080	8 m	25 mm	SC	10

/// MESURE "FLUO-COMPACT"

OUTIFRANCE

Boîtier soft vert clair haute visibilité avec grip caoutchouc antidérapant et confortable. Ruban acier vert et noir à graduation recto/verso offrant une excellente lisibilité. Bouton de blocage coulissant et équerre double en "T". Clip ceinture et dragonne. Précision classe II. Livré en pyramide de 24 mesures.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	LARGEUR		
4804425	Pyramide de 24 mesures	5 m	25 mm	B	1

/// MESURE "CRISTAL"

OUTIFRANCE

Boîtier compact et transparent qui laisse apparaître la bobine et le mécanisme de blocage par bouton coulissant. Ruban acier mat traité anti-abrasion. Graduation recto/verso. Equerre non magnétique. Clip ceinture et dragonne. Précision : Classe II. Mesures livrées en display pour toute commande de 6 pcs à la référence.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	LARGEUR		
4808416		5 m	19 mm	SC	6

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

/// MESURE "DOUBLE-STOP"

OUTIFRANCE

Boîtier ultra compact confortable à utiliser et facile à ranger dans la poche, avec grip caoutchouc anti-dérapant. Double système de blocage : couissant sur l'avant du boîtier et par pression à l'index sous le boîtier. Ruban acier mat anti-reflets / anti-abrasion. Equerre magnétique. Clip ceinture et dragonne. Précision : Classe II.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
4790312	3 m	19 mm	V	10
4790512	5 m	19 mm	V	10
4790612	5 m	25 mm	V	10
4790812	8 m	25 mm	V	10

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
4790306	3 m	19 mm	SC	10
4790505	5 m	19 mm	SC	10
4790606	5 m	25 mm	SC	10
4790806	8 m	25 mm	SC	10



/// PACK DE 6 MESURES "DOUBLE-STOP"

OUTIFRANCE

Boîtier ultra compact confortable à utiliser et facile à ranger dans la poche, avec grip caoutchouc anti-dérapant. Double système de blocage : couissant sur l'avant du boîtier et par pression à l'index sous le boîtier. Ruban acier mat anti-reflets / anti-abrasion. Equerre non magnétique. Clip ceinture et dragonne. Précision : Classe II.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
4790506	5 m	19 mm	R	1



/// MESURE "AUTOLOCK"

OUTIFRANCE

Boîtier ultra compact confortable à utiliser et facile à ranger dans la poche, avec grip caoutchouc anti-dérapant. Système de blocage du ruban permanent, déverrouillage par pression sur le bouton. Ruban acier mat anti-reflets / anti-abrasion. Equerre magnétique recouverte d'un grip caoutchouc antidérapant. Clip ceinture et dragonne. Précision : Classe II.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
4791312	3 m	16 mm	V	10
4791512	5 m	25 mm	V	10
4791812	8 m	25 mm	V	10

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
4791306	3 m	16 mm	SC	10
4791506	5 m	25 mm	SC	10
4791806	8 m	25 mm	SC	10



/// MESURE COMBINÉE RUBAN/LASER

OUTIFRANCE

Boîtier ABS avec grip caoutchouc confortable et antidérapant. Laser classe 2 de capacité 0,2 à 40 m. Mesures métriques et impériales. Ecran rétro-éclairé 25 x 25 mm. Affichage de la mesure en cours et de la mesure précédente. S'utilise avec le bouton latéral multi-fonctions et fonctionne avec 2 piles AAA 1,5V (fournies).

Ruban 5 m x 19 mm en acier avec revêtement nylon mat anti-abrasion / anti-reflets. Equerre magnétique recouverte d'un grip caoutchouc antidérapant pour une grande polyvalence d'utilisation. Blocage permanent, ne s'enroule que lors d'une pression sur le bouton. Livrée en display pour toute commande de 4 pièces.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
4800720	5 m (ruban) / 40 m (laser)	19 mm	SC	4



/// MESURE DE DIAMÈTRE

OUTIFRANCE

Mesure à graduation spécifique qui permet de lire le diamètre en mesurant la circonférence (périmètre) d'un cylindre : troncs, tuyaux, canalisations, etc. Boîtier ABS avec grip caoutchouc. Blocage du ruban par bouton coulissant. Ruban plat acier avec anneau métallique. Longueur 3,2 m x 13 mm. Clip ceinture et dragonne et . Classe II.

CODE	DÉSIGNATION		
4801313	Mesure de diamètre 20 à 1000 mm	V	10



/// MESURE "X-INOX"

TECHMAN

Boîtier ergonomique tri-matière en ABS résistant aux chocs recouvert d'un grip intégral en caoutchouc antidérapant et de 2 coques en acier inox finition brossée. Ruban acier bicolore blanc/jaune à graduation recto/verso avec revêtement mat anti-reflets anti-abrasion. Bouton de blocage coulissant. Equerre non magnétique. Clip ceinture et dragonne. Précision : Classe II. Les mesures en vrac sont livrées en display pour toute commande au conditionnement.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
4808310	5 m	19 mm	V	12
4808330	8 m	25 mm	V	6

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
4808316	5 m	19 mm	SC	12
4808336	8 m	25 mm	SC	6



/// MESURE "U-GRIP"

TECHMAN

Boîtier en ABS antichoc avec grip caoutchouc antidérapant. Ruban acier mat anti-reflets anti-abrasion, blanc gradué horizontalement dessus et jaune gradué verticalement dessous. Blocage par large bouton coulissant. Amortisseur fin de course. Equerre magnétique recouverte d'une enveloppe caoutchouc pour se fixer partout. Clip ceinture et dragonne. Précision : Classe II.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
4808356	3 m	16 mm	V	10

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
4809186	8 m	25 mm	SC	6



Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

15. MÉTROLOGIE, DÉTECTION, CONTRÔLE



/// MESURE XL28

TECHMAN

Boîtier ultra compact avec grip caoutchouc antidérapant pour une excellente prise en main. Ruban acier largeur 28 mm assurant une longue portée sans décrochage (jusqu'à 2m80), avec graduation recto/verso et revêtement mat anti-reflets anti-abrasion. Bouton de blocage coulissant. Amortisseur fin de course. Equerre extra large avec aimant puissant. Clip ceinture et dragonne. Précision : Classe II.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
4808256	5 m	28 mm	SC	12
4808286	8 m	28 mm	SC	12



/// MESURE XL32

TECHMAN

Boîtier compact et ergonomique en ABS résistant aux chocs, ouvert sur la face inférieure pour un contrôle facile du ruban avec l'index. Ruban acier extra-large 32 mm assurant une portée longue et stable sans décrochage, avec graduation recto/verso et revêtement mat anti-reflets anti-abrasion. Bouton de blocage coulissant sur l'avant.

Grande qualité du ressort pour un retour rapide mais en douceur. Equerre en "T" large pour se fixer par dessus et par dessous. Clip ceinture et dragonne. Précision : Classe II.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
4808532	5 m	32 mm	SC	6



/// MESURE "IN-LOOK" A LECTURE DIRECTE

TAJIMA

Boîtier fin et carré équipé d'une fenêtre de lecture idéale pour les mesures intérieures : permet une lecture directe de la longueur entre l'extrémité avant du ruban à l'arrière du boîtier. Ruban acier avec traitement antireflet.

Bouton de blocage coulissant. Equerre simple. Clip ceinture métal sur l'arrière.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
4781590	3 m	13 mm	SC	6

/// MESURE "G-LOCK"

TAJIMA

Boîtier ABS recouvert d'une très épaisse couche d'élastomère pour une excellente résistance aux chocs et un grand confort d'utilisation. Ruban en acier de largeur 25 mm avec revêtement de protection, couleur blanche à graduation horizontale sur le dessus et couleur jaune à graduation verticale sur le dessous. Retour automatique du ruban avec bouton de blocage coulissant et amortisseur de fin de course en caoutchouc. Large crochet fixé sur une contre-plaque par 3 rivets.

Clip ceinture, dragonne. Précision : classe II.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	LARGEUR		
4781510	1 mesure	3 m	16 mm	SC	6
4781545	1 mesure	5 m	19 mm	SC	6
4781550	1 mesure	5 m	25 mm	SC	6
4781558	Pyramide de 24 mesures	5 m	25 mm	B	1
4781570	1 mesure	8 m	25 mm	SC	4
4781560	1 mesure	10 m	25 mm	SC	4
Mesure magnétique					
4781549	1 mesure magnétique	5 m	25 mm	SC	1

/// KIT "MESURE + CUTTER + LAMES"

TAJIMA

Kit 3 pièces haute qualité livré en box comptoir pour toute commande de 6 kits :

- Mesure ABS antichoc magnétique avec enveloppe caoutchouc et amortisseur fin de course. Ruban ultra rigide en acier avec traitement anti-abrasion et anti-reflets. Face supérieure blanche à graduation horizontale, face inférieure jaune à graduation verticale, dizaines rouges. Crochet magnétique fixé sur contreplaque par 3 rivets. Agrafe ceinture et dragonne.
- Cutter Quick-Back en ABS léger et résistant avec inserts caoutchouc antidérapant. Bouton poussoir double fonction : la partie arrière (rouge) fonctionne comme un cutter standard auto-bloquant et la partie avant (noire) fonctionne comme un couteau de sécurité. Ergot arrière permettant d'ouvrir les cartons sans risque de coupes malencontreuses, et de marquer le pli lors de la pose de moquettes ou revêtements de sol synthétiques. Extrémité avant de la glissière fine et trempée, s'utilise comme tournevis d'appoint.
- Distributeur de 10 lames "Razor Black" 18 mm (OFFERT). Trempe et affûtage japonais pour un tranchant en fil de rasoir avec revêtement anti-frictions améliorant la résistance dans le temps.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
4780150	Kit 3 pièces - Convex Set	LS	6

/// MESURE "HI-LOCK" CLASSE 1

TAJIMA

Mesures de précision Classe 1, deux fois plus précises que les classes 2. Boîtier compact ABS léger et très résistant finition brillante. Amortisseur fin de course. Agrafe ceinture sur l'arrière. Ruban haute visibilité en acier avec traitement anti-abrasion et anti-reflets. Couleur blanche avec dizaines rouges. Crochet fixé sur contreplaque par 3 rivets. Livrées en box comptoir pour toute commande de 6 pièces de chaque.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
4781540	5 m	25 mm	LS	6
4781540	5 m	25 mm	LS	6

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

/// RUBAN DE MESURE ADHESIF

Idéal pour coller sur comptoir, tables de travail, machine outil, etc. Adhésif puissant. Se coupe facilement

Tajima

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	SC	SC
Graduation gauche à droite				
4781501	1 m	13 mm	✓	8
4781502	2 m	13 mm	✓	

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	SC	SC
Graduation inversée droite à gauche				
4781503	3 m	16 mm	✓	8

**/// MESURE "SUNFLEX"**

Mesure de poche sans blocage. Boîtier antichoc. Retour automatique du ruban. Précision : classe II.

STANLEY

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	SC	SC
0-32-189	3 m	12,7 mm	✓	8

**/// MESURE "EUROLOCK"**

Boîtier ABS résistant aux chocs. Bouton de blocage coulissant. Précision : Classe II. Livré en présentoir pour toute commande de 34 pièces.

STANLEY

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	SC	SC
1-32-299	3 m	12,7 mm	✓	34

**/// MESURE "PANORAMIC" A LECTURE DIRECTE**

Boîtier ABS anti-choc. Talon en aluminium. Lecture directe des mesures intérieures. Crochet coulissant 2 rivets avec position du zéro réel. Retour automatique du ruban. Précision : Classe II. Livré en présentoir pour toute commande de 35 pièces.

STANLEY

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	SC	SC
1-32-125	3 m	12,7 mm	✓	35

**/// MESURE "TYLON"**

Boîtier bi-matière compact, souple et ergonomique pour une prise en main confortable. Ruban acier laqué avec revêtement Tylon™ : plus grande durabilité et meilleure résistance à l'usure. Crochet 2 rivets offrant une bonne résistance à l'arrachement. Bouton de blocage du ruban coulissant. Clip ceinture. Précision : Classe II. Les mesures en vrac sont livrées en présentoir pour toute commande de 12 pièces.

STANLEY

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	SC	SC
1-30-687	3 m	12,7 mm	✓	12
1-30-697	5 m	19 mm	✓	12
1-30-657	8 m	25 mm	✓	12

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	SC	SC
0-30-687	3 m	12,7 mm	✓	6
0-30-697	5 m	19 mm	✓	6
0-30-657	8 m	25 mm	✓	6

**/// MESURES "CONTROL-LOCK"**

Boîtier bi-matière avec nouveau système "FINGER BRAKE" : une ouverture sur la face inférieure du boîtier permet de freiner le ruban directement avec le doigt, ce qui offre un contrôle total et facile du ruban. Ruban résistant avec un revêtement polyester sur la totalité et Blade Armor sur les premiers cm. Graduation recto/verso. Crochet équipé d'un puissant aimant amovible. Bouton de blocage coulissant. Clip ceinture et trou d'ancrage pour dragonne. Précision : Classe II.

STANLEY

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	SC	SC
STHT37230-0	3 m	19 mm	✓	6
STHT37231-0	5 m	25 mm	✓	6

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	SC	SC
STHT37232-0	8 m	25 mm	✓	6
STHT37233-0	10 m	25 mm	✓	6

**/// MESURE "POWERLOCK" LECTURE DIRECTE**

Boîtier ABS antichoc chromé ergonomique. Fenêtre de lecture directe spécialement conçue pour la prise de mesures intérieures. Ruban avec revêtement Mylar anti-abrasion. Bouton de blocage coulissant. Agrafe pour port à la ceinture. Précision : Classe II.

STANLEY

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	SC	SC
0-33-932	5 m	19 mm	✓	6

**/// MESURE "POWERLOCK" ABS**

Boîtier ABS antichoc chromé ergonomique. Ruban avec revêtement Mylar anti-abrasion. Bouton de blocage coulissant. Agrafe pour port à la ceinture. Précision : Classe II. Les mesures en vrac sont livrées dans un présentoir pour toute commande au conditionnement.

STANLEY

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	SC	SC
1-33-238	3 m	12,7 mm	✓	30
1-33-194	5 m	19 mm	✓	18
1-33-195	5 m	25 mm	✓	12
1-33-198	8 m	25 mm	✓	12
1-33-442	10 m	25 mm	✓	12

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	SC	SC
0-33-238	3 m	12,7 mm	✓	6
0-33-194	5 m	19 mm	✓	6
0-33-198	8 m	25 mm	✓	4
0-33-442	10 m	25 mm	✓	4



Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

15. MÉTROLOGIE, DÉTECTION, CONTRÔLE



/// MESURE "POWERLOCK" METAL

STANLEY

Boîtier métal chromé très résistant. Ruban avec revêtement Mylar anti-abrasion. Crochet de ruban fixé par 3 rivets. Blocage du ruban par bouton coulissant. Agrafe pour port à la ceinture. Précision : Classe II.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
1-33-218	3 m	12,7 mm	V	30
0-33-218	3 m	12,7 mm	SC	6



/// MESURE "POWERLOCK" BLADE ARMOR

STANLEY

Boîtier ABS compact et ergonomique. Ruban avec revêtement Mylar anti-abrasion et Blade Armor thermoplastique pour une protection optimale sur les 15 premiers centimètres : limite l'usure et diminue de 95 % les risques de casse du ruban. Bouton de blocage coulissant. Crochet de ruban fixé par 3 rivets. Agrafe ceinture. Précision : Classe II.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
0-33-552	5 m	19 mm	SC	6
0-33-514	5 m	25 mm	SC	4
0-33-527	8 m	25 mm	SC	4



/// MESURE "FATMAX BLADE ARMOR"

STANLEY

Ruban ultra épais et extra large de 32 mm pour une portée sans décrochage de 3,35 m. Revêtement Mylar anti-abrasion et Blade Armor thermoplastique sur les premiers centimètres. Boîtier bi-matière antichoc spécial usage intensif avec amortisseur. Crochet de ruban robuste avec double accroche : par le haut et par le bas. Clip ceinture. Précision : Classe II. Fabrication Française. Meures livrées avec un présentoir pour toute commande au conditionnement.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
FMHT81556-0	5 m	32 mm	SC	6
FMHT81555-0	8 m	32 mm	SC	6
FMHT36142-0	10 m	32 mm	SC	4

/// MESURES LONGUES RUBAN FIBRE DE VERRE

BricoTop

Boîtier ABS. Manivelle d'enroulement repliable. Ruban en fibre de verre, largeur 13 mm, avec anneau de fixation et crochet acier escamotable. Précision : Classe III.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR			CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
213710	10 m	13 mm	LS	6	213730	30 m	13 mm	LS	6
213720	20 m	13 mm	LS	6	213750	50 m	13 mm	LS	6

/// MESURE LONGUE RUBAN FIBRE DE VERRE

OUTIFRANCE

Boîtier ABS résistant aux chocs. Manivelle d'enroulement repliable. Ruban en nylon et fibre de verre, largeur 16 mm, très résistant, non conducteur d'électricité et traité anti-UV, avec anneau de fixation et crochet acier escamotable. Graduation recto/verso tous les 1 cm. Précision : Classe III.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR			CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
Boîtier rond					Boîtier avec poignée				
5250011	10 m	16 mm	LS	1	5250031	30 m	16 mm	LS	1
5250021	20 m	16 mm	LS	1	5250051	50 m	16 mm	LS	1

/// MESURE LONGUE RUBAN FIBRE DE VERRE

OUTIFRANCE

Cadre aluminium avec poignée ergonomique "Soft Touch" pour une excellente prise en main. Manivelle d'enroulement repliable. Ruban en fibre de verre non conducteur d'électricité et traité anti-UV, avec anneau de fixation et crochet acier escamotable. Graduation recto/verso tous les 2 mm. Précision : Classe III

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
5250220	20 m	13 mm	B	1
5250230	30 m	13 mm	B	1
5250250	50 m	13 mm	B	1

/// MESURE LONGUE RUBAN FIBRE DE VERRE

OUTIFRANCE

Boîtier ouvert en ABS résistant aux chocs avec large poignée pour une excellente prise en main. Manivelle d'enroulement repliable. Ruban en fibre de verre non conducteur d'électricité et traité anti-UV, avec anneau de fixation et crochet acier escamotable. Graduation recto/verso tous les 2 mm. Précision : Classe III.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
5250105	30 m	13 mm	LS	5
5250110	50 m	13 mm	LS	5

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

/// MESURE LONGUE RUBAN FIBRE DE VERRE**STANLEY**

Nouveau boîtier en ABS ouvert pour un entretien à l'eau facile et rapide. Nouveau ruban en fibre de verre renforcé (40 brins au lieu de 26) pour une élasticité réduite et une plus grande précision, couleur jaune fluo pour une meilleure visibilité, revêtement PVC, insensible à la corrosion, traité anti-UV et non conducteur d'électricité. Graduation tous les 2 mm. Précision : Classe III.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
0-34-295	10 m	12,7 mm	LS	6
0-34-296	20 m	12,7 mm	LS	6
0-34-297	30 m	12,7 mm	LS	6

/// MESURE LONGUE RUBAN FIBRE DE VERRE**STANLEY**

Cadre ABS antichoc avec large poignée Soft Grip. Manivelle escamotable. Nouveau ruban en fibre de verre renforcé (40 brins au lieu de 26) pour une élasticité réduite et une plus grande précision, couleur jaune fluo pour meilleure visibilité, revêtement PVC, insensible à la corrosion, traité anti-UV et non conducteur d'électricité. Graduation tous les 2 mm. Précision : Classe III.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
2-34-792	30 m	12,7 mm	LS	2
2-34-795	60 m	12,7 mm	LS	2

/// MESURE LONGUE RUBAN FIBRE DE VERRE POWERWINDER**STANLEY**

Boîtier ABS antichoc et poignée bimatière. Ruban 40 fils de fibres de verre avec revêtement transparent. Grande résistance à l'abrasion et lecture facile. Rembobinage du ruban démultiplié : 1 tour de manivelle = 3 tours de bobine. Anneau de fixation et palette rabattable s'ouvrant à 90° permettant l'accrochage sur une arête, le piquage en terre ou dans le bois. Précision : Classe : III.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
2-34-772	30 m	12,7 mm	LS	2
2-34-775	60 m	12,7 mm	LS	2
2-34-777	100 m	12,7 mm	LS	2

/// MESURE LONGUE RUBAN ACIER**OUTIFRANCE**

Cadre aluminium avec poignée ergonomique "Soft Touch" pour une excellente prise en main. Manivelle d'enroulement repliable. Ruban acier traité anti-corrosion avec anneau de fixation et crochet acier escamotable. Précision : Classe II.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR			CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
Cadre 2 bras					Cadre 3 bras				
9500220	20 m	13 mm	B	1	9500250	50 m	13 mm	B	1
9500230	30 m	13 mm	B	1	9500251	50 m	13 mm	SC	1
9500240	50 m	13 mm	B	1					
9500221	20 m	13 mm	SC	1					
9500231	30 m	13 mm	SC	1					
9500241	50 m	13 mm	SC	1					

/// MESURE LONGUE DEMULTIPLIEE RUBAN ACIER**OUTIFRANCE**

Boîtier en ABS résistant aux chocs avec large poignée recouverte d'un grip caoutchouc confortable et antidérapant. Manivelle repliable avec démultiplication par 3 pour un enroulement du ruban très rapide. Ruban en acier traité anti-corrosion avec anneau de fixation et crochet acier escamotable. Précision : Classe II.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
9500330	30 m	13 mm	B	1

/// MESURE LONGUE RUBAN ACIER**STANLEY**

Boîtier fermé ABS antichoc jaune, compact et ergonomique. Rembobinage rapide du ruban par poignée articulée. Ruban en acier protégé par un revêtement polymère anti-abrasion. Graduation en mm. Anneau d'accrochage logeable dans le boîtier. Précision : Classe II.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
0-34-105	20 m	9,5 mm	LS	6

/// MESURE LONGUE DECAJOUR RUBAN ACIELAK**STANLEY**

Boîtier semi-fermé en acier recouvert d'une laque époxy anti-chocs et anticorrosion. Ruban acielak, très résistant aux pliures et à l'abrasion. Grosse boucle de ruban (norme DIN) avec palette d'accroche totalement escamotable. Mécanisme et manivelle en métal chromé. Sortie tangentielle du ruban. Ruban jaune avec graduation en mm pour une parfaite lisibilité en toutes circonstances. Précision : Classe II.

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
0-34-406	20 m	12,7 mm	SC	2



15. MÉTROLOGIE, DÉTECTION, CONTRÔLE



/// MESURE LONGUE RUBAN ACIER MABOLON

STANLEY

Châssis ouvert en métal chromé avec poignée ergonomique. Manivelle interchangeable pour droitiers et gauchers.

Ruban acier Mabolon qui assure une résistance exceptionnelle à l'abrasion, aux agressions chimiques et limite les risques de casse en cas de pliure. Anneau de fixation et crochet rabattable (norme DIN). Précision : Classe II.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
1-34-477	30 m	12,7 mm	LS	1
1-34-478	50 m	12,7 mm	LS	1



/// ODOMETRE PLIABLE MECANIQUE

OUTIFRANCE

Pour la prise de mesures sur longues distances. Compteur mécanique capacité 9999,9 m. Soustraction automatique. Remise à zéro manuelle. Roue en ABS Ø 318,30 mm (1 tour de roue = 1 mètre / Tolérance : 5 mm/m). Bande roulante en caoutchouc anti-dérapant. Manche pliable tubulaire en acier. Béquille (amovible) permettant d'interrompre la mesure sans perdre son repère. Idéal bâtiment, travaux publics, agriculture, administrations. Livré avec sac de transport / rangement.

CODE	MESURE MAX		
4800905	9999,9 m	B	1

PREXISO®

SWISS BRAND



SPECIALISTE
DES OUTILS DE CONTRÔLE / MESURE



/// TELEMETRE STYLO 15M

PREXISO

Télémètre format stylo très compact avec clip de fixation idéal pour toutes les poches.

Utilisation très simple avec un seul bouton. Fonctions : mesure simple et continue.

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS	ALIMENTATION		
8220010	15 m	146 x 23 x 23 mm	2 piles AAA / 1,5V fournies	LS	6

/// TELEMETRE STYLO 40M

PREXISO

Télémètre format stylo très compact avec clip de fixation idéal pour toutes les poches.

Fonctions : mesure simple et continue, calcul des surfaces et volumes, additions et soustractions.

Changement d'unité (métrique ou impériale) et de point de départ de la mesure (avant / arrière du boîtier).

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS	ALIMENTATION		
8220020	40 m	155 x 23 x 18 mm	2 piles AAA / 1,5V fournies	LS	12


/// TELEMETRE COMPACT RECHARGEABLE 40M

PREXISO

Télémètre format mini idéal pour l'avoir toujours sur soi, avec écran couleur rétroéclairé pour lecture optimisée. Fonctions :

mesure simple et continue, additions, soustractions, calcul des surfaces et volumes, mesures indirectes (Pythagore 2 et 3 points). Changement d'unité (métrique ou impériale) et de point de départ de la mesure (avant / arrière du boîtier).

Batterie lithium autonomie 3 à 5h.



Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS	ALIMENTATION		
8220030	40 m	67 x 33 x 20 mm	Batterie Lithium	LS	0

/// TELEMETRE COULEUR / BLUETOOTH 60M

PREXISO

Appareil haute performance, intègre des capteurs et optiques Leica pour des mesures stables, précises et fiables même sur longues distances ou surfaces peu réfléchissantes. Fonctions : mesures simples et continues, calcul des surfaces et volumes, additions, soustractions, mesures indirectes (Pythagore 2 et 3 points), niveau digital pour mesurer précisément à l'horizontal ou pour indiquer une pente. Changement d'unité (métrique ou impériale) et de point de départ de la mesure (avant / arrière du boîtier). Connectivité bluetooth pour transfert des mesures vers l'application "Leica Disto Plan" ou "Measure Plan". Ecran couleur rétroéclairé pour lecture optimisée.

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS	ALIMENTATION		
8220040	60 m	112 x 44 x 25 mm	2 piles AAA / 1,5V fournies	LS	6



/// TELEMETRE RECHARGEABLE LASER VERT 100M

PREXISO

Appareil conçu pour le chantier, robuste et disposant d'une multitude de fonctionnalités pour s'adapter à toutes les situations. Fonctions : mesures simples et continues, additions, soustractions, calcul des surfaces, volumes et distances indirectes (Pythagore 2 et 3 points), mesures minimum et maximum, niveau digital pour mesurer précisément à l'horizontal ou pour indiquer une pente, et niveau à bulle intégré sur le boîtier pour un alignement visuel. Mémoire 30 mesures. Changement d'unité (métrique ou impériale) et de point de départ de la mesure (avant / arrière du boîtier). Pas de vis 1/4" pour se fixer sur un trépied. Batterie lithium autonomie 3 à 5h. Livré avec pochette de rangement et dragonne.

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS	ALIMENTATION		
8220050	100 m	120 x 48 x 26 mm	Batterie lithium	LS	6



/// TELEMETRE 80M

OUTIFRANCE

Boîtier compact et résistant aux chocs. Dispose de toutes les fonctions de les plus courantes : calcul des surfaces, volumes, additions, soustractions, mesures indirectes (Pythagore), en continu, mesures minimums et maximums. Garde en mémoire 99 mesures. Départ de la mesure depuis le haut ou le bas du boîtier. Indice de protection IP 54. Extinction automatique laser et appareil. Fourni avec dragonne, sacoche de rangement. Livré en présentoir pour toute commande de 4 pièces.

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS	ALIMENTATION		
4800775	80 m	118 x 50 x 25 mm	3 piles AAA / 1,5V fournies	B	4



/// TELEMETRE TLM50 - 15M

STANLEY

Prise de mesure directe et en continu. Taille de l'écran : 32 mm x 27 mm. Usage facile : 1 seul bouton. Boîtier en ABS texturé résistant et confortable. Indice de protection IP 54.

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS	ALIMENTATION		
STHT1-77409	15 m	120 x 40 x 30 mm	2 piles AAA / 1,5V fournies	LS	1



/// TELEMETRE SMART CONNECT TLM165S - 50M

STANLEY

Fonctions surface et volume, additions, soustractions et mesures continues. Connectivité Bluetooth pour se synchroniser avec la plupart des smartphones. Permet de créer rapidement des plans personnalisés avec l'application STANLEY® Smart Connect™. Butée extractible pour un positionnement précis même dans un angle. Boîtier en ABS texturé résistant et confortable. Indice de protection IP54. Grand écran tactile couleur.

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS	ALIMENTATION		
STHT1-77139	50 m	100 x 60 x 30 mm	2 piles AAA / 1,5V fournies	LS	1



/// DYNAMOMETRE

BricoTop

Dynamomètre compact pour mesurer le poids en soulevant avec la main. Idéal pour peser des bagages et des poissons à la pêche. Fonctionne avec 2 piles LR3 / AAA / 1,5V (non fournies).

CODE	CAPACITÉ MAX		
231610	40 kg	LS	1



/// DYNAMOMETRE DIGITAL

FAITHFULL

Dynamomètre compact pour mesurer le poids en kilogrammes, livres, jin et onces. Idéal pour peser des bagages et des poissons à la pêche. Tarage et fonctions de surcharge. Ecran LCD rétroéclairé permettant une lecture facile. Fourni avec un crochet en acier et un bracelet en nylon. Fonctionne avec 2 piles LR3 / AAA / 1,5V (non fournies).

CODE	CAPACITÉ MAX		
4800810	50 kg	B	1



15. MÉTROLOGIE, DÉTECTION, CONTRÔLE



/// SONOMETRE NUMERIQUE

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Sonometre compact pour mesurer le niveau sonore dans toutes sortes d'environnements tels que les usines, les écoles, les bureaux, la circulation, les routes, etc. Mesure de 30 à 130dB, précision +/- 1,5dB. Indique le dépassement de plage, les mesures max et mini. Conserve les données. Témoin de batterie faible et mise hors tension automatique.

Fourni avec capuchon amovible de réduction du bruit du vent, 3 piles AAA / 1,5V.

Dimensions : 160 x 54 x 32mm

CODE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ		
4800802	Sonometre digital	30 à 130 dB	B	1



/// ANEMOMETRE

PREXISO

Appareil de mesure de la vitesse du vent. Indique les vitesses : actuelle / moyenne et maximum en plusieurs unités (5 au choix). Ecran LCD rétro-éclairé. Affiche également la température (°C / °F). Arrêt automatique appareil. Avertissement pile faible. Livré avec une pile 9V.

CODE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ		
8220100	Anémomètre	0,8 à 30 m/s	B	4



/// TESTEUR A PINCE

OUTIFRANCE

Testeur pic-fils permettant de tester le passage d'un courant continu sur le faisceau de votre voiture, directement en piquant le fil avec la pointe prévue à cet effet. Pour courant de 6 à 24 Volts. Pointe acier, lame isolée. Manche plastique transparent avec témoin lumineux. Pince crocodile.

CODE	LONGUEUR		
1520200	135 mm	SC	6



/// DETECTEUR DE COURANT SANS CONTACT

PREXISO

Détecteur en forme de stylo avec clip de poche pour un transport facile. Fonctionne sur les courants alternatifs.

Dispose d'une double plage de mesure lui permettant de détecter les tensions courantes (230V) et les basses tensions tensions (12V). Indicateur de tension visuel et sonore. Utilisation facile dans les environnements sombres grâce à la fonction éclairage.

Livré avec 2 piles AAA / 1,5V.

CODE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ		
8220160	Détecteur de tension - courant alternatif	12 à 1000V	B	1

/// MULTIMETRE 5A / 500V

OUTIFRANCE

Permet de mesurer les tensions en courants alternatifs et continus, les intensités en courant continu, les résistances. Permet également de tester les transistors, les diodes et la continuité.

Capacités maximales de mesures : - Tension : 500 V - Résistance : 2 Méga-Ohms.
- Intensité : 5 A

Livré avec une paire de fiches (rouge et noire).

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
9380080	Max 500 V - 5 A	LS	1

/// MULTIMETRE 10A / 300V

OUTIFRANCE

Permet de mesurer les tensions en courants alternatifs et continus, les intensités en courants alternatifs et continus, les résistances, la température. Permet également de tester les transistors, les diodes, la continuité et les piles.

Capacités maximales de mesures : - Tension : 300 V - Résistance : 20 Méga-Ohms
- Intensité : 10 A - Température : 1000 °C.

Livré avec une paire de fiches (rouge et noire), une sonde de température, un adaptateur pour les transistors et un fusible de rechange.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
9380082	Max: 300 V - 10 A	LS	1

/// MULTIMETRE 10A / 500V

PREXISO

Permet de mesurer les tensions en courants alternatifs et continus, les intensités en courant continu, les résistances.

Permet également de tester la tension de circuit imprimé (NCV), les diodes, la continuité de circuit et la tension des piles et batteries.

Capacités maximales de mesures : - Tension : 500 V
- Intensité : 10 A
- Résistance : 20 Méga-Ohms.

Livré avec une paire de fiches (rouge et noire) et 2 piles AAA / 1,5V.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
------	------------------	--	--

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

/// MINI PINCE AMPEREMETRIQUE 400A / 300V

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Outil de test électrique compact qui combine un multimètre pour la mesure des tensions et résistances, et une pince ampèremétrique pour la mesure des intensités. Idéal pour une utilisation dans les usines, entrepôts, laboratoires et à domicile. Permet de mesurer les tensions en courants alternatifs et continus, les intensités en courant alternatifs et les résistances.

Capacités maximales de mesures : - Tension : 300V - Résistance : 200 kilo-Ohms.
- Intensité : 400 A

Fourni avec 3 piles 3V / CR2032 et cordons de test.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
9380088	Max : 300 V - 400 A	B	1



/// DETECTEUR D'HUMIDITE - THERMOMETRE

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Mesure l'humidité contenue dans le bois, les tapisseries, les cartons et les matériaux de construction comme le ciment, le béton et le plâtre. Affichage par écran numérique rétroéclairé pour une utilisation dans les environnements sombres. Permet aussi de mesurer la température ambiante. Boîtier compact, peut facilement tenir dans une poche. Fourni avec un couvercle pour protéger les sondes et les piles. Plage de mesure : Bois 6 à 42 % - matériaux de construction 0,2 à 2,0 % - température 0 à 40°C.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
4800800	Humidité : 6 - 42 %	SC	1



/// DETECTEUR D'HUMIDITE / THERMOMETRE

PREXISO

Pour mesurer l'humidité et la température des matériaux de construction : bois, ciment, béton et plâtre. Large plage de mesure : bois 6 à 60 %, matériaux de construction 1,5 à 33 % et température 0 à 50 °C. Utilisation facile.

Ecran LCD avec indicateurs bas / moyen / élevé. Auto-étalonnage. Fourni avec 2 piles AAA / 1,5V.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8220150	Humidité bois 6 à 60%	B	1



/// DETECTEUR D'HUMIDITE

STANLEY

Mesure le taux d'humidité du bois de 6 à 44% avec une précision de +/-2% et celui des matériaux de construction de 0.2% à 2.0% avec une précision de +/-1%. Equipé de broches en inox filetées remplaçables. Boîtier résistant aux chocs. Arrêt automatique de l'appareil pour économiser de la batterie.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0-77-030	Humidité : 6 - 44%	SC	2



/// DETECTEUR D'EAU - LEAK ALERT™

ZIRCON

Détecteur électronique qui émet, à l'instant où il s'humidifie, une puissante alarme sonore qui vous informe d'une possible fuite d'eau. Se place partout où il existe un risque de fuite : sous un évier, un chauffe-eau, au sous-sol, près d'un lave-vaisselle ou d'un réfrigérateur, sous un aquarium, etc. En cas d'inondation, le boîtier flotte et continue d'émettre l'alarme sonore jusqu'à épuisement de la pile (environ 72h).

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION		
9020070	LEAK ALERT™	Détecteur d'eau	LS	1



/// DETECTEUR MULTI-MATERIAUX

PREXISO

Détecteur 3-en-1 fiable et polyvalent conçu pour localiser rapidement et précisément les objets cachés dans les murs. Permet de localiser les métaux ferreux (jusqu'à 120mm), les métaux non ferreux (jusqu'à 100mm), les fils électriques sous tension (jusqu'à 50mm) et le bois (jusqu'à 32mm). Compact et facile à utiliser, idéal pour les professionnels de la rénovation comme pour les bricoleurs. Ecran LCD clair et indicateur sonore pour une utilisation facile. Livré avec pile de 9V.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8220120	Détecteur multi-matériaux	B	1



/// DETECTEUR DE MONTANTS - S200

STANLEY

Détecte les structures bois et métal jusqu'à 19 mm de profondeur et les câbles électriques sous tension jusqu'à 51 mm. Avec indicateurs clignotants et audibles. Écran à cristaux liquides.

CODE			
STHT0-77406		SC	1



/// CAMERA D'INSPECTION

PREXISO

Caméra avec tête Ø5,2 mm équipée d'un LED montée sur tige flexible de 990 mm. Pour inspection visuelle dans les zones étroites et difficilement accessibles. Ecran LCD couleur rétroéclairé (2,4 pouces / 61 mm). Fonction zoom (x2) et rotation de l'image. Tube résistant à l'eau, huile et poussière, indice de protection IP67. Livrée avec 3 accessoires se fixant sur la tête de la caméra (miroir, crochet et aimant), une pochette de rangement et 4 piles AA / 1,5V.

CODE	DISTRIBUTEUR		
8220140	Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistripro.com	LS	1



15. MÉTROLOGIE, DÉTECTION, CONTRÔLE



/// CAMERA D'INSPECTION

STANLEY

Caméra avec 1m de tube flexible pour une portée étendue à travers la plupart des cavités et derrière la plupart des surfaces. Tête diamètre 8 mm équipée d'un LED pour une bonne visibilité. Ecran LCD 640 x 480 pixels avec affichage pivotant 360° et 8 niveaux de luminosité réglables selon l'environnement pour une lecture facile. Indice de protection IP67. Alimentation par 2 piles LR3 / AAA fournies.

CODE	PLAGES DE MESURES		
STHT0-77363	Caméra d'inspection flexible 1m	SC	1



/// THERMOMETRE BOIS

OUTIFRANCE

Idéal pour donner la température intérieure ou extérieure. Très bonne qualité de lecture et de présentation. Plage de mesure de -20° à +50°C. Sans mercure.

CODE	TEMPÉRATURE	DIMENSIONS		
0600011	-20 à +50°C	38 x 190 mm	SC	1



/// THERMOMETRE MINI / MAXI

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Thermomètre équipé de repères qui enregistrent les températures minimales et maximales atteintes, jusqu'à la réinitialisation par pression sur le bouton central. S'utilise en intérieur ou extérieur. Mesure la température en degrés Celsius. Sans mercure.

CODE	TEMPÉRATURE	DIMENSIONS		
0600030	-40 à +50°C	230 mm	SC	1



/// THERMOMETRE INTERIEUR / EXTERIEUR

BricoTop

Thermomètre hygromètre à affichage digital. Indique l'heure, le taux d'humidité intérieur de 20 à 90%, la température intérieure de -10 à +50°C et extérieure grâce à sa sonde filaire de -50 à +70°C. Garde en mémoire les températures mini et maxi. Pile fournie.

CODE	TEMPÉRATURE	DIMENSIONS		
600090	-10 à +50°C (intérieur) / -50 à +70°C (extérieur)	100 x 90 mm	SC	1



/// THERMOMETRE DIGITAL MINI / MAXI

OUTIFRANCE

S'utilise en intérieur ou en extérieur, conserve en mémoire les températures minimum et maximum atteintes jusqu'à la réinitialisation par pression sur un bouton. Mesure en degrés Celsius et Fahrenheit.

CODE	TEMPÉRATURE	DIMENSIONS		
0600015	-10 à +50°C	80 x 150 mm	SC	1



/// THERMOMETRE DIGITAL

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Thermomètre de précision pour toutes mesures de température au dixième de degré. Idéal en laboratoires ou lors de la préparation d'aliments cuits. Mesure en Celsius ou Fahrenheit. Sonde en acier inoxydable facile à nettoyer avec pointe acérée pour une pénétration sans effort dans le matériau testé. Ecran LCD. Pile LR44 1,5V fournie.

CODE	TEMPÉRATURE		
0600045	-40 à +250°C	SC	1

/// THERMOMETRE INFRAROUGE

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Idéal dans l'industrie, l'automobile, la restauration ou la recherche des pertes énergétiques, il permet de mesurer la température rapidement et sans contact. Faisceau laser pour cibler le point de mesure. Ecran LCD numérique avec rétroéclairage bleu qui affiche simultanément les lectures en cours et maximales. Dernière mesure automatiquement conservée à l'écran après relâchement de la gâchette. Fourni avec 2 piles AAA / 1,5V et une dragonne.

CODE	TEMPÉRATURE		
0600050	-38 à +520°C	B	1

/// THERMOMETRE INFRAROUGE

PREXISO

Conçu pour mesurer en toute sécurité et sans contact la température de surface d'objets chauds, dangereux ou difficiles d'accès. Compact, robuste et facile à utiliser, il affiche la température de surface en moins d'une seconde. Ecran couleur. Livré avec pile 9V.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8220130	-50 à +550°C	B	1

/// THERMOMETRE SANS CONTACT

STANLEY

Usage en intérieur. Mesure les températures de -38°C à 520°C. Précision: +/-2°. Déclenchement par gâchette. Grande lisibilité grâce à son écran LCD rétro éclairé. Possibilité de régler le volume du signal sonore.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
STHT0-77363	Thermomètre sans contact	SC	1

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com



16.

TRAÇAGE, MARQUAGE



SC: Sur carte
V: Vrac
B: Boîte
EC: Etiquette cavalier
BB: Blibox
R: Film rétractable

/// Trusquins, équerres,
fausses équerres

/// Rapporteurs d'angle
et compas

/// Pointes à tracer

/// Porte-mines et mines

/// Crayons

/// Craies

/// Marqueurs, feutres, tableaux,
brosses

/// Peinture, vignettes à jour,
marques à frapper

/// Jetons de marquage, plombs
à sceller

16. TRACAGE, MARQUAGE



/// TRUSQUIN DE MENUISIER

OUTIFRANCE

Trusquin en hêtre massif gradué à doubles pointes réglables en acier trempé. Serrage à vis.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0011092	Capacité max : 170 mm	V	1



/// TRUSQUIN D'EBENISTE A VIS

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Trusquin professionnel, simple pointe pour le traçage de parallèles. Garnitures en laiton sur la planche d'appui. Vis de serrage en laiton.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0011096	Capacité max : 140 mm	SC	1



/// TRUSQUIN D'EBENISTE DOUBLE POINTE

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Trusquin professionnel, vis laiton avec curseur réglable, permettant de tracer le tenon et la mortaise en 1 seule opération. Garnitures laiton sur la planche d'appui.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0011095	Capacité max : 140 mm	SC	1



/// TRUSQUIN D'EBENISTE REGLAGE MICROMETRIQUE

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Trusquin professionnel, vis laiton avec curseur réglable, double pointe permettant de tracer le tenon et la mortaise en 1 seule opération. Garnitures laiton sur la planche d'appui. Ecart max entre les deux pointes : 55 mm.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0011097	Capacité max : 120 mm	SC	1



/// FAUSSE EQUERRE DE MENUISIER

BricoTop

Permet de reporter n'importe quel angle. Talon plastique. Lame acier avec protection anti-corrosion. Serrage vis papillon.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
2630100	Talon plastique	250 mm	V	1
2630101	Talon plastique	250 mm	SC	1



/// FAUSSE EQUERRE DE MENUISIER A SERRAGE RAPIDE

OUTIFRANCE

Permet de reporter n'importe quel angle. Talon bois avec garnitures acier. Lame acier avec protection anti-corrosion. Serrage rapide par vis 1/4 de tour.

CODE	LONGUEUR		
2630060	250 mm	SC	12
2630070	300 mm	SC	12
2630080	400 mm	SC	12



/// FAUSSE EQUERRE DE MENUISIER

STANLEY

Talon en matière synthétique avec gorges de préhension. Lame en acier carbone coulissante. Serrage vis papillon.

CODE	LONGUEUR		
0-46-825	200 mm	SC	6



/// FAUSSE EQUERRE D'EBENISTE

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Talon bois avec garnitures et vis papillon laiton. Lame rectifiée en acier trempé. Permet le report de n'importe quel angle.

CODE	LONGUEUR		
2630095	270 mm	SC	1



/// EQUERRE DOUBLE ONGLET

OUTIFRANCE

Talon bois, lame acier avec protection anti-corrosion. Permet le traçage des angles : 90° - 30° - 60° - 45° - 135°.

CODE	LONGUEUR		
2630020	250 mm	V	1
2630021	250 mm	SC	1

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

/// EQUERRE A COMBINAISON**FAITHFULL**
QUALITY TOOLS

Composée d'un talon coulissant moulé et usiné de haute qualité, d'une règle en acier inoxydable avec graduations impériales et métriques gravées, d'un niveau à bulle et d'une pointe de marquage. Offre de nombreuses utilisations : régle, équerre à 45°, 90°, 135°, niveau, trusquin et jauge de profondeur. Convient aussi bien au travail du bois qu'au travail du métal.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
2630265	300 mm	SC	6

**/// EQUERRE A COMBINAISON****FAITHFULL**
QUALITY TOOLS

Equerre à combinaison avec talon coulissant moulé et usiné de haute qualité et règle en acier inoxydable équipée en plus d'un rapporteur d'angle et d'une tête en "V" permettant de repérer le centre d'une pièce cylindrique. Graduons impériales et métriques gravées, niveau à bulle et pointe de marquage. Un outil de traçage complet aussi bien adapté au travail du bois qu'à celui du métal. Chaque élément est amovible pour être retiré lorsqu'il n'est pas utilisé.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
2630260	300 mm	SC	1

**/// EQUERRE A COMBINAISON****STANLEY**

Equerre multi-usages avec pointe à tracer : Equerre droite extérieur, intérieur onglet, trusquin, jauge de profondeur et niveau 45° et 90°. Fiole 360°. Lame anti-rouille gravée pour une excellente lisibilité.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
2-46-143	300 mm	SC	3

**/// EQUERRE DE MENUISIER****OUTIFRANCE**

Talon en aluminium, lame acier à graduation recto/verso avec peinture de protection anticorrosion.

CODE	LONGUEUR		
2630300	250 x 145 mm	V	20
2630310	300 x 165 mm	V	20
2630320	400 x 210 mm	V	20

**/// EQUERRE MENUISIER****STANLEY**

Talon d'onglet profilé en aluminium. Lame en acier inoxydable gravée en mm recto/verso.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1-45-685	250 x 140 mm	V	6
1-45-686	300 x 200 mm	V	6
1-45-687	400 x 200 mm	V	6

**/// EQUERRE D'EBENISTE****FAITHFULL**
QUALITY TOOLS

Talon en bois avec garnitures laiton. Lame rectifiée en acier trempé. Très grande précision.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
2630240	230 x 170 mm	SC	1
2630250	300 x 205 mm	SC	1

**/// EQUERRE A ONGLET PLIANTE****NOBEX**

Double bec pour mesures extérieures et intérieures. Jauge de profondeur, molette d'ajustement et vis de blocage. En acier. Graduation en millimètres et en pouces. Longueur totale : 220 mm.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	ANGLES		
0080100	Octo 300	300 x 250 mm	0°, 22.5°, 45°, 67.5°, 90°, 112.5°, 135°, 157.5°	EC	10
0080110	Octo 400	400 x 350 mm	0°, 22.5°, 45°, 67.5°, 90°, 112.5°, 135°, 157.5°	EC	10

**/// EQUERRE DE CHARPENTIER****OUTIFRANCE**

En acier trempé. Double graduation sur la grande branche. Repère de traçage sur le talon tout les 5 mm.

CODE	LONGUEUR		
2630350	800 x 300 mm	V	1



16. TRACAGE, MARQUAGE



/// EQUERRE DE MAÇON

En acier trempé, finition peinture époxy.

OUTIFRANCE

CODE	DIMENSIONS		
0630200	400 x 200 mm	V	1
0630210	500 x 250 mm	V	1
0630220	600 x 300 mm	V	1
0630230	800 x 400 mm	V	1
0630240	1000 x 500 mm	V	1



/// EQUERRE DEPLIANTE PROFESSIONNELLE

Equerre en aluminium de longueur 1,2 m. Angles de 90° et 45° pour une grande polyvalence. Blocage automatique en position ouverte. Idéale pour la pose de sols ou de cloisons, et pour de nombreux travaux de construction. Se plie et se déplie rapidement, facile à transporter et à ranger. Livrée dans une trousse de transport.

OUTIFRANCE

CODE	DIMENSIONS		
0630245	1200 x 1200 mm	V	1

/// EQUERRE DE MECANICIEN

En acier rectifié. Précision 1/20 mm.

OUTIFRANCE

CODE	LONGUEUR		
4600040	150 x 100 mm	V	1
4600050	200 x 130 mm	V	1
4600110	150 x 100 mm	SC	1
4600120	200 x 130 mm	SC	1

/// EQUERRE DE MECANICIEN A CHAPEAU

En acier rectifié. Précision 1/20 mm.

Avec talon d'appui sur la lame courte.

OUTIFRANCE

CODE	LONGUEUR		
4600160	100 x 70 mm	V	1
4600180	150 x 100 mm	V	1
4600190	200 x 130 mm	V	1
4600200	250 x 160 mm	V	1
4600210	300 x 180 mm	V	1
4600211	400 x 230 mm	V	1
4600230	100 x 70 mm	SC	1
4600250	150 x 100 mm	SC	1
4600260	200 x 130 mm	SC	1

/// REGLE DE MECANICIEN

En acier fraisé rectifié, précision 1/20 mm.

OUTIFRANCE

CODE	LONGUEUR		
5650566	800 mm	V	1
5650567	1000 mm	V	1

/// EQUERRE DE MECANICIEN 135°

En acier rectifié. Précision 1/20 mm.

OUTIFRANCE

CODE	DIMENSIONS	ANGLE		
4600528	250 x 250 mm	135° - 45°	LS	1

/// EQUERRE DE MECANICIEN DOUBLE ONGLET

Equerre à chapeau, permet le traçage des angles de 30°, 45°, 60° et 90°.

OUTIFRANCE

CODE	LONGUEUR		
5650110	100 mm	V	1
5650130	150 mm	V	1
5650140	200 mm	V	1
5650145	250 mm	V	1
5650146	300 mm	V	1

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

/// FAUSSE EQUERRE DE MECANICIEN

En acier rectifié.

OUTIFRANCE


CODE	LONGUEUR		
5650270	100 mm	V	1
5650290	150 mm	V	1
5650300	200 mm	V	1
5650301	250 mm	V	1
5650302	300 mm	V	1
5650304	400 mm	V	1
5650310	500 mm	V	1

**/// EQUERRE DE MECANICIEN A CENTRER**

En acier rectifié. Permet de déterminer rapidement le centre d'une pièce cylindrique.

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

CODE	CAPACITÉ MAX		
5650101	Ø 75 mm	B	1

**/// EQUERRE DE PLOMBIER A BRIDE**

Equerre à 90° avec dégagement (profondeur 100 mm) d'une branche pour contrôle des brides sur canalisations avant soudure.

OUTIFRANCE

CODE	DIMENSIONS		
0632144	500 x 300 mm	V	1

**/// FAUSSE EQUERRE DE PLOMBIER**

En acier rectifié, finition laquée.

OUTIFRANCE

CODE	LONGUEUR		
5650320	500 mm	V	1

**/// EQUERRES MAGNETIQUES**

Permet de positionner et de maintenir toutes les pièces en métaux ferreux avant de les souder par exemple.

OUTIFRANCE

CODE	ANGLE	FORCE		
0230030	45 et 90°	22 kg	SC	1
0230035	Multi-positions	22 kg	SC	1

**/// RAPPEUR D'ANGLE**

En acier inoxydable. Serrage par vis.

OUTIFRANCE

CODE	Ø DU SECTEUR	LONGUEUR RÈGLE		
5650360	90 mm	170 mm	SC	1

**/// RAPPEUR D'ANGLE**

En acier rectifié, avec règle coulissante et vis de serrage. Repère de lecture en laiton. Livré dans une pochette de rangement en plastique.

OUTIFRANCE

CODE	Ø DU SECTEUR	LONGUEUR RÈGLE		
5650370	200 mm	400 mm	V	1

**/// RAPPEUR D'ANGLE UNIVERSEL**

En acier inoxydable. Avec vernier équipé d'une loupe de lecture et vis de serrage. Permet les mesures précises des angles de machines, de moules ou de gabarits. Livré en coffret ABS avec une équerre mobile et 2 règles coulissantes : 200 et 300 mm.

OUTIFRANCE

CODE	LONGUEUR		
5650380	200 / 300 mm	V	1

**/// RAPPEUR D'ANGLE A NIVEAU**

Corps ABS résistant aux chocs. Permet de mesurer, vérifier ou reproduire une pente. Utilisation simple et d'une seule main : la mesure se fait à l'aide du bouton positionné sous le pouce. Echelle de 0 à 130°. Longueur semelle 250 mm.

TAJIMA

CODE	DÉSIGNATION		
4781600	Rapporteur		
4781610	Rapporteur à niveau avec semelle magnétique et cadre en aluminium		

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



16. TRACAGE, MARQUAGE



/// COMPAS A VERGES

OUTIFRANCE

Règle en acier rectifié, non graduée, verges en laiton, pointes acier.

CODE	LONGUEUR		
5650020	500 mm	V	1
5650030	1000 mm	V	1



/// POINTES DE COMPAS A VERGE

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Pour dessiner des grands cercles ou reporter de longues distances. Se fixent sur n'importe quelle règle en bois ou métal jusqu'à 31 mm d'épaisseur. Aiguilles en acier. L'une des pointes peut aussi tenir un crayon, feutre ou marqueur.

CODE	DÉSIGNATION		
5650035	Jeu de pointes porte-crayon	LS	1



/// COMPAS DE MENUISIER 1/4 CERCLE

OUTIFRANCE

Compas à charnière, branches carrées, Doubles pointes et porte-crayon. Secteur 1/4 de cercle pour blocage à la position désirée.

CODE	LONGUEUR		
6600401	150 mm	V	1
6600411	200 mm	V	1
6600431	250 mm	V	1
6600441	300 mm	V	1
6600451	400 mm	V	1
6600471	200 mm	SC	1



/// COMPAS MECANICIEN DROIT

OUTIFRANCE

Compas à ressort, avec vis de réglage. Branches carrées, doubles pointes.

CODE	LONGUEUR		
6600020	150 mm	V	1
6600040	200 mm	V	1
6600080	150 mm	SC	2
6600100	200 mm	SC	2



/// COMPAS MECANICIEN PORTE-CRAYON

OUTIFRANCE

Compas à ressort, avec vis de réglage. Branches carrées, 1 pointe et 1 porte-crayon.

CODE	LONGUEUR		
6600120	150 mm	V	1
6600130	200 mm	V	1
6600140	250 mm	V	1
6600150	300 mm	V	1
6600170	150 mm	SC	2
6600180	200 mm	SC	2



/// COMPAS REVERSIBLE INTERIEUR / EXTERIEUR

OUTIFRANCE

Compas à charnière, branches carrées, doubles pointes.

CODE	LONGUEUR		
6600750	150 mm	V	1
6600752	200 mm	V	1
6600754	250 mm	V	1

/// COMPAS MECANICIEN D'INTERIEUR

OUTIFRANCE

Compas à ressort, avec vis débrayable pour un réglage rapide et fin. Branches carrées, doubles pointes tournées vers l'extérieur.

CODE	LONGUEUR		
6600600	150 mm	V	1
6600620	200 mm	V	1
6600639	400 mm	V	1
6600640	150 mm	SC	2
6600660	200 mm	SC	2

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

/// COMPAS MECANICIEN D'EXTERIEUR

OUTIFRANCE

Compas à ressort, avec vis débrayable pour un réglage rapide et fin. Branches carrées, doubles pointes tournées vers l'intérieur.

CODE	LONGUEUR		
6600680	150 mm	V	1
6600700	200 mm	V	1
6600710	250 mm	V	1

CODE	LONGUEUR		
6600720	150 mm	SC	2
6600740	200 mm	SC	2

/// KIT DE CONTRÔLE / TRACAGE

Maxicraft

Kit de 5 outils pour mesurer, contrôler et tracer avec précision. Composition : 1 rapporteur d'angle, 1 pied à coulisse 60 mm, 1 compas doubles pointes 150 mm, 1 pointe à tracer au carbure de tungstène et 1 crayon de menuisier.

CODE	DÉSIGNATION		
71201	kit mesure / traçage	SC	1

/// KIT MECANICIEN

OUTIFRANCE

Kit composé de 3 articles : 1 réglet 200 mm, 1 pointe à tracer gainée, 1 pointeau.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0020010	1 réglet inox 20 cm - 1 pointeau - 1 pointe à tracer	SC	10

/// POINTES A TRACER

OUTIFRANCE

En acier, traité anti-corrosion.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
6390740	180 mm - moletée	V	10
6390750	180 mm - moletée	SC	1

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
6390760	180 mm - gainée	V	10
6390770	180 mm - gainée	SC	1

/// POINTE A TRACER CARBURE

OUTIFRANCE

Pointe au carbure, corps acier zingué. En forme de stylo avec clip poche.

CODE	DÉSIGNATION		
6390791	150 mm	V	10
6390792	150 mm	SC	1

/// CRAYON PORTE-MINE TIGE LONGUE

OUTIFRANCE

Porte-mine avec tige fine (Ø5,7 mm) et longue (41 mm) pour marquer facilement dans tous les trous ou évidements jusqu'à 45 mm de profondeur. Corps en plastique ABS et tige en acier inoxydable, protège la mine de la casse. Livré avec holster et 7 mines graphite 2B (1 dans le crayon et 6 dans l'étui) pour une utilisation universelle sur la plupart des matériaux. Taille mine intégré dans le bouton poussoir. Changement de mine facile par l'avant ou par l'arrière. Compatible avec toutes les mines Ø 2,8 mm. Livré en présentoir pour toute commande de 12 pièces.

CODE	DÉSIGNATION		
5280810	Porte-mine+ étui 6 mines graphites	LS	10

/// SET DE TRACAGE - 3 PIECES

OUTIFRANCE

Composé d'un marqueur noir à encre permanente, d'un porte-mine télescopique et d'un tube distributeur de 6 mines de rechange, ce kit polyvalent permet des marquages précis dans les zones difficiles d'accès. Porte-mine graphite pour des tracés visibles mais facilement effaçables sur la plupart des surfaces, lisses ou rugueuses, sèches ou humides. Compatible avec toutes les mines Ø 2,8 mm. Bouton poussoir avec taille-mine intégré et holster débouché sur l'avant pour laisser sortir la mine. Tube distributeur résistant protégeant les mines de la casse, contient 4 mines graphite 2B et 2 mines cire (jaune et rouge) qui offrent une meilleure lisibilité sur des matériaux sombres ou clairs. Marqueur permanent noir, résiste à l'eau et aux UV, sèche rapidement et ne contient ni xylène, ni toluène.

CODE	DÉSIGNATION		
5280830	Porte-mine + Marqueur + Etui 6 mines	LS	12

/// ETUI 12 MINES MULTI-SURFACE

OUTIFRANCE

Etui rigide et très pratique grâce à son ouverture coulissante, composé de 8 mines graphite (2B) et de 4 mines cire de couleur (2 jaunes / 2 rouges) pour une utilisation universelle sur surfaces lisses ou rugueuses, claires ou sombres et sèches ou humides. De longueur 120 mm et Ø 2,8 mm. Compatible avec le porte-mine 5280810 et tous ceux qui utilisent des mines Ø 2,8 mm. Livré en présentoir pour toute commande de 12 pièces.

CODE	DÉSIGNATION		
5280820	Etui 12 mines multi-surface	LS	12

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



16. TRACAGE, MARQUAGE



/// CRAYON LYRA DRY

Crayon à mine graphite télescopique. Permet de marquer toutes les surfaces. Pointe fine et longue (40 mm) pour des marquages à travers les supports (trou de vis) ou dans les endroits difficiles d'accès. Avancement de la mine par bouton latéral coulissant. Capuchon avec taille-mine intégré et clip de poche. Diamètre de la mine 2,8 mm. Présentoir fourni pour toute commande de 10 crayons en vrac.

CODE	DÉSIGNATION		
5280602	Crayon Lyra Dry	V	10
5280603	Crayon Lyra Dry	SC	10
5280606	Crayon Lyra Dry + étui 12 mines graphite 2B	SC	10



/// CRAYON LYRA DRY PROFI

Porte-mine haute qualité avec réglage de la longueur de mine par bouton poussoir arrière. Tube en acier inoxydable endurant et très résistant. Forme effilée idéale pour marquer au fond d'un trou. Capuchon avec clip de poche pour une utilisation facile d'une seule main et taille-crayon intégré pour affûter sa mine sans retirer le capuchon du pantalon. Livré avec une mine graphite 2B pour toutes surfaces (bois, métal, verre, céramique, etc). Rechargement facile par l'avant ou par l'arrière. Diamètre de la mine 2,8 mm. Présentoir fourni pour toute commande de 10 crayons en vrac.

CODE	DÉSIGNATION		
5280660	Crayon Lyra Dry Profi	V	10
5280650	Crayon Lyra Dry Profi	SC	10
5280652	Crayon Lyra Dry Profi + étui 12 mines graphite 2B	SC	10
5280662	Présentoir de 20 crayons + 8 étuis de 12 mines graphite 2B + 4 étuis de 12 mines couleurs	B	1



/// CRAYON LYRA DRY PROFI GIANT

Version géante du Lyra Dry Profi pour des marquages de grande taille sur la plupart des surfaces : bois, métal, plastique, verre, céramique, etc. Mécanisme de pression pratique pour une avance automatique de la mine dans le tube en acier inoxydable. Utilisation facile d'une seule main grâce au mécanisme de clip optimisé. Equipé d'un papier abrasif taille-mines sur le capuchon. Possibilité de recharger les mines par l'avant et par l'arrière. Utilise des mines rectangulaires de 2 x 5 x 150 mm. Livré avec une mine dans sa version vrac et 4 mines dans sa version libre service. Présentoir fourni pour toute commande de 10 crayons en vrac.

CODE	DÉSIGNATION		
5280675	Crayon Lyra Dry Profi Giant	V	1
5280680	Crayon Lyra Dry Profi Giant + 4 mines graphite	SC	10



/// MINES LYRA DRY

Mines conçues pour écrire sur toutes les surfaces, livrées en distributeur les protégeant de la casse. Diamètre 2,8 mm compatible avec toute la gamme de crayons Lyra Dry. Longueur 100 mm. Présentoir fourni pour toute commande de 10 étuis en vrac de même référence.

CODE	DÉSIGNATION		
5280630	Étui de 12 mines graphite 2B	V	10
5280604	Étui de 12 mines graphite 2B	SC	10
5280632	Étui de 12 mines couleur (6 graphites, 3 rouges, 3 jaunes)	V	10
5280605	Étui de 12 mines couleur (6 graphites, 3 rouges, 3 jaunes)	SC	10



/// MINES LYRA DRY GIANT

Mines graphite idéales pour une large gamme de surfaces : qu'il s'agisse de bois secs ou humides, de surfaces lisses comme le verre, le plastique, le métal, ou de surfaces rugueuses comme le béton, elles donnent toujours un excellent résultat. En étui robuste et résistant aux chocs avec papier abrasif taille-mines sur le côté pour affûter rapidement après le rechargement. Chaque étui contient 12 mines et 2 papiers taille-mines de rechange à l'intérieur. Mine rectangulaire de 2 x 5 x 150 mm. Présentoir fourni pour toute commande de 10 étuis en vrac.

CODE	DÉSIGNATION		
5280685	Étui de 12 mines graphite 2B	V	10
5280690	Étui de 12 mines graphite 2B	SC	10

/// CRAYONS DE MENUISIER 18 CM

OUTIFRANCE

Crayon de section ovale avec mine rectangulaire de dureté intermédiaire (HB) pour surfaces lisses telles que bois, cartons, papiers, etc. Corps en bois certifié FSC® provenant d'une forêt gérée de façon responsable. Longueur 180 mm. Livrés non taillés en boîte de 12 pièces.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
5280087	12 crayons	180 mm	LS	12

**/// CRAYONS DE MENUISIER 24 CM**

OUTIFRANCE

Crayon de section ovale avec mine rectangulaire tendre (2B) pour surfaces lisses telles que bois, cartons, papiers, etc. Longueur 240 mm. Livrés non taillés sur carte de 2 pièces ou en vrac à la pièce. Présentoir distributeur fourni pour toute commande de 100 pièces vrac.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
5280090	1 crayon	240 mm	V	100
5280040	2 crayons	240 mm	SC	10

**/// CRAYONS DE MENUISIER 30 CM**

TECHMAN

Crayon de haute qualité, résistant, flexible et se taillant facilement. Corps en bois certifié FSC® provenant d'une forêt gérée de façon responsable. Section ovale pour éviter qu'il roule lorsqu'il est posé. Mine rectangulaire pour des marquages larges ou fins. Mine tendre (2B) pour les bois, cartons, papiers, etc. Livré non taillé en pochette de 4 pièces, ou en vrac à la pièce. Présentoir distributeur fourni pour toute commande de 100 pièces vrac.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
5280230	1 crayon	300 mm	V	100
5280250	4 crayons	300 mm	LS	10

**/// CRAYONS DE MACON 30 CM**

TECHMAN

Crayon de haute qualité, résistant, flexible et se taillant facilement. Corps en bois certifié FSC® provenant d'une forêt gérée de façon responsable. Section ovale pour éviter qu'il roule lorsqu'il est posé. Mine rectangulaire pour des marquages larges ou fins. Mine dure (4H) pour le marquage sur des surfaces brutes telles que pierres, bétons, briques, etc. Livré non taillé en pochette de 4 pièces, ou en vrac à la pièce. Présentoir distributeur fourni pour toute commande de 100 pièces vrac.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
5280240	1 crayon	300 mm	V	100
5280260	4 crayons	300 mm	LS	10

**/// CRAYONS DE CHARPENTIER 30 CM**

LYRA

Crayon professionnel de forme ovale facile à tailler et avec une mine antichoc légèrement dure (H). Pour le marquage sur bois sec. Livré non taillé en blister de 3 pièces ou en vrac à la pièce. Présentoir distributeur fourni pour toute commande de 100 pièces en vrac.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
5280130	1 crayon	300 mm	V	100
5280131	3 crayons	300 mm	LS	10

**/// CRAYONS DE MACON 30 CM**

LYRA

Crayon professionnel de forme ovale avec mine graphite spéciale antichoc haute dureté (10H). Pour le marquage sur des surfaces rugueuses et dures comme : béton, pierre ou brique, etc. Livré non taillé en blister de 3 pièces, en vrac à la pièce. Présentoir distributeur fourni pour toute commande de 100 pièces.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
5280140	1 crayon	300 mm	V	100
5280141	3 crayons	300 mm	LS	10

**/// CRAYON MULTI-SURFACES 25 CM**

TECHMAN

Crayon de haute qualité, résistant, flexible et se taillant facilement. Corps en bois certifié FSC® provenant d'une forêt gérée de façon responsable. Section triangulaire pour éviter qu'il roule lorsqu'il est posé. Mine grasse (7B) pour écrire sur toutes les surfaces, mêmes les plus lisses telles que le verre, la céramique, le plastique, le formica, etc. Livré taillé, à la pièce, en pochette ou en vrac. Présentoir distributeur fourni pour toute commande de 100 pièces vrac.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
5280150	1 crayon	250 mm	V	100
5280160	1 crayon	250 mm	SC	10



16. TRACAGE, MARQUAGE



/// CRAYON CELLUGRAPH BLACK & WHITE



Nouvelle déclinaison du crayon Cellugraph. Un côté à mine graphite (2B) pour les surfaces claires et un côté à mine blanche à haut pouvoir couvrant pour les surfaces sombres. Pour marquage sur toutes les surfaces lisses et/ou brillantes telles que verre, métal, bois, céramique, carrelage, plastique, acier inoxydable, etc. Facile à effacer. Forme ergonomique triangulaire. Livré taillé en vrac. Présentoir fourni pour toute commande de 50 pièces.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
5280156	1 crayon noir et blanc	240 mm	V	50



/// CRAYON BICOLORE DUO GIANT



Crayon Ø10 mm avec mine très résistante extra-large bicolore rouge d'un côté et bleue de l'autre. Grande luminosité des couleurs. Section hexagonale. Permet de faire des marquages et de les corriger, idéal pour le repérage eau chaude / eau froide sur les tuyaux de plomberie. Livré taillé des 2 côtés, sur carte de 1 ou 3 pièces, et en boîte de 12 pièces.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
5280350	1 crayon	175 mm	SC	10
5280341	3 crayons	175 mm	SC	10
5280340	12 crayons	175 mm	B	1



/// CRAYON UNIVERSEL PLAST-O-MARK



Pour des marquages nets sur des surfaces lisses, brillantes et humides telles que verre, métal, bois, céramique, carrelage, plastique, acier inoxydable, etc. Forme triangulaire, facile à tailler avec mine en graphite 2B antichoc. S'efface facilement des surfaces lisses. Livré taillé en vrac. En boîte pour toute commande de 12 pièces.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
5280125	1 crayon	175 mm	V	12



/// CRAYON CIRE POUR SURFACES LISSES



Polyvalents, ces crayons à pointe en cire écrivent clairement sur n'importe quel matériau lisse, poreux ou non poreux, tels que verre, porcelaine, plastique, film, métal, caoutchouc, etc. Marquages très résistants dans le temps et à la chaleur (+400°), qui s'effacent facilement avec un chiffon humide. Système d'affûtage ingénieux : en tirant sur une cordelette enroulée autour du marqueur, on déballe un nouveau morceau de la pointe en cire. Livrés en boîte pour toute commande de 12 pièces en vrac.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
5280120	1 crayon bleu	170 mm	V	12
5280121	1 crayon blanc	170 mm	V	12
5280122	1 crayon noir	170 mm	V	12
5280110	1 crayon bleu	170 mm	SC	10
5280111	1 crayon blanc	170 mm	SC	10
5280112	1 crayon noir	170 mm	SC	10



/// CRAYON POUR SUPPORT HUMIDE



Spécialement conçus pour les marquages sur supports humides, la mine copiante laisse un marquage violet/noir intense par contact sur le bois mouillé. Écrit également sur les surfaces sèches telles que bois, métal, tuile, ardoise, etc. Section ovale. Livré non taillé, en vrac à la pièce. Fourni en boîte LS pour toute commande de 12 pièces.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
5280500	1 crayon support humide	240 mm	V	12



/// TAILLE CRAYONS ET CRAIES



Pour crayons de charpentiers, de menuisiers et craies Ø 10 à 17 mm.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
5280305	1 taille crayon	V	25
5280306	1 taille crayon	SC	1



/// CRAIES INDUSTRIELLES



Craie grasse à base d'huile pour écrire sur toutes surfaces dans le bâtiment et l'industrie. Forme hexagonale Ø11 mm, longueur 110 mm. Livrée en boîte de 12 craies à la couleur, ou sur carte de 2 craies assorties.

CODE	DÉSIGNATION		
5280070	12 craies bleues	B	1
5280080	12 craies rouges	B	1
5280071	12 craies jaunes	B	1
		B	1
5280060	1 craie rouge + 1 craie bleue	SC	10

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

/// CRAIES FORESTIERES

Craie de marquage à base d'huile, idéale pour tous les bois secs ou humides. Pigmentation intense pour une bonne visibilité. Forme hexagonale Ø12 mm. longueur 120 mm. Emballée pour ne pas se salir les doigts. Grande résistance au bris.

CODE	DÉSIGNATION		
5280170	12 craies bleues	B	1
5280180	12 craies rouges	B	1
5280210	2 craies (1 rouge, 1 bleue)	SC	10
5280171	3 craies (1 rouge, 1 bleue, 1 jaune)	SC	10



/// CRAIES PLAST-O-GLAS

Craie pour le marquage sur toutes les surfaces lisses telles que le verre, le plexiglas, faïences etc. Forme ronde Ø9,5 mm. Longueur 90 mm. Emballée pour ne pas se salir les doigts. Facilement effaçable.

CODE	DÉSIGNATION		
5280301	12 craies rouges	B	1
5280300	12 craies jaunes	B	1



/// CRAIE DE BRIANÇON

Craie stéatite pour écrire sur les tôles grasses, idéale pour les marquages en travaux de soudure. Résiste à 2000°C. Section carrée 10 x 10 mm. Longueur 100 mm. Livrée en boîte de 1 kg (+/- 50 craies) ou sur carte de 2 pièces.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
4920080	50 craies (environ)	B	1
4920090	2 craies	SC	1



/// CRAIES BLANCHES

Craie de type écolier, section ronde Ø9 mm, longueur 90 mm. Pour marquage sur tableaux noirs, ardoises, cartons, bois secs et pneus secs. et matières rugueuses : la pierre, le béton, etc. Sans poussière, testé dermatologiquement. Facilement effaçable à l'eau. Livrée en boîte en de 10 ou 100 craies.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
4920070	10 craies	B	1
4920075	100 craies	B	1



/// PORTE-CRAIES

En plastique ABS et métal, protège et permet une bonne préhension des craies. Réglage par bouton poussoir. Pour craies rondes et hexagonales diamètre 11 / 12 mm.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
5280077	1 porte-craies	V	1
5280076	1 porte-craies	SC	1



/// MARQUEUR BÂTIMENT

Encre opaque et épaisse pour une grande visibilité du marquage. Ne s'estompe pas avec le temps. Pointe ogive 2,3 mm. Résistant aux UV. Convient pour écrire sur le bois, le grès, le polystyrène et les surfaces rugueuses.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	COULEUR		
7091130	035834	2 marqueurs	Noir	SC	12
7091135	035865	2 marqueurs	Blanc	SC	12

Artline



/// MARQUEUR BETON

Pointe ogive ultra résistante 1,5 mm, séchage immédiat. Spécialement conçu pour écrire sur les surfaces rugueuses telles que le béton et la brique.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	COULEUR		
7091150	036084	2 marqueurs	Noir	SC	12

Artline



/// MARQUEUR EXTERIEUR

Pointe ogive 1,5 mm. Séchage immédiat. Waterproof. Résiste aux UV et aux conditions météo les plus rudes. Convient à la plupart des surfaces : Carton, papier photo, bois, métal, aluminium, pierre, plastique, cuir, etc.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	COULEUR		
7091160	036268	2 marqueurs	Vert	SC	12

Artline



Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com