

/// PINCE A SERTIR LES PROFILS PRO

OUTIFRANCE

Manches longs et mécanisme démultiplié pour un sertissage très facile des structures supportant les plaques de plâtre ou les plafonds suspendus. Corps en acier finition peinture époxy. Matrice et poinçon en acier traité et durci. Poignées bi-matière confortables.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
2020600	320 mm	SC	6



/// POIGNEE PORTE-PANNEAUX "GORILLA GRIPPER"

ROUGHNECK

Permet de porter tous types de panneaux, portes ou plans de travail en bois, plâtre, métal ou autres matériaux jusqu'à 19 mm d'épaisseur. Design ingénieux de deux patins parallèles auto-bloquants qui utilisent le poids du panneau comme mécanisme de verrouillage, plus il est lourd, plus les mâchoires serrent. Mâchoires avec grip anti-dérapant et non-marquant. Permet de conserver une position confortable pendant l'effort, évitant ainsi les risques de blessures dorsales. Large poignée soft-grip confortable.

CODE	CAPACITÉ		
8839053	0 à 19 mm	V	1



/// PORTE PANNEAUX A GRIFFES

OUTIFRANCE

Livrés en paire, s'utilisent à deux, particulièrement adaptés pour les panneaux très lourds. Structure en acier avec griffes gainées caoutchouc anti-dérapant. Donne une prise parfaite sur toutes les plaques ou panneaux jusqu'à 45 mm d'épaisseur. Position confortable du corps pendant l'effort.

CODE	DÉSIGNATION		
8839050	La paire de poignées	V	1



/// PORTE PANNEAUX

OUTIFRANCE

Permet de porter seul des plaques de plâtre ou panneaux de grandes dimensions. 3 poignées permettent de rallonger le bras jusqu'à 60 cm. Confère une position verticale pendant l'effort réduisant les risques de blessures au dos. En acier finition peinture époxy.

CODE	LONGUEUR		
8839060	620 mm	V	1



/// CHARIOT PORTE PLAQUES ET PANNEAUX

OUTIFRANCE

Chariot 2 roues très maniable pour transporter facilement les panneaux de grandes longueurs. Faible largeur pour passer dans les endroits serrés. Roues grand diamètre pour les terrains irréguliers. 2 poignées pour une excellente prise en main. Bras en "U" pour maintenir le chargement. En acier, finition peinture époxy. Roues acier à bandage caoutchouc increvable. Capacité de charge : 200 kg. Longueur (poignées) : 1550 mm. Hauteur : 1000 mm. Roues : Ø 200 mm. Hors tout : 1550 x 340 x h.1150 mm.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS DU SUPPORT	POIDS		
8910480	Chariot porte plaque et panneau	800 x 180 mm	15 kg	V	1



/// LEVE PANNEAUX A PIED

OUTIFRANCE

Outil à bascule idéal pour ajuster la position d'une plaque de plâtre avant de la fixer, ou pour dégondrer les portes les plus lourdes. S'utilise facilement en gardant les mains libres. Etrier pour maintenir correctement le pied. Le modèle à roulements facilite le déplacement de la charge en position levée.

CODE	DÉSIGNATION		
8839030	Modèle sans roulement - largeur 60 mm	V	1
8839040	Modèle avec roulements - largeur 60 mm	V	1
8839035	Modèle sans roulement - largeur 150 mm	V	1




/// LEVE-EXPRESS TRADE-LIFT

STANLEY

Outil indispensable pour tous les travaux de levage et de manutention. Permet de soulever, niveler, maintenir, caler, monter et descendre en toute sécurité des charges lourdes jusqu'à 150 kg. Son réglage fin offre une grande précision et ses matériaux de qualité une excellente robustesse.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS DU SUPPORT		
FMHT83550-1	150 kg	7 / 220 mm	B	1



/// PONCEUSE DE PLAQUISTE TELESCOPIQUE

STANLEY FATMAX

Outil idéal pour le travail des murs et plafonds. Puissance 750W, vitesse variable 600 à 1700 tr/min pour un ponçage efficace et performant. Plateau Ø215 mm pour abrasif Ø225 mm. Manche télescopique réglable de 1,25 à 1,80 m pour atteindre facilement les hauts murs et plafonds. Démarrage progressif. Eclairage LED. Tuyau flexible pour travailler avec un angle de 120°. Amplitude d'oscillation 5 mm, vibrations de seulement 2,7 m/s². Design compact, léger (seulement 3,75kg) et ergonomique avec soft grip confortable. Alimentation 230V. Livrée en sac, avec un abrasif Ø225 mm, un tuyau pour l'aspiration, 3 brosses à charbon.

CODE	DÉSIGNATION	Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com		
37MEE3000S-03	Ponceuse de plaquiste	750W	3,75 kg	V



19. OUTILS DE PLAQUISTES, PEINTRES ET TAPISSIERS



/// CALE PLAQUE A COULISSEAU

OUTIFRANCE

Permet de caler n'importe quel type de panneaux contre un plan vertical. Idéal pour maintenir une plaque de plâtre avant de la fixer. En déplaçant verticalement le coulisseau, on ajuste la hauteur de la plaque. Le modèle à roulements facilite le déplacement.

CODE	DÉSIGNATION		
8839080	Modèle sans roulement	V	1
8839085	Modèle avec roulements	V	1

/// ETAI TELESCOPIQUE 50KG

OUTIFRANCE

La 3ème main indispensable pour les travaux sous plafond. Supporte jusqu'à 50kg à 90°. Système de blocage instantané à crémaillère avec verrouillage de sécurité par goupille, ajustement de la pression en vissant. Têtes 80 x 55 mm pivotantes avec revêtement en caoutchouc non-marquant. Poignée mousse.

CODE	DÉSIGNATION	HAUT. MAX.	HAUT. MIN.	CHARGE MAX		
8839203	étau petit modèle	1,70 m	1,00 m	50 kg	V	12
8839201	étau grand modèle	2,90 m	1,60 m	50 kg	V	12

/// ETAI TELESCOPIQUE 300KG

OUTIFRANCE

Etau robuste à blocage instantané. Supporte jusqu'à 300kg à 90°. Réglage de la pression en vissant. Têtes pivotantes et antidérapantes. Tube Ø30mm en acier épaisseur 1 mm, finition phosphatée et peinture époxy. Permet de maintenir une pression puissante contre un mur ou un plafond.

CODE	HAUT. MIN.	HAUT. MAX.	CHARGE MAX		
8839205	1,55 m	2,90 m	300 kg	V	5

/// LEVE-PLAQUE 2 ET 3 MÂTS

OUTIFRANCE

Frein de mât automatique commandé par la tension du câble. Aucune manœuvre à effectuer lors des montées et descentes de l'antenne. Blocage instantané en cas de rupture du câble assurant une sécurité maximum. Treuil auto freiné. Antenne télescopique en longueur et en largeur, s'inclinant jusqu'à 65° et pivotant à 180°, pour disposer les plaques dans n'importe quelle position. 3 roues pivotantes en caoutchouc avec frein, et 2 roues fixes sous le mât pour un déplacement facile en position plié. Charge maximum 65 kg.

CODE	DÉSIGNATION	HAUT. MAX.	POIDS		
8839092	Lève plaque à manivelle 2 mâts	2,60 m	30 kg	B	1
8839095	Lève plaque à manivelle 3 mâts	3,60 m	37 kg	B	1
8839096	Rallonge de hauteur 50 cm	3,10 ou 4,10 m	2 kg	V	1

/// COUTEAUX ET CALE A ENDUIRE POUR CARROSSIER

OUTIFRANCE

Pour réparations en carrosserie.

CODE	DÉSIGNATION	LARGEUR		
6019501	Cale en caoutchouc souple	80 x 50 mm	V	1
6019119	Jeu de 4 couteaux lame acier	50 - 80 - 100 - 120 mm	BB	1

/// COUTEAU DE PEINTRE

BricoTop

Manche bois, lame acier.

CODE	LARGEUR		
417210	Lot de 2 pcs : 30 + 60 mm	SC	12
417211	70 mm	V	10
417212	80 mm	V	10

/// COUTEAU DE PEINTRE

OUTIFRANCE

Manche bois verni avec virole acier, lame acier traitée anti-corrosion.

CODE	LARGEUR			CODE	LARGEUR		
8951270	20 mm	V	6	8951310	60 mm	V	6
8951280	30 mm	V	6	8951320	70 mm	V	6
8951290	40 mm	V	6	8951330	80 mm	V	6
8951300	50 mm	V	6				

/// COUTEAU A ENDUIRE

OUTIFRANCE

Manche bois verni avec virole acier, lame acier traitée anti-corrosion.

CODE	LARGEUR			CODE	LARGEUR		
8951350	100 mm	V	6	8951370	140 mm	V	6
8951360	120 mm	V	6	8951380	160 mm	V	6

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribupro.com

/// COUTEAU DE PEINTRE

OUTIFRANCE

Manche bi-matière ABS et grip confortable, avec culot métal sur les largeurs 125 et 150 mm. Lame souple en acier inoxydable.

CODE	LARGEUR			CODE	LARGEUR		
8951725	25 mm	✓	6	8951763	63 mm	✓	6
8951732	32 mm	✓	6	8951775	75 mm	✓	6
8951740	40 mm	✓	6	8951799	100 mm	✓	6
8951750	50 mm	✓	6	8951810	150 mm	✓	6



/// COUTEAU A ENDUIRE

OUTIFRANCE

Manche bi-matière ABS et grip confortable, lame souple en acier inoxydable.

CODE	LARGEUR			CODE	LARGEUR		
8951610	100 mm	✓	6	8951616	160 mm	✓	6
8951612	120 mm	✓	6	8951618	180 mm	✓	6
8951614	140 mm	✓	6	8951620	200 mm	✓	6



/// COUTEAU A ENDUIRE

OUTIFRANCE

Manche bi-matière ABS et grip confortable, lame souple en acier inoxydable.

CODE	LARGEUR		
8951450	300 mm	✓	6



/// COUTEAU UNIVERSEL

OUTIFRANCE

Manche bi-matière ABS et grip confortable avec culot métal. Lame rigide en acier inoxydable avec bord d'attaque affûté. Permet de racle, nettoyer les rouleaux, dégager les fissures et arracher les clous.

CODE	LARGEUR		
8951650	75 mm	✓	1



/// RIFLARD DE PEINTRE

OUTIFRANCE

Manche bi-matière ABS et grip confortable avec culot métal.

Lame rigide en acier inoxydable avec bord d'attaque affûté. Pour nettoyage, grattage, racle sur tous supports.

CODE	LARGEUR		
8951660	75 mm	✓	1



/// RIFLARD / GRATTOIR HAUTE PERFORMANCE

Tajima

Tête légère et robuste en fonte d'aluminium. Lame rigide avec bord d'attaque oblique qui facilite le travail dans les angles.

Lame interchangeable fixée solidement par 3 vis. Manche déporté idéal pour travailler à ras, équipé d'une large poignée élastomère avec enclume de frappe acier permettant de frapper au marteau sans l'endommager. Le modèle 500 mm permet le maniement à 2 mains pour une grande force de travail.

CODE	DÉSIGNATION	LARGEUR TOTALE		
4781120	Grattoir lame oblique 80 mm	250 mm	SC	4
4781122	Grattoir lame oblique 80 mm	500 mm	SC	4
4781124	Lame oblique 80 mm		SC	4



/// COUTEAU A MASTIQUER

OUTIFRANCE

Manche bi-matière ABS et grip confortable, lame flexible en acier inoxydable. Idéal pour insérer du mastic dans les fissures ou les trous du bois ou du plâtre.

CODE	DIMENSIONS		
8951670	220 mm	✓	1



/// COUTEAU A DEMASTIQUER

OUTIFRANCE

Couteau monobloc tout acier. Lame 100 x 40 mm trempée, affûtée sur la longueur et en bout.

Permet de retirer sans effort tous types de mastic ou de joint, anciens ou récents. Idéal joints de fenêtre.

CODE	DIMENSIONS		
8951335	215 mm	✓	1



/// GRATTOIR TRIANGULAIRE

FAITHFULL

Manche bi-matière souple grand confort. Lame en acier inoxydable résistante à la corrosion. Pour reprendre les fentes avant le masticage, enlever la peinture des surfaces comme les cadres de fenêtres, les moulures, les portes et les meubles.

CODE	LARGEUR	Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com
8951680	55 mm	



19. OUTILS DE PLAQUISTES, PEINTRES ET TAPISSIERS



/// JEU DE 5 PINCEAUX PLATS

Manche polypro, virole acier.

BricoTop

CODE	LARGEUR		
417930	20 - 30 - 40 - 50 (x2) mm	LS	12



/// PINCEAU POUCE

Manche plastique, virole acier.

BricoTop

CODE	DIAMÈTRE		
417810	25 mm	SC	12



/// PINCEAU A RECHAMPIR

Manche polypro, virole acier.

BricoTop

CODE	DIAMÈTRE		
417710	30 mm	SC	12



/// PINCEAU QUEUE DE MORUE BATIMENT

Mélange blond soies naturelles Filax. Manche bois naturel poncé. Virole acier zingué.

E COLOR EXPERT

CODE	LARGEUR	EPAISSEUR		
8970120	20 mm	6 mm	V	6
8970130	30 mm	7,5 mm	V	6
8970140	40 mm	8,5 mm	V	6

CODE	LARGEUR	EPAISSEUR		
8970150	50 mm	10 mm	V	6
8970160	60 mm	11 mm	V	6
8970170	70 mm	11,5 mm	V	6
8970180	80 mm	12 mm	V	6



/// PINCEAU QUEUE DE MORUE A LAQUER

Pour l'application des laques, vernis et huiles sur le bois, permettent une application longue et sans traces. Mélange blond fibres Filax. Manche laqué tricolore. Virole acier nickelé.

E COLOR EXPERT

CODE	LARGEUR	EPAISSEUR		
8970015	15 mm	7 mm	V	6
8970020	20 mm	8 mm	V	6
8970030	30 mm	10 mm	V	6
8970040	40 mm	12 mm	V	6

CODE	LARGEUR	EPAISSEUR		
8970050	50 mm	13 mm	V	6
8970060	60 mm	14 mm	V	6
8970070	70 mm	15 mm	V	6
8970080	80 mm	15 mm	V	6



/// PINCEAU PLAT SPECIAL LASURE

Pour tous les travaux de lasure. Mix fibres naturelles et synthétiques. Manche bimatière composé de matériaux recyclés avec GripZone. Virole acier inoxydable.

E COLOR EXPERT

CODE	LARGEUR	EPAISSEUR		
8970730	30 mm	14 mm	V	6
8970740	40 mm	14 mm	V	6

CODE	LARGEUR	EPAISSEUR		
8970750	60 mm	14 mm	V	6
8970770	70 mm	15 mm	V	6



/// PINCEAU PLAT TOUTES PEINTURES ET VERNIS

Pour tous les travaux de peinture sur toutes les surfaces : lisses, irrégulières, rugueuses. Facile à nettoyer. Fibres 100% synthétique. Manche bimatière composé de matériaux recyclés avec GripZone. Virole acier inoxydable.

E COLOR EXPERT

CODE	LARGEUR	EPAISSEUR		
8970830	30 mm	12 mm	V	6
8970840	40 mm	13 mm	V	6

CODE	LARGEUR	EPAISSEUR		
8970860	60 mm	15 mm	V	6
8970880	80 mm	15 mm	V	6



/// PINCEAU QUEUE DE MORUE A DECRASSER

Pour décaper, lessiver, nettoyer et encoller toutes surfaces en intérieur ou extérieur. Haute résistance aux solvants, utilisable avec décapant, colle, acétone, etc. Fibres nylon. Manche polypropylène. Virole acier zingué.

E COLOR EXPERT

CODE	LARGEUR	EPAISSEUR		
8970220	20 mm	6 mm	V	6
8970230	30 mm	7,5 mm	V	6

CODE	LARGEUR	EPAISSEUR		
8970240	40 mm	8,5 mm	V	6
8970260	60 mm	11 mm	V	6

/// PINCEAU RADIATEUR

Pour les travaux de peinture dans les endroits difficiles d'accès comme les radiateurs, arrières de tubes, les rebords et les angles serrés. Manche en bois dur certifié FSC® avec GripZone. Fibres 100% synthétique. Virole acier inoxydable.



CODE	LARGEUR	EPAISSEUR		
8970320	25 mm	8 mm	V	6
8970330	35 mm	8 mm	V	6
8970340	50 mm	9 mm	V	6

/// PINCEAU A RECHAMPIR

Pinceau en pointe pour les travaux sur les bords, les profilés et les tubes et barreaux. Manche en bois dur certifié FSC®. Fibres 100% synthétique. Virole acier inoxydable.



CODE	DIAMÈTRE		
8970418	18 mm	V	6
8970421	21 mm	V	6
8970425	25 mm	V	6

/// PINCEAU SPALTER

Pour travaux de peinture universels sur surfaces lisses. Manche en bois dur certifié FSC® ou manche polypropylène. Fibres 100% synthétique. Virole acier inoxydable.



CODE	LARGEUR	MANCHE		
8970613	130 mm	Bois	V	6
8970616	150 mm	Polypropylène	V	6

/// BACHE DE PEINTRE

En polypropylène transparent fin, pour protéger des surfaces ou meubles lors de travaux de peinture. Fabriquée en France. 100% recyclable.



CODE	DIMENSIONS		
1660554	4 m x 5 m	V	6

/// ROULEAU DE FILM DE PROTECTION

Pour protéger très rapidement les sols, murs, fenêtres et façades lors des travaux. Film épaisseur 4/100 mm plié en 4 sur une bobine de 75 cm. S'installe très rapidement. Dimensions du film déplié 3 x 25 m.



CODE	DÉSIGNATION	SURFACE		
1660558	Bobine de protection 2,8 kg	75 m²	V	1

/// BACHE DE PROTECTION ADHESIVE IMPERMEABLE

Bâche composée de 2 couches : un côté en fibre 100 % recyclée autocollante et un côté en polyéthylène imperméable et antidérapant. Absorbe les impacts en cas de chute d'objets. Réutilisable et repositionnable. Pose et dépose facile. Idéale parquets, carrelage, escalier, moquette, etc.



CODE	DIMENSIONS		
1660557	1 x 25 m	R	1



19. OUTILS DE PLAQUISTES, PEINTRES ET TAPISSIERS

/// ROULEAU A PEINTURE STANDARD



Pour toutes peintures sur surfaces lisses et régulières. Manche polypro, tige acier galvanisée Ø6 mm. Fibras polypropylène sur tube Ø18 mm.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	LARGEUR		
8970930	Rouleau complet	180 mm	V	3
8971030	Manchon de rechange	180 mm	V	3

/// ROULEAU A PEINTURE TOUTES SURFACES



Pour peintures mates et satinées, application et finition en une seule opération. Haut pouvoir couvrant sans perte de fibres sur grandes surfaces régulières et irrégulières. Manche polypro, tige acier Ø8 mm. Fibras polypropylène 12 mm, manchon Ø48 mm.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	LARGEUR		
8970915	Rouleau complet	180 mm	V	3
8971015	Manchon de rechange	180 mm	V	3

/// ROULEAU A PEINTURE TOUTES SURFACES



Rouleau professionnel, léger et confortable lors d'usages prolongés. Pour peintures mates et satinées, finition parfaite sur grandes surfaces régulières et irrégulières. Manche bimatière ergonomique avec GripZone, tige aluminium Ø8 mm. Tissus mix polyester et microfibre 15mm, manchon Ø48mm.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	LARGEUR		
8970901	Rouleau complet	180 mm	V	3
8971000	Manchon de rechange	180 mm	V	3

/// ROULEAU A PEINTURE ULTRA-LISSE FINESTAR



Rouleau professionnel, léger et confortable lors d'usages prolongés. Pour toutes peintures, finition ultra-lisse. Excellent pouvoir couvrant sans perte de fibres sur de grandes surfaces régulières. Manche bimatière ergonomique avec GripZone, tige aluminium Ø8 mm. Fibras polyamide revêtu lotex 8mm, manchon Ø48mm.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	LARGEUR		
8970890	Rouleau complet	180 mm	V	3
8971018	Manchon de rechange	180 mm	V	3

/// ROULEAU A LAQUER



Pour travaux de laquage simples sur de grandes surfaces lisses et régulières. Application homogène et pouvoir couvrant adapté. Manche polypro, tige acier Ø8 mm. Fibras microfibre 5mm, manchon Ø48 mm.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	LARGEUR		
8970911	Rouleau complet	180 mm	V	3
8971010	Manchon de rechange	180 mm	V	3

/// ROULEAU A PEINTURE MUR ET FACADE



Rouleau professionnel, léger et confortable lors d'usages prolongés. Performance de peinture optimale sur de grandes surfaces rugueuses. Manche bimatière ergonomique avec GripZone, tige aluminium Ø8 mm. Fibras polyamide 18mm, manchon Ø48mm.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	LARGEUR		
8970906	Rouleau complet	180 mm	V	3
8971005	Manchon de rechange	180 mm	V	3

/// ROULEAU SPECIAL ENDUIT



Rouleau professionnel, léger et confortable lors d'usages prolongés. Spécialement conçu pour appliquer les enduits de finition et les enduits de bandes à joint. Application rapide, facile et homogène. Manche bimatière ergonomique avec GripZone, tige aluminium Ø8 mm. Fibras nylon 16mm, manchon Ø48 mm.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	LARGEUR		
8970970	Rouleau complet	180 mm	V	3
8971070	Manchon de rechange	180 mm	V	3

/// MINI-ROULEAU A PEINTURE MATE ET SATINEE



Haut pouvoir couvrant sans perte de fibres sur toutes surfaces. Application et finition en une seule opération. Manche polypro, tige Ø6 mm. Fibras microfibre 9mm, manchon Ø17 mm.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	LARGEUR		
8970925	Mini-rouleau complet	65 mm	V	6
8971025	Lot de 2 manchons de rechange	65 mm	V	6
8971020	Lot de 2 manchons de rechange	100 mm	V	6

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

/// MINI-ROULEAU A PEINTURE ULTRA-LISSE FINE STAR

Rouleau professionnel, léger et confortable lors d'usages prolongés. Pour toutes peintures, finition ultra-lisse.

Excellent pouvoir couvrant sans perte de fibres sur de grandes surfaces régulières. Manche bimatière ergonomique avec GripZone, tige Ø6 mm. Fibres polyamide revêtu lotex 8mm, manchon Ø17mm.



CODE	CARACTÉRISTIQUES	LARGEUR		
8970922	Mini-rouleau complet	100 mm	V	3
8971022	Lot de 2 manchons de rechange	100 mm	V	3

/// MINI-ROULEAU A LASURE ET TRAITEMENT BOIS

Rouleau professionnel, léger et confortable lors d'usages prolongés. Pour l'application de lasures, huiles et vernis sur de petites à moyennes surfaces. Répartition optimale. Manche bimatière ergonomique avec GripZone, tige Ø6 mm. Fibres nylon 6mm, manchon Ø15 mm.



CODE	DÉSIGNATION	LARGEUR		
8970923	Mini-rouleau complet	100 mm	V	6
8971023	Lot de 2 manchons de rechange	100 mm	V	6

/// BAC A PEINTURE + ROULEAUX

Ensemble prêt à peindre pour peinture mate et satinée, composé d'une monture de rouleau, de 2 manchons 180 mm et d'un bac à peinture 0,75L.



CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8971099	Bac à peinture + rouleau avec 2 manchons	R	10

/// BAC A PEINTURE

En plastique recyclé. Pour tous les travaux de peinture, vernis, lasure, etc. Construction stable, résiste à la torsion, bec verseur, échelle graduée, surface de roulement structurée pour que le rouleau absorbe de manière optimale et uniforme.

Pack de 3 liners jetables vendu séparément. Évite le nettoyage du bac, idéal pour travailler avec plusieurs couleurs rapidement.



CODE	DÉSIGNATION		
8970605	Bac à peinture 26 x 32 cm	LS	20
8970608	Pack de 3 liners de protection transparents 26 x 32 cm	LS	10

/// SEAU A PEINTURE

En plastique, avec anse métallique. Pour rouleaux de largeur 180 mm. Échelle graduée intégrée et surface de raclage.

Liner jetable vendu séparément. Évite le nettoyage du seau, idéal pour travailler avec plusieurs couleurs rapidement.



CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8970620	Seau à peinture 8L	V	5
8970622	Pack de 3 liners de protection transparents	V	10

/// GRILLE D'ESSORAGE PEINTURE

Permet d'enlever le surplus de peinture sur le rouleau avant application. Compatible avec le seau 8L.



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
8970685	Grille métal	195 x h.245 mm	V	6
8970625	Grille plastique avec porte pinceau / rouleau	245 x h.235 mm	V	2

/// MANCHES TELESCOPIQUES

Manches tubulaires finition laquée. Blocage de la longueur par rotation. Extrémité conique fileté Ø 21 mm permettant de fixer les têtes de loup (ovale et triangle) ainsi que tous les rouleaux à peindre à manche creux. La jonction orientable permet d'accéder facilement sur les rebords, poutres, corniches, etc.



CODE	DÉSIGNATION	LARGEUR		
8971500	Manche télescopique acier	2 m / 1,15 m	V	1
8920133	Manche télescopique aluminium	6 m / 2,25 m	V	1
8920134	Manche télescopique aluminium	8 m / 2,40 m	V	1
8920138	Jonction orientable		V	1

/// ECHASSES REGLABLES

Très pratiques pour les travaux de peinture et de plafond suspendu, ces échasses permettent de se déplacer facilement.

En aluminium, fixation avec sangles à attaches rapide, hauteur réglable de 45 cm à 75 cm.

Larges patins antidérapants pour un bon appui sous le pied. Fournies dans un sac de transport.

CODE	DÉSIGNATION		
8970990	Paire d'échasse avec sac de transport	R	1

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



19. OUTILS DE PLAQUISTES, PEINTRES ET TAPISSIERS



/// PISTOLET A PEINTURE ELECTRIQUE

POWERPLUS

Pour peindre et pulvériser peinture, vernis, lasures, etc. Contenance du réservoir 0,8 L. Réglage du débit de peinture. Alimentation 230 V - 50 Hz. Câble d'alimentation 2 m. Livré avec 1 viscosimètre, 1 tige de nettoyage, 1 buse de rechange avec soupape, 1 clé de buse et 2 valves.

CODE	RÉF.	CARACTÉRISTIQUES	POIDS		
1090500	POWX351	130 Watts	2,26 kg	B	1



/// DECOLLEUSE A PAPIER PEINT

POWERPLUS

Permet de faciliter le décollage du papier peint. Equipée d'un réservoir 4,5 L, d'une valve de sécurité, d'une plaque à vapeur 280 x 190 mm et d'un tuyau de 2 mètres de long. Température de l'eau constante assurée par une résistance.

ODE	RÉF.	CARACTÉRISTIQUES	PUISSANCE		
1660512	POWX3410	4,5 L	2000 W	B	1



/// BROSSSE A MOUILLER / LESSIVER

OUTIFRANCE

Brosse à lessiver, fibres mélangées crin et nylon. Virole acier nickelé. Manche bois naturel poncé.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8970657	Diamètre 56 mm	V	6



/// BROSSSE A ENCOLLER

Ecolor Expert

Fibres vinyle fleurées. 7 rangs. Manche et semelle polypropylène.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8970653	150 x 60 mm	V	6



/// BROSSSE A TAPISSER

Ecolor Expert

Fibres vinyle fleurées. 4 rangs. Poignée ergonomique en PVC.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8970680	300 mm	V	6



/// SPATULE A MAROULFLER

OUTIFRANCE

En ABS noir. Poignée incorporée. Idéale pour obtenir des angles nets.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8970630	265 mm	V	6



/// REGLE DE COLLEUR

OUTIFRANCE

En acier bleui. Largeur 60 mm.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8971100	2 m	V	1



/// ROULETTE DE COLLEUR

Ecolor Expert

Manche polypropylène, fût bombé en plastique. Pour écraser les joints de tapisserie sans laisser de trace.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8970631	Diamètre 30 mm	V	6

20.

MAÇONS, COFFREURS, FAÇADEURS, COUVREURS



SC: Sur carte
V: Vrac
B: Boîte
EC: Etiquette cavalier
BB: Blibox
R: Film rétractable

/// Kits à joints
et machines à crépir

/// Truelles,
fers à joints cimentiers

/// Platoirs et taloches

/// Seaux, auges,
bacs à gâcher, tamis

/// Mélangeurs et turbines

/// Outils TP :
pinces à brodures, pose-dalles

/// Outils de coffreurs

/// Arrache-clous, pinces à décoffrer,
barres à mines

/// Outils de couvreur

20. MAÇONS, COFFREURS, FACADIER, COUVREURS



/// KIT A JOINTS

OUTIFRANCE

kit de jointoiement simple d'utilisation. Permet l'injection de tous types de mortier pour les joints de briques, pierres, carrelages, faïences, etc...

Permet d'économiser jusqu'à 30% de mortier par rapport à une application traditionnelle. Poche de longueur 40 cm.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
6570110	Poche + 1 buse + 2 doses d'adjuvant ciment pour joints de briques et pierres	BB	1
6570115	Lot de 3 doses d'adjuvant	BB	1
6570150	Poche + 2 buses fines pour joints de carrelages et faïences	BB	1



/// MACHINE A CREPIR

OUTIFRANCE

Pour la projection de produits de ravalement et crépis divers. Grande poignée pour une bonne prise en main. Réglage du butoir. Livrée avec cache de réduction de la fenêtre pour les projections précises.

CODE	PRÉSENTATION		
8930020	Machine	B	1
8930030	Rouleau à peignes de rechange	V	1



/// FER A JOINT CIMENTIER

OUTIFRANCE

Pour effectuer de manière régulière les joints et nez de marche. Un côté en V et un 1/4 de rond.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1510450	Plastique	V	1



/// TRUELLE RONDE ECO

BricoTop

Lame en acier trempé, vernie. Manche bois, virole acier.

CODE	DIMENSIONS		
223810	180 mm	SC	12

/// TRUELLE RONDE

OUTIFRANCE

Lame en acier trempé vernie anti-corrosion. Manche bois verni avec douilles laitonées ou bi-matière ergonomique.

CODE	DIMENSIONS			CODE	DIMENSIONS		
Manche bois				Manche bi-matière			
8950130	18 cm	LS	6	8950163	16 cm	LS	6
8950140	20 cm	LS	6	8950165	20 cm	LS	6
8950150	22 cm	LS	6	8950166	22 cm	LS	6
8950160	24 cm	LS	6				



/// TRUELLE CARREE

OUTIFRANCE

Lame en acier trempé vernie anti-corrosion. Manche bois verni avec douilles laitonées ou bi-matière ergonomique.

CODE	DIMENSIONS			CODE	DIMENSIONS		
Manche bois				Manche bi-matière			
8950080	18 cm	LS	6	8950116	20 cm	LS	6
8950090	20 cm	LS	6	8950118	24 cm	LS	6
8950110	24 cm	LS	6				



/// TRUELLE LANGUE DE CHAT

OUTIFRANCE

Lame en acier trempé vernie anti-corrosion. Manche bois verni avec douilles laitonées ou bi-matière ergonomique.

CODE	DIMENSIONS			CODE	DIMENSIONS		
Manche bois				Manche bi-matière			
8950170	12 cm	LS	6	8950196	14 cm	LS	6
8950180	14 cm	LS	6	8950197	16 cm	LS	6
8950190	16 cm	LS	6				



/// TRUELLE TRIANGULAIRE

OUTIFRANCE

Lame en acier trempé vernie anti-corrosion.

Manche bois verni avec douilles laitonées ou bi-matière ergonomique.

CODE	DIMENSIONS			CODE	DIMENSIONS		
Manche bois				Manche bi-matière			
8950010	14 cm	LS	6	8950025	14 cm	LS	6
				8950026	16 cm	LS	6

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribpro.com

/// TRUELLE A JOINT

OUTIFRANCE

Lame en acier trempé vernie anti-corrosion. Manche bois verni avec douilles laitonnées ou bi-matière ergonomique.

CODE	LARGEUR		
Manche bois			
8950040	10 mm	LS	6

CODE	LARGEUR		
Manche bi-matière			
8950055	10 mm	LS	6
8950056	12 mm	LS	6

/// TRUELLE A BRIQUETER PRO

OUTIFRANCE

Lame en acier haute qualité protégée par un vernis écologique anti-rouille. Assemblage poignée/lame robuste et flexible par soudure micro-fusion. Poignée ergonomique avec grip anti-dérapant.

CODE	DIMENSIONS		
8950211	20 cm	SC	1

/// TRUELLE RONDE PRO

OUTIFRANCE

Lame en acier haute qualité protégée par un vernis écologique anti-rouille. Assemblage poignée/lame robuste et flexible par soudure micro-fusion. Poignée bois verni avec viroles acier ou ergonomique avec grip anti-dérapant.

CODE	DIMENSIONS		
Manche bois			
8951905	18 cm	SC	1
8951910	20 cm	SC	1
8951915	22 cm	SC	1

CODE	DIMENSIONS		
Manche bi-matière			
8951950	18 cm	SC	1
8951955	20 cm	SC	1
8951960	22 cm	SC	1

/// TRUELLE CARRÉE

OUTIFRANCE

Lame en acier haute qualité protégée par un vernis écologique anti-rouille. Assemblage poignée/lame robuste et flexible par soudure micro-fusion. Poignée bois verni avec viroles acier ou ergonomique avec grip anti-dérapant.

CODE	DIMENSIONS		
Manche bois			
8951920	18 cm	SC	1
8951925	20 cm	SC	1
8951930	22 cm	SC	1

CODE	DIMENSIONS		
Manche bi-matière			
8951965	18 cm	SC	1
8951970	20 cm	SC	1
8951975	22 cm	SC	1

/// TRUELLE LANGUE DE CHAT PRO

OUTIFRANCE

Lame en acier haute qualité protégée par un vernis écologique anti-rouille. Assemblage poignée/lame robuste et flexible par soudure micro-fusion. Poignée bois verni avec viroles acier ou ergonomique avec grip anti-dérapant.

CODE	DIMENSIONS		
Manche bois			
8951935	14 cm	SC	1
8951940	16 cm	SC	1

CODE	DIMENSIONS		
Manche bi-matière			
8951980	14 cm	SC	1
8951985	16 cm	SC	1

/// TRUELLE D'ANGLE

OUTIFRANCE

Lame inox. pour faire des lignes parfaites sur les arrêtes de murs et plans de travail.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS		
8950215	Truelle d'angle intérieur	80 x 60 mm	V	1
8950216	Truelle d'angle extérieur	80 x 60 mm	V	1

/// PLATOIR INOX

OUTIFRANCE

Lame acier inoxydable. Poignée bois.

CODE	DIMENSIONS	FORME		
8950250	28 x 12 cm	Rectangle	V	1
8950241	28 x 12 cm	Rectangle 2 côtés crantés 10 mm	V	1

/// PLATOIR FLAMAND

OUTIFRANCE

Lame acier inoxydable. Poignée bois.

CODE	DIMENSIONS	FORME		
8950260	45 x 11 cm	Fer à repasser	V	1



20. MAÇONS, COFFREURS, FACADIERS, COUVREURS



/// PLATOIR SUISSE

Lame acier inoxydable. Large poignée bois.

OUTIFRANCE

CODE	DIMENSIONS	FORME		
8950265	50 x 13 cm	Rectangle	V	1



/// TALOCHE ABS

Plateau nervuré avec alvéoles «nid d'abeilles» en ABS léger et résistant aux chocs, forte épaisseur pour utilisation prolongée. Poignée bois grosse section.

OUTIFRANCE

CODE	DIMENSIONS	FORME		
8950860	27 x 18 cm	Rectangle	V	1
8950840	35 x 27 cm	Rectangle	V	1
8950850	42 x 28 cm	Rectangle	V	1
8950835	14 x 8 cm	Pointue à gréser	V	1
8950880	27 x 18 cm	Pointue	V	1



/// TALOCHE BOIS

Plateau en samba. Poignée plastique montée par double queue d'aronde.

OUTIFRANCE

CODE	DIMENSIONS	FORME		
8950790	25 x 14 cm	Rectangle	V	1
8950800	33 x 18 cm	Rectangle	V	1
8950810	40 x 28 cm	Rectangle	V	1
8950791	27 x 18 cm	Pointue	V	1



/// TALOCHE GRATTON A POINTES

Taloche gratton à plateau tôle 240 pointes 8 mm. Pour la réalisation d'enduits de parement grattés.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	FORME		
8950930	24 x 14 cm	Rectangle	V	1



/// TALOCHE A POINTES

Plateau nervuré en ABS léger et résistant aux chocs. Poignée bois grosse section. Pointes acier inox de 20 mm. Permet d'effectuer des finitions d'enduits grattés.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	FORME		
8950940	35 x 27 cm	Rectangle	V	1



/// FROTTOIR POLYSTYRENE

Corps monobloc en polystyrène expansé.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	FORME		
8950795	20 x 15 cm	Rectangle	V	1



/// TALOCHE A JOINTER

En polypropylène, avec poignée ergonomique. Semelle débordante en caoutchouc cellulaire noir épaisseur 10 mm. Pour tirer les joints de carrelage.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	FORME		
4040200	28 x 14 cm	Rectangle	V	1



/// TALOCHE EPONGE

En polypropylène avec poignée ergonomique. Semelle en éponge cellulaire très absorbante épaisseur 40 mm.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	FORME		
4040220	28 x 14 cm	Rectangle	V	1



/// TALOCHE MOUSSE CAOUTCHOUC

En polypropylène avec poignée ergonomique. Semelle mousse caoutchoutée épaisseur 18 mm.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	FORME		
			V	1

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

/// TALOCHE MOUSSE

Plateau nervuré en ABS léger et résistant aux chocs. Manche plastique de grosse section. Semelle mousse polyuréthane épaisseur 25 mm pour travaux de finition et joints.

OUTIFRANCE

CODE	DIMENSIONS	FORME		
8950890	27 x 18 cm	Rectangle	V	1
8950891	27 x 18 cm	Pointue	V	1



/// BOL A PLÂTRE

En caoutchouc souple, pour petits mélanges.

OUTIFRANCE

CODE	CAPACITÉ	DIAMÈTRE		
8950470	0,75 L	125 mm	V	1



/// SEAU DE VENDANGES OU A VEAU

En polyéthylène noir, grande résistance aux chocs. Anse acier galvanisé, poignée plastique. Forme large et évasée, gradué.

OUTIFRANCE

CODE	CAPACITÉ	DIAMÈTRE		
4040035	15,5 L	350 mm	V	1



/// SEAU ACIER GALVANISE LEGER

Seau en acier, finition galvanisée, anse métallique avec poignée bois, forme évasée. Hauteur 260 mm. Poids 730 g.

OUTIFRANCE

CODE	CAPACITÉ	DIAMÈTRE		
4040026	10 L	255 mm	V	10



/// SEAU ACIER GALVANISE LOURD

Seau en acier, finition galvanisée, anse métallique avec poignée bois, forme évasée. Hauteur 260 mm. Poids 970 g.

OUTIFRANCE

CODE	CAPACITÉ	DIAMÈTRE		
4040025	10 L	270 mm	V	10



/// SEAU MULTIFONCTION

En polyéthylène souple, poignées confortables et solides. Idéale pour transporter des objets, verser des liquides, le mélange de béton ou pour l'alimentation animale. Fabriqués à partir de matériaux 100% recyclés et 100% recyclables.

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

CODE	CAPACITÉ	DIAMÈTRE		
4040041	28 L	390 mm	V	1
4040042	42 L	440 mm	V	1
4040043	60 L	530 mm	V	1



/// SEAU DE MAÇON PLASTIQUE

En plastique noir, fond renforcé, anse métallique.

OUTIFRANCE

CODE	CAPACITÉ	DIAMÈTRE		
4040030	11 L	300 mm	V	10



/// SEAU DE MAÇON CAOUTCHOUC

Corps, oreilles et fond renforcé. Nervures longitudinales. Graduons intérieures. Anse acier galvanisé gros diamètre. Fabrication française.

OUTIFRANCE

CODE	CAPACITÉ	DIAMÈTRE		
4040110	11 L	300 mm	V	10



/// SEAU DE MAÇON CAOUTCHOUC ARME

En caoutchouc naturel armé de fibres textiles pour une très grande résistance à l'abrasion, aux chocs et aux différentes températures. Corps, oreilles et fond renforcés. Nervures longitudinales. Anse métallique.

OUTIFRANCE

CODE	CAPACITÉ	DIAMÈTRE		
8950442	12 L	320 mm	V	5



20. MAÇONS, COFFREURS, FACADIER, COUVREURS



/// AUGES DE MAÇON PLASTIQUE

OUTIFRANCE

Corps en polyéthylène avec nervures longitudinales. Fabrication française.

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS		
4040021	3 L	310 x 210 x h. 70 mm	V	10
4040010	13 L	460 x 320 x h. 150 mm	V	10
4040020	25 L	600 x 400 x h. 160 mm	V	5



/// AUGES DE MAÇON CAOUTCHOUC

OUTIFRANCE

Corps en caoutchouc très résistant aux chocs, avec nervures longitudinales. Fabrication française.

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS		
4040115	10 L	440 x 340 x h. 100 mm	V	10
4040120	25 L	600 x 400 x h. 160 mm	V	10
4040125	35 L	630 x 420 x h. 160 mm	V	5



/// BAC À GÂCHER

OUTIFRANCE

En polyéthylène noir haute densité, grande résistance aux chocs.

CODE	DIMENSIONS		
4040050	900 x 900 mm	V	1



/// TAMIS PLASTIQUE EMBOÎTABLE

OUTIFRANCE

En ABS, grande résistance aux chocs. Poignées confortables : réduit la fatigue de 30%. Excellente tension de la toile en acier galvanisé. Corps emboîtable. Diamètre total : 480 mm. Hauteur : 10,5 mm. Parfaitement adaptable sur les poubelles 80L.

CODE	TYPE	DIAMÈTRE FIL	ESP. INTER MAILLES		
Bleu - Petit gravier fin et moyen					
8950292	N°6	0,63 mm	4,00 mm	V	1
Jaune - Sable gros et moyen					
8950302	N°8	0,45 mm	3, mm	V	1
8950312	N°10	0,45 mm	2,20 mm	V	1
Orange - Sable fin					
8950322	N°12	0,36 mm	1,90 mm	V	1
Rouge - Sable fin et ciment					
8950332	N°14	0,36 mm	1,60 mm	V	1



/// COLORANTS POUR CIMENT / PLÂTRE

OUTIFRANCE

Colorants synthétiques utilisables pour le ciment, la chaux, le plâtre, le béton, ou les enduits divers. Présentation en flacon de 1150 cc.

CODE	COULEUR	POIDS		
7251500	1 - Ton pierre	1000 g	V	24
7251502	2 - Rouge foncé	1000 g	V	24
7251504	3 - Jaune	500 g	V	24
7251506	4 - Ocre	500 g	V	24
7251508	5 - Brun foncé	750 g	V	24
7251510	6 - Noir	1000 g	V	24



/// TURBINE "ANTI-PROJECTION" POUR PERCEUSES

OUTIFRANCE

En acier, constituée de 4 fils, en forme de cloche avec anneau. Assure un excellent mélange (sans projection) des matériaux peu visqueux. Adaptée à la forme des seaux. Nettoyage facile. Pour peintures, colles, vernis, enduits légers, etc.

CODE	TYPE	DIAMÈTRE	AXE		
8950525	KR grise - Cloche 4 fils	100 mm	Hex - 8 mm	V	1

/// TURBINE À PALES POUR PERCEUSES

KREATOR

Pour peinture, vernis, et tous produits liquides. Sur le modèle réglable, les 2 couronnes de pales sont en sens inverse et leur hauteur peut être ajustée à la profondeur du récipient.

CODE	TYPE	DIAMÈTRE	AXE		
8950490	URK rouge - Couronne de 3 pales plastiques	60 mm	Rond - 6 mm	LS	1
0170050	SRGR bichromatée - Double couronne de 5 pales réglables	120 mm	Hex - 10 mm	LS	1



Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistripro.com

/// TURBINES POUR PERCEUSES

En acier, de forme conique avec anneau. Pour peinture, colle, verni, bitume, limon, enduit de lissage, etc.

OUTIFRANCE

CODE	TYPE	DIAMÈTRE	AXE		
8950500	RR noire - Double spirale	60 mm	Hex - 8 mm	LS	1
8950520	RR noire - Double spirale	85 mm	Hex - 8 mm	LS	1
8950510	RR noire - Double spirale	100 mm	Hex - 10 mm	LS	1
8950533	RR rouge - Double spirale	120 mm	Hex - 10 mm	LS	1

/// TURBINES M14 POUR MÉLANGEURS ÉLECTRIQUES

Emmanchement à vis M14 pour mélangeurs électriques. Pour colle, résine, ciment, mortiers, béton et tous les matériaux denses et collants.

OUTIFRANCE

CODE	TYPE	DIAMÈTRE	AXE		
0170026	RR rouge - Double spirale	120 mm	M14	LS	1
0170028	WRG rouge - Double spirale renforcée	140 mm	M14	LS	1
0170030	WRG bichromatée - Double spirale renforcée	160 mm	M14	LS	1

/// MÉLANGEUR ÉLECTRIQUE 1200W

Mélangeur électrique avec variateur de vitesse électronique 6 positions. Raccord M14. Bouton de verrouillage de l'interrupteur marche/arrêt. Câble : 2 m. Idéal pour produits à viscosité moyenne : peinture, le vernis, le plâtre, la colle et le ciment.

POWERPLUS

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	PUISSANCE	NB VIT.	VITESSE TR/MN		
0170301	POWE80070	Mélangeur + 1 hélice Ø 120 mm	1200 W	1	0 à 700	B	1

/// MÉLANGEUR ÉLECTRIQUE 1600W

Mélangeur électrique à 2 vitesses mécaniques et variateur électronique. Raccord M14. Bouton de verrouillage de l'interrupteur marche/arrêt. Molette de réglage de la vitesse. Câble : 3 m. Idéal pour produits à viscosité élevée : mortier, chape, enduits, résine époxy, bitume, plâtre, etc.

POWERPLUS

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	PUISSANCE	NB VIT.	VITESSE TR/MN		
0170310	POWX0842	Mélangeur + 1 hélice Ø 160 mm	1600 W	2	180 à 460 et 300 à 750	B	1

/// MÉLANGEUR ÉLECTRIQUE 1600W

Outil performant pour les professionnels du bâtiment et les bricoleurs exigeants. Idéal pour le travail du béton. Moteur puissant et couple élevé (80 Nm) pour mélanger les matières les plus visqueuses. 2 vitesses mécaniques. Volume de mélange maximal 120 L. Hélice M14 - Ø140 mm. Démarrage progressif en douceur. Très confortable à utiliser. Double poignée avec revêtement grip. Câble d'alimentation 4 m.

STANLEY
FARMAX

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	NB VIT.	VITESSE TR/MN		
FME190-QS	Mélangeur + 1 hélice Ø 140 mm	1600 W	2	180 à 460 et 300 à 750	B	1

/// EXTRACTEUR DE PAVES

Extracteur autobloquant indispensable pour les travaux d'entretien sur les sols en pavés. Permet d'enlever facilement les pavés de toutes formes et dimensions, facilite également la pose. Corps en acier, finition peinture époxy. Poignées antidérapantes. Ouverture réglable par vis papillon. Couteaux biseautés interchangeables se glissant facilement entre les pavés.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS		
8839017	Extracteur de pavés	40 à 250 mm	4,5 kg	V	1
8839019	Paire de lames de rechange			V	1

/// POSE DALLES

Pince autobloquante idéale pour transporter les dalles lourdes en béton ou en pierre naturelle. Permet de garder une position confortable pour le dos pendant l'effort. Corps en acier, finition peinture époxy. Poignée antidérapante. Ouverture réglable par vis papillon. Mâchoires incurvées assurant un maintien efficace.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS		
8839016	Pose dalles	250 à 600 mm	2,3 kg	V	1

/// PORTE BORDURES

Porte bordures autobloquant permettant le transport et la pose de pierres de bordure, margelles ou pierres taillées. S'utilisent à deux en toute sécurité. Corps en acier, finition peinture époxy. Poignées antidérapantes. Ouverture réglable par vis papillon. Mâchoires avec patins antidérapants assurant un maintien efficace. Charge maximum d'utilisation : 150 kg.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS		
8839010	Porte bordures à prise transversale	60 à 300 mm	7,6 kg	V	1
8839020	Porte bordures à prise longitudinale	650 à 1000 mm	8,3 kg	V	1

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com





/// GRIFFE A CINTRER

Pour façonner les armatures acier pour béton.

OUTIFRANCE

CODE	DIMENSIONS		
6590010	6 x 8 mm - 290 mm	V	1
6590020	8 x 10 mm - 430 mm	V	1
6590030	10 x 12 mm - 480 mm	V	1
6590040	12 x 14 mm - 560 mm	V	1
6590050	14 x 16 mm - 630 mm	V	1



/// CINTREUSE POUR FER A BETON

Pour fers à béton jusqu'à 14 mm de diamètre. Livrée avec 2 doigts de blocage (dans la poignée).
Fixation possible sur : établi, madrier, bati, ... avec 6 vis (non fournies). Poids : 3,6 Kg.

OUTIFRANCE

CODE	CAPACITÉ		
6590070	Diamètre 14 mm	V	1



/// PIERRE A GRESER

Pierre vitrifiée pour le ponçage, l'avivage, le dressage manuel de tous les matériaux. Idéale pour les bétons et carrelages.
Dimensions : 200 x 50 x 25 mm

OUTIFRANCE

CODE	GRAIN			CODE	LONGUEUR		
6050416	16	V	1	6050460	60	V	1
6050424	24	V	1	6050480	80	V	1
6050436	36	V	1				



/// CHEMIN DE FER RAVALEUR

Pour ravalement les façades, gratter la pierre ou les enduits, nettoyer les coffrages. 6 lames acier avec dents.
Monture et poignée bois.

OUTIFRANCE

CODE	LARGEUR		
0010070	70 mm	V	1



/// DAME FONTE

Pour tasser, compacter les goudrons et asphaltes, les remblais en terre, graviers ou concassés. Idéale pour tasser autour des poteaux de clôture. Tête carrée 120 x 120 mm de 4,5 kg. Manche tubulaire en acier avec poignée gainée.

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
4130230	Dame fonte 5 kg	V	1



/// RACLOIR DE CANTONNIER

Pour tirer le béton, épandre le bitume, aménager les remblais, gratter les banches, nettoyer / racle les sites en fin de chantier, etc.
En acier avec douille Ø28 mm soudée. S'utilise avec un manche de balai de cantonnier (non fourni).

OUTIFRANCE

CODE	LARGEUR	HAUTEUR		
6590660	500 mm	100 mm	V	1



/// RACLOIR DE COFFREUR

Lame acier trempé boulonnée sur monture acier avec douille Ø35 mm. S'utilise pour nettoyer les banches et panneaux de coffrage et pour racle les dalles en béton. Compatible avec les manches de pelle 1,10 m et 1,30 m.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION		
8580501	Racloir de coffreur sans manche	V	1
8580502	Racloir de coffreur avec manche bois 1,30 m	V	1



/// RACLOIR / GRATTOIR DE SOL

Pour éliminer la colle, la graisse et la saleté des sols des ateliers, zones de préparation, galeries marchandes, etc. Lame acier conçue pour ne pas endommager les sols carrelés ou stratifiés. Manche fibre de verre Ø25 x 1450 mm. Lame interchangeable.

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

CODE	LARGEUR		
8580506	Grattoir de sol 300 mm	V	1
8580511	Lame de rechange 300 mm	V	1

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

/// RACLOIR / GRATTOIR DE SOL AU CARBURE

OUTIFRANCE

Pour enlever les bavures de coffrage sur les plafonds et les murs en béton, nettoyer rapidement les planches et panneaux de coffrage. Equipé de 6 ou 10 pastilles au carbure remplaçables, pourvues chacune de 4 faces pour une longue durée de vie. Manche tubulaire avec poignée type bêche longueur : 1,30 m.

CODE	DÉSIGNATION	LARGEUR		
0170106	Grattoir 6 pastilles	102 mm	V	1
0170110	Grattoir 10 pastilles	170 mm	V	1
0170130	1 pastille de rechange	17 mm	V	1



/// ARRACHE CLOU

OUTIFRANCE

Outil très utile pour enlever facilement les pointes et clous. Tête en forme de V coudée à 45 degrés pour permettre l'effet de levier. Manche bi-matière doux pour une prise en main confortable.

CODE	LONGUEUR		
7670010	Lame 100 mm	SC	1



/// OUVRE-CAISSES EXTRA-FIN

OUTIFRANCE

S'utilise comme un pied de biche pour arracher les moulures et plinthes. Profil extra-plat permettant de se glisser sans endommager. Permet d'ouvrir les caisses. Encoche arrache-clous. En acier finition polie brillante.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	LARGEUR		
1950082	Grattoir - arrache-clou	250 mm	42 mm	V	1



/// OUVRE-CAISSES ARRACHE-CLOUS

OUTIFRANCE

En acier trempé, finition peinture poudre époxy. Encoche arrache-clous. S'utilise comme un pied de biche pour arracher les moulures et plinthes, ouvrir les caisses, boîtes et pots de peinture, etc.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	LARGEUR		
1950085	Ouvre caisse tire-clous	370 mm	45 mm	V	1



/// PINCE MONSEIGNEUR

OUTIFRANCE

Outil à levier pour soulever, arracher, déplacer, forcer ou démolir. Une extrémité plate et une extrémité coudée avec encoche arrache-clous. Profil rond Ø13 mm, en acier trempé. Fabrication française.

CODE	DIMENSIONS		
3725168	400 x 13 mm	V	1



/// ARRACHINETTE - PIED DE BICHE

OUTIFRANCE

Outil à levier pour soulever, arracher, déplacer, forcer ou démolir. Une extrémité coudée avec encoche arrache-clous et une extrémité en pied de biche à 90°. Profil rond Ø13 mm, en acier trempé. Fabrication française.

CODE	LONGUEUR		
1950010	400 x 18 mm	V	1



/// PINCE A DECOFFRER

OUTIFRANCE

Barre de force pour soulever, arracher, déplacer, forcer ou démolir. Profil hexagonal, en acier trempé, finition peinture poudre époxy.

CODE	LONGUEUR		
1950089	450 x 16 mm	V	1
1950100	600 x 18 mm	V	1
1950120	800 x 18 mm	V	1
1950125	1000 x 18 mm	V	1



/// PINCE A DECOFFRER PRO

RENNSTEIG

Barre incassable grâce à un procédé de fabrication spécial en acier à outils forgé. Profil plat-ovale plus résistant et léger. Côtés «Arrache-clou» et «Burin» trempés pour résister aux exigences les plus élevées. Revêtement poudre rouge durable permettant de ne pas égarer ses outils sur chantier. Pour l'arrachage, l'ouverture, le déplacement d'objets. Fabrication Allemagne.

CODE	LONGUEUR		
6550010	400 mm	V	1
6550012	500 mm	V	1
6550014	600 mm	V	1
6550016	800 mm	V	1

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com




ROUGHNECK®

**DES OUTILS ROBUSTES
DANS UN MONDE DIFFICILE**



**GORILLA
BAR**

**TOUGHER
BY DESIGN**

**25
YEAR
GUARANTEE**


**TRADE
QUALITY**



/// PINCE A DECOFFRER - MARTEAU



Très pratiques pour les travaux de peinture et de plafond suspendu, ces échasses permettent de se déplacer facilement. Barre de force en acier trempé monobloc. Section ovale. Poignée moulée confortable à double injection. Enclume plate sur le cou qui peut être frappée au marteau pour pénétrer plus facilement sous une pièce à arracher, ou directement être utilisée comme un marteau.

CODE	LONGUEUR		
1950130	425 mm	V	1



/// PINCE A DECOFFRER "GORILLA"



Barre de force en acier forgé et trempé à profil ovale pour une résistance et une durabilité exceptionnelles. Large griffe à profil aminci facilitant la pénétration et améliorant l'efficacité de l'arrache-clou. Large talon pour répartir les forces d'appui. Finition thermolaquée et pointes polies minimisant les frottements avec arrache-clous biseautés.

CODE	LONGUEUR			CODE	LONGUEUR		
1950132	350 mm	V	1	1950134	900 mm	V	1
1950133	600 mm	V	1	1950135	1200 mm	V	1



/// PINCE A DECOFFRER "GORILLA"



Barre de force en acier forgé et trempé à profil ovale pour une résistance et une durabilité exceptionnelles. Large griffe à profil aminci facilitant la pénétration et améliorant l'efficacité de l'arrache-clou. Large talon pour répartir les forces d'appui. Finition thermolaquée et pointes polies minimisant les frottements avec arrache-clous biseautés.

CODE	DÉSIGNATION		
1950136	Lot de 2 barres 550 + 350 mm	LS	2

/// LOT DE 4 OUTILS D'ARRACHE / DEMOLITION



Assortiment de 4 outils idéal pour tous les travaux de levage et démolition légers à moyens.
Outils en acier forgé et trempé haute résistance avec larges griffes à profil aminci, larges talons pour répartir les forces d'appui, pointes polies minimisant les frottements et arrache-clous biseautés.

Finition thermolaquée.

Composition :

1 barre de démolition 305 mm

1 pince à décoffrer 260 mm

1 pied de biche à poignée 230 mm

1 ouvre-caisse arrache-clous 190 mm

CODE	DÉSIGNATION		
1950137	Lot de 4 outils démolition	LS	2



/// BARRE D'ARRACHAGE / DEMOLITION



Barre de force en acier trempé idéale pour démolir, arracher un plancher, un plafond, les liteaux d'une charpente, ou pour soulever des charges lourdes telles que les dalles, etc.

La fourche offre une excellente prise et cause moins de dommage aux pièces travaillées.

Avec poignée gainée pour un meilleur confort lors d'utilisations prolongées.

CODE	DIMENSIONS		
8890010	950 x 135 mm	V	1



/// BARRE A MINE

En acier forgé, pointe et flamme.



CODE	DIMENSIONS		
8952320	Hexagonale 1.50 m Ø 25 mm	V	1
8952330	Hexagonale 1.80 m Ø 25 mm	V	1



/// BARRE A MINE ISOLEE 1000V



Barre à mine isolée pouvant résister à une tension jusqu'à 1000V (norme BS8020).

En acier forgé, un côté pointe et un côté flamme.

Partie centrale en fibre de verre avec butée évitant le contact avec la partie métallique.

CODE	DIMENSIONS		
8952336	Hexagonale 1.55 m Ø 32 mm	V	1



/// PINCE A TALON

En acier forgé, pointe et talon.



CODE	DIMENSIONS		
8952333	Pince à talon 1.50 m	V	1



20. MAÇONS, COFFREURS, FACADIER, COUVREURS



/// AISSETTE DE COUVREUR

Corps en acier forgé C45. Manche gainé.



CODE	POIDS	LONGUEUR		
1930020	600 g	350 mm droitier	V	1
1930021	600 g	350 mm gaucher	V	1

/// ENCLUME DE COUVREUR

Corps en acier forgé épaisseur 6 mm.



CODE	POIDS	LONGUEUR		
1930030	200 g	320 mm	V	1

/// TIRE-CLOUS

Corps en acier forgé.



CODE	POIDS	LONGUEUR		
1930040	600 g	400 mm	V	1

/// GRIFFE CARBURE

Griffe avec pastille au carbure. Manche bois.



CODE				
0010470			V	1
0010471			SC	1

/// BATTE DE ZINGUEUR

Batte en hêtre avec arêtes arrondies pour former, mouler, dresser les feuilles de plomb, cuivre, aluminium, zing, et de tout autre métal tendre.



CODE	CARACTÉRISTIQUES	POIDS		
0010500	Surface plate : 50 x 170 mm	375 g	V	1

/// PINCE A PLIER ET BORDER

En acier forgé et trempé, finition brunie. Charnière robuste pour une grande force de serrage. Poignées gainées PVC.



CODE	CARACTÉRISTIQUES	LONGUEUR		
7171300	Droite largeur 65 mm	280 mm	V	1
7171310	Coudée à 45° largeur 60 mm	275 mm	V	1

/// TRACETTE DE COUVREUR

Trusquin de couvreur en acier inoxydable, très résistant à l'usure pour des mètres et des mètres de marquage sur les toiles. Permet le marquage d'une coupe à 45° avant de former les bords enroulés d'une gouttière.



CODE	CARACTÉRISTIQUES			
1930050	Profondeurs de marquage de 5 à 100 mm par 5 mm		SC	1

/// CANNES DERouleuses D'ETANCHEUR

Permettent de dérouler sans se baisser tous types de rouleaux (goudronnés pour toiture, film de protection, etc.)



CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
8839310	Canne dérouleuse droite - Manche alu	1 m	V	1
8839320	Canne dérouleuse Sigma - Tout acier	1 m	V	1

/// ROULEAU DE PRESSION POUR ETANCHEUR

Outil spécialement conçu pour écraser les joints entre les plaques bitumineuses d'étanchéité pour toitures. Permet une position de travail debout et confortable. En acier tubulaire Ø 20 mm, poignée intermédiaire pour appliquer la pression. Rouleau acier Ø 60 x 100 mm.



CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
8839330	Rouleau d'étancheur	1,15 m	V	1

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

21.

PELLES, PIOCHES, OUTILS À NEIGE



SC: Sur carte
V: Vrac
B: Boîte
EC: Etiquette cavalier
BB: Blibox
R: Film rétractable


/// Pelles et pioches
bâtiment / jardin

/// Equipement neige

21. PELLES, PIOCHES, OUTILS À NEIGE

21.

PELLES, PIOCHES, OUTILS À NEIGE



/// PIOCHE DE TERRASSIER

En acier forgé, œil rond diamètre 50 mm. Livrée avec ou sans manche.

OUTIFRANCE

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
Sans manche			
8955280	Pioche 2 kg	✓	1
8955290	Pioche 2,5 kg	✓	1
Avec manche bois			
8955282	Pioche 2 kg	✓	1
8955292	Pioche 2,5 kg	✓	1

/// MANCHES DE PIOCHE

Manche en bois ou en fibre de verre incassable avec grip caoutchouc confortable et antidérapant.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	EMMANCHEMENT		
8952581	Manche bois	Section ronde Ø35 mm - Longueur 900 mm	Rond évasé Ø48 mm	✓	10
8580610	Manche fibre de verre	Section ovale 35x26 mm - Longueur 900 mm	Rond évasé Ø47 mm	✓	10

/// PELLE-PIOCHE PLIANTE

Pelle multi-fonctions entièrement repliable. Idéale sur le chantier, au jardin, et pour de nombreuses activités extérieures : camping, ski, pêche, chasse, randonnées, etc. Se range facilement dans un sac à dos. Lame robuste en acier épaisseur 1,5 mm avec bord dentelé. Poignée triangulaire confortable. Livrée dans son étui de rangement avec encoche ceinture. Dimensions dépliée : 580 x 155 x 50 mm. Dimensions pliée : 230 x 155 x 50 mm.

OUTIFRANCE

CODE	DIMENSIONS	LONGUEUR REPLIÉE	LONGUEUR TOTALE DÉPLIÉE	POIDS		
8370030	150 x 210 mm	230 mm	570 mm	1 kg	✓	1

/// MINI PELLE

Design compact idéal pour travailler efficacement dans les espaces confinés, les petites tranchées, les big-bags, etc. Lame en acier carbone trempé très robuste avec rebords renforcés repose-pied, finition laquée résistante à la corrosion. Manche en fibre de verre léger avec poignée à grip souple pour un confort optimal à l'usage.

ROUGHNECK

CODE	LAME	LONGUEUR TOTALE		
8370035	Ronde 150 x 200 mm	690 mm	✓	6
8370036	Carrée 150 x 200 mm	690 mm	✓	6
8370038	Carrée 200 x 260 mm	730 mm	✓	6

/// MINI-PELLE BORD TRANCHANT

Design compact idéal pour travailler efficacement dans les espaces confinés tels que les petites tranchées. Lame en acier carbone trempé très robuste avec bord dentelé et tranchant pour couper les racines. Rebords renforcés repose-pied. Finition laquée résistante à la corrosion. Manche en fibre de verre léger avec poignée à grip souple pour un confort optimal à l'usage.

ROUGHNECK

CODE	LAME	LONGUEUR TOTALE		
8370037	Ronde bord tranchant 150 x 200 mm	690 mm	✓	6

/// PELLE BÂTIMENT

En acier forgé et trempé haute dureté. Avec tube d'emmanchement en col de cygne. Livrée avec ou sans manche.

OUTIFRANCE

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8952439	Ronde 27 cm sans manche	✓	1
8952440	Ronde 29 cm sans manche	✓	1
8952460	Carrée 25 cm sans manche	✓	1
Avec manche			
8952452	Ronde 27 cm avec manche bois 1,30 m	✓	1

/// MANCHES DE PELLE

Manche en bois, section ronde, compatibles avec les pelles bâtiment, fourches, crocs et racloirs de coffreur.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	Ø X LONG.	EMMANCHEMENT		
Manches droits en frêne					
8952571	Manche de pelle	40 x 1100 mm	Légèrement conique Ø 35 mm	✓	25
8952572	Manche de pelle	40 x 1300 mm	Légèrement conique Ø 35 mm	✓	25
Manche droit en peuplier					
0280009	Manche de pelle super léger	40 x 1300 mm	Légèrement conique Ø 35 mm	✓	25
Manche courbé en frêne					
8952573	Manche de pelle type sautoir	50 x 1350 mm	Légèrement conique Ø 35 mm	✓	25

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

/// PELLE BÂTIMENT ALUMINIUM SUPER LEGERE

OUTIFRANCE

SEULEMENT 1 KG : 2 fois plus légère qu'une pelle traditionnelle en acier de mêmes dimensions. Permet de gagner 1,5 tonne d'effort par heure de travail. (calcul réalisé sur la base de 25 pelletés par minute). Lame 27 cm en aluminium trempé. Livrée avec le manche en peuplier, une essence de bois légère, résistante, et peu fissile.

CODE	DÉSIGNATION	POIDS		
0280010	Pelle aluminium trempé emmanchée	1 kg	V	1

/// PELLE CREUSE ALUMINIUM SUPER LEGERE

OUTIFRANCE

Lame légère en aluminium avec nervures de renfort et manche en peuplier léger et résistant pour une utilisation très confortable en limitant la fatigue. Poids total 1,35 kg.

CODE	LAME	LONGUEUR TOTALE		
8952466	330 x 420 mm	1585 mm	V	6

/// PELLE CREUSE ALUMINIUM RENFORCEE

OUTIFRANCE

Lame en aluminium épaisseur 2,5 mm et manche en bois. Liaison lame/manche robuste assurée par 2 vis traversantes. Poids total 1,90 kg.

CODE	LAME	LONGUEUR TOTALE		
8952465	370 x 420 mm	1600 mm	V	6

/// PELLE DE RAMASSAGE XL

OUTIFRANCE

Idéale pour la neige, les grains ou granulés en tous genres. Lame en plastique nervurée, profonde et large très pratique pour racle. Manche en bois.

CODE	LAME	LONGUEUR TOTALE		
8360056	460 x 350 mm	1450 mm	V	6

/// PELLE CREUSE POLYPRO

OUTIFRANCE

Très efficace sur tous types de grains, granulés et neige (lourde et fondue ou gelée et dure) grâce à sa grande profondeur et à son bord d'attaque en alu.

CODE	LAME	MANCHE	DIMENSION (L X H)	LONGUEUR TOTALE		
8370530	Polypro + bord alu	Bois avec poignée	390 x 470 mm	1340 mm	V	1

/// PELLE TELESCOPIQUE "EVEREST"

OUTIFRANCE

Pelle avec manche alu télescopique. Faible encombrement idéal pour la voiture ou l'alpinisme.

CODE	LAME	MANCHE	DIMENSION (L X H)	LONGUEUR TOTALE		
8370670	Polypropylène	Manche avec poignée ergonomique	310 x 345 mm	700 à 840 mm	V	1

/// PELLE / POUSSOIR POLYPRO "ALPIN"

OUTIFRANCE

Légère et profonde, haut rendement. Lame rigide nervurée. Avec manche bois ou alu gainé thermoconfort.

CODE	LAME	MANCHE	DIMENSION (L X H)	LONGUEUR TOTALE		
8370500	Polypro avec bord d'attaque alu	Bois avec poignée	490 x 380 mm	1380 mm	V	1
8370510	Polypro avec bord d'attaque alu	Alu thermoconfort avec poignée	490 x 380 mm	1470 mm	V	1

/// PELLE / POUSSOIR POLYPRO XL "ALPINUS"

OUTIFRANCE

Légère et profonde, haut rendement. Lame rigide nervurée extra large. Avec manche alu gainé thermoconfort.

CODE	LAME	MANCHE	DIMENSION (L X H)	LONGUEUR TOTALE		
8370520	Polypro avec bord d'attaque alu	Alu thermoconfort avec poignée	550 x 380 mm	1470 mm	V	1

/// PELLE / POUSSOIR BOIS

OUTIFRANCE

Pelle tout bois, très rigide et efficace. Idéale pour racle ou lisser.

CODE	LAME	MANCHE	DIMENSION (L X H)	LONGUEUR TOTALE		
8370710	Multiplis avec bord d'attaque acier	Bois	500 x 413 mm	1390 mm	V	1

/// PELLE / POUSSOIR "ALU-ICE"

OUTIFRANCE

Longévité et efficacité. Lame nervurée. Performante sur la neige, la glace, le gravier, le charbon, le sable, ...

CODE	LAME	MANCHE	DIMENSION (L X H)	LONGUEUR TOTALE		
8370655	Alu avec bord d'attaque renforcé	Bois avec poignée	500 x 360 mm	1450 mm	V	1

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistribro.com



21. PELLES, PIOCHES, OUTILS À NEIGE



/// PELLE / POUSSOIR "ALU-MAX"

OUTIFRANCE

Pour usage intensif. Lame nervurée et renforcée. Manche "gros efforts" de section ovale avec gainage thermoconfort.

CODE	LAME	MANCHE	DIMENSION (L X H)	LONGUEUR TOTALE		
8370650	Alu renforcé	Alu gainé thermoconfort avec large poignée	500 x 350 mm	1500 mm	V	1



/// PELLE / POUSSOIR "DIABLO"

OUTIFRANCE

Pour usage intensif, efficace et résistante. Manche "gros efforts" de section ovale avec gainage thermoconfort. Large renfort en acier sur le bord d'attaque évitant toute usure de la lame.

CODE	LAME	MANCHE	DIMENSION (L X H)	LONGUEUR TOTALE		
8370540	Polypro avec renfort acier	Alu gainé thermoconfort avec poignée	520 x 400 mm	1630 mm	V	1



/// TRAGNEAU CHASSE-NEIGE "ARCTIC"

OUTIFRANCE

Extra large, deux roulettes pour un maniement facile même chargé en neige. Poignée montable / démontable par vis papillon, idéal pour le rangement ou le transport.

CODE	LAME	MANCHE	DIMENSION (L X H)	LONGUEUR TOTALE		
8370600	Polypro avec lame d'attaque alu	Poignée métallique	820 X 435 mm	1270 mm	V	1



/// TRAGNEAU CHASSE-NEIGE "ARCTIC L"

OUTIFRANCE

Extra profond, très grande capacité. 2 roulettes de maniement. Poignée montable / démontable par vis papillon, idéal pour le rangement ou le transport.

CODE	LAME	MANCHE	DIMENSION (L X H)	LONGUEUR TOTALE		
8370610	Polypro avec lame d'attaque alu	Poignée métallique	680 x 710 mm	1490 mm	V	1



/// CHASSE-NEIGE

OUTIFRANCE

Idéal pour les trottoirs, parkings, cours, etc. Permet de déneiger une largeur de 750 mm en un seul passage. Lame en pointe pour évacuer la neige de chaque côté. Long manche équipé de poignées gainées pour une grande force de poussée. Emplacement Ø 220 mm pour seaux de sel de déneigement. Roues à bandage caoutchouc increvables. Tout acier, finition peinture laquée.

CODE	LAME	MANCHE	DIMENSION (L X H)	LONGUEUR TOTALE		
8370910	Acier	Acier avec poignées gainées	750 x 300 mm	1300 mm	V	1



/// GRATTOIR / CASSE-GLACE

OUTIFRANCE

Performance accrue grâce à sa grande largeur et à sa forme trapèze permettant d'aller dans les coins. Lame acier renforcée finition galvanisée. Pour briser et racle la glace.

CODE	LAME	MANCHE	DIMENSION (L X H)	LONGUEUR TOTALE		
8370700	Acier renforcé finition galvanisée	Bois	250 x 80 mm	1230 mm	V	1



/// GRATTOIR A GLACE "GERDA"

OUTIFRANCE

2 bords grattants (un lisse et un denté). Languette d'essuyage caoutchouc.

CODE	LARGEUR	LONGUEUR TOTALE		
8370690	118 mm	186 mm	V	1



/// GRATTOIR A GLACE "ICE-CAR"

OUTIFRANCE

2 outils pour un résultat impeccable. Brosse à 2 rangées pour enlever la neige fraîche.

Grattoir avec lame à angle aigu pour une très bonne efficacité, et languette d'essuyage caoutchouc.

CODE	LARGEUR	LONGUEUR TOTALE		
8370680	110 mm	400 mm	V	1

/// AEROSOL DEGIVRANT PARE-BRIS

AMBRO-SOL

Dissout et élimine rapidement le givre des pare-brises, autres surfaces vitrées et serrures. Assure simultanément le nettoyage et une visibilité parfaite. Appliqué préventivement, il empêche la formation de la glace. Sans danger pour les peintures et caoutchoucs.

CODE	PRÉSENTATION	VOLUME		
7385501	Aérosol	520 / 400 ml	V	12

/// FONDANT GLACE ET NEIGE

ORAPI PROCESS

10 fois plus efficace que le sel traditionnel. Sans effet sur les surfaces en béton, métalliques ou peintes. Non agressif pour les pattes d'animaux. Idéal pour trottoirs, passages piétons, entrées de commerce, entrepôts frigorifiques, collectivités, etc. Reste efficace jusqu'à -50°C. Dégage de la chaleur en se combinant à l'eau et sèche le sol en absorbant jusqu'à 5 fois son volume. Très bon anti-humidité, il est également approprié en prévention afin de ralentir la formation de glace. Livré en seau de 14 L pour traiter environ 140 m².

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

CODE	PRÉSENTATION	VOLUME		
7385600	Seau	14 L	V	1



22.

JARDIN, ARROSAGE, BROUETTE, BÂCHES



SC: Sur carte
V: Vrac
B: Boîte
EC: Etiquette cavalier
BB: Blibox
R: Film rétractable

/// Sacs poubelles et gravats,
bâches

/// Brouettes et épandeurs

/// Désherbeurs, pulvérisateurs,
traitement nuisibles

/// Arrosage, collecteur d'eau,
pompe immergée

/// Rateaux, bêches, fourches

/// Sécateurs, coupe-souches,
échenilloirs

/// Electroportatifs jardin

/// Haches, machettes, coins à fendre