

/// TUYAU A AIR COMPRI

OUTIFRANCE

Le tuyau en spirale est équipé de sorties type baïonnettes et se monte avec des écrous égueulés.

Le tuyau PVC se monte avec des raccords cannelés.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	DIAMÈTRE	LONGUEUR		
6530806	Spirale polyamide - 10 bars max	6 / 8 mm	5 m	✓	1
6530814	PVC armé - 20 bars max	8 / 14 mm	25 m	✓	1

**/// TUYAU A AIR COMPRI EN SPIRALE**

prevost

Tuyau souple et résistant équipé de raccords (rotatif côté outil) en laiton nickelé avec filetage mâles préteflonnés 1/4.

Pression nominale : 8 bar. Livré à l'unité en sachet plastique.

CODE	RÉF.	DIAMÈTRE INT. / EXT.	LONGUEUR MAXI / MINI	DIAMÈTRE DES SPIRES		
6840600	PUS 54	5 mm / 8 mm	4 m / 0,4 m	42 mm	✓	1
6840620	PUS 66	6,5 mm / 10 mm	6 m / 0,6 m	52 mm	✓	1

**/// TUYAU A AIR COMPRI EN COURONNE**

prevost

Tuyau en PVC flexible et transparent, renforcé par une tresse nylon, compatible produits chimiques et résistant à l'abrasion.

Tuyau en caoutchouc avec intérieur SBR et tresse de renfort en textile synthétique.

Robe extérieure protégée contre les UV et l'ozone. Idéal pour les alimentations en air lubrifié pour outillage pneumatique.

CODE	RÉF.	DIAMÈTRE INT. / EXT.	PRESSION D'UTILISATION	LONGUEUR		
Tuyau PVC avec connexions rapides mono impulsion						
6840730	RAL 810DIS	8 mm / 14 mm	12 Bar	10 m	✓	1
Manchons à taraudage cylindrique						
6840700	DIFLEX 8C25	8 mm / 14 mm	15 Bar	25 m	✓	1
6840705	DIFLEX 10C25	10 mm / 16 mm	15 Bar	25 m	✓	1
Tuyau Caoutchouc						
6840710	AIRCA 8	8 mm / 15 mm	20 Bar	40 m	✓	1
6840720	AIRCA 10	10 mm / 18 mm	20 Bar	40 m	✓	1

**/// TUYAU PVC A ENROULEUR AUTOMATIQUE**

OUTIFRANCE

Dévidoir de tuyau pneumatique rétractable, pivotant à 180° avec support de fixation murale.

Pression maximum 8 bars. Tuyau 8 x 12,5 mm. Butée réglable pour choisir la longueur de tuyau restant à l'extérieur.

Entrée et sortie d'air équipées de raccords à filetage mâle 1/4.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
6530876	Enrouleur automatique	9 m + 1 m	B	1

**/// TUYAU PVC A ENROULEUR AUTOMATIQUE**

prevost

L'enrouleur automatique offre confort, gain de temps et sécurité dans l'utilisation des tuyaux souples de distribution.

Carter en acier. Cliquet d'arrêt permettant de stopper l'enroulement automatique à la longueur désirée

Butée de fin de course pour régler la longueur de tuyau à l'extérieur de l'enrouleur en position repos.

Support pivotant à 180°. Aucun raccord monté à l'entrée d'air, sortie d'air : raccord rapide femelle mono impulsion.

CODE	RÉF.	DIAMÈTRE INT. / EXT.	LONGUEUR TUYAU	POIDS		
6840800	DRF 812IS	8 mm / 12 mm	12 m	7,1 kg	B	1

**/// FILTRE REGULATEUR ET MANOMETRE**

prevost

Unité en aluminium équipée d'un manomètre de 0 à 10 bar.

Élimine les polluants contenus dans l'air comprimé (particules, eau et huile), maintient la pression avec une excellente fiabilité et préserve les outils pneumatiques en injectant dans l'air préalablement filtré un dosage de lubrifiant précis et fin.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	CONNEXIONS	PRESSION MAX	DÉBIT MAX		
6840810	TM SM2	Filtre régulateur simple bloc	Taraudage 3/8	10 bar	1800 L/min	B	1
6840815	TB SM2	Filtre régulateur double bloc	Taraudage 3/8	10 bar	1250 L/min	B	1
6840820	MT CA1040	Manomètre 40 x 40 mm	Filetage 1/8	10 bar		B	1





/// HUILE POUR CIRCUITS PNEUMATIQUES / CONTACT ALIMENTAIRE



Lubrifiant propre très fluide pour graissages délicats. Lubrification des micro-mécanismes, appareillages de contrôle, circuits pneumatiques, chaînes dans l'industrie alimentaire, perçage du verre, démoulage de pièces en plastique. Ne contient ni silicone, ni chlore, ni soufre. de Agréée NSF H3 pour contact direct avec les aliments et ISO VG22 pour la lubrification des circuits d'air comprimé.

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME		
7380355	681012	Bidon	1 L	V	12



/// HUILE POUR CIRCUITS PNEUMATIQUES



Huile synthétique biodégradable formulée pour l'air comprimé. Offre une lubrification efficace des outils pneumatiques. Idéale pour une utilisation dans les lubrificateurs. Biodégradable, minimise l'impact environnemental tout en garantissant une réduction de l'usure et assurant une performance industrielle. Conforme à la norme ISO VG 32.

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME		
6840832	LUB 3256BD	Bidon recyclé	2L	V	1



/// HUILE SPECIALE COMPRESSEUR A AIR



Huile pour compresseur à piston. Permet de protéger le moteur du compresseur. Action antioxydante assurant la propreté des clapets et des tuyauteries de refoulement. Pouvoir anticorrosion renforcé pour protéger les organes métalliques exposés à l'action des eaux de condensation. Parfaite neutralité vis-à-vis des joints.

CODE	PRÉSENTATION	VOLUME		
6530029	Bidon	2 L	V	1



/// EMBOUTS DE GONFLAGE



En laiton ou polyamide et fibre de verre.

CODE	DÉSIGNATION		
6530826	Jeu de 3 embouts (conique, aiguille, valve vélo) - Connexion sur embout pneu automobile	SC	1
6530827	Jeu de 2 embouts pour pneu automobile - Connexion sur tube Ø6 mm	SC	1



/// MALLETTE GONFLAGE / SOUFFLAGE



Composition : 1 soufflette nylon, 1 gonfleur avec manomètre, 3 embouts (ballons, matelas, bateaux, chambres à air, etc.) et 1 tuyau spirale à connexions baïonnettes. Entrée d'air du gonfleur et de la soufflette : filetage 1/4 avec écrou égueulé.

CODE	DÉSIGNATION	POIDS		
6530870	Mallette gonflage / soufflage	1,5 kg	B	1



/// KIT GONFLAGE / SOUFFLAGE / NETTOYAGE / PEINTURE



Composition : 1 soufflette acier, 1 gonfleur avec manomètre, 1 pistolet à peinture, 1 pistolet de lavage et 1 tuyau spirale à connexions baïonnettes. Entrée d'air des outils pneumatiques : filetage 1/4 avec écrou égueulé.

CODE	DÉSIGNATION	POIDS		
6530820	Kit 5 accessoires	2,1 kg	LS	1



/// PISTOLET DE GONFLAGE



Pour air comprimé, permet de gonfler et dégonfler. Pression de 1 à 6 Bar. Longueur tuyau 80 cm. Entrée d'air : filetage 1/4 avec écrou égueulé.

CODE	DÉSIGNATION	POIDS		
6530840	Gonfleur avec manomètre	530 gr	LS	1

/// PISTOLET DE GONFLAGE



Pistolet de gonflage pour autos et motos. Corps en plastique résistant avec manomètre. Longueur tuyau : 50 cm. Pression d'utilisation : 1 à 12 bars. Etalonnage conforme CE. Livré à l'unité en sachet plastique. Entrée d'air : taraudage femelle 1/4.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION		
6840535	27151	Pistolet de gonflage	V	1



/// PISTOLET DE GONFLAGE PROFESSIONNEL

prevost

Pistolet de gonflage pour autos, motos, poids lourds et matériel agricole.

Corps en thermoplastique extra résistant, anti-rayures, anti-chocs, avec manomètre. Approuvé par Michelin, homologué norme CEE. Fourni avec un certificat de garantie comportant le numéro de série du manomètre.

Longueur tuyau : 1,5 m. Pression d'utilisation : 0,7 à 11 bar. Etalonnage conforme CE.

Livré à l'unité en boîte carton. Entrée d'air : taraudage femelle 1/4.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION		
6840520	27101	Pistolet de gonflage	B	1

**/// SOUFFLETTE**

OUTIFRANCE

En aluminium, pour tous travaux de soufflage, séchage, dépoussiérage. Pression de 1 à 6 bars.

Avec gâchette et anse de suspension. Entrée d'air : filetage 1/4 avec écrou égueulé.

CODE	DÉSIGNATION	POIDS		
6530830	Soufflette	0,22 kg	LS	1

**/// SOUFFLETTE**

prevost

Soufflette ergonomique en matériau composite haute technologie, robuste, anti-rayures, isolant et anti-dérapant. Gâchette souple pour un ajustement précis du débit. Entrée d'air : taraudage 1/4. Pression maximum d'utilisation : 10 bar.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION		
6840500	27102 MTL	Soufflette à buse métallique	V	1
6840502	27102 MB13	Soufflette à buse métallique longue	V	1
6840510	HELICOL 7	Soufflette à buse métallique + tuyau spirale 4 m	B	1

**/// PISTOLET DE LAVAGE**

OUTIFRANCE

En aluminium, avec godet 1 Litre vissé, buse de pulvérisation réglable longueur 250 mm. Pression de 2 à 8 bar.

Entrée d'air : filetage 1/4 avec écrou égueulé.

CODE	DÉSIGNATION	POIDS		
6530860	Pistolet de lavage	1,1 kg	LS	1

**/// PISTOLET DE SABLAGE**

OUTIFRANCE

En aluminium, avec réglage du débit de sable. Idéal pour le sablage de surfaces moyennes. Tuyau 2 m, diamètre 8 / 13 mm.

Pression de 5 à 8 bar. Diamètre de la buse : 6 mm. Entrée d'air : filetage 1/4 avec écrou égueulé.

CODE	DÉSIGNATION	POIDS		
6530865	Pistolet de sablage	640 gr	LS	1

**/// PISTOLET A PEINTURE**

OUTIFRANCE

En aluminium, avec godet 1 Litre vissé. Aiguille et buse en laiton. Réglage de la pulvérisation. Diamètre de la buse : 1,7 mm.

Pression de 2 à 3,5 bars. Entrée d'air : filetage 1/4 avec écrou égueulé.

CODE	DÉSIGNATION	POIDS		
6530850	Pistolet à peinture	870 gr	LS	1

**/// PISTOLET A PEINTURE ELECTRIQUE**

POWERPLUS

Pour peindre et pulvériser peinture, vernis, lasures, etc. Contenance du réservoir 0,8 L.

Réglage du débit de peinture. Alimentation 230V - 50 Hz. Câble d'alimentation 2 m. Livré avec 1 viscosimètre,

1 tige de nettoyage, 1 buse de rechange avec soupape, 1 clé de buse et 2 valves.

CODE	RÉF.	CARACTÉRISTIQUES	POIDS		
1090500	POWX351	130 Watts	2,26 kg	B	1



36. COMPRESSEURS, RACCORS, OUTILS PNEUMATIQUES



/// CLE A CHOCS PNEUMATIQUE

POWERPLUS

Pour visser et dévisser les écrous, boulons et vis filetés. Vitesse de rotation : 7000 tr/min. Couple max : 310 Nm. Entrée d'air : taraudage 1/4. Livrée en mallette avec 10 douilles en chrome vanadium 1/2" de 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 mm, 1 rallonge 1/2", 1 raccord rapide mâle, 1 mini graisseur, 1 burette à huile vide.

CODE	RÉF.	ASPIRATION	PRESSION	POIDS		
1090710	POWAIRO010	114 L / mn	6,3 Bar	4,35 kg	B	1



/// PERCEUSE VISSEUSE PNEUMATIQUE

POWERPLUS

Vitesse de rotation 1800 tr/min. Mandrin automatique Ø 10 mm. Entrée d'air : taraudage 1/4. Livrée en mallette avec 10 forets HSS 1,5 à 6 mm, 1 coffret de 6 embouts de vissage avec porte-embout, un raccord rapide mâle, un rouleau de teflon et une burette à huile vide.

CODE	RÉF.	ASPIRATION	PRESSION	POIDS		
1090700	POWAIRO802	113 L/mn	6,3 Bar	1,86 kg	B	1



/// BURIN PNEUMATIQUE

POWERPLUS

Outil puissant qui offre 3500 coups par minute. Ressort de retenue évitant le contre jeu du marteau. Corps acier avec poignée ergonomique. Entrée d'air : taraudage 1/4. Livré en mallette avec un assortiment de 5 ciseaux et burins, 1 raccord rapide mâle, 1 burette à huile vide.

CODE	RÉF.	ASPIRATION	PRESSION	POIDS		
1090719	POWAIRO019	216 L / min	6,3 Bar	3 kg	B	1



/// PONCEUSE EXCENTRIQUE PNEUMATIQUE

POWERPLUS

Ergonomique avec poignée absorbant les vibrations. Idéale pour réaliser des finitions fines sur le bois, métal, fibre de verre et d'autres matériaux composites. Vitesse facilement réglable grâce au bouton vanne. Vitesse de rotation : 10500 tr/min. Patin auto-adhésif de diamètre 150 mm. Entrée d'air : taraudage 1/4. Livrée en boîte carton avec un raccord rapide mâle.

CODE	RÉF.	ASPIRATION	PRESSION	POIDS		
1090713	POWAIRO013	240 L / min	6,3 Bar	1,38 kg	B	1

37.

OUTILS ÉLECTROPORTATIFS ET STATIONNAIRES



SC: Sur carte
V: Vrac
B: Boîte
EC: Etiquette cavalier
BB: Blibox
R: Film rétractable

/// Batteries et chargeurs V20

/// Visseuses, perceuses, perforateurs

/// Meuleuses, supports de tronçonnage

/// Tourets, meules, brosses, feutres

/// Scies oscillantes, sauteuses, sabres, circulaires

/// Scies sur tables

/// Ponceuses et décapeurs thermiques

/// Raboteuses, défonceuses, lamelleuses

/// Tours à bois et accessoires

/// Aspirateurs et nettoyeurs haute pression

/// Jardin et espaces extérieurs

/// Radiateurs, réchauds, détendeurs et tuyaux gaz

**STANLEY
FATMAX**

**V20
LITHIUM ION**

PLATEFORME D'OUTILS SANS FIL 18V LA RÉFÉRENCE PRO



**V20
LITHIUM ION**



**V20
LITHIUM ION**



**V20
LITHIUM ION**



**V20
LITHIUM ION**

/// BATTERIES LITHIUM-ION 18V - V20

Nouvelle génération de batteries plus fiable et plus durable pour répondre aux exigences professionnelles. Puissance, autonomie et durée de vie incomparables avec la génération précédente. Batteries construites sur une chaîne de montage automatisée dans des conditions stériles pour une production de qualité et de fiabilité irréprochables. Protection contre les températures extrêmes (-30°C à +75°C), résistent à l'humidité, aux chocs thermiques, aux chutes et aux vibrations. Indicateur de charge embarqué.

Disponibles en 3 versions :

- 2Ah pour les petits outils et les utilisations courtes.
- 4Ah pour les outils portés et les utilisations plus longues.
- 6Ah pour les outils énergivores et les utilisations intensives.

**STANLEY
FATMAX**

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	POIDS		
SFMCB202-XJ	Batterie 2Ah	120 x 90 x 55 mm	0,40 kg	B	4
SFMCB204-XJ	Batterie 4Ah	120 x 90 x 85 mm	0,69 kg	B	4
SFMCB206-XJ	Batterie 6Ah	120 x 90 x 85 mm	1,00 kg	B	4

/// STARTER KIT CHARGEUR + BATTERIES LITHIUM 18V - V20

Kit composé d'un chargeur à port simple 2A et de 2 batteries nouvelle génération 2Ah. Fait partie de la plateforme sans fil STANLEY® FATMAX® V20. Compatible avec toutes les batteries V20.

Temps de charge : Batterie 2Ah : 1h00 / Batterie 4Ah : 2h00 / Batterie 6Ah : 3h00.

**STANLEY
FATMAX**

CODE	DÉSIGNATION		
SFMCB12D2-QW	Starter kit Chargeur 2A + 2 batteries 2Ah	B	4

/// CHARGEUR LITHIUM 18V 4A - V20

Chargeur disposant d'un port simple 4A pour une recharge rapide et efficace.

Fait partie de la plateforme sans fil STANLEY® FATMAX® V20. Compatible avec toutes les batteries V20. Livré seul, sans batterie.

Temps de charge : Batterie 2Ah : 30mn / Batterie 4Ah : 1h00 / Batterie 6Ah : 1h30 / 6Ah pour les outils énergivores et les utilisations intensives.

**STANLEY
FATMAX**

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	POIDS		
SFMCB14-QW	Chargeur 18V 4A	150 x 150 x 100 mm	0,75 kg	B	2

/// DOUBLE CHARGEUR LITHIUM 18V 4A - V20

Chargeur disposant de deux ports 4A pour une recharge rapide et efficace de 2 batteries en même temps.

Fait partie de la plateforme sans fil STANLEY® FATMAX® V20. Compatible avec toutes les batteries V20. Livré seul, sans batterie.

Temps de charge : - 2 batteries 2Ah : 30mn / 2 batteries 4Ah : 1h00 / 2 batteries 6Ah : 1h30.

**STANLEY
FATMAX**

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	POIDS		
SFMCB24-QW	Double chargeur 18V 4A	290 x 190 x 70 mm	1,52 kg	B	2

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

/// TOURNEVIS SANS FIL

Léger et précis, s'utilise comme tournevis automatique ou manuel. Système de changement d'embout rapide. LED intégrée pour éclairer les espaces de travail sombres. Réglage du couple : 2 N/m en automatique et 10 N/m en manuel. Vitesse de rotation max 280 tr/min. Mandrin de 6,35 mm. Batterie Li-ion pour une plus grande longévité. Se charge en 1 à 2 heures grâce à son câble USB. Fourni avec un embout de vissage à double extrémité.

CODE	DÉSIGNATION	BATTERIE	POIDS		
0340060	Tournevis sans fil	Li-ion 3,6 V - 850 mAh	0,16 kg	SC	1



/// TOURNEVIS SANS FIL

Tournevis léger et puissant avec poignée articulée 2 positions (pistolet ou droite), Couple max 4 Nm, LED intégré, mandrin porte-embouts 1/4" avec système de changement rapide. Vitesse de rotation max 230 tr/min. Batterie Li-ion haute longévité avec indication du niveau de charge. Livré en mallette avec câble de recharge USB, porte-embouts magnétique 60mm, rallonge flexible pour endroits difficiles d'accès, 28 embouts de vissage 25 mm (Plat 3/4/5/6/7mm - Ph 0/1/2/3 - Pz 0/1/2/3 - Hex 2/2,5/3/3,5/4/5/6mm - Torx T10/15/20/25/27/30/40/45), 6 embouts de vissage 50 mm (Plat 4/6mm - Ph 1/2 - Pz 1/2), 8 douilles (5/6/7/8/9/10/11/12mm), 1 adaptateur pour douilles 1/4" et 2 forets HSS à emmanchement 6 pans (Ø2/3mm).

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	BATTERIE	POIDS		
9940301	POWX00406	Tournevis sans fil - Coffret 47 pièces	Li-ion 4V - 1300 mAh	1,35 kg	B	1



/// PERCEUSE VISSEUSE

Perceuse visseuse compacte avec poignée soft grip, mandrin automatique Ø10 mm, 2 vitesses mécaniques avec variateur électronique 0 à 400 et 0 à 1400 tr/min, 18 réglages de couples jusqu'à 35 Nm, LED pour éclairer la zone de travail et batterie Li-ion haute longévité avec indication du niveau de charge. Livrée en boîte carton avec chargeur secteur et une batterie.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	BATTERIE	POIDS		
9940330	POWC1071	Perceuse / visseuse - 35 Nm	Li-ion 20V - 1300 mAh	1,50 kg	B	1



/// PERCEUSE VISSEUSE 60NM - V20

Moteur BRUSHLESS pour une puissance et une autonomie améliorées. 15 réglages de couple jusqu'à 60 Nm. 2 vitesses (0-600 / 0-1900 trs/min). Mandrin métal 13 mm. Design ergonomique avec soft grip confortable, crochet de ceinture métal et éclairage LED. Fait partie de la plateforme sans fil STANLEY® FATMAX® V20. Livrée nue.

CODE	DÉSIGNATION	BATTERIE	CHARGEUR		
SFMCD714B-XJ	Perceuse visseuse - Nue	Non incluse	Non inclus	B	1



/// PERCEUSE VISSEUSE A PERCUSSION 60NM - V20

Moteur BRUSHLESS pour une puissance et une autonomie améliorées. 15 réglages de couple jusqu'à 60 Nm. Mandrin métal 13 mm. 2 vitesses (0-600 / 0-1900 trs/min). Cadence de frappe (32300 cps/min). Design ergonomique avec soft grip confortable, crochet de ceinture métal et éclairage LED. Fait partie de la plateforme sans fil STANLEY® FATMAX® V20. Livrée en mallette ProStack avec 2 batteries 18V (2,0Ah) et un chargeur 1,25A.

CODE	DÉSIGNATION	BATTERIE	CHARGEUR		
SFMCD716D2T-QW	Perceuse visseuse à percussion - Mallette ProStack	2 x 2,0Ah	1,25A	B	1



/// PERCEUSE VISSEUSE A PERCUSSION 80NM - V20

Machine puissante idéale pour les travaux de perçage et vissage les plus exigeants. Moteur BRUSHLESS pour une puissance et une autonomie améliorées. 15 réglages de couple jusqu'à 80 Nm. 2 vitesses (0-500 / 0-2000 trs/min). Cadence de frappe élevée (34 000 cps/min). Mandrin métal 13 mm. Design ergonomique avec soft grip confortable, 2 porte-embouts magnétiques, crochet de ceinture métal et éclairage LED. Fait partie de la plateforme sans fil STANLEY® FATMAX® V20. Livrée nue ou en mallette ProStack avec 2 batteries 18V (2,0Ah + 4,0Ah) et un chargeur 1,25A.

CODE	DÉSIGNATION	BATTERIE	CHARGEUR		
SFMCD726B-XJ	Perceuse visseuse à percussion - Nue	Non incluse	Non inclus	B	1
SFMCD726MDT-QW	Perceuse visseuse à percussion - Mallette ProStack	1 x 2,0 Ah + 1 x 4,0Ah	1 x 1,25A	B	1



/// VISSEUSE A IMPACT 200NM - V20

Moteur BRUSHLESS pour une puissance et une autonomie améliorées. Mandrin porte-embouts hexagonal 6,35 mm pour un changement rapide et facile de l'embout. Couple 203 Nm. 3 vitesses (0-1400 / 0-2400 / 0-3200 trs/min). Cadence de frappe (0-4200 cps/min). Design ergonomique avec soft grip confortable, 2 porte-embouts magnétiques, crochet de ceinture métal et éclairage LED. Fait partie de la plateforme sans fil STANLEY® FATMAX® V20. Livrée nue.

CODE	DÉSIGNATION	BATTERIE	CHARGEUR		
SFMCF830B-XJ	Visseuse à impact - Nue	Non incluse	Non inclus	B	1



/// BOULONNEUSE A CHOC 950NM - V20

Moteur BRUSHLESS pour une puissance et une autonomie améliorées. Couple maximal 950 Nm, Vitesse variable jusqu'à 2000 trs/min. Cadence de frappe de 0-2600 cps/min. 3 modes de fonctionnement (0-450 trs/min et 130 Nm - 0-1200 trs/min et 400 Nm - 0-2000 trs/min et 950 Nm). Carré d'entraînement 1/2" avec jonc de sécurité pour un changement rapide des douilles. Design ergonomique avec soft grip confortable et éclairage LED. Fait partie de la plateforme sans fil STANLEY® FATMAX® V20. Livrée nue.

CODE	DÉSIGNATION	BATTERIE	CHARGEUR		
SFMCT940B-XJ	Boulonneuse à choc 1/2	Non incluse	Non inclus	B	1



37. OUTILS ÉLECTROPORTATIFS ET STATIONNAIRES



/// PERCEUSE A PERCUSSION

POWERPLUS

Mandrin automatique Ø13 mm, variateur électronique de vitesse : 0 à 3000 tr/min, percussion 48000 coups/min, butée de profondeur et poignée auxiliaire. Alimentation 230V. Livrée en boîte carton.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	PUISSANCE	POIDS		
9940421	POWX0271	Perceuse à percussion	850W	2,40 kg	B	1



/// PERCEUSE A PERCUSSION

STANLEY FATMAX

Moteur puissant 1100W, 2 vitesses (0-1100 et 3200 trs/min), 2 cadences de frappe (18700 et 54400 cps/min), mandrin métal auto-serrant 13 mm. Seconde poignée crantée et verrouillable pour une excellente prise en main. Design ergonomique avec soft grip confortable. Construction robuste avec carter métallique et grande durabilité des joints et roulements. Alimentation 230V, câble 3 m. Livrée en mallette, avec poignée latérale et 5 forets (béton Ø5, 6, 8 mm, et HSS Ø6, 8 mm).

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	POIDS		
FMEH1100K-QS	Perceuse à percussion	1100W	2,60 kg	B	1



/// PLATEAUX DE PONÇAGE POUR PERCEUSES

OUTIFRANCE

En caoutchouc rigide, avec tige Ø6 mm pour fixation dans les mandrins de perceuse. Vis centrale pour fixation des disques de ponçage avec alésage.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE		
4036021	Plateau de ponçage à vis centrale	125 mm	SC	1
4036017	Plateau de ponçage à vis centrale	150 mm	SC	1



V20 LITHIUM ION

/// PERFORATEUR SDS - V20

STANLEY FATMAX

Outil performant et robuste pour le travail du béton. Moteur BRUSHLESS pour une puissance et une autonomie améliorées. Force de frappe de 2J EPTA. Vitesse 0-2200 trs/min. Cadence de frappe 0-5500 cps/min. 3 modes de fonctionnement : rotation, rotation + percussion, burinage. Vibrations béton 13,1 m/s². Changement rapide de l'embout. Poignée latérale ajustable. Réglage de la profondeur grâce au régleur fourni. Design ergonomique avec soft grip confortable et éclairage LED. Fait partie de la plateforme sans fil STANLEY® FATMAX® V20. Livré nu.

CODE	DÉSIGNATION	BATTERIE	CHARGEUR		
SFMC900B-XJ	Perforateur SDS - Nu	Non incluse	Non inclus	B	1



/// PERFORATEUR SDS

STANLEY FATMAX

Moteur 1250W puissant et endurant conçu pour le travail du béton. Force de frappe de 3,5J EPTA. Vitesse 0-850 trs/min. Cadence de frappe 0-4100 cps/min. 3 modes de fonctionnement : rotation, rotation + percussion, burinage. Indicateur lumineux fin de vie des carbons. Design ergonomique avec soft grip confortable. Format compact et poids équilibré pour un bon confort d'utilisation. Alimentation 230V, câble 4 m. Livré en mallette, avec poignée latérale, 3 forets béton SDS+ (Ø8 x 110 mm, Ø10 x 110 mm, Ø14 x 250 mm), 1 adaptateur mandrin et 1 butée de profondeur.

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	POIDS		
FME1250K-QS	Perforateur SDS	1250W	5,40 kg	B	1

/// PERCEUSE D'ETABI

femi

Perceuse d'établi de petite taille et grande fiabilité. Capot moteur équipé d'un interrupteur de sécurité type "coup de poing". Pied lourd en fonte d'acier pour la stabilité. 5 vitesses : 580 à 2650 tr/min. Diamètre colonne 46 mm. Capacité du mandrin : 1,5 à 13 mm. Connexion mandrin MT2. Distance mandrin / colonne : 104 mm. Plateau de travail : 160 x 160 mm.

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	COURSE	HAUTEUR	POIDS		
8760200	Perceuse d'établi	500W	50 mm	580 mm	18 kg	B	1

/// PERCEUSE D'ETABI

femi

Perceuse d'établi haute performance avec plateau inclinable et crémaillère pour régler sa hauteur. Capot moteur équipé d'un interrupteur de sécurité type "coup de poing". Pied lourd en fonte d'acier pour la stabilité. 12 vitesses : 230 à 2470 tr/min. Diamètre colonne 60 mm. Capacité du mandrin : 3 à 16 mm. Connexion mandrin B16. Distance mandrin / colonne : 126 mm. Plateau de travail : 202 x 197 mm.

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	COURSE	HAUTEUR	POIDS		
8760210	Perceuse d'établi	460W	60 mm	845 mm	27 kg	B	1

/// MEULEUSE 75MM - V20

STANLEY FATMAX

Outil compact et pratique offrant des performances de coupe supérieures. Idéal pour scier des carreaux minces, du plastique, de la fibre de verre, des tuyaux en métal et en pvc, des tôles d'acier et des cloisons sèches. Moteur BRUSHLESS pour une puissance et une autonomie améliorées. Vitesse variable jusqu'à 20 000 trs/min. Semelle de coupe carrée réglable pour ajuster la profondeur de coupe jusqu'à 19 mm. Sens de coupe réglable facilement grâce au bouton marche avant/marche arrière. Connexion pour aspirateur amovible. Protection de lame ajustable sans outil (3 positions à 15° d'écart). Design ergonomique avec soft grip confortable et éclairage LED. Utilise des disques Ø75 mm, alésage 10 mm. Fait partie de la plateforme sans fil STANLEY® FATMAX® V20. Livrée nue, avec 1 clé hexagonale, 1 connexion aspirateur, 1 disque multi-matériaux et 1 disque abrasif collé.

CODE	DÉSIGNATION	BATTERIE	CHARGEUR		
SFMC300B-XJ	Meuleuse Ø75 mm - Nue	Non incluse	Non inclus	B	1

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribpro.com

/// MEULEUSE 125MM - V20

Moteur BRUSHLESS pour une puissance et une autonomie améliorées. Vitesse de rotation 8500 tr/min. Démarrage progressif. Poignée latérale 3 positions pour une bonne prise en main. Changement de disque facile et rapide sans clé. Carter interne en aluminium pour une meilleure dissipation de la chaleur. Grille de protection améliorée pour un bon flux d'air et un refroidissement optimal du moteur. Design compact, léger (1,85 kg) et ergonomique avec soft grip confortable. Utilise des disques Ø125 mm, alésage 22,2 mm. Fait partie de la plateforme sans fil STANLEY® FATMAX® V20.

Livrée nue ou en mallette ProStack avec 1 batterie 18V (4,0Ah), 1 chargeur 2A et 1 clé de maintenance.

CODE	DÉSIGNATION	BATTERIE	CHARGEUR		
SFMC710B-XJ	Meuleuse Ø125 mm - Nue	Non incluse	Non inclus	B	1
SFMC710M1T-QW	Meuleuse Ø125 mm - Mallette ProStack	1 x 4,0 Ah	1 x 2A	B	1

STANLEY
FATMAX

V20
LITHIUM ION



/// MEULEUSE 125 MM

Meuleuse dotée d'un puissant moteur de 1100W pour une grande efficacité de travail. 6 vitesses (3000 à 11000 trs/min). Démarrage progressif. Interrupteur à glissière anti-redémarrage facile d'utilisation. Bouches d'aération optimisées pour une bonne ventilation du moteur. Design ergonomique avec soft grip confortable. Poignée latérale 2 positions. Carter anti-éclat. Filetage broche M14. Utilise des disques Ø125 mm, alésage 22,2 mm. Alimentation 230V, câble de 2,3 m.

Livrée avec poignée latérale et clé de changement de disque.

CODE	DÉSIGNATION	PUISANCE	POIDS		
FMEG225VS-QS	Meuleuse 125 mm	1100W	2,4 kg	B	1

STANLEY
FATMAX



/// MEULEUSE 230 MM

Meuleuse dotée d'un puissant moteur de 2000W pour une grande efficacité de travail. Vitesse de rotation 6500 trs/min. Démarrage progressif. Interrupteur à glissière anti-redémarrage facile d'utilisation. Design ergonomique avec soft grip confortable. Poignée latérale 3 positions. Carter anti-éclat. Filetage broche M14. Utilise des disques Ø230 mm, alésage 22,2 mm. Alimentation 230V. Livrée avec poignée latérale et clé de changement de disque.

CODE	DÉSIGNATION	PUISANCE	POIDS		
FMEG232-QS	Meuleuse 230 mm	2000W	4,66 kg	B	1

STANLEY
FATMAX



/// CLE ET PLATEAUX DE PONCAGE POUR MEULEUSES

En plastique, fixation M14 sur les meuleuses. Utilisent des disques abrasifs à alésage central.

CODE	DÉSIGNATION		
03259001	Plateau de ponçage Ø 115 mm - M14	SC	6
03259002	Plateau de ponçage Ø 125 mm - M14	SC	6

KREATOR



/// SUPPORT DE TRONÇONNAGE

Ce support couplé à votre meuleuse d'angle Ø 180mm ou Ø 230mm permet de tronçonner divers matériaux : les profilés, les barres, les tubes en acier, en pierre ou en plastique. Avec étau orientable à serrage rapide. Support universel qui convient à toutes les meuleuses.

CODE	DÉSIGNATION		
6350013	Support meuleuses Ø 180 - 230mm	BB	1

FAR
TOOLS



/// AFFÛTEUSE AIGUISEUSE A EAU

Affûteuse professionnelle facile à utiliser de grande précision. Moteur à induction silencieux et très fiable idéal pour utilisation intensive. Équipée d'une meule à eau Ø200 x 40 x 12mm (grain 220) à rotation lente 95 tr/min pour un travail de finition impeccable, et d'un disque en cuir Ø200 x 30 x 12mm pour l'ébavurage. Guide d'affûtage universel réglable pour affûter en appui toutes sortes d'outils. Interrupteur 3 positions permettant l'inversion du sens de rotation pour un affûtage sans changer le réglage du guide support. Réservoir d'eau amovible pour un nettoyage facile. Poignée de transport.

Livrée en boîte avec rapporteur d'angles, pâte abrasive et clés de maintenance.

CODE	DÉSIGNATION	PUISANCE	POIDS		
8760080	Affûteuse meule + disque	150W	10 kg	B	1
8760082	Meule à eau Ø200 x 40 x 12mm - grain 220			V	1
8760084	Disque cuir Ø200 x 30 x 12mm			V	1

femi



/// TOURET A MEULER

Moteur à induction puissant et silencieux. Vitesse de rotation 2950 tr/min. Equipé de protections anti-projections complètes. Base de soutien avec bac de refroidissement à eau amovible. Alimentation 230V - 50Hz.

Livré en boîte carton avec 2 meules (grain 36 et 60).

CODE	DÉSIGNATION	PUISANCE	POIDS		
8760030	Touret 2 meules Ø150 mm - axe 12,7 mm	330W	9 kg	B	1
8760070	Touret 2 meules Ø200 mm - axe 16 mm	370W	14 kg	B	1

femi



37. OUTILS ÉLECTROPORTATIFS ET STATIONNAIRES



/// TOURET A MEULER ET PONCER



Moteur à induction puissant et silencieux. Vitesse de rotation 2950 tr/min. Equipé de protections anti-projections complètes. Base de soutien avec bac de refroidissement à eau amovible. Diamètre de l'axe de meule 12,7mm. Dimension des bandes 50 x 680 mm. Alimentation 230V - 50Hz. Livré en boîte carton avec 1 meule Ø150 x 20 x 12,7mm (grain 60) et 1 bande abrasive.

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	POIDS	📦	📦
8760060	Touret meule Ø150 mm + bande	330W	9 kg	B	1
8760062	5 bandes de ponçage 50 x 680 mm grain 80			B	1



/// TOURET A MEULER ET AIGUISER



Moteur à induction puissant et silencieux. Vitesse de rotation 2950 tr/min pour la meule et 140 tr/min pour la meule à eau. Equipé de protections anti-projections complètes. Base de soutien avec bac de refroidissement à eau amovible. Diamètre de l'axe de meule 12,7mm. Diamètre de l'axe de meule à eau 20mm. Alimentation 230V - 50Hz. Livré en boîte carton avec 1 meule Ø150 x 20 x 12,7mm (grain 60) et 1 meule à eau Ø200 x 40 x 20mm (grain 150).

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	POIDS	📦	📦
8760050	Touret meule Ø150 mm et meule à eau Ø200 mm	330W	10 kg	B	1



/// BROSSES POUR TOURET



Fils ondulés en acier laitonné, pour nettoyer ou décaper les bois et métaux. Livrées avec un assortiment de bagues de réduction pour s'adapter sur tous les axes de touret.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	ALÉSAGE	EPAISSEUR	📦	📦
8760044	1 brosse disque	150 mm	32 mm	20 mm	B	1
8760046	1 brosse disque	200 mm	32 mm	20 mm	B	1



/// MEULES POUR TOURET



Corindon gris liant céramique : Pour le meulage et l'ébavurage de tous les métaux tendres. Permet l'affûtage des outils de jardin. Corindon blanc liant céramique vitrifié : pour l'affûtage à l'eau des couteaux, ciseaux à bois, fers de rabots, et tous les aciers durs.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	GRAIN	📦	📦
Meules grises					
8760002	Meule corindon gris	125 x 16 x 12,7 mm	60	B	1
8760032	Meule corindon gris + bagues réduction	150 x 20 x 16 mm	36	B	1
8760034	Meule corindon gris + bagues réduction	150 x 20 x 16 mm	60	B	1
8760072	Meule corindon gris	200 x 20 x 16 mm	36	B	1
8760074	Meule corindon gris	200 x 20 x 16 mm	60	B	1
8760092	Meule corindon gris	200 x 25 x 32 mm	60	B	1
Meules blanches					
30458	Meule corindon blanc + bagues réduction	200 x 25 x 32 mm	80	B	1
8760052	Meule corindon blanc	200 x 40 x 20 mm	150	B	1



/// BAGUES DE REDUCTION POUR MEULES ET BROSSES



Pour adaptation des meules et brosses sur touret avec des axes de diamètres différents. Chaque bague est composée de 2 demi-bagues qui se montent de chaque côté de la meule ou de la brosse. Composition : Ø32-25 / Ø25-20 / Ø20-12,7 mm.

CODE	DÉSIGNATION	📦	📦
110829	Jeu de 3 bagues de réduction	LS	1

/// OUTIL OSCILLANT MULTIFONCTIONS - V20



Outil multifonctions polyvalent, pratique et précis par excellence. Idéal pour travaux de sciage, de ponçage et d'enlèvement de matière. Moteur performant délivrant une vitesse élevée pour des interventions nettes et rapides. Vitesse variable (8000 à 18000 oscillations/min). Angle d'oscillation de 1,4° à 2,8°. Design ergonomique avec soft grip confortable. Fait partie de la plateforme sans fil STANLEY® FATMAX® V20. Livré nu, avec une lame bois, une lame métal/bois, un racloir et un plateau de ponçage.

CODE	DÉSIGNATION	BATTERIE	CHARGEUR	📦	📦
SFMCES00B-XJ	Outil oscillant multifonctions	Non incluse	Non inclus	B	1

/// ACCESSOIRES POUR OUTIL OSCILLANT MULTIFONCTIONS



Lames de scies, spatule à gratter, plateau et patins de ponçage proposés à la pièce ou en assortiment pour travailler sur toutes sortes de matériaux.

CODE	DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES	📦	📦
03990009	Lame de scie universelle	Largeur 10 mm - 18 tpi	LS	6
03990011	Lame de scie universelle	Largeur 34 mm - 18 tpi	LS	6
03990014	Lame de scie universelle	Largeur 68 mm - 18 tpi	LS	6
03990015	Spatule à racler / gratter	Largeur 52 mm	LS	6
03990020	Disque scie universel	Ø 90 mm - 18 tpi	LS	6
03990025	Disque meule carbure	Ø 88 mm	LS	6
03990035	Plateau de ponçage	90 x 90 x 90 mm - auto-adhésif	LS	6

Assortiments					📦	📦
03990040	Kit 23 pièces	3 lames + 20 patins de ponçage	LS	6		
03990045	Kit 23 pièces	3 lames + 20 patins de ponçage	LS	6		
03990050	Mallette 20 pièces	8 lames + 12 patins de ponçage	B	1		

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com



/// SCIE SAUTEUSE - V20

Moteur puissant à haut rendement pour une grande vitesse d'exécution et des coupes nettes et précises. Vitesse 0-2500 trs/min. Course 19 mm. Angle de coupe réglable 0-45°. Mouvement pendulaire à 3 positions. Soufflerie intégrée pour dégager le trait de coupe. Design ergonomique avec soft grip confortable. Fait partie de la plateforme sans fil STANLEY® FATMAX® V20. Livrée nue, avec une lame.

CODE	DÉSIGNATION	BATTERIE	CHARGEUR		
SFMC600B-XJ	Scie sauteuse - Nue	Non incluse	Non inclus	B	1

V20
LITHIUM ION



/// SCIE SAUTEUSE

Moteur puissant 710W, vitesse réglable jusqu'à 3200 cps/min et course 20 mm pour couper tous les matériaux tels que bois, alu et acier. Mouvement pendulaire 4 positions pour une coupe plus rapide et efficace. Semelle ajustable sans outil pour des coupes biaisées. Soufflerie intégrée pour dégager le trait de coupe. Changement de lame sans outil. Compatible avec lames en U et en T pour une grande flexibilité d'utilisation. Design ergonomique avec soft grip confortable, coque renforcée fibre de verre et semelle en fonte d'aluminium. Alimentation 230V, câble 4 m. Livrée en mallette, avec 1 lame.

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	POIDS		
FME340K-QS	Scie sauteuse	710W	2,75 kg	B	1

STANLEY
FATMAX



/// SCIE MULTI-MATERIAUX - V20

Petite scie sabre compacte, légère et polyvalente. S'utilise facilement d'une seule main ce qui la rend idéale dans les espaces restreints. Moteur BRUSHLESS pour une puissance et une autonomie améliorées. Course de la lame 19 mm. Vitesse variable jusqu'à 2800 cps/min. Semelle pivotante. Pince de changement de lame 2 positions, permet un changement rapide et facile sans outils. Frein électrique qui arrête rapidement la lame. Design ergonomique avec soft grip confortable et éclairage LED. Fait partie de la plateforme sans fil STANLEY® FATMAX® V20. Livrée nue, avec 1 lame.

CODE	DÉSIGNATION	BATTERIE	CHARGEUR		
SFMC305B-XJ	Scie multi-matériaux	Non incluse	Non inclus	B	1

STANLEY
FATMAX

V20
LITHIUM ION



/// SCIE SABRE

Vitesse variable 0 à 2800 tr/min. Tête mobile, mâchoire à articulation réglable. Poignée souple et est confortable. Changement de lame rapide et sans outil. Alimentation 230V, câble 2 m. Livrée en boîte carton avec 2 lames de scie (bois et métal).

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	PUISSANCE	POIDS		
9940575	POWC2060	Scie sabre 710W	710W	2,68 kg	B	1

POWERPLUS



/// SCIE SABRE - V20

Moteur BRUSHLESS pour une puissance et une autonomie améliorées. Grande longueur de course (28,5 mm). 2 vitesses variables (0-2300 et 0-3200 trs/min) avec maintien possible de la vitesse sélectionnée. Sabot en aluminium inclinable assurant plus de contact et plus de précision. Changement de la lame sans outil. variable. Design ergonomique avec soft grip confortable et éclairage LED. Fait partie de la plateforme sans fil STANLEY® FATMAX® V20. Livrée nue, avec 1 lame.

CODE	DÉSIGNATION	BATTERIE	CHARGEUR		
SFMC311B-XJ	Scie sabre - Nue	Non incluse	Non inclus	B	1

STANLEY
FATMAX

V20
LITHIUM ION



/// SCIE SABRE

Moteur puissant de 900W, longueur de course 28 mm et cadence extrêmement élevée de 0 à 3 200 coups/min pour une productivité maximale. Changement de lame sans outil. Semelle pivotante pour une bonne position quel que soit l'angle de coupe. Design ergonomique avec soft grip confortable. Alimentation 230V, câble 4 m. Livrée avec une lame bois.

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	POIDS		
FME360-QS	Scie sabre	900W	3,50 kg	B	1

STANLEY
FATMAX



/// SCIE CIRCULAIRE - V20

Pour scier de manière longitudinale et transversale et pour le biseautage de pièces de bois. Moteur BRUSHLESS pour une puissance et une autonomie améliorées. Grande vitesse de 5000 trs/mn. Profondeur de coupe 65 mm (à 90°) et 50 mm (à 45°). Coupes biaisées jusqu'à 56°. Réglage rapide par leviers (sans outil) de la profondeur et de l'angle de coupe. Connexion pour aspirateur (compatible Air Lock). Design ergonomique avec soft grip confortable et éclairage LED. Carter de protection en métal. Semelle en aluminium compatible rail de guidage. Utilise des lames Ø190 mm, alésage 16 mm. Fait partie de la plateforme sans fil STANLEY® FATMAX® V20. Livrée nue, avec 1 lame TCT 24 dents et 1 guide parallèle.

CODE	DÉSIGNATION	BATTERIE	CHARGEUR		
SFMC551B-XJ	Scie circulaire Ø190 mm - Nue	Non incluse	Non inclus	B	1

STANLEY
FATMAX

V20
LITHIUM ION



/// RAIL DE COUPE SCIE CIRCULAIRE

Pour réaliser facilement des coupes plus précises, tant à 90° qu'en biais à 45°. Avec bande de coupe translucide pour un meilleur positionnement. 26' Longueur 1400 mm. Compatible avec la scie SFMC551B-XJ.

CODE	DÉSIGNATION		
5131140-AJ	Rail de coupe scie circulaire 1400 mm		

STANLEY
FATMAX



37. OUTILS ÉLECTROPORTATIFS ET STATIONNAIRES



/// SCIE CIRCULAIRE

STANLEY
FATMAX

Pour scier de manière longitudinale et transversale et pour le biseautage de pièces de bois. Moteur puissant 1650W, vitesse de rotation 5500 trs/min, profondeur de coupe 66 mm à 90° et 55 mm à 45°, et semelle large pour une bonne assise permettent des coupes rapides et efficaces. Réglage profondeur et angle de coupe par levier, sans outils. Design ergonomique avec soft grip confortable sur les poignées avant et arrière, coque renforcée fibre de verre, carter et semelle en magnésium. Alimentation 230V, câble 3 m. Utilise des lames Ø190 mm, alésage 16 mm. Livrée avec 1 lame TCT 18 dents et 1 guide parallèle.

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	POIDS		
FME301-QS	Scie circulaire Ø190 mm	1650W	4,30 kg	B	1

/// SCIE A ONGLET RADIALE

STANLEY
FATMAX

Outil de qualité supérieure pour des coupes précises et rapides de matériaux divers. Puissance 1500W. Vitesse de rotation réglable 5000 trs/min. Angles de rotation pré-réglés : 0°, 15°, 22.5°, 31.6° et 45°. Tête inclinable à gauche. Butée arrière de grande dimension pour un bon appui des pièces. Table rectifiée en aluminium. Rallonges latérales télescopiques avec butée.

Design ergonomique avec soft grip confortable. Utilise des lames Ø216 mm alésage 30 mm. Alimentation 230V. Livrée avec 1 lame carbure 40 dents pour travaux de menuiserie bois. Coupe verticale (90°) à 90° : 70 x 305 mm / Coupe verticale (90°) à 45° : 70 x 215 mm / Coupe d'onglet (45°) à 90° : 40 x 305 mm / Coupe double ongle (45°) à 45° : 40 x 215 mm

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	POIDS		
FME721-QS	Scie à onglet radiale	1500W	16,60 kg	B	1

/// SCIE COMBINÉE ONGLET / CIRCULAIRE

femi

Scie à onglet équipée d'un plateau supérieur pour utilisation en scie circulaire de table. Permet une grande polyvalence : coupes droites, angulaires, d'onglet, ou de dégauchage. Structure robuste entièrement en aluminium. Poignée ergonomique horizontale. Réglage facile de la profondeur de coupe sur plateau. Inclinaison 45° à gauche pour les coupes d'onglet.

Vitesse de rotation : 4500 tr/min. Livrée en boîte carton avec lame de scie Ø210 x 2,6 x 30 mm, presse de serrage pour la coupe en onglet, pousse bois et guide latéral pour la coupe sur plateau. Dimensions plateau : 340 x 225 mm. Profondeur de coupe sur plateau : 0 à 30 mm. Coupe verticale (90°) à 90° : 50 x 120 mm / Coupe verticale (90°) à 45° : 50 x 60 mm / Coupe d'onglet (45°) à 90° : 35 x 120 mm. Coupe double ongle (45°) à 45° : 35 x 60 mm

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	POIDS		
8760110	Scie combinée	1200W	10 kg	B	1

/// SCIE A RUBAN A METAUX

femi

Scie à ruban portative professionnelle, facile à utiliser et extrêmement sûre. Coupe sans lubrification pour être utilisée dans n'importe quel environnement. 2 vitesses de ruban : 60 et 80 m/min. Capacité de coupe 105 x 93 mm à 90° et 70 x 60 mm à 45°. Etaux de serrage. Butée de longueur réglable jusqu'à 500 mm. Alimentation 230V. Utilise des lames 1330 x 13 x 0,65 mm. Livrée en boîte carton avec 1 lame.

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	POIDS		
8760100	Scie à ruban	850W	17 kg	B	1
8760105	Lame Bi-métal Cobalt M42 - 1335 x 13 x 0,65 mm			LS	1

/// RAMASSE COPEAUX MAGNETIQUE

femi

Pour collecter les copeaux, vis, clous ou autres petits composants métalliques. Idéal pour nettoyer les postes de perçage ou sciage des métaux. Tube inoxydable et léger Ø20 x 435 mm permettant d'aller dans les zones difficiles d'accès. Tige centrale pouvant être reculée pour démagnétiser l'outil et décrocher facilement les copeaux.

CODE	DÉSIGNATION		
1600490	Ramasse copeaux magnétique	B	1

/// SCIE A RUBAN A BOIS

POWERPLUS

Scie à ruban avec table 300 x 300 mm, inclinable à 45°. Equipée de deux guides, un parallèle et un latéral avec rapporteur. Hauteur de coupe maxi : 80 mm. Profondeur de coupe max : 190 mm. Vitesse de lame 14,7 m/s. Livrée en boîte carton avec 1 lame 1425 x 6,25 x 0,3 mm.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	PUISSANCE	POIDS		
9940680	POWX180	Scie à ruban	350W	18 kg	B	1
9940682	POWX180A	Lame ruban 1425 x 6,25 x 0,3 mm - 6 tpi			LS	1
9940684	POWX180B	Lame ruban 1425 x 9,53 x 0,3 mm - 6 tpi			LS	1

/// SERVANTE A ROULEAU - 60KG

POWERPLUS

Support de travail à rouleau pour maintenir les objets longs lors de coupe avec une scie sur table. Pieds avec patins antidérapants, poignée excentrique pour le réglage de la hauteur, bâti pliable pour le rangement et le transport.

CODE	DÉSIGNATION	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS		
7210015	Servante à rouleau	680 à 1080 mm	300 mm	4,10 kg	B	1

/// SERVANTE A ROULEAU - 100KG

OUTIFRANCE

Support à rouleau très robuste. Permet de maintenir les objets longs lors de coupe avec une scie sur table. Pieds avec patins antidérapants, vis pour le réglage de la hauteur, bâti pliable pour le rangement et le transport.

CODE	DÉSIGNATION	HAUTEUR	LARGEUR	POIDS		
7210009	Servante à rouleau	700 à 1130 mm	400 mm	10 kg	B	1

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

/// SCIE A CARRELAGE

POWERPLUS

Scie fournie avec une lame de scie diamantée Ø180 x 22,2 x 1,28 mm refroidie en continu par le bac à eau intégré. Idéale pour la coupe des carreaux de céramique, granits, marbres, pierres, etc. Table en inox 397 x 386 mm inclinable à 45° pour les coupes en biais et guide latéral avec cale de maintien à 45° pour les coupes en diagonale. Vitesse rotation 2800tr/min. Poignée de transport. Épaisseur de coupe à 90° : 34 mm / Épaisseur de coupe à 45° : 17 mm

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	PUISSANCE	POIDS	📦	📦
9940620	POWX2300	Scie à carrelage	800W	15 kg	B	1

/// SCIE À CHANTOURNER

POWERPLUS

Pour scier sans effort toutes sortes de formes dans le bois. Hauteur maximale de coupe 50 mm. Profondeur col de cygne 406 mm. Vitesse réglable de 400 à 1600 cps/min. Table inclinable jusqu'à 45° pour scier en onglet. Connexion pour aspirateur diamètre intérieur 35 mm. Utilise des lames 130 mm à ergots. Livrée avec 2 lames de scie

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	PUISSANCE	POIDS	📦	📦
9940651	POWX195	Scie à chantourner	120W	10 kg	B	1

/// LAMES DE SCIE 130 MM A ERGOTS

Maxicraft

Lames acier pour coupes de précision. Longueur 130 mm. Fixation par ergots. Compatibles avec la scie à chantourner 9940651.

CODE	DÉSIGNATION	UTILISATION	FIXATION	📦	📦
89645	Carte de 5 lames	Bois / plastique - coupes fines	ergots	SC	6
89648	Carte de 3 lames	Bois / plastique - coupes universelles	ergots	SC	6
89647	Carte de 3 lames	Bois / plastique - coupes rapides	ergots	SC	6

/// DECAPEUR THERMIQUE

STANLEY FATMAX

Moteur puissant 2000W, 2 niveaux de débit d'air de 300 et 550 L/min et 2 niveaux de température variable de 50-450 / 40-600 °C, idéal pour décapier, sécher, rétreindre une gaine, former du plastique, décoller des étiquettes, dégivrer les congélateurs, farter les skis, etc. Thermostat de sécurité avec coupure automatique pour éviter les surchauffes, âme en céramique protégeant la résistance en cas de chocs. Design ergonomique avec soft grip confortable. Alimentation 230V, câble 4m. Livré en mallette avec 1 grattoir plat, 1 grattoir à 3 têtes interchangeable et 4 buses pour orienter l'air.

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	POIDS	📦	📦
FME670K-QS	Décapeur thermique	2000W	0,94 kg	B	1

/// DECAPEUR THERMIQUE

POWERPLUS

Pistolet à air chaud à 2 réglages de température : 350 °C- 300 l/min pour sécher rapidement le bois humide ou la peinture, éliminer les adhésifs, dégelier les canalisations ou farter vos skis ; et 600 °C pour courber les tuyaux en plastique, détacher boulons et écrous ou éliminer sans effort la peinture.

Livré en boîte carton avec 3 buses pour diriger le flux d'air. Câble d'alimentation 1,8 m. Garantie 2 ans.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	PUISSANCE	POIDS	📦	📦
9940801	POWX1015	Décapeur thermique	2000W	0,65 kg	B	1

/// PONCEUSE NETTOYEUSE A ROULEAU

POWERPLUS

Pour poncer, polir, ébavurer, nettoyer, décapier, enlever la rouille, la peinture, les mousses végétales sur toutes sortes de surfaces en bois, pierre, brique, béton ou métal. Vitesse réglable 6 positions de 900 à 3700 trs/min. Démarrage progressif. Connexion possible à un aspirateur. Alimentation 230V, câble 3 m. Dimensions des rouleaux Ø120 x 100 mm. Livrée avec un rouleau brosse acier laitonné pour décapages et nettoyages puissants.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	PUISSANCE	POIDS	📦	📦
9940900	POWX0497	Ponceuse nettoyeuse à rouleau	1400W	6 kg	B	1

/// ROULEAU DE PONÇAGE / NETTOYAGE

KREATOR

Rouleau Ø120 mm de largeur 100 mm pour ponceuse nettoyeuse 9940900. 03271001 : pour éliminer rapidement les ternis-sures et rayures sur le métal, et pour les ponçages de finition du bois / 03271002 : pour ponçage moyen sur bois et pour finition fine sur métaux / 03271004 : pour poncer rapidement les bois et métaux / 03271003 : pour retirer facilement rouille et peinture sur métaux, et pour ponçage grossier sur bois / 03271005 : pour décapage intensif et élimination des saletés sur bois, pierre, brique, béton ou métal.

CODE	DÉSIGNATION	APPLICATIONS	📦	📦
03271001	Roue éponge abrasive	Polissage et ponçage fin	V	1
03271002	Roue éponge abrasive + lamelles grain 320	Ponçage fin et moyen	V	1
03271004	Roue à lamelles grain 80	Ponçage moyen et grossier	V	1
03271003	Roue au carbure de silicium	Décapage peinture / rouille et ponçage grossier	V	1
03271005	Roue brosse acier laitonné	Décapage ou nettoyage puissant	V	1

/// PONCEUSE LIME 13MM - V20

STANLEY FATMAX

Ponceuse légère et polyvalente proposée avec un bras droit et fin de pour les espaces étroits et difficiles d'accès, ainsi qu'un bras coudé pour les surfaces rondes ou les angles difficiles à atteindre. 3 vitesses réglables par molette allant jusqu'à 1200 m/min. Changement des bandes et des bras sans outil. Design ergonomique avec soft grip confortable et crochet de ceinture métal. Fait partie de la plateforme sans fil STANLEY® FATMAX® V20.

Livrée nue, avec trois abrasifs de grains 60, 80 et 120, un bras droit et un bras coudé et une connexion pour aspirateur

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistribro.com

CODE	DÉSIGNATION	BATTERIE	CHARGEUR	📦	📦
SFMCE210B-XJ	Ponceuse lime 13 mm	Non incluse	Non inclus	B	1



37. OUTILS ÉLECTROPORTATIFS ET STATIONNAIRES



/// PONCEUSE LIME

POWERPLUS

Conçue pour travailler dans les endroits difficiles d'accès, cette ponceuse est pourvue d'un bras étroit à angle réglable. Vitesse de rotation réglable de 300 à 1700 tr/min. Changement et réglage de la tension de la bande faciles. Sac de récupération des poussières. Livrée en mallette avec un assortiment de 10 bandes 13 x 457 mm.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	PUISSANCE	POIDS		
9940720	POWX139	Ponceuse lime	400W	2,80 kg	B	1



/// PONCEUSE A BANDE

STANLEY FATMAX

Moteur puissant 1010W pour les travaux de ponçage les plus exigeants. Plateau de ponçage 75 x 533 mm pour une action rapide et efficace. Vitesse variable jusqu'à 390 m/min. Rouleaux d'entraînement en acier. Collecteur souple de poussière avec raccord compatible aspirateur. Réglage facile du débatement de papier. Design ergonomique avec soft grip confortable. Alimentation 230V. Utilise des bandes abrasives 75 x 533 mm. Livrée en mallette avec une bande abrasive.

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	POIDS		
FMEW204K-QS	Ponceuse à bande	1010W	3,40 kg	B	1



/// PONCEUSE DELTA

POWERPLUS

Ponceuse compacte avec poignée à revêtement souple atténuant les vibrations. Semelle auto-agrippante. Base de ponçage en forme de fer pointu de 140 x 140 x 80 mm. Vitesse 28000 oscillations/min, amplitude d'oscillations 1,1 mm. Possibilité de connexion aspirateur. Alimentation 230V, câble 2m. Livrée avec 1 patin abrasif.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	PUISSANCE	POIDS		
9940695	POWC40200	Ponceuse delta	130W	0,85 kg	B	1



V20
LITHIUM ION

/// PONCEUSE DE FINITION - V20

STANLEY FATMAX

Légère et compacte, conçue pour des résultats uniformes et impeccables lors de travaux de ponçage de finition. Plateau auto-agrippant triangulaire 100 x 140 mm, équipé d'un doigt d'extension de la pointe pour travailler dans les recoins. Vitesse variable jusqu'à 12000 trs/min. Connexion pour aspirateur et sac collecteur de poussières. Design ergonomique avec soft grip confortable et crochet de ceinture métal. Fait partie de la plateforme sans fil STANLEY® FATMAX® V20. Livrée nue, avec 1 patin abrasif.

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	POIDS		
SFMCW221B-XJ	Ponceuse de finition	Non incluse	Non inclus	B	1



/// PONCEUSE DE FINITION

STANLEY FATMAX

Conçue pour les travaux de finition et pour travailler dans les coins et endroits difficiles d'accès. Moteur 120W, vitesse 14 000 trs/min. 2 modes de ponçage : plateau triangulaire pour les larges surface, avec doigt d'extension de la pointe pour les espaces plus difficiles d'accès. Sac de collecte des poussières. Design ergonomique avec soft grip confortable. Poids seulement 1 kg. Plateau auto-agrippant. Alimentation 230V. Livrée en sac, avec 2 abrasifs triangulaires, 1 abrasif pour le doigt de ponçage et 1 embout diamant.

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	POIDS		
SFMEW210S-QS	Ponceuse de finition	120W	1,00 kg	B	1



/// PONCEUSE RECTANGULAIRE

POWERPLUS

Poignées à revêtement souple atténuant les vibrations. Semelle auto-agrippante également équipée de pinces permettant la fixation de patins découpés dans les feuilles de papier abrasif (2 par feuille de 280 x 230 mm). Base en aluminium perforée et aspirant la poussière, collecteur à poussière rigide équipé d'un microfiltre. 2 vitesses : 12000 et 22000 oscillations/min. Dimension de la semelle 115 x 230 mm. Alimentation 230V, câble 3m. Livrée en boîte carton avec un patin abrasif et une plaque de perforation pour papier abrasif.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	PUISSANCE	POIDS		
9940710	POWX0441	Ponceuse rectangulaire	330W	3 kg	B	1



V20
LITHIUM ION

/// PONCEUSE EXCENTRIQUE 125 MM - V20

STANLEY FATMAX

Puissant et performante, idéale pour les travaux de ponçage sur surfaces planes et courbes. Plateau auto-adhésif Ø125 mm. Amplitude d'oscillation de 5,2 mm pour un ponçage homogène. Vibrations de seulement 5,7 m/s² pour un grand confort d'utilisation. Connexion pour aspirateur et sac collecteur de poussières. Design ergonomique avec soft grip confortable. Fait partie de la plateforme sans fil STANLEY® FATMAX® V20. Livrée nue, avec 1 disque abrasif.

CODE	DÉSIGNATION	BATTERIE	CHARGEUR		
SFMCW220B-XJ	Ponceuse excentrique Ø125 mm	Non incluse	Non inclus	B	1

/// PONCEUSE EXCENTRIQUE 125MM

STANLEY
FATMAX

Puissant et performante, idéale pour les travaux de ponçage sur surfaces planes et courbes. Plateau auto-adhésif Ø125 mm. Vitesse variable jusqu'à 12 000 tr/min. Diamètre de l'orbite 5 mm pour un ponçage homogène et régulier. Vibrations réduites. Design ergonomique avec soft grip confortable et poignée avant. Alimentation 230V. Livrée en mallette, avec 3 abrasifs et 1 sac récupérateur de poussière.

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	POIDS		
FME440K-QS	Ponceuse excentrique Ø125 mm	480W	2,47 kg	B	1



/// PONCEUSE DE PLAQUISTE TELESCOPIQUE

STANLEY
FATMAX

Outil idéal pour le travail des murs et plafonds. Puissance 750W, vitesse variable 600 à 1700 tr/min pour un ponçage efficace et performant. Plateau Ø215 mm pour abrasif Ø225 mm. Manche télescopique réglable de 1,25 à 1,80 m pour atteindre facilement les hauts murs et plafonds. Démarrage progressif. Eclairage LED. Tuyau flexible pour travailler avec un angle de 120°. Amplitude d'oscillation 5 mm, vibrations de seulement 2,7 m/s². Design compact, léger (seulement 3,75kg) et ergonomique avec soft grip confortable. Alimentation 230V. Livrée en sac, avec un abrasif Ø225 mm, un tuyau pour l'aspiration, 3 brosses à charbon.

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	POIDS		
SFME500S-QS	Ponceuse de plaquiste	750W	3,75 kg	B	1



/// PONCEUSE COMBINÉE DISQUE + BANDE

FEMI

Ponceuse stationnaire qui associe un disque Ø150 mm et une bande sans fin 914 x 100 mm pour travailler tous types et toutes formes de bois. Table de travail inclinable à 45° équipée d'un guide orientable. Bande orientable de 0 à 90°. Bâti en fonte d'acier. Vitesse de rotation 2850 tr/min. Alimentation 230V. Livrée avec une bande et un disque.

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	POIDS		
8760400	Ponceuse combinée	350W	15,80 kg	B	1
113362	Bande 100 x 914 mm - grain 40			LS	1
113361	Bande 100 x 914 mm - grain 80			LS	1
113360	Bande 100 x 914 mm - grain 120			LS	1
113259	6 disques Ø 150 mm - grain 40 x 2 / 80 x 2 / 120 x 2			LS	1



/// RABOT

STANLEY
FATMAX

Puissance 750W, vitesse de 16500 tr/min, largeur de rabotage de 82 mm, profondeur de coupe allant jusqu'à 2 mm, profondeur de feuillure 12 mm, conçu pour des travaux de rabotage rapides, efficaces avec des finitions de qualité. Fers réversibles au carbure. Semelle en fonte d'aluminium. Ejection des copeaux ajustable à droite ou à gauche. Design ergonomique avec soft grip confortable. Alimentation 230V. Utilise les fers STA35007-XJ, de dimensions : 5,5 x 82 x 1,1 mm. Livré en mallette, avec un guide parallèle, 2 fers aux carbures et 1 adaptateur d'aspirateur.

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	POIDS		
FME630K-QS	Rabot	750W	2,90 kg	B	1



/// FRAISEUSE A LAMELLES

POWERPLUS

Permet de créer des rainures sur une pièce en bois pour l'assembler avec une autre en utilisant des lamelles (biscuits). Réglage de la profondeur de coupe de 2 à 19 mm, réglage de l'angle de coupe de 0 à 90° pour les assemblages en biais, et réglage de la hauteur de coupe de 0 à 30 mm pour travailler facilement sur des pièces de différentes épaisseurs. Lame de scie Ø100 x 3,8 x 22 mm à 6 dents au carbure. Sac à poussière. Livrée en boîte carton. Garantie 3 ans.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	PUISSANCE	POIDS		
9940860	POWX1310	Lamelleuse	900W	4,40 kg	B	1



/// FRAISEUSE DEFONCEUSE

POWERPLUS

Pour fraiser, rainurer, creuser tous types de bois. Poignées latérales avec soft grip pour une bonne prise en main. Réglage de la vitesse de rotation de 6000 à 26000 tr/min. Profondeur de coupe 50 mm. Idéal pour exécuter des cannelures droites, fraiser des bords et des profilés, mais aussi pour réaliser des raccords en bois ou fraiser différentes formes. Livrée en mallette avec 12 fraises, un guide parallèle, une pointe de centrage pour la découpe de cercle et un recopieur de contour ou profil.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	PUISSANCE	POIDS		
9940870	POWX093	Défonceuse	1500W	9,25 kg	B	1



/// COFFRET DE 15 FRAISES DEFONCEUSES

KREATOR

Coffret aluminium composé d'un assortiment de 15 fraises défonceuses de qualité supérieure, pour fraiser les formes de finition les plus courantes. Diamètre tiges : 8 mm

CODE	DÉSIGNATION	Ø TIGE		
03060185	Coffret de 15 fraises	8 mm	B	1



/// RABOTEUSE DEGAUCHISSEUSE

POWERPLUS

Machine-outil de travail du bois qui « dresse » avec grande précision deux côtés d'une pièce en bois sur toute la longueur, c'est-à-dire donne une épaisseur constante. Dotée de 2 lames de 1,8 mm d'épaisseur et d'une extension de table de 210 mm x 740 mm, permet de dégauchir et raboter des pièces de bois jusqu'à 204 mm de large sans produire ni poussières ni vibrations néfastes, en retirant au maximum 2,5 mm de matière à la fois. Pour dégauchir davantage, il faut donc le faire en plusieurs fois.

Livrée avec 3 clés hexagonales pour un entretien facile

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	PUISSANCE	POIDS		
9940851	POWX2040	Raboteuse dégauchisseuse 200 mm	1500W	30,6 kg	B	1



Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

37. OUTILS ÉLECTROPORTATIFS ET STATIONNAIRES



/// TOUR A BOIS



Moteur puissant 1010W pour les travaux de ponçage les plus exigeants. Plateau de ponçage 75 x 533 mm pour une action Tour à bois de capacité Ø350 x 1000 mm. Facile à ranger avec son bâti en 2 parties. 4 vitesses de rotation de 450 à 2100 tr/min. Filetage 25,4 mm. Livré avec plateau de tournage, 2 pointes et porte outils. En option, mandrin réversible Ø 10 à 140 mm pour maintenir une pièce par l'extérieur ou l'intérieur. Filetage 25,4 mm, livré avec adaptateur M18 / 25,4 mm.

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	POIDS		
113250	Tour à bois	400W	28 kg	B	1
113257	Mandrin réversible 4 mors		3 kg	B	1



/// COFFRET DE 3 OUTILS DE TOURNEUR



Lames en acier forgé finement poli. Manches 250 mm en bois verni avec virole laiton. Coffret bois verni. Composition : 1 gouge à profiler 10 mm / 1 grain d'orge pointu 5 x 15 mm / 1 ciseau à tranchant oblique 15 mm.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0803008	Coffret de 3 outils de tourneur	V	1



/// COFFRET DE 8 OUTILS DE TOURNEUR



Lames en acier HSS. Manche 250 mm en noyer verni avec virole laiton. Longueur totale : 410 mm. Longueur lame 160 mm. Coffret bois verni. Composition : 1 racloir rond 15 mm, 1 gouge à profiler 8 mm, 2 gouges à dégrossir 16 / 20 mm, 2 ciseaux à tranchant oblique 15 / 25 mm, 1 grain d'orge angle aigu 15 mm, 1 grain d'orge angle 90° 15 mm

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0803009	Coffret de 8 outils de tourneur	V	1



/// ASPIRATEUR VIDE CENDRES



Pour aspirer les cendres des cheminées, barbecues, poêles à bois ou granulés. Filtre interchangeable. Cuve acier Ø285 x h.285 mm avec poignée de transport. Buse d'aspiration Ø34 mm en métal et tuyau 1,2m. Puissance d'aspiration 17 kpa. Contenance du réservoir 20L. Température maximale des cendres 40°C. Fonction soufflage. Garantie 3 ans.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	CUVE		
9940032	POWX3010	Aspirateur vide cendres - 1200 W	20 L	B	1
9940033	POWX3000B	Filtre de rechange		V	1



/// ASPIRATEUR EAU / POUSSIÈRE - 15L



Cuve en acier inoxydable sur socle équipé de 4 roulettes pour un déplacement facile. Puissance 1000 W. Puissance d'aspiration 16 kPa. Fonction soufflage en connectant le tuyau sur la sortie d'air. Tuyau 1,5 m. Alimentation 230V, câble 3,5 m. Livré avec 1 filtre, 1 brosse pour sol humide et sec, 1 buse pour fente 2en1 et 1 sac à poussière.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	CUVE		
9940042	POWX322	Aspirateur 1000W	15 L - inox	B	1
9940043	POWX322A	5 sacs aspirateurs 15L		LS	1



/// ASPIRATEUR EAU / POUSSIÈRE - 20L



Cuve plastique. 3 en 1 : eau / poussière / souffleur. Poignée de transport supérieure. 4 roulettes pivotantes. Cordon d'alimentation de 3,5 m. Puissance : 1400 W. Puissance d'aspiration : 16 KPa. Accessoires fournis : tuyau Ø32 mm x 2,1 m, rallonges x 3, buse large 250 mm (eau/poussière), buse moyenne 140 mm, suceur fin et plat, sac de collecte de poussière, manchon en mousse, filtre à cartouche.

CODE	DÉSIGNATION	CUVE		
9941020	Aspirateur 1400W	20 L - Plastique	B	1
9941030	Aspirateur 1400W	30 L - Plastique	B	1



/// ASPIRATEUR EAU / POUSSIÈRE - 20L



Cuve acier inoxydable 20L. 4 en 1 : eau / poussière / souffleur / prise alimentation pour outil électroportatif IP44 avec fonction ponçage et sciage : l'aspiration ne se déclenche que lorsque l'électroportatif fonctionne. Poignée de transport supérieure. 4 roulettes pivotantes. Support de rangement des accessoires. Cordon d'alimentation de 5,5 m. Tension : 220-240 V. Puissance : 1400 W. Puissance d'aspiration : 16 KPa. Accessoires fournis : tuyau Ø32 mm x 2,1 m, rallonges x 3, buse large 250 mm (eau/poussière), suceur fin et plat, sac de collecte de poussière, manchon en mousse, filtre à cartouche.

CODE	DÉSIGNATION	CUVE		
9941120	Aspirateur 1400W	20 L - Inox	B	1



/// ASPIRATEUR EAU / POUSSIÈRE - 30L



Cuve acier inoxydable 30 L. 4 en 1 : eau / poussière / souffleur / prise alimentation pour outil électroportatif IP44 avec fonction ponçage et sciage : l'aspiration ne se déclenche que lorsque l'électroportatif fonctionne. Poignée de transport supérieure. 4 roulettes pivotantes. Support de rangement des accessoires. Cordon d'alimentation de 5,5 m. Tension : 220-240 V. Puissance : 1400 W. Puissance d'aspiration : 16 KPa. Accessoires fournis : tuyau Ø32 mm x 2,1 m, rallonges x 3, buse large 250 mm (eau/poussière), suceur fin et plat, sac de collecte de poussière, manchon en mousse, filtre à cartouche.

CODE	DÉSIGNATION	CUVE		
9941130	Aspirateur 1400W	30 L - Inox	B	1

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

/// SACS ET FILTRES POUR ASPIREURS

Accessoires de rechange compatibles avec tous les aspirateurs 20 et 30L de la gamme Shopvac. Filtre à cartouche et manchon en mousse lavables et réutilisables.

shop-vac
THE ORIGINAL & BEST

CODE	DÉSIGNATION			CODE	DÉSIGNATION		
9941001	Jeu de 5 sacs à poussière	B	1	9941007	Filtre en mousse pour aspirations liquides	B	1
9941005	Filtre à cartouche pour aspirations sèches	B	1				

/// KIT MICRO-NETTOYAGE

Composé de deux brosses, d'un suceur fin, de deux rallonges (droite et coudée) et d'un adaptateur pour tuyau Ø32mm. Permet d'aspirer ou souffler dans les endroits difficiles d'accès. Idéal pour les nettoyages en profondeur.

shop-vac
THE ORIGINAL & BEST

CODE	DÉSIGNATION		
9941009	Kit micro-nettoyage 6 pièces	B	1

/// ASPIRATEUR EAU / POUSSIÈRE BI-MOTEUR - 60L

POWERPLUS

Aspirateur équipé de 2 moteurs 1200W pour une grande puissance d'aspiration 19 kPa. Cuve en acier inoxydable avec Bouchon de vidange inférieur. Socle équipé de 4 roues dont 2 grandes pour se déplacer aisément sur les sols irréguliers. Fonction soufflage. S'utilise sans sac, avec le filtre textile pour la poussière. Tuyau 1,5 m avec tube acier. Alimentation 230V, câble 4 m. Livré avec buse large (eau/poussière), une buse fine et plate, et une buse brosse, un filtre et le grand filtre textile qui remplace les sacs.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	CUVE		
9940060	POWX3250	Aspirateur 2 x 1200W	60 L - inox	B	1

/// BROSE ROTATIVE ELECTRIQUE

BATAVIA
TOUTES LES SOLUTIONS

Brosse rotative extra-large, 26 cm, pour nettoyer rapidement et sans effort toutes les surfaces telles que pierres, pavés, carrelage, terrasses bois, gazon artificiel. Elimine les mauvaises herbes, la mousse, le sable, les taches, la pollution et toute autre saleté. S'utilise à sec ou avec un produit de nettoyage répandu sur le sol. Manche télescopique en aluminium avec deux poignées pour plus de confort et de précision. Vitesse de rotation 800 à 1300 tr/mn. Dimensions : 140 x 37 x 21 cm. Poids : 5,8 kg. Brosse de nettoyage douce (fournie avec la machine) : fils synthétiques souples verts pour entretiens réguliers de toutes surfaces. Permet le nettoyage des sols fragiles. Idéale sur les terrasses en bois, pour le brossage des joints ou autres interstices difficiles à atteindre, et pour nettoyer/relever des gazons artificiels. Brosse de nettoyage dure : Fils synthétiques rigides noirs pour un récupération en profondeur de tous types de matériaux : pierres, dalles, pavés, carreaux, tuiles, etc.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	LARGEUR		
0340025	Brosse rotative MaxxBrush 1020W	260 mm	B	1
0340027	Brosse verte - Nettoyage doux	260 mm	B	1
0340026	Brosse noire - Nettoyage fort	260 mm	B	1

/// NETTOYEUR HAUTE PRESSION 140 BARS

POWERPLUS

Nettoyeur haute pression avec moteur 1800 W, débit jusqu'à 420 L/h et une pression de 140 bars. Système d'arrêt automatique lors du relâchement de la gâchette du pistolet. Equipé d'un enrouleur avec tuyau 8 m. Câble d'alimentation 5 m pour une grande liberté de mouvement. Alimentation 240V - 50Hz. Livré avec une buse réglable, une buse turbo, une brosse ronde spéciale terrasse et une bouteille pour savon / détergent (vide).

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION		
9940233	POWXG90411	1800W - 140 Bars - 420 L/h	B	1

/// NETTOYEUR HAUTE PRESSION 170 BARS

POWERPLUS

Nettoyeur haute pression avec moteur 2200 W, débit jusqu'à 450 L/h et une pression de 170 bars. Système d'arrêt automatique lors du relâchement de la gâchette du pistolet. Réservoir de détergeant 1100 ml intégré. Equipé d'un enrouleur avec tuyau 8 m. Câble d'alimentation 5 m pour une grande liberté de mouvement. Alimentation 240V - 50Hz. Livré avec une buse réglable, une buse turbo, une brosse ronde spéciale terrasse.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION		
9940236	POWXG90421	2200W - 170 Bars - 450 L/h	B	1

/// NETTOYEUR HAUTE PRESSION 195 BARS

POWERPLUS

Nettoyeur haute pression avec moteur 2500 W, débit jusqu'à 468 L/h et une pression de 195 bars. Système d'arrêt automatique lors du relâchement de la gâchette du pistolet. Réservoir de détergeant 1100 ml intégré. Equipé d'un enrouleur avec tuyau 8 m. Câble d'alimentation 5 m pour une grande liberté de mouvement. Alimentation 240V - 50Hz. Livré avec une buse réglable, une buse turbo, une extension de lance, une brosse de nettoyage multifonction, une brosse ronde spéciale terrasse et un kit débouche canalisation longueur 10m.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION		
9940237	POWXG90426	2500W - 195 Bars - 468 L/h	B	1

/// NETTOYEUR HAUTE PRESSION 255 BARS

POWERPLUS

Nettoyeur haute pression avec moteur thermique à 4 temps 210cc, débit jusqu'à 540 L/h et une pression de 255 bars. Réservoir de détergeant 1600 ml intégré. Réservoir carburant 3L et huile 0,6L. Structure acier avec 2 grandes roues pour se déplacer facilement et support pour enrouler le tuyau de 8 m. Livré avec 4 buses différentes et un tuyau d'aspiration 2 m avec filtre, ce qui permet sans se brancher sur un réseau d'eau, à partir d'un puits ou d'une cuve d'eau de pluie par exemple.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION		
9940241	POWXG9090	Moteur thermique 4 temps - 255 Bars - 540 L/h	B	1

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com



37. OUTILS ÉLECTROPORTATIFS ET STATIONNAIRES



V20
LITHIUM ION

/// COMPRESSEUR / GONFLEUR A TRIPLE ALIMENTATION - V20

STANLEY
FATMAX

Parfait pour gonfler des pneus de vélo et de voiture, des ballons et toutes structures pneumatiques. Ultra-polyvalent, dispose de trois sources d'alimentation : batterie V20, allume-cigare 12V ou courant alternatif 230V. Affichage numérique de la pression (+/- 0,15 Bar) pour surveiller le gonflage avec grande précision. Fonction arrêt automatique à la pression choisie. Livré avec quatre embouts amovibles, une aiguille à ballon, un adaptateur pour valve Presta, un adaptateur pour petits produits gonflables et tuyau de gonflage.

CODE	DÉSIGNATION	BATTERIE	CHARGEUR	🔌	📦
SFMCES20B-QW	Compresseur 11 bar / 160 PSI	Non incluse	Non inclus	B	1



V20
LITHIUM ION

/// TONDEUSE AUTOPROPULSEE 51CM - V20

STANLEY
FATMAX

Tonte assistée par l'autopropulsion pour un travail sans effort. Technologie Brushless offrant plus de performance et une meilleure autonomie. Moteur plus compact et ne nécessitant aucune maintenance. Profil ultra-plat 28 cm pour tondre dans les zones difficile d'accès. Sac de collecte pliant en tissu 40 L. Carter ABS de 51 cm adapté aux grandes grandes surfaces (+/-800m²). Rouleaux intégrés à l'arrière du carter pour une finition parfaite. Fonction mulching et collecte. 5 réglages de hauteur. Guidon rabattable permettant un stockage à la verticale; Fait partie de la plateforme sans fil STANLEY® FATMAX® V20. Livrée avec 2 batteries 18V - 4,0Ah et un chargeur 2A.

CODE	DÉSIGNATION	BATTERIE	CHARGEUR	🔌	📦
SFMCWMS251M-QW	Tondeuse autopropulsée 51cm	2 x 4,0Ah	1 x 2A	B	1



POWERPLUS

/// COUPE-BORDURE 25CM

Compact et léger, confortable à utiliser, idéal pour les zones ou les coins que la tondeuse ne peut atteindre. Largeur de coupe 25 cm. Manche télescopique 1m à 1,2m. Moteur 350 W. Vitesse de rotation maximum 10500 min-1. Bobine de fil Ø1,4mm x 6m à alimentation automatique. Alimentation 230V, câble 0,35 m.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	POIDS	🔌	📦
8920915	POWEG30020	Coupe-bordure 25cm	2,3 kg	B	1
8920916	POWAGC1202	Lot de 2 bobines de fil Ø1,6mm x 3m	0,15 kg	LS	1



V20
LITHIUM ION

/// COUPE-BORDURE 33CM - V20

STANLEY
FATMAX

Design ergonomique, léger (2,4kg) et confortable avec manche télescopique, poignée secondaire et grip caoutchouc sur les zones de préhension. Variateur de vitesses et 2 vitesses mécaniques pour s'adapter à toutes les applications. Transmission à engrenages pour un couple accru. Largeur de coupe 33 cm. Mécanisme d'alimentation automatique du fil Ø1,6 mm. Crochet de rangement intégré pour un stockage mural. Fait partie de la plateforme sans fil STANLEY® FATMAX® V20. Livré nu ou avec 1 batterie 18V - 4,0Ah et un chargeur 2A.

CODE	DÉSIGNATION	BATTERIE	CHARGEUR	🔌	📦
SFMCST933B-XJ	Coupe-bordure 33cm - Nu	Non incluse	Non inclus	B	1
SFMCST933M1-QW	Coupe-bordure 33cm	1 x 4,0Ah	1 x 2A	B	1
STZST12169-XJ	Bobine de fil Ø1,6mm x 9m	-	-	LS	6



V20
LITHIUM ION

/// COUPE-BORDURE 33CM QUICKWIND - V20

STANLEY
FATMAX

Moteur BRUSHLESS pour une puissance et une autonomie améliorées. Design ergonomique, léger (2,9kg) et confortable avec manche télescopique et poignée secondaire réglable sans outil. Variateur de vitesses et 2 vitesses mécaniques pour s'adapter à toutes les applications. Transmission à engrenages pour un couple accru. Largeur de coupe 33 cm. Bobine double fil torsadé Ø2mm QUICKWIND™ avec alimentation "frappe au sol" et mécanisme de rechargement rapide innovant. Crochet de rangement intégré pour un stockage mural. Fait partie de la plateforme sans fil STANLEY® FATMAX® V20. Livré nu.

CODE	DÉSIGNATION	BATTERIE	CHARGEUR	🔌	📦
SFMCSTB933B-XJ	Coupe-bordure 33cm QuickWind - Nu	Non incluse	Non inclus	B	1
STZST1226-XJ	Bobine de fil torsadé QUICKWIND Ø2,0mm x 6m	-	-	LS	4
STZST1326-XJ	5 fils torsadés de recharge Ø2,0mm x 5m	-	-	LS	4



V20
LITHIUM ION

/// CISAILLE A GAZON ET ARBUSTES - V20

STANLEY
FATMAX

Outil léger, facile à utiliser et polyvalent idéal pour les coupes précises de l'herbe, des haies, des buis et autres plantes ou arbustes ornementales. Livré avec 1 lame 20 cm à coupe latérale et 1 lame 10 cm à coupe frontale. Conception légère (2,4kg) et confortable. Fait partie de la plateforme sans fil STANLEY® FATMAX® V20. Livrée nue.

CODE	DÉSIGNATION	BATTERIE	CHARGEUR	🔌	📦
STCSS20B-XJ	Cisaille à gazon et arbustes - Nue	Non incluse	Non inclus	B	1



POWERPLUS

/// TAILLE-HAIES 55CM

Pour entretenir rapidement les haies, buissons et arbustes. Léger (2,5kg), pratique à manœuvrer. Lame 550 mm à double face coupante. Permet la coupe de branches jusqu'à 20 mm de diamètre. Frein de sécurité qui arrête immédiatement les lames lorsque la gâchette est relâchée. Moteur 550W. Vitesse de rotation 1700 min-1. Alimentation 230V, câble 0,35 m.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	POIDS	🔌	📦
8920935	POWEG20071	Taille-haies 55 cm	3,1 kg	B	1

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

/// TAILLE-HAIES 55CM - V20

Lame acier trempé à double action 55 cm avec Fonction Power Saw™ qui offre un à-coup de puissance pour couper rapidement et facilement des branches jusqu'à 35 mm. Conception légère avec seulement 2,9 kg pour réduire la fatigue et confortable grâce à la poignée auxiliaire enveloppante. Crochet de rangement intégré pour un stockage mural. Fait partie de la plateforme sans fil STANLEY® FATMAX® V20. Livré nu.

CODE	DÉSIGNATION	BATTERIE	CHARGEUR	🔋	📦
SFMCHT855B-XJ	Taille-haies 55cm - Nu	Non incluse	Non inclus	B	1

STANLEY
FATMAX



V20
LITHIUM ION

/// TAILLE-HAIES 45CM SUR PERCHE - V20

Lame acier trempé 45 cm et jusqu'à 3,4 m de portée pour tailler les grandes haies depuis le sol. Tête pivotante à 180° et 5 positions de coupe réglables pour plus de polyvalence et de confort d'utilisation. Conception légère (4,1 kg) et équilibrée (poids en bas) pour un grand confort de travail. Crochet de rangement intégré pour un stockage mural. Fait partie de la plateforme sans fil STANLEY® FATMAX® V20. Livré nu.

CODE	DÉSIGNATION	BATTERIE	CHARGEUR	🔋	📦
SFMCPH845B-XJ	Taille-haies 45cm sur perche - Nu	Non incluse	Non inclus	B	1

STANLEY
FATMAX



V20
LITHIUM ION

/// ELAGUEUSE 20CM SUR PERCHE - V20

Guide lame de 20 cm et perche télescopique de 4,5m de portée permettant une coupe efficace des branches depuis le sol. Tête de tronçonnage inclinée permettant de couper plus facilement les branches en hauteur. Frein de chaîne garantissant un arrêt en moins d'une seconde. Crochet de rangement intégré pour un stockage mural. Fait partie de la plateforme sans fil STANLEY® FATMAX® V20. Livrée nue.

CODE	DÉSIGNATION	BATTERIE	CHARGEUR	🔋	📦
SFMPCS620B-XJ	Elagueuse 20cm sur perche - Nue	Non incluse	non inclus	B	1

STANLEY
FATMAX



V20
LITHIUM ION

/// TRONÇONNEUSE 35CM - 230V

Dimension de la lame : 350 mm. Vitesse de rotation : 8000 tr/min. Vitesse de la chaîne : 15 m/s. Réservoir d'huile : 0,27 L. Lubrification automatique. Arrêt automatique et instantané de la chaîne au relâchement de la gâchette. Puissance 2000 W. Alimentation 230V, câble 0,35 m.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	POIDS	🔋	📦
8920940	POWEG10020	Tronçonneuse électrique	5,1 kg	B	1
8920943	POWACG4432	Chaîne 350 mm 53 dents		V	1

POWERPLUS



/// TRONÇONNEUSE 30CM - V20

Technologie Brushless offrant plus de performance et une meilleure autonomie. Moteur plus compact et ne nécessitant aucune maintenance. Guide chaîne de 30cm pour des coupes jusqu'à 25cm. Vitesse de rotation de 6,5 m/s. Frein de chaîne garantissant l'arrêt en moins d'une seconde. Tension de chaîne sans outil pour des ajustements rapides. Système d'auto-lubrification pour un entretien minimal. Fait partie de la plateforme sans fil STANLEY® FATMAX® V20. Livrée nue.

CODE	DÉSIGNATION	BATTERIE	CHARGEUR	🔋	📦
SFMCSS730B-XJ	Tronçonneuse 30cm - Nue	Non incluse	Non inclus	B	1
STZCS230-XJ	Chaîne de tronçonneuse 30 cm	-	-	LS	1

STANLEY
FATMAX



V20
LITHIUM ION

/// SOUFFLEUR - V20

Technologie Brushless offrant plus de performance et une meilleure autonomie. Moteur plus compact et ne nécessitant aucune maintenance. Turbine axiale haute performance délivrant jusqu'à 11,6m³/min et 177 km/h de vitesse de soufflerie. Gâchette à vitesse variable, bouton "boost" offrant une suralimentation temporaire et racloir intégré pour permettre de décoller les débris les plus tenaces. Léger (3,4 kg) et équilibré pour un travail confortable. Crochet de rangement intégré pour un stockage mural. Fait partie de la plateforme sans fil STANLEY® FATMAX® V20. Livré nu.

CODE	DÉSIGNATION	BATTERIE	CHARGEUR	🔋	📦
SFMCBL730B-XJ	Souffleur - Nu	No incluse	Non inclus	B	1

STANLEY
FATMAX



V20
LITHIUM ION

/// SOUFFLEUR / ASPIRATEUR DE FEUILLES

Pour souffler et rassembler, ou pour aspirer, débrancher et collecter les feuilles et saletés du jardin. Moteur puissant 3300W. Vitesse maximale 250 km/h et volume d'air 10 m³/min. Poids plume 2,8 kg. Sac de collecte : 40L. Tube d'aspiration en 3 parties. Alimentation 230V, câble 0,35 m.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	POIDS	🔋	📦
8920905	POWEG4030	Souffleur / Aspirateur	3,4 kg	B	1

POWERPLUS



37. OUTILS ÉLECTROPORTATIFS ET STATIONNAIRES



/// RADIATEUR DE CHANTIER

OUTIFRANCE

Radiateur à infrarouge avec sécurité thermocouple. Utilisation en extérieur uniquement. Fonctionne au gaz butane ou propane. Pression de service : 28 mbar (butane) ou 37 mbar (propane). Livré avec tuyau de raccord et détendeur réglable butane/propane. Puissance : 4,2 kW. Dimensions : 300 x 240 x 100 mm. Poids : 2,6 kg. Garantie 2 ans.

CODE	RÉF.	CARACTÉRISTIQUES		
0415999	40010	Radiateur pour extérieur uniquement	V	1

/// GENERATEUR D'AIR CHAUD

OUTIFRANCE

Générateur d'air chaud ou radiateur d'atelier, fonctionnant à l'électricité. 3 réglages de la puissance Ventilateur / Puissance normale / Pleine puissance. Étanchéité IP20. Alimentation 220-240V-50Hz. Câble : 1,4m.

CODE	DÉSIGNATION	PUISANCE	DÉBIT D'AIR	VOLUME D'AIR	POIDS		
0415982	Générateur d'air chaud électrique 2kW/h	2000W	158m³/h	40m³/h	1,65 kg	B	1
0415983	Générateur d'air chaud électrique 3kW/h	3000W	217m³/h	60m³/h	2,80 kg	B	1

/// GENERATEUR D'AIR CHAUD GAZ

OUTIFRANCE

Générateur puissant fonctionnant au gaz butane / propane, avec ventilateur électrique intégré, pour réchauffer rapidement les chantiers, serres, élevages ou sécher, décongeler, etc. Double coque en acier inoxydable. Poignée de transport. Thermocouple et thermostat de sécurité. Allumage piezo. Tuyau de gaz (1,5 m) et détendeur inclus. Protection IPx4. S'utilise en milieux aérés. Dimensions 395 x 215 x h.295 mm. Alimentation ventilateur : 230V / 50 Hz.

CODE	DÉSIGNATION	PUISANCE	DÉBIT D'AIR	VOLUME D'AIR	POIDS		
0415993	Générateur d'air chaud gaz	10000 W	420m³/h	5 kg	1,65 kg	B	1

/// RECHAUD GAZ PIEZO

EXPRESS

Facile à transporter et simple d'utilisation, allumage automatique piezo, réglage de la flamme, idéal sur le chantier ou au camping. Débit à 1,5 bar : 72g/h. Autonomie : 2h 30 min. Température de flamme environ : 1800°C. Utilise les cartouches de gaz 8191 / 0415219 (non fournie).

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	PUISANCE		
0415800	5800	Réchaud gaz	990 W	B	1

/// RECHAUD DE CHANTIER GAZ

OUTIFRANCE

Corps fonte avec support casserole acier. Allumage traditionnel. Diamètre du brûleur : 140 mm. Puissance : 7,5 kW.

CODE	CARACTÉRISTIQUES			CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0415996	3 pieds - Ø 380 x 170 mm - 5,6 Kg	B	1	0415992	4 pieds - 400 x 400 x 170 mm - 6,25 Kg	B	1

/// TUYAUX DE GAZ BUTANE / PROPANE

OUTIFRANCE

Tuyaux d'alimentation en gaz butane ou propane. Longueur 1,50 m. Conformes aux normes de sécurité Européennes.

CODE	DÉSIGNATION	VALIDITÉ	NORME		
0415920	Tuyau PVC Normagaz 6 x 12 mm + 2 colliers de serrage	5 ans	XP D 36-110	LS	1
0415930	Tuyau PVC Manugaz à vis entrée M20/150 et sortie G1/2	10 ans	NF D 36-112	LS	1
0415935	Tuyau inox à vis entrée M20/150 et sortie G1/2	Sans péremption	NF D 36-125	LS	1

/// TUYAUX DE GAZ NATUREL

OUTIFRANCE

Tuyaux d'alimentation en gaz naturel. Longueur 1,50 m. Conformes aux normes de sécurité Européennes.

CODE	DÉSIGNATION	VALIDITÉ	NORME		
0415940	Tuyau PVC Manugaz à vis entrée et sortie G1/2	10 ans	NF D 36-103	LS	1
0415945	Tuyau inox à vis entrée et sortie G1/2	Sans péremption	NF D 36-121	LS	1

/// DETENDEUR A SECURITE GAZ BUTANE

OUTIFRANCE

Détendeur butane 28 mbar - 1,3 kg/h. Entrée écrou bouteille, sortie M20/150. Livré avec écrou et tétine pour raccordement sur tube 6 x 12 mm.

CODE	DÉSIGNATION	BOUEILLES COMPATIBLES		
0415950	Détendeur butane type 717 BT	Butane 13 Kg	LS	1

/// DETENDEURS "QUICK-ON"

OUTIFRANCE

Détendeur à connexion rapide. Entrée "Quick-on" Ø20 ou 27 mm. Sortie M20/150. Les modèles pour butane sont livrés avec écrou et tétine pour raccordement sur tube 6 x 12 mm. Les modèles pour propane ne s'utilisent qu'avec des raccords vissés.

CODE	DÉSIGNATION	BOUEILLES COMPATIBLES		
Pour gaz butane				
0415955	Détendeur butane "Quick-on" Ø20 mm	Calypso, Elfi, Malice, Shesha, Twiny	LS	1
0415960	Détendeur butane "Quick-on" Ø27 mm	Cube, Viseo	LS	1
Pour gaz propane				
0415970	Détendeur propane "Quick-on" Ø27 mm	Cube	LS	1

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

38.

QUINCAILLERIE, FERMETURES, ROULETTES



SC : Sur carte
V : Vrac
B : Boîte
EC : Etiquette cavalier
BB : Blibox
R : Film rétractable

/// Cadenas, antivols

/// Verrous, cylindres et serrures

/// Boîtes et armoires à clés,
coffres forts

/// Roulettes

/// Pentures, pattes, consoles
et crémaillères

38. QUINCAILLERIE, FERMETURES, ROULETTES



/// CÂBLE ANTIVOL VELO / MOTO

Avec protection vinyle pour éviter les rayures.

Master Lock

CODE	CARACTÉRISTIQUES	DIAMÈTRE	LONGUEUR		
6370500	Câble antivol de vélo - 2 clés	6 mm	55 cm	LS	6
6370505	Câble antivol spirale - 2 clés	8 mm	1,80 m	LS	6
6370510	Antivol articulé scooter / moto - 4 clés	22 mm	1,20 m	LS	6

/// CÂBLE ANTIVOL AJUSTABLE PYTHON

Câble ajustable de 30 cm à 1,75 m avec mécanisme de verrouillage gardant le câble serré quelque soit la position. Résistant au crochitage et au coupe-boulon. Protection vinyle. 4 clés.

Master Lock

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR		
6370512	Câble antivol ajustable python	10 mm	1,80 m	LS	6

/// ANTIVOL DE REMORQUE

Antivol de tête d'attelage universel pour protéger votre remorque ou caravane. En zinc chromé, résiste à la rouille et la corrosion. Mécanisme de verrouillage résistant aux crochitages et tentatives d'ouverture. Pour tête d'attelage Ø48 à 51 mm. Livré avec 2 clés.

Master Lock

CODE	DIMENSIONS		
6370480	226 x 198 x 86 mm	SC	1

/// ANTIVOL CADENAS POUR VEHICULES UTILITAIRES

Idéal pour les camionnettes, les camions, les portails et les distributeurs. Cadenas à anse cachée et morillon haute sécurité de 230 mm en acier cimenté pour un maximum de force, de fiabilité et de résistance à la corrosion. La anse dissimulée protège contre les attaques au coupe-boulon. Cylindre à 6 goupilles haute résistance au crochitage. Livré avec 2 clés.

Master Lock

CODE	DIMENSIONS		
6370470	Cadenas antivol pour véhicule utilitaire	SC	1

/// PORTE CADENAS

Pour verrouiller une ouverture par cadenas. En acier, extra-plat et robuste, fixations invisibles, avec revêtement en zinc anticorrosion, visserie de fixation fournie pour une installation rapide. Compatible avec tous les cadenas à anse jusqu'à Ø10 mm. les dimensions indiquées sont celles de la partie battante.

SCAN

CODE	DIMENSIONS	DIAMÈTRE MAXI		
6364080	89 x 38 mm	10 mm	LS	6
6364081	117 x 38 mm	10 mm	LS	6

/// CADENAS A COMBINAISON

Boîtier de cadenas massif en aluminium à revêtement anodisé résistant à la corrosion. Code individuel personnalisable à 3 ou 4 chiffres. Pour la protection de bagages, de casiers dans les écoles ou centres sportifs, de coffres, de caisses à outils, d'installations électriques, etc.

ABUS
Security 100 Years

CODE	CARACTÉRISTIQUES	ANSE Ø / HAUTEUR INTÉRIEUR	COMBINAISON		
6360442	Cadenas 30 mm	Ø 5 mm / 26 mm	3 chiffres	B	6
6360443	Cadenas 40 mm	Ø 6 mm / 26 mm	4 chiffres	B	6

/// CADENAS A COMBINAISON

Corps acier largeur 64 mm, anse acier cimenté. Combinaison programmable à 4 chiffres avec molettes au toucher doux à 2 points de prise. Couleurs assorties.

Master Lock

CODE	CARACTÉRISTIQUES	ANSE Ø / HAUTEUR INTÉRIEUR	COMBINAISON		
6370260	Cadenas 60 mm couleurs assorties	Ø 7 mm / 32 mm	4 chiffres	SC	4

/// CADENAS A COMBINAISON

Anse et corps en acier traité. Ouverture par combinaisons personnalisables à 3 ou 4 chiffres.

Master Lock

CODE	CARACTÉRISTIQUES	ANSE Ø / HAUTEUR INTÉRIEUR	COMBINAISON		
6370230	Cadenas 30 mm finition noire	Ø 5 mm / 24 mm	3 chiffres	SC	6
6370240	Cadenas 40 mm finition laiton	Ø 6 mm / 26 mm	4 chiffres	SC	4

/// CADENAS A COMBINAISON AVEC CLE DE SECOURS

Cadenas à combinaison programmable à 4 chiffres, avec clé de secours permettant d'outrepasser le code. Corps en zinc massif finition laquée noire. Anse en acier nickelé. Double verrouillage à taquets.

Master Lock

CODE	CARACTÉRISTIQUES	ANSE Ø / HAUTEUR INTÉRIEUR		
6370280	Cadenas 40 mm	Ø 6 mm / 27 mm	SC	4

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

/// CADENAS A COMBINAISON AVEC CLE DE CODAGE**Master Lock**

Corps en zinc massif avec finition laiton pour une excellente résistance aux intempéries. Anse en acier cémenté pour garantir encore plus de résistance à la coupe. Combinaison programmable à 4 chiffres à l'aide d'une clé de codage.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	ANSE Ø / HAUTEUR INTÉRIEUR	COMBINAISON		
6370350	Cadenas 51 mm	Ø 8 mm / 25 mm	4 chiffres	LS	6

/// CADENAS A COMBINAISON HAUTE SECURITE**Master Lock**

Anse octogonale en carbure de bore traité carbure de tungstène haute résistance. Corps acier inoxydable 56 mm résistant aux effractions. Capuchon de protection et joint d'étanchéité pour une meilleure protection contre les intempéries. Combinaison programmable à 4 chiffres sans outil de réinitialisation.

CODE	LARGEUR CORPS	ANSE Ø / HAUTEUR INTÉRIEUR		
6370095	56 mm	Ø 9 mm / 51 mm	SC	6

/// CADENAS DISQUE INOX A COMBINAISON**Master Lock**

Corps en acier inoxydable haute résistance à la corrosion, idéal conditions extrêmes. Corps en forme de disque Ø70 mm limitant l'accès à l'anse, rendant la coupe très difficile. Anse octogonale Ø10 mm en carbure de bore haute dureté. Combinaison programmable à 4 chiffres à l'aide d'une clé de codage.

CODE	LARGEUR CORPS	ANSE Ø / HAUTEUR INTÉRIEUR		
6370070	70 mm	Ø 9 mm / 16 mm	SC	6

/// CADENAS DISQUE INOX**Master Lock**

Corps en acier inoxydable haute résistance à la corrosion, idéal conditions extrêmes. Corps en forme de disque Ø70 mm limitant l'accès à l'anse, rendant la coupe très difficile. Anse en acier cémenté pour plus de résistance à la coupe et aux ouvertures forcées. Double verrouillage du pêne dormant pour une protection supplémentaire contre l'effet de levier et les coups de marteau. Cylindre à 4 goupilles. Livré avec 2 clés.

CODE	LARGEUR CORPS	ANSE Ø / HAUTEUR INTÉRIEUR		
6370075	70 mm	Ø 10 mm / 19 mm	SC	6

/// CADENAS LAITON**OUTIFRANCE**

En acier finition laitonée. Modèle renforcé, anse cémentée. Livré avec 3 clés.

CODE	CARACT.	ANSE Ø / HAUT. INTÉRIEUR		
En vrac				
6360010	25 mm	Ø 4 mm / 15 mm	V	12
6360020	30 mm	Ø 5 mm / 20 mm	V	12
6360040	40 mm	Ø 6 mm / 23 mm	V	12
6360050	50 mm	Ø 8 mm / 29 mm	V	12
Sur carte				
6360060	25 mm	Ø 4 mm / 15 mm	SC	1
6360070	30 mm	Ø 5 mm / 20 mm	SC	1
6360090	40 mm	Ø 6 mm / 23 mm	SC	1
6360100	50 mm	Ø 8 mm / 29 mm	SC	1

/// CADENAS A COMBINAISON**ABUS**
Security 1000 Demers

Cadenas à anse en acier cémenté avec technologie NANO PROTECT, et blindée pratiquement inaccessible aux outils d'attaques conventionnels. Double verrouillage. Livré avec 2 clés.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	ANSE Ø / HAUTEUR INTÉRIEUR		
6360330	Cadenas 30 mm	Ø 5 mm / 17 mm	B	12
6360340	Cadenas 40 mm	Ø 6,5 mm / 23 mm	B	12
6360350	Cadenas 50 mm	Ø 8 mm / 29,5 mm	B	6
Cadenas avec anse haute				
6360230	Cadenas 30 mm	Ø 5 mm / 60 mm	B	12
6360241	Cadenas 40 mm	Ø 6,5 mm / 63 mm	B	12
Cadenas s'entrouvrant				
6360535	Cadenas 35 mm s'entrouvrant	Ø 5,5 mm / 20,5 mm	B	12
6360540	Cadenas 40 mm s'entrouvrant	Ø 6,5 mm / 23 mm	B	12

/// CADENAS LAITON**Master Lock**

Corps en laiton massif, anse en acier cémenté pour garantir encore plus de résistance à la coupe. Double-verrouillage pour une meilleure résistance à l'effet de levier. Cylindre à 4 goupilles. Livré avec 2 Clés.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	ANSE Ø / HAUTEUR INTÉRIEUR		
6370020	Cadenas 20 mm	Ø 4 mm / 11 mm	SC	6
6370030	Cadenas 30 mm	Ø 5 mm / 16 mm	SC	6
6370040	Cadenas 40 mm	Ø 6 mm / 22 mm	SC	6
6370050	Cadenas 50 mm	Ø 7 mm / 25 mm	SC	6
6370060	Cadenas 60 mm	Ø 9 mm / 29 mm	SC	6
6370065	Cadenas 70 mm	Ø 11 / 39 mm	SC	6
Cadenas avec anse haute				
6370045	Cadenas 40 mm	Ø 6 mm / 51 mm	B	12
Cadenas s'entrouvrant				
6370032	2 cadenas 30 mm s'entrouvrant	Ø 5 mm / 16 mm	SC	6
6370042	2 cadenas 40 mm s'entrouvrant	Ø 6 mm / 22 mm	SC	6

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com





/// CADENAS LAITON A ANSE AJUSTABLE

Master Lock

Corps en laiton massif. Anse en acier cémenté pour garantir encore plus de résistance à la coupe. Anse amovible et ajustable de pour une souplesse d'utilisation optimale. Double-verrouillage pour une meilleure résistance à l'effet de levier. Cylindre à 5 goupilles pour plus de résistance au crochetage. Livré avec 2 clés.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	ANSE Ø / HAUTEUR INTÉRIEUR		
6370360	50 mm	Ø 8 mm / 70 à 155 mm	LS	6

/// CADENAS ACIER LAMINE HAUTE SECURITE

Master Lock

Corps en acier laminé avec coque en acier inoxydable pour un maximum de résistance et de protection contre les intempéries. Idéal pour sécuriser bateaux et portails en applications maritimes. Anse en alliage de bore chromé, ultra résistant, anti-corrosion, de forme octogonale offrant une résistance maximale à la coupe et au sciage. Cylindre à 4 goupilles plus résistant au crochetage Double verrouillage à billes contre l'effet de levier et le martelage. Livré avec 4 clés.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	ANSE Ø / HAUTEUR INTÉRIEUR		
6370320	44 mm	Ø 8 mm / 38 mm	SC	6
6370330	51 mm	Ø 9 mm / 25mm	SC	6

/// CADENAS DE CONSIGNATION

ABUS

Cadenas et mâchoire permettant à plusieurs intervenants de travailler simultanément sur une même installation, en étant sûr que la source d'énergie ne sera pas réactivée tant que leur cadenas n'est pas enlevé. Cadenas en aluminium compact et léger. Corps sécurisé et anse en acier isolée contre les décharges électriques et étincelles. Livrés avec une clé et des étiquettes d'avertissement en français et anglais. Mâchoire de sécurité à 6 emplacements en acier inox avec gaine PVC.

CODE	DÉSIGNATION			CODE	DÉSIGNATION		
6360800	Cadenas 40 mm - Rouge	V	1	6360830	Cadenas 40 mm - Vert	V	1
6360810	Cadenas 40 mm - Bleu	V	1	6360799	Mâchoire de sécurité 6 emplacements	V	1
6360820	Cadenas 40 mm - Jaune	V	1				

/// CADENAS ARTILLERIE TRIANGULAIRE

OUTIFRANCE

Corps en laiton massif. Anse acier zingué. Condamnation par vis à tête triangulaire. Clé livrée séparément.

CODE	DÉSIGNATION			CODE	DÉSIGNATION		
6361330	Cadenas seul, entrée triangulaire 5 mm	V	1	6361331	Clé triangulaire 5 mm	V	1

/// CADENAS POMPIER

OUTIFRANCE

Cadenas de pompier à clé triangulaire 14 mm. Finition peinture époxy rouge. Clé vendue séparément.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	ANSE Ø / HAUTEUR INTÉRIEUR		
3830630	Cadenas à clé triangulaire 14 mm	Ø 8 mm / 90 mm	V	1
3830600	Clé de pompier triangulaire 14 mm		V	1

/// VERROU DE BOX

OUTIFRANCE

Avec porte-cadenas

CODE	CARACTÉRISTIQUES			CODE	CARACTÉRISTIQUES		
2717280	Verrou de box 12 mm	V	10	2717290	Verrou de box 16 mm	V	10
2717285	Verrou de box 14 mm	V	10				

/// VERROU AUTOMATIQUE

OUTIFRANCE

Corps et gâche en acier finition nickelée. Bouton tournant. Pêne plat. Livré sans visserie.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
2717295	Verrou - largeur boîtier 25mm - Hauteur pêne 15mm	V	1
2717300	Verrou - largeur boîtier 30mm - Hauteur pêne 20mm	V	1
2717305	Verrou - largeur boîtier 35mm - Hauteur pêne 22mm	V	1
2717310	Verrou - largeur boîtier 40mm - Hauteur pêne 25mm	V	1

/// CYLINDRES LAITON

OUTIFRANCE

Boîtier en laiton. Livré avec vis de fixation et 3 clés.

CODE	CARACTÉRISTIQUES			CODE	CARACTÉRISTIQUES		
2616707	Cylindre laiton 30 x 30 mm	V	6	0616302	Cylindre laiton 30 x 30 mm	SC	6
2616708	Cylindre laiton 30 x 40 mm	V	6	0616303	Cylindre laiton 30 x 40 mm	SC	6

/// CYLINDRES LAITON NICKELE

ABUS

Cadenas et mâchoire permettant à plusieurs intervenants de travailler simultanément sur une même installation, en étant sûr que Boîtier laiton nickelé. Pièces intérieures non corrosives. Cylindre à 6 goupilles. Tige en acier pour la protection des goupilles et des contre-goupilles contre le perçage. 4 contre-goupilles en forme "tête de champignon" contre le crochetage. Livré avec vis de fixation, 5 clés réversibles et une "Code Card".

CODE	CARACTÉRISTIQUES			CODE	CARACTÉRISTIQUES		
6363010	Cylindre laiton nickelé 30 x 30 mm	B	10	6363040	Cylindre laiton nickelé 30 x 40 mm	B	10
6363030	Cylindre laiton nickelé 30 x 30 mm	B	10	6363050	Cylindre laiton nickelé 30 x 50 mm	B	10

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

/// SERRURES A LARDER

OUTIFRANCE

Serrures à larder avec pêne dormant réversible pour ouverture à droite ou à gauche. Entraxe 70 mm du bec de cane au système de fermeture. Livrées avec gâche, et 1 clé pour les modèles à condamnation à clé.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	COFFRE		
Axe 40 mm				
2616710	Sans condamnation	135 x 60 x 10 mm	V	6
2616720	Avec condamnation à bouton	135 x 60 x 10 mm	V	6
2616670	Avec condamnation à clé	135 x 60 x 10 mm	V	6
0616244	Sans condamnation	135 x 60 x 10 mm	SC	6
0616246	Avec condamnation à bouton	135 x 60 x 10 mm	SC	6
0616234	Avec condamnation à clé	135 x 60 x 10 mm	SC	6
Axe 50 mm				
2616711	Sans condamnation	135 x 68 x 10 mm	V	6
2616671	Avec condamnation à clé	135 x 68 x 10 mm	V	6

/// SERRURES A LARDER NF

OUTIFRANCE

Serrures à larder avec pêne dormant réversible pour ouverture à droite ou à gauche. Entraxe de 70 mm du bec de cane au système de fermeture. Livrées avec gâche. Cylindre 30x30mm et 3 clés fournis en présentation sur carte, non fournis en présentation vrac.

CODE	Ø AXE	CARACTÉRISTIQUES	COFFRE		
Axe 40 mm					
2616691	40 mm	Avec condamnation à cylindre	145 x 65 x 14 mm	V	6
0616231	40 mm	Avec condamnation à cylindre + cylindre et 3 clés	145 x 65 x 14 mm	SC	6
Axe 50 mm					
2616701	50 mm	Avec condamnation à cylindre	148 x 75 x 14 mm	V	6
0616241	50 mm	Avec condamnation à cylindre + cylindre et 3 clés	148 x 75 x 14 mm	SC	6

/// POIGNEES DE PORTE

OUTIFRANCE

Poignées de porte pour ouverture à droite ou à gauche, livrées avec visserie.

CODE	DÉSIGNATION			CODE	DÉSIGNATION		
Finition chromée				Finition champagne			
0616127	Bec de cane	SC	10	0616154	Bec de cane	SC	10
0616140	Bec de cane + condamnation à bouton	SC	10	0616156	Bec de cane + condamnation à bouton	SC	10
0616128	Bec de cane + condamnation à clé	SC	10	0616153	Bec de cane + condamnation à clé	SC	10
0616139	Bec de cane + condamnation à cylindre	SC	10	0616155	Bec de cane + condamnation à cylindre	SC	10
2617525	Bec de cane	V	10	2617545	Bec de cane	V	10
2617535	Bec de cane + condamnation à bouton	V	10	2617555	Bec de cane + condamnation à bouton	V	10
2617520	Bec de cane + condamnation à clé	V	10	2617540	Bec de cane + condamnation à clé	V	10
2617530	Bec de cane + condamnation à cylindre	V	10	2617550	Bec de cane + condamnation à cylindre	V	10

/// POIGNEE SAINT-ETIENNE

OUTIFRANCE

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
2111477	Poignée St Étienne galva 140 mm	V	10

/// BOÎTIERS DE SECURITE

OUTIFRANCE

Boîtiers de sécurité en métal laqué, livrés avec 2 clés. Ouverture de la porte par le haut pour le petit modèle. Ouverture au choix à droite ou à gauche pour le grand modèle.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
0911342	Boîtier de sécurité avec vitre	110 x 30 x 140 mm	V	1
0911343	Boîtier de sécurité avec vitre + brise glace	140 x 60 x 160 mm	V	1
0911344	Verre de rechange	100 x 90 mm	V	1

/// ARMOIRE A PHARMACIE

OUTIFRANCE

En tôle d'acier rouge, porte en verre trempé, fermeture magnétique et serrure avec 2 clés, un étagère intermédiaire fixe. Livrée vide, vis et chevilles de fixation fournies.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
0961251	Armoire à pharmacie	300 x 300 x 120 mm	B	1

/// ARMOIRE A CLES

OUTIFRANCE

Armoire en acier embouti finition laque cuite au four. Equipée d'une serrure à barillet. Crochets fixes. Livrée avec 2 clés, porte-clés couleurs et visserie de fixation.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
6162450	Armoire 20 clés	160 x 80 x 200 mm	B	1
6162460	Armoire 48 clés	240 x 80 x 200 mm	B	1
6162465	Armoire 93 clés	240 x 80 x 300 mm	B	1

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

