



LUNETTES DE SÉCURITÉ



ONE SIZE

JSANT01

LUNETTES EVOSPEC® ANTI-BUÉE POLYCARBONATE

Lunette de sécurité facile à monter pour ajouter une protection oculaire rétractable en polycarbonate incolore aux casques EVOLite® / EV03® / EV05®. Conforme à la norme EN 166.1.F.



BLACK



INCOLORE



INCOLORE



ONE SIZE

JSRIG23

RIGI™ LUNETTE DE SÉCURITÉ OCULAIRE FUMÉ AS/AF KN UV400

Les lunettes de protection JSP sont dotées de branches plates flexibles et confortables, conçues pour offrir un ajustement sans pression. Le style enveloppé offre une couverture optimale et une vision claire avec une large gamme d'options de lentille pour une protection polyvalente sur le lieu de travail. Conforme aux normes EN166, EN170.



ONE SIZE

JSRIG21

RIGI™ LUNETTE DE SÉCURITÉ OCULAIRE

Les lunettes de sécurité sont sans cadre et conçues pour la sécurité, le confort et le style. Ces lunettes de sécurité sont dotées de bras en caoutchouc souple avec un pont de nez moulé, y compris une protection de front. Conforme aux normes EN166, EN170.



ONE SIZE

JSASA94

SUR-LUNETTE DE SÉCURITÉ STEALTH™ COVERLITE OCULAIRE ANTI-RAYURES K

Le design élégant et large des sur-lunettes Stealth™ ; Coverlite™ ; leur permet de s'adapter confortablement sur des lunettes de vue tout en ayant un look moderne, contrairement aux lunettes traditionnelles, plus volumineuses. Conforme aux normes EN170, EN166.



INCOLORE



ONE SIZE

JS2C0S2

COSMOS™ LUNETTE MASQUE OCULAIRE MONTURE AS/AF

La lunette masque de protection Cosmos™ est dotée d'un large champ de vision, d'une ergonomie améliorée grâce à son système d'injection bi-matière assurant une résistance et un confort optimal au porté. Conforme à la norme EN166.



BLUE





JSP



ONE SIZE

JSAHV01

JUGULAIRE ÉLASTIQUÉE POUR CASQUES MK[®]7, EVOLITE[®], EVO[®] 2/3/5/8

Simple fermeture sécurisée par une boucle en nylon et élastique et attaches en polyéthylène basse densité (ldpe) permettant de mettre et d'enlever facilement le casque de sécurité. Cette jugulaire doit être montée sur un casque de sécurité JSP.



BLACK



JAUNE

JSAJA84

BASANE CHAMLON ANTI-SUDATION

Basane en nylon pour casques de sécurité JSP EVOLite[®] EVO[®] 2/3/5 avec harnais Revolution et One Touch



JAUNE



ONE SIZE

JSAHV39

KIT RÉFLECTIF CR2

Stickers réfléchissants pour casque EVOLite[®] JSP, afin de rendre le casque plus visible.



BLUE



GREY



ORANGE



RED



New



ONE SIZE

JSAHV220



JUGULAIRE BASEWORKER[™] 4-POINT

La jugulaire est entièrement compatible avec les casques JSP EVO. Grâce à son système de réglage, elle assure un ajustement précis, offre un confort optimal et un maintien sécurisé du casque. Conforme à la norme EN 397



NOIR



New



ONE SIZE

JSAHV150

HI VISIBILITY NECK CAPE

La cape haute visibilité pour le cou offre une protection contre les rayons UV solaires jusqu'au niveau UV50. Elle est imperméable, ignifuge et antistatique, et couvre entièrement le cou. Compatible avec les casques JSP EVO[®] et les casquettes anti-chocs Hardcap Aerolite[®]. Conforme à la norme EN 13758 et EN 1149-5.





ONE SIZE

JSAAG02

CASQUETTE DE SÉCURITÉ
HARDCAP AEROLITE® MICRO
VISIÈRE

La casquette Hardcap Aerolite pèse moins de 135 g sans compromettre les performances. Porter souvent. Moins de lavage. Les tests d'impact nécessaires ont été réussis et surmontés, faisant de la Hardcap Aerolite la casquette la plus puissante et légère sur le marché. Conforme à la norme EN 812.



New



ONE SIZE

JSAAF000



CASQUETTE DE SÉCURITÉ HARDCAP AEROLITE®

La nouvelle HardCap Aerolite® est la casquette de sécurité à coque pleine la plus légère du marché. Pèse moins de 135g sans compromettre ses performances. Offre une protection complète en répondant aux exigences de la norme EN812.



New



ONE SIZE

JSABS000

CASQUETTE DE SÉCURITÉ HARDCAP™ A1+ AVEC
VISIÈRE COURTE

La casquette HardCap™ A1+ est conçue pour surpasser les normes les plus récentes, EN812 :2012, inégalé tant en termes de performance que de style. Design unique qui permet un bon ajustement à toutes les morphologies. Conforme à la norme EN812.





JSP



ONE SIZE

JSBGA18

MASQUE JETABLE TROIS PLIS SPRINGFIT™ FFP3V (435) AVEC VALVE TYPHOON

Le masque jetable trois plis SpringFit™ offre une coupe ajustée grâce à sa structure en endosquelette unique. Le masque SpringFit™ présente une multitude de caractéristiques qui permettent de maximiser le port, le confort, la compatibilité et la performance. Conforme à la norme EN149.



WHITE



ONE SIZE

JSBHTA3

MASQUE FORCE™8 AVEC CARTOUCHES PRESS TO CHECK™ P3

Le masque est fabriqué avec un caoutchouc thermoplastique durable qui s'adapte parfaitement à la plupart des formes de visage. Conforme aux normes EN 140 et EN 143.



GREY



ONE SIZE

JSBGZ13

MASQUE JETABLE COQUE FFP3 - PACK DE 10

Masque respiratoire coque jetable avec contour en mousse de confort, barrette nasale réglable, sangles réglable à quatre points et valve d'expiration. Conforme à la norme EN149.



WHITE





ONE SIZE

JSBMN99

PAIRE DE CARTOUCHES PRESS TO CHECK™ P3

Le système PressToCheck™ permet de vérifier l'étanchéité du masque. Il présente une filtration HEPA supérieure à 99,97%, une conception à profil bas maximisant la compatibilité et une faible résistance respiratoire sur toute la gamme. Conforme à la norme EN143.



WHITE



New



ONE SIZE

JSABMN740

PAIRE DE CARTOUCHES PRESS TO CHECK™, FILTRATION A2 P3

Le système Press to Check™ présente une filtration HEPA supérieure à 99,97%, une conception à profil bas maximisant la compatibilité et une faible résistance respiratoire sur toute la gamme. Conforme à la norme EN14387



WHITE



New



ONE SIZE

JSABMN750

PAIRE DE CARTOUCHES PRESS TO CHECK™, FILTRATION ABEK1 P3

Le système Press to Check™ présente une filtration HEPA supérieure à 99,97%, une conception à profil bas maximisant la compatibilité et une faible résistance respiratoire sur toute la gamme. Conforme à la norme EN14387



WHITE



GANTS

EXIGENCES GÉNÉRALES

EN ISO 21420

Cette norme définit les exigences générales et les méthodes d'essai concernant la conception et la construction du gant, l'innocuité, le confort et l'efficacité, ainsi que le marquage et les informations fournies par le fabricant applicables à tous les gants de protection. Cette norme ne concerne pas les propriétés de protection des gants. Elle n'est donc pas utilisée seule mais seulement en association avec la ou les normes spécifiques appropriées.

GANTS DE PROTECTION

EN 388+A1 - PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES

EN 388



0000XX

ABRASION

CYCLES	NIVEAU
≥ 100	1
≥ 500	2
≥ 2000	3
≥ 8000	4

Les cycles correspondent aux nombres de frottements nécessaires au papier abrasif pour traverser l'échantillon.

COUPURE PAR TRANCHAGE

INDICE	NIVEAU
≥ 1,2	1
≥ 2,5	2
≥ 5	3
≥ 10	4
≥ 20	5

L'indice est obtenu à partir du nombre de cycles nécessaires à une lame circulaire pour couper l'échantillon et une éprouvette témoin à vitesse et pression constantes.

DÉCHIRURE

NEWTON	NIVEAU
≥ 10	1
≥ 25	2
≥ 50	3
≥ 75	4

La force nécessaire (en Newton) pour déchirer l'échantillon.

PERFORATION

NEWTON	NIVEAU
≥ 20	1
≥ 60	2
≥ 100	3
≥ 150	4

La force nécessaire pour percer la matière de l'échantillon avec un poinçon normalisé.

COUPURE PAR TDM (EN ISO 13997)

NEWTON	NIVEAU
≥ 2	A
≥ 5	B
≥ 10	C
≥ 15	D
≥ 2	E
≥ 5	F

La force nécessaire à une lame droite pour couper l'échantillon sur une distance prédéterminée.

CHOC

JOULES	NIVEAU
≥ 5	P
≥ 0	X

Cette méthode de test normée EN 13594 évalue la résistance d'un gant à un choc d'une énergie de 5 Joules. Lorsque ce dernier répond aux exigences, le code de marquage « P » est ajouté derrière les cinq caractères de niveau de performances. En cas d'échec, aucun marquage n'est apposé et un avertissement est inscrit dans la notice.

EN 511 - PROTECTION CONTRE LE FROID

EN 511



- La résistance au froid convectif permet de mesurer l'isolation thermique du gant (niveau 1 à 4).
- La résistance au froid de contact permet de mesurer la résistance thermique du matériau utilisé pour la conception du gant lorsqu'il entre en contact avec un objet froid (niveau 1 à 4).
- La résistance à la pénétration de l'eau (Imperméabilité) est définie après l'immersion du gant pendant 5 minutes, jusqu'à la ligne de poignet (niveau 0 à 1). Si le gant est Imperméable, Il obtiendra le niveau 1, s'il ne l'est pas, Il obtiendra le niveau 0. En cas d'obtention du niveau 0, un avertissement est inscrit dans la notice.

EN 407 - PROTECTION CONTRE LES RISQUES THERMIQUES

EN 407



EN 407



- La résistance à l'inflammabilité (propagation de flamme limitée) du gant correspond à la durée nécessaire pour que le gant cesse de brûler (persistance de flamme) et de se consumer (incandescence résiduelle) après avoir été exposé pendant 15 secondes à une flamme nue (niveau 1 à 4).
- La résistance à la chaleur de contact permet de mesurer la température (comprise entre 100 et 500°C) à laquelle le porteur du gant ne sentira aucune douleur lors de la manipulation d'un objet chaud pendant les 15 premières secondes (niveau 1 à 4).
- La résistance à la chaleur convective (sans contact) permet de mesurer le temps pendant lequel le gant est capable de retarder le transfert de la chaleur d'une flamme nue vers l'intérieur du gant (niveau 1 à 4).
- La résistance à la chaleur radiante permet de mesurer le temps nécessaire pour que l'intérieur du gant atteigne une température donnée (niveau 1 à 4).
- La résistance aux petites projections de métal fondu est mesurée selon la quantité de petites billes ou gouttelettes de métal en fusion nécessaires pour provoquer une élévation de température de 40°C à l'intérieur du gant (niveau 1 à 4).
- La résistance aux grosses projections de métal fondu est mesurée selon le poids de métal en fusion nécessaire (mesurée en grammes) pour détériorer une peau artificielle placée à l'intérieur du gant. Le test échoue si le gant prend feu.

Si un niveau 3 ou supérieur est obtenu sur ces différents tests, le gant doit avoir obtenu au minimum un niveau 3 lors du test d'Inflammabilité. Dans le cas contraire, le niveau maximum qui pourra être obtenu est le niveau 2.



GANTS



6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12



CERTIFICATION SUR DEMANDE



CERTIFICATION SUR DEMANDE

WKP701



GANTS DE MANUTENTION DE PRÉCISION

225 g/m² - Support tricoté en polyamide et élasthanne. Jauge 15. Enduction en micro mousse de nitrile sur la paume et les doigts. Poignet élastiqué avec finition en surjet élastique de couleur variant en fonction de la taille du gant. Lavable à 40°C programme délicat. EPI Classe II. Normes NF EN ISO 21420 :2020 (Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai), NF EN 388+A1 :2018 (Gants de protection contre les risques mécaniques) : Niveaux de performance 4131A. Poids d'une paire de gants en taille 10 : 44g.



RED



6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12



6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11



CERTIFICATION SUR DEMANDE



CERTIFICATION SUR DEMANDE

WKP702



GANTS DE MANUTENTION LOURDE

225 g/m² - Support tricoté en polyamide et élasthanne. Jauge 15. Enduction en micro mousse de nitrile sur la paume, les doigts et le 3/4 dos de la main. Picots en nitrile sur la paume et les intérieurs doigts. Poignet élastiqué avec finition en surjet élastique de couleur variant en fonction de la taille du gant. Lavable à 40°C programme délicat. EPI Classe II. Normes NF EN ISO 21420 :2020 (Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai), NF EN 388+A1 :2018 (Gants de protection contre les risques mécaniques) : Niveaux de performance 4131A. Poids d'une paire de gants en taille 10 : 48g



GREY



CERTIFICATION SUR DEMANDE



CERTIFICATION SUR DEMANDE

WKP703



GANTS DE MANUTENTION EN ENVIRONNEMENTS HUMIDES

Support tricoté en polyamide et élasthanne. Jauge 18. Enduction en nitrile lisse sur le dessus du gant et enduction en sandy nitrile sur la paume et les doigts. Poignet élastiqué avec finition en surjet élastique de couleur variant en fonction de la taille du gant. Lavable à 40°C programme délicat. EPI Classe II. Normes NF EN ISO 21420 :2020 (Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai), NF EN 388+A1 :2018 (Gants de protection contre les risques mécaniques) : Niveaux de performance 4121A. Poids d'une paire de gants en taille 10 : 84g



ROYAL BLUE





NF EN 388-A1:2018



2232B

NF EN 511:2006



X2X



7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12



CERTIFICATION SUR DEMANDE



CERTIFICATION SUR DEMANDE

WKP706



GANTS DE PROTECTION POUR LES ENVIRONNEMENTS FROIDS

180 g/m² • Support tricoté en polyester. Jauge 13. Enduction en latex lisse sur le dessus du gant et enduction en sandy latex sur la paume et les doigts. Doublure intérieure en acrylique/polyester brossé. Poignet élastique avec finition en surjet élastique de couleur variant en fonction de la taille du gant. Lavable à 40°C programme délicat. EPI Classe II. Normes NF EN ISO 21420 :2020 (Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai), NF EN 388+A1:2018 (Gants de protection contre les risques mécaniques) : Niveaux de performance 2232B, NF EN 511:2006 (Gants de protection contre le froid) : Niveaux de performance X2X, NF EN 407 :2020 (Gants de protection et autres équipements protecteur de la main contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu)) : Niveaux de performance X2XXXX. Poids d'une paire de gants en taille 10 : 152g



AQUA BLUE



NF EN 388-A1:2018



4342D



6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

NF EN 388-A1:2018



4343FP



6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12



CERTIFICATION SUR DEMANDE



CERTIFICATION SUR DEMANDE

WKP709



GANTS TACTILES DE PROTECTION CONTRE LES COUPURES

250 g/m² • Support tricoté en MetalQ (graphite), polyamide et élasthanne. Jauge 18. Enduction en micro mousse de nitrile sur la paume et les doigts. Renfort entre le pouce et l'index en nitrile. Poignet élastique avec finition en surjet élastique de couleur variant en fonction de la taille du gant. Gants compatibles avec les écrans tactiles. Lavable à 40°C programme délicat. EPI Classe II. Normes NF EN ISO 21420 :2020 (Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai), NF EN 388+A1:2018 (Gants de protection contre les risques mécaniques) : Niveaux de performance 4342D. Poids d'une paire de gants en taille 10 : 48g



BLACK



CERTIFICATION SUR DEMANDE



CERTIFICATION SUR DEMANDE

WKP710



GANTS DE PROTECTION CONTRE LES COUPURES ET LES CHOCS

430 g/m² • Support tricoté en HPPE, fibre d'acier, basalte, polyester et élasthanne. Jauge 13. Enduction en sandy nitrile sur la paume et les doigts. Renfort entre le pouce et l'index en sandy nitrile. Renforts en PVC sur le dessus de la main et des doigts. Poignet élastique avec finition en surjet élastique de couleur variant en fonction de la taille du gant. Produit non lavable. EPI Classe II. Normes NF EN ISO 21420 :2020 (Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai), NF EN 388+A1:2018 (Gants de protection contre les risques mécaniques) : Niveaux de performance 4343FP. Poids d'une paire de gants en taille 10 : 212g



BLUE





GANTS



CERTIFICATION SUR
DEMANDE

EN 407



EN 388



S - M - L - XL - XXL

U-Power
Don't worry... be happy!

EN 407



EN 388



S - M - L - XL - XXL

UPUG14413



GANTS DE PROTECTION KUMBA

Gant de manutention Jauge 15, enduction nitrile. Renfort pouce/Index, résistance à l'abrasion +8500 cycles. Touch screen. (variante aux gants picots). Conforme aux normes EN ISO 21420 :2020, EN 420 :2003+A1 :2009.



ORANGE /
GRIS



EN 407



EN 388



S - M - L - XL - XXL

UPUG14421



GANTS DE PROTECTION SALSA

Gant enduction PU anti-coupure F, Jauge 13. Touch screen. Conforme aux normes EN ISO 21420 :2020, EN 420 :2003+A1 :2009.



GRIS /
ROUGE



GRIS /
BLEU CIEL



EN 407



EN 388



S - M - L - XL - XXL

UPUG14416



GANTS DE PROTECTION OLAF

Gant résistant au froid, températures à -50°, Jauge 15. Conforme aux normes EN ISO 21420 :2020, EN 420 :2003+A1 :2009.



GRIS /
NOIR





S - L

WKP150

GENOUILLÈRES DE PROTECTION

100% Éthylène Vinyle Acétate (EVA). Genouillères de protection souples et résistantes. Certifications en cours : EPI Classe II. Norme NF EN 14404-1 :2024 + NF EN 14404-3 :2024 : Niveau 1U uniquement en combinaison avec les pantalons WK760 - WK746 - WK747 (Équipements de protection individuelle - Protecteurs de genoux pour le travail à genoux).



BLACK



ONE SIZE

R322X



GENOUILLÈRES

100% EVA. S'adaptent à tous les pantalons Work-Guard RESULT ayant des poches prévues à cet effet. Légères, souples et résistantes. Livrées par paires sous emballage cartonné individuel, prêt à suspendre en rayon.



BLACK



Don't worry... be happy!

New



ONE SIZE

UPGC061

GENOUILLÈRE ERGONOMIQUE

Genouillère ergonomique qui s'adapte parfaitement aux articles : Flash, Gordon (Performance) Race, Turn, Start, Drift (Impact), Free, Nimble (Don't Worry), Platinum Button (Exciting), Alfa (Smart), Ray (Hi-Light), Atom (Performance).



BLACK CARBON



ONE SIZE

CATTREAD

CATTREAD - LUNETTES DE PROTECTION TREAD

Lunettes à branches. Monture nylon. Binoculaires en polycarbonate. Protection UV 99 %. Poids 30 gr. Pont de nez souple. Classe 1. Logo CAT.



CLEAR



SMOKE



CERTIFICATION SUR DEMANDE



M/L - XL/XXL

WKP817 (EX. KP817)



CEINTURE AJUSTABLE

100% polyamide. La boucle permet de régler la longueur de la fermeture de la ceinture et de s'adapter ainsi à toutes les tailles du M au 2XL.



BLACK / PEARL GUN



NAVY / OLD SILVER





ONE SIZE



ONE SIZE

CERTIFICATION SUR
DEMANDECERTIFICATION SUR
DEMANDE

KP011



KP042 › P.J044

ORLANDO - CASQUETTE 6 PANNEAUX

260 g/m² - 100% coton sergé broissé épais. Visière préformée. Tranche de la visière de couleur contrastée. Fermeture arrière réglable par boucle métallique argent + passant. *3 coloris avec contraste supplémentaire sous la visière.

BEIGE / WHITE	BLACK	BLACK / LIME	BLACK / ORANGE	BLACK / RED	BLACK / ROYAL BLUE	BLACK / WHITE	BLACK / WHITE / WHITE	BLACK / YELLOW
BLACK / YELLOW / RED	BURGUNDY / WHITE	CHOCOLATE / BEIGE	CUMIN YELLOW / DARK GREY	DARK GREY / BLACK	DARK GREY / ORANGE	DARK GREY / YELLOW	DARK KHAKI / DARK GREY	DARK PINK / SLATE GREY
FOREST GREEN / BEIGE	FUCHSIA / BLACK	ICE MINT / LIGHT GREY	KELLY GREEN / BLACK	KHAKI / BLACK	LEMON YELLOW / DARK GREY	LIGHT GREY / DARK GREY	LIGHT VIOLET / LIGHT GREY	LIME / WHITE
MATCHA GREEN / BLACK	NAVY	NAVY / PINK	NAVY / SKY BLUE	NAVY / WHITE	NAVY / WHITE / WHITE	NAVY / YELLOW	OLIVE / BEIGE	ORANGE / NAVY
ORANGE ZEST / DARK GREY	PURPLE / DARK GREY	RED / BLACK	RED / WHITE	RED / WHITE / GREEN	RED / YELLOW	RED SAFFRON / DARK GREY	ROYAL BLUE / RED / WHITE	ROYAL BLUE / WHITE
ROYAL BLUE / WHITE / RED	SAGE / LIGHT GREY	SKY BLUE / WHITE	SLATE GREY / LIGHT GREY	SLATE GREY / RED	SNOW GREY / DARK GREY	SPICY ORANGE / DARK GREY	SURF BLUE / LIGHT GREY	TERRACOTTA RED / SLATE GREY
TWILIGHT BLUE / LIGHT GREY	WHITE	WHITE / NAVY	WHITE / RED	WHITE / ROYAL BLUE / RED	YELLOW / SLATE GREY			

CERTIFICATION SUR
DEMANDECERTIFICATION SUR
DEMANDE

KP031



BONNET TRICOTÉ

280 g/m² - Bonnet tricoté 100% acrylique.

ASH HEATHER	BEIGE	BLACK	BLUE HEATHER	BURGUNDY	CHOCOLATE	CONVOY GREY	CRIMSON RED	CUMIN YELLOW
DARK GREY	DARK KHAKI	DARK KHAKI HEATHER	DEEP BLUE	FLUORESCENT ORANGE	FLUORESCENT YELLOW	FOREST GREEN	FRENCH NAVY HEATHER	FUCHSIA
GREY	GREY HEATHER	ICE MINT	KELLY GREEN	KHAKI	LAGOON	LIGHT GREY	LIGHT MARSALA	LIGHT ROYAL BLUE
LIGHT SAND	LIGHT VIOLET	LIME	NAVY	OCEAN BLUE HEATHER	ORANGE	OXFORD GREY	PALE PINK	PISTACHIO GREEN
PURPLE	RED	ROYAL BLUE	SAGE	SKY BLUE	SURF BLUE	TERRACOTTA RED	TITAN GREY HEATHER	TROPICAL BLUE
TRUE CORAL	VINTAGE GRAPHITE	WHITE	WINE HEATHER	YELLOW				





ONE SIZE



CERTIFICATION SUR DEMANDE



CERTIFICATION SUR DEMANDE

WKP145



CASQUETTE SANDWICH CONTRASTÉ 6 PANNEAUX

240 g/m² • 65% polyester / 35% coton. Casquette 6 panneaux. Fermeture arrière réglable par bande auto-agrippante.



k-up



51 CM - 55 CM



CERTIFICATION SUR DEMANDE



CERTIFICATION SUR DEMANDE

KP874



BANDEAU POLAIRE

200 g/m² • 100% polyester. Tour de tête micropolaire avec finition antiboulochage.



k-up

28x26 cm

KP875



TOUR DE COU POLAIRE

200 g/m² • 100% polyester micropolaire avec finition antiboulochage. S'utilise en bonnet ou en tour de cou. Cordon élastique réglable. Poids moyen : 46 g.





SACS À OUTILS



46x32 cm

WKI0302

ROULEAU PORTE-OUTILS 10 EMPLACEMENTS

100% polyester. Trousse à outil à rouler conçu en polyester. Capacité de rangement jusqu'à 10 outils comme par exemple tournevis, pinces et clés anglaises.



67x36 cm

WKI0305

ROULEAU PORTE-OUTILS 22 EMPLACEMENTS

100% polyester. Trousse à outil à rouler conçu en polyester. Capacité de rangement jusqu'à 22 outils comme par exemple tournevis, pinces, clés anglaises...



15x1x25 cm

WKI0303

SAC DE CEINTURE PORTE-OUTILS

100% polyester. Fourreau porte-outils, avec 7 compartiments pour outils divers et une bande porte-ruban adhésif. Se clipse à la ceinture. Ceinture non incluse mais peut s'adapter à notre ceinture WKP817.

NAVY / BLACK



FULL GREY / BLACK



FULL GREY / BLACK



ONE SIZE

WKI0306



CORDURA FABRIC

POCHES À OUTILS AMOVIBLES

Cordura®. Vendu par paires. 2 poches outils en Cordura® avec piping silver, développées pour s'accrocher sur les passants d'un pantalon. Les poches s'accrochent avec un système de clips. L'espace entre les 2 clips est de 13 cm. Les 2 poches ont plusieurs compartiments. Une des poches a une bride pour accrocher les outils.



33x15x36 cm - Capacité 18L

WKI0301

SAC À OUTILS ADAPTABLE AUX ÉCHELLES PORTABLES

100% polyester. Ce sac peut être utilisé pour transporter des outils pour toute occasion, mais sa forme avec son dos plat et ses poignées spéciales en font la solution idéale pour les travaux sur échabau. Le sac s'adapte aux échelles doubles classiques et permet à l'opérateur de toujours avoir ses outils à portée de main. Le large compartiment central permet de ranger des outils volumineux comme la perceuse, et les panneaux compartimentés de ranger clés et tournevis. Poche avant porte-objets facilement personnalisable.



23x7x30 cm

WKI0304

SAC À OUTILS AVEC CEINTURE

100% polyester. Fourreau porte-outils, avec 8 compartiments et une bande porte-ruban adhésif. La ceinture réglable avec boucle est incluse. Poche avant ouverte facilement personnalisable.

BLACK



BLACK / LIGHT GREY



FULL GREY





40x15x30 cm - Capacité 18L

WKI0401

SAC À BANDOULIÈRE POUR OUTILS ET ORDINATEURS PORTABLES

100% polyester. Sac avec bandoulière réglable. Compartiment porte-outils organisé avec emplacements pour différents outils. Rabat avec poche avant pour une personnalisation facile. Large compartiment principal pour contenir des documents et un ordinateur jusqu'à 15". Sac renforcé afin de supporter le poids d'un contenu adapté.

BLACK / NAVY



39x21x33 cm - Capacité 27L

WKI0601

SAC À OUTILS AVEC FOND PLASTIQUE

100% polyester. Sac à outils en polyester avec fond plastique. Grande ouverture unique en haut pour faciliter la recherche des outils. Sangles latérales pour assurer la solidité de la structure même avec un poids relatif et pour accueillir le niveau à bulle. Bandoulière réglable.

BLACK / NAVY



47.5x27x30.5 cm - Capacité 40L

WKI0432

SAC À OUTILS

100% polyester. Sac à outils en polyester 600D. Idéal pour stocker ou transporter des outils électriques et des accessoires. Plusieurs poches sont disponibles pour organiser les outils et leurs accessoires. Il est composé d'une bandoulière renforcée pour un meilleur soutien et des poignées de transport très résistantes avec fermeture scratch pour une meilleure prise en main. Sur le dessus, il dispose d'une large ouverture rigide avec fermeture glissière industrielle facilitant le rangement du matériel.

NAVY / BLACK



32x19x42 cm - Capacité 26L

WKI0101

SAC À DOS POUR OUTILS ET ORDINATEUR PORTABLE

100% polyester. Sac à dos avec structure renforcée pour emporter partout avec soi tous ses outils de travail en extérieur. En matériau imperméable. Compartiment porte-ordinateur matelassé, avec structure latérale renforcée. Bretelles matelassées et renforcées à l'aide d'une bande rigide, pour résister au poids de tous les outils. Panneau intérieur compartimenté pour ranger ses outils de travail. Poche intérieure en matériau renforcé par une structure en maille pour ranger des outils fragiles mais aux bords aiguisés. Grande poche avant, 100% personnalisable. Poignée supérieure avec coutures de sécurité pour soulever sans problème le sac à pleine charge. Poches latérales.

BLACK / RED



34x16x20 cm - Capacité 11L

WKI0602

SAC MULTIFONCTIONS

100% polyester. Sac polyvalent avec panneaux latéraux semi-rigides. Ouverture supérieure à double fermeture zippée. Sac idéal comme porte-objets, type vannes pour plomberie, vis et boulons, pièces de rechange électriques, etc...

BLACK / NAVY



70x30x32 cm - Capacité 68L

WKI0610

SAC PAQUETAGE

870 g/m² - 100% polyester. Sac en polyester 600D. Lanière d'épaule ajustable et amovible, poche côté zippée, porte-étiquette sur le côté pour identification, anses renforcées, poche range-chaussures sur le côté, pieds de stabilité.

BLACK

FULL GREY / DARK GREY

NAVY

RED / BLACK





CERTIFICATION SUR DEMANDE



36x25x48 cm - Capacité 44L

WKI0509

SAC RANGE-BOTTES

310 g/m² - 100% polyester. Sac range-bottes en polyester 600D, 4 œillets de respiration. Porte étiquette transparent sur le côté.



BLACK



NAVY



CERTIFICATION SUR DEMANDE



20x14x38 cm - Capacité 9L

KI0501

SAC RANGE-CHAUSSURES

185 g/m² - Sac range-chaussures en polyester 600D x 600D, passepoil de couleur contrasté, 2 œillets d'aération.



BLACK / LIGHT GREY



CAPUCCINO / ORANGE



LIGHT GREY / PURPLE



NAVY / SLATE GREY



RED / LIGHT GREY



ROYAL BLUE / LIGHT GREY



33x30x30 cm - Capacité 30L

KI0508

SAC DE RANGEMENT POUR COFFRE AVEC RABAT

Sac rangement pour coffre avec rabat en polyester 600D, 1 grand compartiment pliant avec fermeture élastique et rabat zippé, poche côté, œillets métalliques sur côtés.



BLACK



36x60x31 cm - Capacité 63L

KI0507

SAC RANGEMENT POUR COFFRE

Sac rangement pour coffre en polyester 600D, 2 grands compartiments pliants avec fermeture élastique, poche côté, œillets métalliques sur côtés.



BLACK





**LA NORME
EN 20345
ÉVOLUE**

En 2022, la norme EN 20345 a été revue pour apporter plus de simplicité et des garanties supplémentaires. Les chaussures certifiées ISO 20345 : 2011 devront migrer vers la nouvelle norme ISO 20345 : 2022 dès le mois de Novembre 2024.

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ : NORME EN 20345

1 #EXIGENCES FONDAMENTALES

SB

Résistance de l'embout aux chocs (200 joules) et à l'écrasement (1500daN)

Résistance, innocuité et performance des matériaux

Ergonomie et confort de la chaussure

Protection contre le glissement (sol céramique/eau savonneuse)

2 #EXIGENCES ADDITIONNELLES



Antistatisme



Protection des
malléoles



Isolation du
semelage (froid)



Isolation du
semelage (chaud)



Résistance
à la coupure



Absorption énergie
du talon



Résistance aux
hydrocarbures



Système de grip
talon décroché



Protection des
métatarses



Résistance à l'eau
chaussure entière



Résistance à l'eau
matériaux de la tige



Chaussures
conductrices



Résistance à la
perforation
(plaque métal)



Résistance à la
perforation
(plaque composite
pointe large 4,5 mm)



Résistance à la
perforation
(plaque composite
pointe small 3 mm)



Résistance à
l'abrasion des
pare-pierres



Résistance
à la chaleur de la
semelle d'usure



Résistance aux
glissements
(sol céramique + huile)

3 #MARQUAGES NORMATIFS

S1

SB + **A** **E**

+ ARRIÈRE
FERMÉ


S1P
S1PL
S1PS

S1 + **P**
OU
PL
OU
PS

S2

S1 + **WPA**

S3
S3L
S3S

S2 + **P**
OU
PL
OU
PS



SEMELE
DE MARCHÉ
À CRAMPONS



New



EN ISO 20345



36 EU - 37 EU - 38 EU - 39 EU - 40 EU - 41 EU - 42 EU - 43 EU - 44 EU - 45 EU - 46 EU - 47 EU

UPUS20239



CHAUSSURES DE TRAVAIL JOAN

Chaussure basse, tige en cuir VEGAN microfibre avec doublure respirante. Semelle amovible U-Power MEMORY FOAM, semelle en EVA et caoutchouc. Conforme à la norme EN 20347 : 2022.

BLACK /
GREY



New



EN ISO 20345



35 EU - 36 EU - 37 EU - 38 EU - 39 EU - 40 EU - 41 EU - 42 EU - 43 EU - 44 EU - 45 EU - 46 EU - 47 EU - 48 EU

UPRE20084

CHAUSSURES DE TRAVAIL STINGER ESD

Chaussures basse avec tige en Putek Hexagon, déperlante et hautement résistante à l'abrasion. Embout en Fibertoe et semelle anti-perforation ultra-légère. Semelle en EVA et caoutchouc bleu. Conforme à la norme EN ISO 20345 :2022+A1 :2024.

BLACK



35 EU - 36 EU - 37 EU - 38 EU - 39 EU - 40 EU - 41 EU - 42 EU - 43 EU - 44 EU - 45 EU - 46 EU - 47 EU - 48 EU

UPRE20036



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ DEON

Chaussures de sécurité basses sans métal, alliant design moderne, confort et protection. Tige en U-KNIT extensible avec découpe laser, offrant respirabilité et ajustement optimal pour de longues journées de travail. Doublure Wingtex® à tunnel d'air respirant assurant une bonne circulation de l'air et un confort durable. Embout de sécurité Fibertoe léger et résistant aux chocs. Semelle anti-perforation ultra-légère garantissant une protection maximale. Semelle extérieure en EVA et caoutchouc bleu, apportant adhérence, stabilité et résistance sur toutes les surfaces, avec un look moderne. Semelle intérieure de confort U-Power et semelle amovible d'origine. Forme de montage Natural Confort 11 Mondopoint®. Norme : EN ISO 20345 :2022 + A1 :2024 - Classe SIPS HRO HI FO SR.

BLACK



New



EN ISO 20345



35 EU - 36 EU - 37 EU - 38 EU - 39 EU - 40 EU - 41 EU - 42 EU - 43 EU - 44 EU - 45 EU - 46 EU - 47 EU - 48 EU

UPRE20134



CHAUSSURES DE TRAVAIL ALYX ESD

Chaussures basse avec tige en microfibre effet Nubuck. Déperlante et résistante à l'usure. Embout Fibertoe et semelle anti-perforation ultra-légère. Semelle en EVA et caoutchouc bleu. Conforme à la norme EN ISO 20345 :2022+A1 :2024

BLACK





36 EU - 37 EU - 38 EU - 39 EU - 40 EU - 41 EU - 42 EU
- 43 EU - 44 EU - 45 EU - 46 EU - 47 EU

UPUS20249



CHAUSSURES DE TRAVAIL FERRAN

Chaussure basse, tige en U-KNIT avec doublure respirante. Semelle amovible U-Power MEMORY FOAM, semelle en EVA et caoutchouc. Conforme à la norme EN 20347 : 2022.



36 EU - 37 EU - 38 EU - 39 EU - 40 EU - 41 EU - 42 EU -
43 EU - 44 EU - 45 EU - 46 EU - 47 EU

UPUS20409



CHAUSSURES DE TRAVAIL JOËL

Chaussure basse, tige en maille de nylon traitée au laser avec doublure respirante. Semelle Infinergy® et caoutchouc. Conforme à la norme EN 20347 : 2022.



36 EU - 37 EU - 38 EU - 39 EU - 40 EU - 41 EU - 42 EU
- 43 EU - 44 EU - 45 EU - 46 EU - 47 EU

UPUS20449



CHAUSSURES DE TRAVAIL JESSE

Chaussure basse, tige en cuir VEGAN microfibre avec doublure respirante. Semelle Infinergy® et caoutchouc. Conforme à la norme EN 20347 : 2022.

BLACK /
GREY



BLACK /
GREY



WHITE /
GREY



35 EU - 36 EU - 37 EU - 38 EU - 39 EU - 40 EU - 41 EU - 42 EU - 43 EU - 44 EU - 45
EU - 46 EU - 47 EU - 48 EU

UPUB20029



CHAUSSURES HELIX

Chaussures en cuir et en daim avec une doublure en cuir et coton éponge. Languette en tissu et lacets plats en coton. Bout perforé pour une meilleure respirabilité. Semelle intérieure en cuir. Semelle en polyuréthane avec insert Infinergy®. Norme EN 20347 : 2022. Classe de protection : OB SR - semelle antidérapante certifiée.

WHITE /
SUEDE



35 EU - 36 EU - 37 EU - 38 EU - 39 EU - 40 EU - 41 EU - 42 EU - 43 EU - 44 EU - 45
EU - 46 EU - 47 EU - 48 EU

UPUB20109



CHAUSSURES JAYDON

Chaussures en cuir avec bout perforé pour une meilleure respirabilité. Lacets plats en coton. Semelle en polyuréthane avec insert Infinergy®. Norme EN 20347 : 2022. Classe de protection : OB SR - semelle antidérapante certifiée.

BLACK /
WHITE





CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

U-POWER®
Don't worry... be happy!



EN ISO 20345



36 EU - 37 EU - 38 EU - 39 EU - 40 EU - 41 EU - 42 EU - 43 EU - 44 EU - 45 EU - 46 EU - 47 EU

UPRL20476



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ ULTRA

Chaussures de sécurité basses RedLion®, avec embout en aluminium AirToe® et système anti-perforation Save & Flex PLUS. Tige en maille ultra-respirante avec inserts en Nylon et semelle dotée de système Infinergy®. Semelle intermédiaire en polyuréthane expansé, talon multifonctionnel et bande de roulement compacte en PU garantissent adhérence, sécurité et stabilité. Conformes aux normes de sécurité SIP SRC ESD.

GREY / ORANGE



New



EN ISO 20345



35 EU - 36 EU - 37 EU - 38 EU - 39 EU - 40 EU - 41 EU - 42 EU - 43 EU - 44 EU - 45 EU - 46 EU - 47 EU - 48 EU

UPRI20414



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ MONACO

Chaussures de sécurité basses avec BOA® Fit System pour un ajustement micro-ajustable et précis. Tige en PUTEK STAR® hydrofuge, respirante et résistante à l'abrasion. Double Wingtex® à tunnel d'air respirant pour un microclimat optimal. Semelle amovible WOW2 auto-moulante avec insert anti-fatigue, idéale pour un confort prolongé. Embout AirToe Composite ultraléger et protection anti-perforation Save&Flex Plus® couvrant 100 % de la surface du pied. Semelle antistatique, antidérapante, résistante aux hydrocarbures et à l'abrasion. Convient à de nombreux secteurs : logistique, maintenance, transport, montage, second œuvre, etc. Norme : EN ISO 20345 :2022 - Classe S3S FO SR Cl.

BLACK



New



EN ISO 20345



35 EU - 36 EU - 37 EU - 38 EU - 39 EU - 40 EU - 41 EU - 42 EU - 43 EU - 44 EU - 45 EU - 46 EU - 47 EU - 48 EU

UPRI10414



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES PANAMA

Chaussures de sécurité hautes avec BOA® Fit System pour un ajustement précis et rapide. Tige en PUTEK STAR® hautement résistante à l'abrasion, hydrofuge et respirante. Double Wingtex® à tunnel d'air assurant une respirabilité optimale. Embout AirToe Composite ultraléger (50 g) et protection anti-perforation Save&Flex Plus® couvrant 100 % de la surface du pied. Semelle amovible WOW2 anti-fatigue et automodélante, idéale pour réduire le stress dû à la station debout prolongée. Semelle extérieure PU/PU antidérapante, résistante aux hydrocarbures, à l'abrasion et antistatique. Adaptées à de nombreux métiers : ouvrier général, charpentier, maçon, plombier, mécanicien, transport, logistique, montage, électricien, etc. Norme : EN ISO 20345 :2022 - Classe S3S FO SR Cl.

BLACK



New



EN ISO 20345



35 EU - 36 EU - 37 EU - 38 EU - 39 EU - 40 EU - 41 EU - 42 EU - 43 EU - 44 EU - 45 EU - 46 EU

UPRL20282



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ NOIR

Chaussures de sécurité légères et confortables, issues de la ligne Red Lion, totalement sans métal et sans lacets pour plus de praticité. Tige New Safety Dry hydrofuge et respirante. Double Wingtex® à tunnel d'air respirant pour un confort optimal. Embout AirToe Composite léger et résistant aux chocs. Semelle extérieure PU/PU et Infinergy® de BASF, offrant amorti, retour d'énergie et adhérence renforcée. Semelle intérieure de confort en PU expansé souple et Infinergy®. Semelle amovible U-POWER Original. Forme de montage Natural Confort 11 Mondopoint. Norme : EN ISO 20345 :2022 - Classe S2 FO SR.

BLACK



New



36 EU - 37 EU - 38 EU - 39 EU - 40 EU - 41 EU - 42 EU - 43 EU - 44 EU - 45 EU - 46 EU - 47 EU

UPRE20064



CHAUSSURE DE SÉCURITÉ MITCH

Les chaussures de travail Mitch offrent protection, confort et durabilité. Leur tige en Putek Hexagon est résistante, déperlante et respirante. L'embout Fibertoe et la semelle anti-perforation assurent une protection légère. Sans métal, avec une semelle en EVA et caoutchouc, elles garantissent une excellente adhérence.

BLACK / GREEN





U-^{Power}
Don't worry... be happy!



36 EU - 37 EU - 38 EU - 39 EU - 40 EU - 41 EU - 42 EU - 43 EU - 44 EU - 45 EU - 46 EU - 47 EU

UPRL20376



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ IMPERIUS

Chaussures de sécurité RedLion® avec embout AirToe Aluminium et système antiperforation Save & Flex PLUS, offrant légèreté et confort prolongé. La tige en Putek PLUS® résiste à l'abrasion, tandis que la semelle Infinergy® et l'intercalaire en polyuréthane expansé assurent une grande légèreté. Conformées aux normes S3 SRC CI ESD, elles sont idéales pour les environnements humides, la logistique et les services.



36 EU - 37 EU - 38 EU - 39 EU - 40 EU - 41 EU - 42 EU - 43 EU - 44 EU - 45 EU - 46 EU - 47 EU

UPRL10376



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ STEGO

Les chaussures de sécurité RedLion® avec embout AirToe Aluminium et système antiperforation Save & Flex PLUS offrent un confort optimal et une grande légèreté. Dotées d'une tige hydrofuge en Putek PLUS® résistante à l'abrasion et d'une semelle innovante Infinergy®, elles assurent un bien-être prolongé. Conformées aux normes S3 SRC CI ESD, elles sont parfaites pour les environnements humides et la logistique.



36 EU - 37 EU - 38 EU - 39 EU - 40 EU - 41 EU - 42 EU - 43 EU - 44 EU - 45 EU - 46 EU - 47 EU

UPRI21044



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ PARIGI

Chaussures de sécurité en cuir grainé hydrofuge, dotées d'une doublure à canaux d'air pour une respirabilité optimale et un confort prolongé. La semelle intérieure WOW2 avec insert anti-fatigue assure équilibre, stabilité et réduction du stress corporel tout au long de la journée. Conformées aux normes S3 SRC CI ESD, elles disposent d'une semelle antidérapante résistante aux hydrocarbures et au froid, idéales pour divers métiers tels que la logistique, l'agriculture et les travaux manuels.

NOIR / GRIS



NOIR / GRIS



NOIR / ROUGE



36 EU - 37 EU - 38 EU - 39 EU - 40 EU - 41 EU - 42 EU - 43 EU - 44 EU - 45 EU - 46 EU - 47 EU

UPRI11044



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BOSTON

Chaussures de sécurité hydrofuges en cuir grainé avec semelle antidérapante, résistante aux hydrocarbures et au froid (jusqu'à 10°C). Dotées de la doublure WingTex pour un confort optimal et de la semelle intérieure anti-fatigue « WOW2 » pour améliorer la stabilité. Conformées aux normes S3 SRC CI ESD, elles conviennent aux secteurs tels que la logistique, l'agriculture et les métiers du bâtiment.

New



36 EU - 37 EU - 38 EU - 39 EU - 40 EU - 41 EU - 42 EU - 43 EU - 44 EU - 45 EU - 46 EU - 47 EU

UPRE20094



CHAUSSURE DE SÉCURITÉ JESTER

Jester allie sécurité, confort et modernité. Sa tige en Putek Hexagon, résistante et déperlante, offre protection et respirabilité. L'embout Fibertoe et la semelle anti-perforation ultra-légère garantissent une sécurité optimale. Sa semelle en EVA et caoutchouc gris assure adhérence et stabilité. Sans métal, elle s'adapte aux environnements exigeants.

NOIR / ROUGE



BLACK / GREY





CHAUSSURES DE SÉCURITÉ



EN ISO 20345



36 EU - 37 EU - 38 EU - 39 EU - 40 EU - 41 EU - 42 EU - 43 EU - 44 EU - 45 EU - 46 EU - 47 EU

UPRL20036



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ POINT

Chaussures de sécurité basses Redlion®, avec embout en aluminium AirToe® et semelle anti perforation non métallique. Tige en croûte velours et nylon et semelle en mousse de polyuréthane souple dotée du système Infinergy®. Semelle anti-abrasion, et antistatique en PU souple assure adhérence, sécurité et stabilité. Doublure Wingtex® permet l'absorption et l'évacuation de l'humidité. Conformes aux normes de sécurité EN ISO 20345 SIP SRC ESD.

GREY / GREEN



WHITE



36 EU - 37 EU - 38 EU - 39 EU - 40 EU - 41 EU - 42 EU - 43 EU - 44 EU - 45 EU - 46 EU - 47 EU

UPRL10013



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ LIFT

Chaussures de sécurité mi-montantes RedLion, avec embout en aluminium AirToe® et semelle anti perforation non métallique. Tige en cuir nubuck hydrofuge et semelle en mousse de polyuréthane souple dotée du système Infinergy®. Semelle anti-abrasion, et antistatique en PU souple assure adhérence, sécurité et stabilité. Doublure Wingtex® permet l'absorption et l'évacuation de l'humidité. Conformes aux normes de sécurité EN ISO 20345 - S3 SRC CI ESD.

BLACK / GREY



BLACK / GREY



EN ISO 20345

36 EU - 37 EU - 38 EU - 39 EU - 40 EU - 41 EU - 42 EU - 43 EU - 44 EU - 45 EU - 46 EU - 47 EU

UPRL20013



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ CARBON

Chaussures de sécurité basses RedLion avec embout en aluminium AirToe® et semelle anti perforation non métallique. Tige en cuir nubuck hydrofuge et semelle en mousse de polyuréthane souple dotée du système Infinergy®. Semelle anti-abrasion, et antistatique en PU souple assure adhérence, sécurité et stabilité. Doublure Wingtex® permet l'absorption et l'évacuation de l'humidité. Conformes aux normes de sécurité EN ISO 20345 S3 SRC CI ESD.



EN ISO 20345



35 EU - 36 EU - 37 EU - 38 EU - 39 EU - 40 EU - 41 EU - 42 EU - 43 EU - 44 EU - 45 EU - 46 EU - 47 EU

UPRL20272



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BLANCO

Chaussures de sécurité Redlion®, avec embout en composite AirToe®. Tige en new safety dry hydrofuges et semelle en mousse de polyuréthane souple dotée du système Infinergy®. Semelle anti-abrasion, et antistatique en PU souple assure adhérence, sécurité et stabilité. Doublure Wingtex® permet l'absorption et l'évacuation de l'humidité. Conformes aux normes de sécurité EN ISO 20345 S2 SRC.



EN ISO 20345



39 EU - 40 EU - 41 EU - 42 EU - 43 EU - 44 EU - 45 EU - 46 EU - 47 EU

UPRR10364



CHAUSSEUSE DE SÉCURITÉ GREENLAND UK

Chaussures de sécurité bottines, totalement "sans métal", confortables et légères. Empeigne en cuir pull-up hydrofuge, renforcé en polyuréthane et empiècements en mesh respirant, Pointe AirToe Composite, antiperforation, semelle anti-dérapante et PU / PU, S3 SRC.



U-POWER
Don't worry... be happy!



36 EU - 37 EU - 38 EU - 39 EU - 40 EU - 41 EU - 42 EU
- 43 EU - 44 EU - 45 EU - 46 EU - 47 EU

UPRV20096

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ ROBIN

Chaussures de sécurité basses Robin avec embout en aluminium Airtoe® et semelle anti perforation. Tige en nylon et protection à l'avant par un film anti-abrasion. Semelle résistante aux hydrocarbures, anti dérapante, anti-abrasion et antistatique. Doublure Wingtex® et semelle légère, respirante, anatomique et antibactérienne. Conformes aux normes de protection S3 SRC ESD adaptées pour les hommes et les femmes.



36 EU - 37 EU - 38 EU - 39 EU - 40 EU - 41 EU - 42 EU -
43 EU - 44 EU - 45 EU - 46 EU - 47 EU

UPRV20024

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BEN

Chaussures de sécurité avec empeigne en microfibre, embout en aluminium Airtoe® et semelle anti perforation. Semelle en composé PU anti-abrasion, résistant à l'huile, anti-dérapant et antistatique. Protection particulière contre le froid. Doublure Wingtex® permettant l'absorption et l'évacuation de l'humidité. Conformes aux normes de protection S3 SRC ESD et adaptés pour les hommes et les femmes.



36 EU - 37 EU - 38 EU - 39 EU - 40 EU - 41 EU - 42 EU
- 43 EU - 44 EU - 45 EU - 46 EU - 47 EU

UPRV10014

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ JOE

Chaussures de sécurité hautes avec embout en aluminium Airtoe® et semelle anti perforation. Tige en PUTEK® star et protection à l'avant avec un film anti-abrasion. Semelle en composé PU anti-abrasion, antistatiques et résistantes aux hydrocarbures. Protection particulière de la semelle contre le froid. Doublure Wingtex® garantissant la circulation de l'air et l'absorption de l'humidité. Conformes aux normes de protection S3 SRC CI ESD.

BLACK /
GREEN



BLACK /
GREY



BLACK /
YELLOW



39 EU - 40 EU - 41 EU - 42 EU - 43 EU - 44 EU - 45 EU - 46 EU - 47 EU

UPRV10024

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ PARKER

Chaussures de sécurité montantes avec empeigne en microfibre nubuck, embout Airtoe® et semelle anti perforation. Semelle en composé PU anti-abrasion, résistant à l'huile, anti-dérapant et antistatique. Protection particulière de la semelle contre le froid. Doublure Wingtex® garantissant la circulation de l'air et l'absorption de l'humidité. Conformes aux normes de protection S3 SRC CI ESD et adaptés pour les hommes et les femmes.



36 EU - 37 EU - 38 EU - 39 EU - 40 EU - 41 EU - 42 EU - 43 EU - 44 EU - 45 EU - 46
EU - 47 EU

UPRV20014

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ MATT

Chaussures de sécurité avec empeigne en PUTEK®, embout en aluminium Airtoe® et semelle anti perforation. Semelle en composé PU anti-dérapante, antistatiques, résistante aux hydrocarbures et anti-abrasion. Protection de la semelle contre le froid. Doublure Wingtex® garantissant la circulation de l'air et l'absorption de l'humidité. Conformes aux normes de protection S3 SRC CI ESD.

BLACK



BLACK /
YELLOW





CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

U-Power®
Don't worry... be happy!



EN ISO 20345

39 EU - 40 EU - 41 EU - 42 EU - 43 EU - 44 EU - 45 EU - 46 EU - 47 EU

UPRI10464



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ FLOYD

Chaussures de sécurité haute U-Power gamme Red Lion. Tige en cuir Pull-Up hydrofuge et souple avec renfort anti-abrasion de l'empègne, embout aluminium, antiperforation non métallique, semelle antidérapante en PU/PU avec insert Infinergy®. Conformes aux normes de protection S3 AN SRC CI ESD.



EN ISO 20345



39 EU - 40 EU - 41 EU - 42 EU - 43 EU - 44 EU - 45 EU - 46 EU - 47 EU

UPRI10164



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ SCURO

Chaussures de sécurité haute Red Industry avec embout en composite Airtoe® et semelle anti perforation. Tige en Cuir pleine fleur naturel souple et hydrofuge. Semelle PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique. Semelle amovible Anti-fatigue WOW2. EN ISO 20345 : 2011 S3 CI SRC ESD.



EN ISO 20345



39 EU - 40 EU - 41 EU - 42 EU - 43 EU - 44 EU - 45 EU - 46 EU - 47 EU

UPRI10114



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HELSINKI UK

Chaussures de sécurité montantes de classe de protection S3 SRC CI ESD avec embout en composite et système antiperforation. Doublure interne à tunnel d'air hautement respirante. Semelle intérieure automodelante pour un confort prolongé. Chaussures antidérapantes pour le travail avec semelle PU/PU résistante aux hydrocarbures, antistatique, anti-abrasion et protection spéciale contre le froid (Avec temp. ? 10 °C.).


BROWN / BLACK



BLACK / GREY



BROWN / BLACK




36 EU - 37 EU - 38 EU - 39 EU - 40 EU - 41 EU - 42 EU - 43 EU - 44 EU - 45 EU - 46 EU - 47 EU

UPRI20154



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ NERO

Chaussures de sécurité basses Red Industry avec embout en composite Airtoe® et semelle anti perforation. Tige en Cuir pleine fleur naturel souple et hydrofuge. Semelle PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique. Semelle amovible Anti-fatigue WOW2. Conformes aux normes de protection S3 CI SRC ESD.



EN ISO 20345

36 EU - 37 EU - 38 EU - 39 EU - 40 EU - 41 EU - 42 EU - 43 EU - 44 EU - 45 EU - 46 EU - 47 EU

UPRI10074



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ TWEED

Chaussures de sécurité basses Red Industry avec embout en composite Airtoe® et semelle anti perforation. Tige en Cuir Nubuck naturel souple et hydrofuge. Semelle PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique. Semelle amovible Anti-fatigue WOW2. Conformes aux normes de protection S3 CI SRC ESD.

BLACK / GREY



BLACK





EN ISO 20345



36 EU - 37 EU - 38 EU - 39 EU - 40 EU - 41 EU - 42 EU - 43 EU - 44 EU - 45 EU - 46 EU - 47 EU

UPRI1074



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ STOCOLMA

Chaussures de sécurité hautes Red Industry avec embout en composite Airtoe® et semelle anti perforation. Tige en PUTEK® PLUS hautement résistante à l'abrasion, hydrofuge et respirante. Semelle PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique. Semelle amovible Anti-fatigue WOW2. Conformes aux normes de protections EN 20345-2011 S3 CI SRC ESD.



36 EU - 37 EU - 38 EU - 39 EU - 40 EU - 41 EU - 42 EU - 43 EU - 44 EU - 45 EU - 46 EU - 47 EU

UPRI20074



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ GESSATO

Chaussures de sécurité basses Red Industry avec embout en composite Airtoe® et semelle anti perforation. Tige en Cuir nubuck naturel souple et hydrofuge. Semelle PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique. Semelle amovible Anti-fatigue WOW2. Conformes aux normes de protection S3 CI SRC ESD.



36 EU - 37 EU - 38 EU - 39 EU - 40 EU - 41 EU - 42 EU - 43 EU - 44 EU - 45 EU - 46 EU - 47 EU

UPRI21074



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ LISBONA

Chaussures de sécurité basses Red Industry avec embout en composite Airtoe® et semelle anti perforation. Tige en PUTEK® PLUS hautement résistante à l'abrasion, hydrofuge et respirante. Semelle PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique. Semelle amovible Anti-fatigue WOW2. Conformes aux normes de protection EN20345 :2011 S3 CI SRC ESD.

BLACK /
GREY /
RED



BLACK



BLACK /
GREY /
RED



36 EU - 37 EU - 38 EU - 39 EU - 40 EU - 41 EU - 42 EU - 43 EU - 44 EU - 45 EU - 46 EU - 47 EU

UPRL10614



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ VENTURA

Chaussures de sécurité avec embout en aluminium Airtoe® et système anti-perforation Save&Flex Plus Green. Tige Putek® Spider Repet et très résistante à l'abrasion. Doublure WingTex® Green garantissant la circulation de l'air et l'absorption de l'humidité. Semelle anatomique, antibactérienne, antistatique et auto-modelante WOW Green en PU de BASF. Semelle en PU de BASF, anti abrasion, antidérapante et antistatique. Conformes aux normes de protections EN20345 :2011 S3 SRC CI ESD.



EN ISO 20345




36 EU - 37 EU - 38 EU - 39 EU - 40 EU - 41 EU - 42 EU - 43 EU - 44 EU - 45 EU - 46 EU - 47 EU

UPRL20614



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ MALIBU

Chaussures de sécurité Malibu, basses avec embout aluminium Airtoe® et système anti-perforation Save&Flex Plus Green. Tige Putek® Spider Repet et très résistante à l'abrasion. Doublure WingTex® Green garantissant la circulation de l'air et l'absorption de l'humidité. Semelle anatomique, antibactérienne, antistatique et auto-modelante WOW Green en PU de BASF. Semelle extérieure résistante anti-abrasion, anti-huile, antidérapante et antistatique. Conformes aux normes de protections EN20345 :2011 S3 SRC CI ESD.



BLACK /
GREEN



BLACK /
GREEN





CHAUSSURES DE SÉCURITÉ



EN ISO 20345



36 EU - 37 EU - 38 EU - 39 EU - 40 EU - 41 EU - 42 EU - 43 EU - 44 EU - 45 EU - 46 EU - 47 EU

UPRN20016



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ EGON

Chaussures de sécurité basses avec embout en aluminium AirToe® et système anti-perforation textile Save & Flex PLUS. Tige en nylon respirant et microfibre effet croûte velours. Semelle en composé PU respirante et antibactérienne. Propriétés antidérapantes garantissant stabilité et équilibre. Conformes aux normes de protections SIP SRC ESD.



EN ISO 20345



36 EU - 37 EU - 38 EU - 39 EU - 40 EU - 41 EU - 42 EU - 43 EU - 44 EU - 45 EU - 46 EU - 47 EU

UPRN20026



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ ELVIS

Chaussures de sécurité basses avec embout en aluminium AirToe® et système anti-perforation Save & Flex PLUS. Tige en nylon respirant et microfibre effet croûte velours. Semelle anatomique, respirante et antibactérienne. Propriétés antidérapantes et antistatiques garantissant sécurité et stabilité. Conformes aux normes de protections SIP SRC ESD.



36 EU - 37 EU - 38 EU - 39 EU - 40 EU - 41 EU - 42 EU - 43 EU - 44 EU - 45 EU - 46 EU - 47 EU

UPRN20046



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ ICARUS

Chaussures de sécurité Icarus, avec embout en aluminium AirToe® et système anti-perforation textile Save & Flex PLUS. Tige en nylon respirant et microfibre effet croûte velours. Semelle de confort anatomique, respirante et antibactérienne. Propriétés antidérapantes et antistatiques garantissant stabilité et équilibre. Conformes aux normes de protections SIP SRC ESD.


BLACK / GREEN



BLACK / YELLOW



BLACK / GREY



36 EU - 37 EU - 38 EU - 39 EU - 40 EU - 41 EU - 42 EU - 43 EU - 44 EU - 45 EU - 46 EU - 47 EU

UPRN20036



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ IRVIN

Chaussures de sécurité basses Irvin, avec embout en aluminium AirToe® et système anti-perforation textile Save & Flex PLUS. Tige en nylon respirant et sur-embout renforcé en polyuréthane. Semelle de confort anatomique, respirante et antibactérienne. Propriétés antidérapantes et antistatiques garantissant stabilité et équilibre. Conformes aux normes de protections SIP SRC ESD.



EN ISO 20345



36 EU - 37 EU - 38 EU - 39 EU - 40 EU - 41 EU - 42 EU - 43 EU - 44 EU - 45 EU - 46 EU - 47 EU

UPRN20056



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ MOKI

Chaussures de sécurité Moki, avec embout en aluminium AirToe® et système anti-perforation textile Save & Flex PLUS. Tige en maille ultra-respirante et microfibre effet croûte velours. Semelle de confort anatomique, respirante et antibactérienne. Propriétés antidérapantes garantissant sécurité et stabilité. Conformes aux normes de protections SIP SRC ESD.

BLACK / ORANGE



GREY / ORANGE

