

RED STRATOS



SKILLS

ÉNERGIE

L'âme de cette collection réside dans la semelle **Super Critical Technology** : une mousse de dernière génération développée pour garantir un confort maximal et un retour d'énergie à chaque pas. Il en résulte une sensation de propulsion naturelle et continue, un rebond qui accompagne le pied de manière dynamique, réduisant la fatigue et amplifiant le confort tout au long de la journée.

PROTECTION

La semelle en caoutchouc HRO assure traction et stabilité même sur les surfaces les plus difficiles. L'embout **NanoFiber** ultra-léger et sans métal complète la chaussure, conçue pour garantir une protection maximale sans compromis.

COMFORT

Une ligne conçue pour ceux qui veulent aborder chaque journée avec énergie, liberté de

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistriprou.com

RED STRATOS



RED STRATOS

ÉNERGIE, LÉGÈRETÉ ET PROTECTION !

Une ligne conçue pour ceux qui veulent affronter chaque journée avec énergie, liberté de mouvement et un bien-être sans précédent. Avec RED STRATOS, chaque pas est plus léger et plus performant : une chaussure qui soutient le mouvement et multiplie l'énergie.



EN ISO 20345:2022+A1:2024 CE

Nanofiber
EMBOÛT DE SÉCURITÉ

SaveFlex air
SEMELE ANTI-PERFORATION
«NO-METAL» PLUS DOTÉE DES
MEILLEURES PERFORMANCES
ACTUELLES

U-POWER ORIGINAL
SEMELE AMOVIBLE
ANATOMIQUE

Natural CONFORT(1)
FORME ANATOMIQUE
AVEC CHAUSSANT 11
MONDOPOINT

NICKEL FREE

SUPER CRITICAL TECHNOLOGY + CAOUTCHOUC HRO

RESISTANCE AU GLISSEMENT			
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	0,25
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	0,29
		Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	0,38
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	0,43

TABEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES
EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287



PROFIL TYPE
CRAMPON
POUR UNE
AMÉLIORATION
DE L'ADHÉRENCE

CANAUX
STABILISATEURS
MULTI-NIVEAUX
POUR AMÉLIORER
LA TENUE
ANTIDÉRAPANTE

PROFIL À HAUTEUR
DIFFÉRENCIÉE
POUR AUGMENTER
LA CAPACITÉ
D'ÉVACUATION DE
LIQUIDES ET DÉCHETS

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripo.com

ARYA ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20016
TIGE U-KNIT extensible avec découpe laser + cuir suédé souple EMBOUT Embout NanoFiber ANTIPERFORATION Semelle anti-perforation ultralégère SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE Super Critical Technology + Caoutchouc HRO POINTURES du 35 au 48	 	 NEW
HRO ≥ 300° C		

BRAN ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20026
TIGE U-KNIT extensible avec découpe laser + cuir suédé souple EMBOUT Embout NanoFiber ANTIPERFORATION Semelle anti-perforation ultralégère SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE Super Critical Technology + Caoutchouc HRO POINTURES du 35 au 48	 	 NEW
HRO ≥ 300° C		

STARK ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20036
TIGE U-KNIT extensible avec découpe laser + cuir suédé souple EMBOUT Embout NanoFiber ANTIPERFORATION Semelle anti-perforation ultralégère SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE Super Critical Technology + Caoutchouc HRO POINTURES du 35 au 48	 	 NEW
HRO ≥ 300° C		

JAIME ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20046
TIGE U-KNIT extensible avec découpe laser + cuir suédé souple EMBOUT Embout NanoFiber ANTIPERFORATION Semelle anti-perforation ultralégère SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE Super Critical Technology + Caoutchouc HRO POINTURES du 35 au 48	 	 NEW
HRO ≥ 300° C		

EURON ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20056
TIGE U-KNIT extensible avec découpe laser EMBOUT Embout NanoFiber ANTIPERFORATION Semelle anti-perforation ultralégère SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE Super Critical Technology + Caoutchouc HRO POINTURES du 35 au 48	 	 NEW
HRO ≥ 300° C		

JORAH ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20066
TIGE U-KNIT extensible avec découpe laser EMBOUT Embout NanoFiber ANTIPERFORATION Semelle anti-perforation ultralégère SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE Super Critical Technology + Caoutchouc HRO POINTURES du 35 au 48	 	 NEW
HRO ≥ 300° C		

BRIENNE ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20076
TIGE U-KNIT extensible avec découpe laser EMBOUT Embout NanoFiber ANTIPERFORATION Semelle anti-perforation ultralégère SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE Super Critical Technology + Caoutchouc HRO POINTURES du 35 au 42	 	 NEW
HRO ≥ 300° C		

LORAS ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20086
TIGE U-KNIT extensible avec découpe laser EMBOUT Embout NanoFiber ANTIPERFORATION Semelle anti-perforation ultralégère SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE Super Critical Technology + Caoutchouc HRO POINTURES du 35 au 48	 	 NEW
HRO ≥ 300° C		



PYKE ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT10094
TIGE PU TEK Star haute ténacité, déperlant, respirant EMBOUT Embout NanoFiber ANTIPERFORATION Semelle anti-perforation ultralégère SEMELLE AMOVIBLE U-POWER original SEMELLE Super Critical Technology + Caoutchouc HRO POINTURES du 35 au 48		
 NEW PU TEK STAR HYPERTEX technology HRO ≥ 300° C		

VHAGAR ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20094
TIGE PU TEK Star haute ténacité, déperlant, respirant EMBOUT Embout NanoFiber ANTIPERFORATION Semelle anti-perforation ultralégère SEMELLE AMOVIBLE U-POWER original SEMELLE Super Critical Technology + Caoutchouc HRO POINTURES du 35 au 48		
 NEW PU TEK STAR HYPERTEX technology HRO ≥ 300° C		

ARRYN ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT10124
TIGE PU TEK Star haute ténacité, déperlant, respirant EMBOUT Embout NanoFiber ANTIPERFORATION Semelle anti-perforation ultralégère SEMELLE AMOVIBLE U-POWER original SEMELLE Super Critical Technology + Caoutchouc HRO POINTURES du 35 au 48		
 NEW PU TEK STAR HYPERTEX technology HRO ≥ 300° C		

DORNE ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20124
TIGE PU TEK Star haute ténacité, déperlant, respirant EMBOUT Embout NanoFiber ANTIPERFORATION Semelle anti-perforation ultralégère SEMELLE AMOVIBLE U-POWER original SEMELLE Super Critical Technology + Caoutchouc HRO POINTURES du 35 au 48		
 NEW PU TEK STAR HYPERTEX technology HRO ≥ 300° C		

VISERYS ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20104
TIGE PU TEK Star haute ténacité, déperlant, respirant EMBOUT Embout NanoFiber ANTIPERFORATION Semelle anti-perforation ultralégère SEMELLE AMOVIBLE U-POWER original SEMELLE Super Critical Technology + Caoutchouc HRO POINTURES du 35 au 48		
 NEW PU TEK STAR HYPERTEX technology HRO ≥ 300° C		

OBERYN ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20114
TIGE PU TEK Star haute ténacité, déperlant, respirant EMBOUT Embout NanoFiber ANTIPERFORATION Semelle anti-perforation ultralégère SEMELLE AMOVIBLE U-POWER original SEMELLE Super Critical Technology + Caoutchouc HRO POINTURES du 35 au 48		
 NEW PU TEK STAR HYPERTEX technology HRO ≥ 300° C		

TYRON ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT10154
TIGE Cuir Nubuck foulonné noir, souple EMBOUT Embout NanoFiber ANTIPERFORATION Semelle anti-perforation ultralégère SEMELLE AMOVIBLE U-POWER original SEMELLE Super Critical Technology + Caoutchouc HRO POINTURES du 35 au 48		
 NEW HRO ≥ 300° C		

GREGOR ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20154
TIGE Cuir Nubuck foulonné noir, souple EMBOUT Embout NanoFiber ANTIPERFORATION Semelle anti-perforation ultralégère SEMELLE AMOVIBLE U-POWER original SEMELLE Super Critical Technology + Caoutchouc HRO POINTURES du 35 au 48		
 NEW HRO ≥ 300° C		

ROB ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT10164
TIGE Cuir Nubuck foulonné gris, souple EMBOUT Embout NanoFiber ANTIPERFORATION Semelle anti-perforation ultralégère SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE Super Critical Technology + Caoutchouc HRO POINTURES du 35 au 48	 	  HRO ≥ 300° C

NED ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20164
TIGE Cuir Nubuck foulonné gris, souple EMBOUT Embout NanoFiber ANTIPERFORATION Semelle anti-perforation ultralégère SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE Super Critical Technology + Caoutchouc HRO POINTURES du 35 au 48	 	  HRO ≥ 300° C

NYMERIA ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT10174
TIGE Cuir Nubuck foulonné noir, souple EMBOUT Embout NanoFiber ANTIPERFORATION Semelle anti-perforation ultralégère SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE Super Critical Technology + Caoutchouc HRO POINTURES du 35 au 48	 	  HRO ≥ 300° C

VELARYON ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20174
TIGE Cuir Nubuck foulonné noir, souple EMBOUT Embout NanoFiber ANTIPERFORATION Semelle anti-perforation ultralégère SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE Super Critical Technology + Caoutchouc HRO POINTURES du 35 au 48	 	  HRO ≥ 300° C

UMBER ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20144
TIGE PU TEK Star haute ténacité, déperlant, respirant EMBOUT Embout NanoFiber ANTIPERFORATION Semelle anti-perforation ultralégère SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE Super Critical Technology + Caoutchouc HRO POINTURES du 35 au 48	 	   HRO ≥ 300° C

BOLTON ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20134
TIGE PU TEK Star haute ténacité, déperlant, respirant EMBOUT Embout NanoFiber ANTIPERFORATION Semelle anti-perforation ultralégère SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE Super Critical Technology + Caoutchouc HRO POINTURES du 35 au 48	 	   HRO ≥ 300° C





STABILITÉ ET TECHNOLOGIE

CUIR SOUPLE COLORIS BLANC

LOOK
CAPTIVANT

ÉNERGIE ET VITALITÉ

SÉCURITÉ EXTRÊME

#TROP CONFORTABLES

SKILLS

INFINERGY

L'âme de cette chaussure révolutionnaire est la technologie Infinergy qui stocke plus de 55% d'énergie et la restitue à chaque pas. Né pour le monde de la course à pied, Infinergy transforme l'amorti traditionnel en un amorti dynamique, exploitant le mouvement du pied pour stocker de l'énergie dans la phase d'adhérence au sol et la restituer lorsque le pied pousse vers l'avant.

COMFORT PREMIUM

La doublure en cuir de veau extrêmement souple apporte un haut niveau de respirabilité pour un bien-être prolongé. La combinaison doublure en cuir de veau souple et l'Infinergy® font de Red Premium une chaussure au confort exceptionnel.

DESIGN

D'inspiration sportive, le look accrocheur de cette chaussure se caractérise par un talon renforcé, une protection en polyuréthane anti-dérapage sur le bout et un logo ambocoé.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com



DOUBLURE EN CUIR DE VEAU BLANC SOUPLE

EMBOUIT DE SÉCURITÉ

SEMELE ANTI-PERFORATION «NOMETAL»: DOTÉE DES MEILLEURES PERFORMANCES ACTUELLES

SEMELE AMOVIBLE ANATOMIQUE

FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

UNE SEMELLE INTERMÉDIAIRE COMPOSÉE DE MILLIONS DE CAPSULES QUI EMMAGASINENT ET RESTITUE L'ÉNERGIE ACCUMULÉE À CHACUN DE VOS PAS.

RESISTANCE AU GLISSEMENT

SR		VALEURS NORMES		RED PREMIUM
	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≈ 19	0,33
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≈ 22	0,30
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≈ 31	0,42
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≈ 36	0,41

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287



PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



PROFIL TYPE CRAMPON POUR UNE AMÉLIORATION DE L'ADHÉRENCE

CANAUX STABILISATEURS MULTI-NIVEAUX POUR AMÉLIORER LA TENUE ANTIDÉRAPANTE

TALON PRÉFORMÉ ASYMÉTRIQUE POUR AUGMENTER LA SURFACE DE CONTACT ET DE MARCHÉ, 6MM

PROFIL TYPE CRAMPON POUR UNE AMÉLIORATION DE L'ADHÉRENCE

EGON s ESD

S1PS FO SR

ORN20016

TIGE

Nylon respirant et microfibre souple, doublure en cuir de veau blanc souple, embout renforcé en polyuréthane

EMBOUIT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

U-POWER original, en cuir de veau blanc souple

SEMELE

PU/PU et Infenergy®

POINTURES du 35 au 48



ELVIS s ESD

S1PS FO SR

ORN20026

TIGE

Nylon respirant et microfibre souple, doublure en cuir de veau blanc souple, embout renforcé en polyuréthane

EMBOUIT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

U-POWER original, en cuir de veau blanc souple

SEMELE

PU/PU et Infenergy®

POINTURES du 35 au 48



ICARUS s ESD

S1PS FO SR

ORN20046

TIGE

Nylon respirant et microfibre souple, doublure en cuir de veau blanc souple, embout renforcé en polyuréthane

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

U-POWER original, en cuir de veau blanc souple

SEMELE

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 35 au 48



IRVIN s ESD

S1PS FO SR

ORN20036

TIGE

Nylon respirant, doublure en cuir de veau blanc souple, embout renforcé en polyuréthane

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

U-POWER original, en cuir de veau blanc souple

SEMELE

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 35 au 48



MOKI s ESD

S1PS FO SR

ORN20056

TIGE

Maille ultra-respirante et inserts en microfibre, doublure en cuir de veau blanc souple, embout renforcé en polyuréthane

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

U-POWER original, en cuir de veau blanc souple

SEMELE

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 35 au 48



IVY s ESD

S1PS FO SR

ORN20126

TIGE

Nylon respirant et microfibre souple, doublure en cuir de veau blanc souple, embout renforcé en polyuréthane

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

U-POWER original, en cuir de veau blanc souple

SEMELE

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 35 au 42



SYLVIE s ESD

S3S CI FO SR

ORN20134

TIGE

Microfibre souple résistance et hydrofuge, doublure en cuir de veau blanc souple, renfort à l'avant en PU

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

U-POWER original, en cuir de veau blanc souple

SEMELE

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 35 au 42



BARRET s ESD

S3S CI FO SR

ORN10064

TIGE

PU TEK® CAP à haute capacité de respirabilité et d'imperméabilité, contrefort anti-shock imperméable et respirant, doublure en cuir de veau blanc souple. Renfort à l'avant en PU

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

U-POWER original, en cuir de veau blanc souple

SEMELE

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 35 au 48



DAKOTA s ESD

S3S CI FO SR

ORN20064

TIGE

PU TEK® CAP à haute capacité de respirabilité et d'imperméabilité, contrefort anti-shock imperméable et respirant, doublure en cuir de veau blanc souple. Renfort à l'avant en PU

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

U-POWER original, en cuir de veau blanc souple

SEMELE

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 35 au 48



FANTOM s ESD**S3S CI FO SR****ORN10074****TIGE**

PU TEK® CAP à haute capacité de respirabilité et d'imperméabilité, contrefort anti-shock imperméable et respirant, doublure en cuir de veau blanc souple. Renfort à l'avant en PU

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE**U-POWER original**, en cuir de veau blanc souple**SEMELE**

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 35 au 48



PU TEK® CAP
HYPERTEX technology

KALEO s ESD**S3S CI FO SR****ORN20074****TIGE**

PU TEK® CAP à haute capacité de respirabilité et d'imperméabilité, contrefort anti-shock imperméable et respirant, doublure en cuir de veau blanc souple. Renfort à l'avant en PU

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE**U-POWER original**, en cuir de veau blanc souple**SEMELE**

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 35 au 48



PU TEK® CAP
HYPERTEX technology

KENT s ESD**S3S CI FO SR****ORN10084****TIGE**

Microfibre souple résistance et hydrofuge, doublure en cuir de veau blanc souple. Renfort à l'avant en PU

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE**U-POWER original**, en cuir de veau blanc souple**SEMELE**

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 35 au 48

**JAGO s ESD****S3S CI FO SR****ORN20084****TIGE**

Microfibre souple résistance et hydrofuge, doublure en cuir de veau blanc souple. Renfort à l'avant en PU

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE**U-POWER original**, en cuir de veau blanc souple**SEMELE**

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 35 au 48

**CALEB s ESD****S3S CI FO SR****ORN10094****TIGE**

Microfibre souple résistance et hydrofuge, doublure en cuir de veau blanc souple. Renfort à l'avant en PU

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE**U-POWER original**, en cuir de veau blanc souple**SEMELE**

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 35 au 48

**ZAK s ESD****S3S CI FO SR****ORN20094****TIGE**

Microfibre souple résistance et hydrofuge, doublure en cuir de veau blanc souple. Renfort à l'avant en PU

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE**U-POWER original**, en cuir de veau blanc souple**SEMELE**

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 35 au 48

**ERMES s ESD****S3S CI FO SR****ORN20104****TIGE**

Microfibre effet nubuck, hydrofuge, doublure en cuir de veau blanc souple. Renfort à l'avant en PU

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE**U-POWER original**, en cuir de veau blanc souple**SEMELE**

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 35 au 48

**XENO s ESD****S3S CI FO SR****ORN20114****TIGE**

Microfibre effet nubuck, hydrofuge, doublure en cuir de veau blanc souple. Renfort à l'avant en PU

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE**U-POWER original**, en cuir de veau blanc souple**SEMELE**

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 35 au 48



STABILITÉ ET
TECHNOLOGIE

AISANCE ET CONFORT

FRAÎCHEUR ET LÉGÈRETÉ

TOUJOURS
EN SÉCURITÉ

ÉNERGIE ET VITALITÉ

BANDE DE ROULEMENT ET
TRACTION MULTIDIRECTIONNELLE

TON ARME SECRÈTE

SKILLS

FRAÎCHEUR ET LÉGÈRETÉ

Les pieds restent toujours au sec grâce à une tige en cuir croûte velours souple et aux inserts en mesh résistants à l'abrasion. La circulation de l'air se fait en continue, garantissant une haute respirabilité et une bonne santé des pieds avec un cuir toujours frais et sec!

ÉNERGIE ET VITALITÉ

L'âme de cette chaussure révolutionnaire est le système **Infinergy** qui emmagasine plus de 55% d'énergie et la restitue à chacun de vos pas. Associé à la semelle amovible U-POWER Original réalisée dans un mélange souple Dynamic de BASF aux propriétés auto-modelantes, elle apporte une vitalité régénératrice qui vous accompagnera tout au long de la journée.

CONFORT

Le système de laçage de ces chaussures innove par un tissu très doux en Lycra® sur l'arc plantaire. Il s'associe en synergie avec la tige en enveloppant le pied comme une chaussette, un système extrêmement confortable et protecteur.

SÉCURITÉ

Une protection totale grâce à l'embout **AirToe Aluminium**, résistant à 200 J, et à la semelle **antiperforation**

SAVE&FLEX PLUS dans un tissu qui garantit une protection de 100% de la surface du pied.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com



wingtex

DOUBLURE À TUNNEL D'AIR

Airtoe
ALUMINIUM

EMBOUT DE SÉCURITÉ

Save & Flex
plus

SEMELE ANTI-PERFORATION
«NO-METAL»: DOTÉE DES
MEILLEURES PERFORMANCES
ACTUELLES



U-POWER
ORIGINAL

SEMELE AMOVIBLE
ANATOMIQUE

Natural
CONFORT(11)

FORME ANATOMIQUE
AVEC CHAUSSANT 11
MONDOPOINT

NICKEL
FREE

UNE SEMELLE INTERMÉDIAIRE
COMPOSÉE DE MILLIONS DE
CAPSULES QUI EMMAGASINENT
ET RESTITUE L'ÉNERGIE
ACCUMULÉE À CHACUN DE VOS
PAS.



PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



PROFIL TYPE
CRAMPON
POUR UNE
AMÉLIORATION
DE L'ADHÉRENCE

CANAUX
STABILISATEURS
MULTI-NIVEAUX
POUR AMÉLIORER
LA TENUE
ANTIDÉRAPANTE

TALON PRÉFORMÉ
ASYMÉTRIQUE
POUR AUGMENTER
LA SURFACE DE
CONTACT ET DE
MARCHÉ, 6MM

PROFIL TYPE
CRAMPON
POUR UNE
AMÉLIORATION
DE L'ADHÉRENCE

RESISTANCE AU GLISSEMENT

		VALEURS NORMES		RED 360
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,34
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,40
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,42
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,52

TABEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES

EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripo.com

Infinergy®

Made with Infinergy® by BASF

Intellectual
Property
Patent Pending

NEGAN s ESD S1PS FO SR ORS20026

TIGE

Cuir croûte velours souple avec inserts en Nylon ultra respirant, collerette en Lycra® et contrefort anti-shock

EMBOÛT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

U-POWER original

SEMELE

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 35 au 48



SNIPER s ESD S1PS FO SR ORS20056

TIGE

Cuir croûte velours souple avec inserts en Nylon ultra respirant, collerette en Lycra® et contrefort anti-shock

EMBOÛT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

U-POWER original

SEMELE

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 35 au 48



RYDER s ESD S1PS FO SR ORS20016

TIGE

Cuir croûte velours souple avec inserts en Nylon ultra respirant, collerette en Lycra® et contrefort anti-shock

EMBOÛT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

U-POWER original

SEMELE

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 35 au 48



GANG s ESD S1PS FO SR ORS20076

TIGE

Cuir croûte velours souple avec inserts en Nylon ultra respirant, collerette en Lycra® et contrefort anti-shock

EMBOÛT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

U-POWER original

SEMELE

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 35 au 48



SABER s ESD S1PS FO SR ORS20046

TIGE

Cuir croûte velours souple avec inserts en Nylon ultra respirant, collerette en Lycra® et contrefort anti-shock

EMBOÛT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

U-POWER original

SEMELE

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 35 au 48



KATE s ESD S1PS FO SR ORS20176

TIGE

Cuir croûte velours souple avec inserts en Nylon ultra respirant, collerette en Lycra® et contrefort anti-shock

EMBOÛT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

U-POWER original

SEMELE

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 35 au 42



SPECTER s ESD S1PS FO SR ORS20036

TIGE

Airnet ultra-respirant et cuir croûte velours souple

EMBOÛT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

U-POWER original

SEMELE

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 35 au 48



ARON s ESD S1PS FO SR ORS20096

TIGE

Cuir croûte velours souple perforé, collerette en Lycra® et contrefort anti-shock

EMBOÛT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

U-POWER original

SEMELE

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 35 au 48



BLASTER s ESD**S1PS FO SR****ORS10106****TIGE**Cuir croûte velours souple
perforé et contrefort anti-
shock**EMBOUT**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELLE AMOVIBLE**U-POWER** original**SEMELLE**

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 35 au 48

**MASON s ESD****S1PS FO SR****ORS20106****TIGE**Cuir croûte velours souple
perforé, collerette en Lycra® et
contrefort anti-shock**EMBOUT**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELLE AMOVIBLE**U-POWER** original**SEMELLE**

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 35 au 48

**CURRY s ESD****S1PS FO SR****ORS20156****TIGE**Cuir croûte velours souple
perforé, collerette en Lycra® et
contrefort anti-shock**EMBOUT**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELLE AMOVIBLE**U-POWER** original**SEMELLE**

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 35 au 48

**RICK s ESD****S3S CI FO SR****ORS20224****TIGE**Cuir nubuck naturel hydrofuge,
collerette en Lycra® et
contrefort anti-shock**EMBOUT**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELLE AMOVIBLE**U-POWER** original**SEMELLE**

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 35 au 48

**LORD s ESD****S3S CI FO SR****ORS10124****TIGE**Cuir nubuck naturel hydrofuge
et contrefort anti-shock**EMBOUT**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELLE AMOVIBLE**U-POWER** original**SEMELLE**

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 35 au 48

**DUKE s ESD****S3S CI FO SR****ORS20124****TIGE**Cuir nubuck naturel hydrofuge,
collerette en Lycra® et contrefort
anti-shock**EMBOUT**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELLE AMOVIBLE**U-POWER** original**SEMELLE**

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 35 au 48

**DARYL s ESD****S3S CI FO SR****ORS10084****TIGE**Cuir nubuck naturel hydrofuge
et contrefort anti-shock**EMBOUT**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELLE AMOVIBLE**U-POWER** original**SEMELLE**

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 35 au 48

**NAOS s ESD****S3S CI FO SR****ORS20084****TIGE**Cuir nubuck naturel hydrofuge,
collerette en Lycra® et
contrefort anti-shock**EMBOUT**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELLE AMOVIBLE**U-POWER** original**SEMELLE**

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 35 au 48



STRIKE s ESD S3S CI FO SR ORS10154

TIGE
Cuir nubuck naturel hydrofuge
et contrefort anti-shock
EMBOUIT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU/PU et Infinergy®
POINTURES
du 35 au 48



BYRON s ESD S3S CI FO SR ORS20154

TIGE
Cuir nubuck naturel hydrofuge,
collerette en Lycra® et
contrefort anti-shock
EMBOUIT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU/PU et Infinergy®
POINTURES
du 35 au 48



ARDEN s ESD S3S CI FO SR ORS10164

TIGE
Cuir nubuck naturel
hydrofuge et contrefort
anti-shock
EMBOUIT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU/PU et Infinergy®
POINTURES
du 35 au 48



RUSH s ESD S3S CI FO SR ORS20164

TIGE
Cuir nubuck naturel hydrofuge,
collerette en Lycra® et
contrefort anti-shock
EMBOUIT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU/PU et Infinergy®
POINTURES
du 35 au 48



TUCKER s ESD S3S CI FO SR ORS20184

TIGE
Cuir nubuck naturel hydrofuge,
collerette en Lycra® et
contrefort anti-shock
EMBOUIT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU/PU et Infinergy®
POINTURES
du 35 au 48



MILO s ESD S3S CI FO SR ORS20064

TIGE
PU TEK® HD à haute
capacité de respirabilité et
d'imperméabilité, contrefort
anti-shock. Renfort à l'avant
en PU
EMBOUIT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU/PU et Infinergy®
POINTURES
du 35 au 48



KRUG s ESD S3S CI FO SR ORS20194

TIGE
PU TEK® HD à haute
capacité de respirabilité et
d'imperméabilité, contrefort
anti-shock. Renfort à l'avant
en PU
EMBOUIT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU/PU et Infinergy®
POINTURES
du 35 au 48



PROJECT s ESD S3S CI FO SR ORS20204

TIGE
PU TEK® HD à haute
capacité de respirabilité et
d'imperméabilité, contrefort
anti-shock. Renfort à l'avant
en PU
EMBOUIT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU/PU et Infinergy®
POINTURES
du 35 au 48



ZORBI s ESD**S3S CI FO SR****ORS20214**

TIGE
PU TEK® HD à haute capacité de respirabilité et d'imperméabilité, contrefort anti-shock. Renfort à l'avant en PU

EMBOUT
 AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION
 Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original

SEMELE
 PU/PU et Infinergy®

POINTURES
 du 35 au 48



PU TEK HD
HYPERTEX technology

**SVEN s ESD****S3S CI FO SR****ORS20144**

TIGE
PU TEK® star hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante, collerette en Lycra® et contrefort anti-shock

EMBOUT
 AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION
 Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original

SEMELE
 PU/PU et Infinergy®

POINTURES
 du 35 au 48



PU TEK STAR
HYPERTEX technology

**JACOB s ESD****S3S CI FO SR****ORS10134**

TIGE
PU TEK® star hautement résistant à l'abrasion, contrefort anti-shock. Renfort à l'avant en PU

EMBOUT
 AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION
 Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original

SEMELE
 PU/PU et Infinergy®

POINTURES
 du 35 au 48



PU TEK STAR
HYPERTEX technology

**MARLIN s ESD****S3S CI FO SR****ORS20134**

TIGE
PU TEK® star hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante, collerette en Lycra® et contrefort anti-shock

EMBOUT
 AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION
 Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original

SEMELE
 PU/PU et Infinergy®

POINTURES
 du 35 au 48



PU TEK STAR
HYPERTEX technology

**HARRY s ESD****S3S CI FO SR****ORS10114**

TIGE
PU TEK® star hautement résistant à l'abrasion, contrefort anti-shock. Renfort à l'avant en PU

EMBOUT
 AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION
 Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original

SEMELE
 PU/PU et Infinergy®

POINTURES
 du 35 au 48



PU TEK STAR
HYPERTEX technology

**BRYAN s ESD****S3S CI FO SR****ORS20114**

TIGE
PU TEK® star hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante, collerette en Lycra® et contrefort anti-shock

EMBOUT
 AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION
 Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original

SEMELE
 PU/PU et Infinergy®

POINTURES
 du 35 au 48



PU TEK STAR
HYPERTEX technology



DOUCEUR ET CONFORT

STABILITÉ ET
RÉSILIANCE

LOOK ET COUPE PARFAITS

UNE PLUS GRANDE
SÉCURITÉ

AMORTISSEMENT
OPTIMAL



BANDE DE ROULEMENT ET
TRACTION MULTIDIRECTIONNELLE

THIS IS A REVOLUTION

WHAT IS

INFINERGY®

55% more energy...

100% plus de possibilités!

Infinergy stocke l'énergie pour vous la restituer.

L'énergie est emmagasinée au moment où le pied touche le sol et est restituée par la semelle lorsque le pied se soulève, ce qui le pousse vers l'avant.

AVANTAGES À COURT TERME

- Réduction de la fatigue en fin de journée.
- Diminution de l'effort dans les mouvements.
- Moins de lourdeur dans les jambes.
- Réduction des facteurs de risque liés à la lombalgie aiguë (lumbago).
- Réduction des facteurs de risque liés aux chocs subis par le système squelettique.

PRESTATIONS À MOYEN TERME

- Réduction des douleurs musculaires fasciales des jambes.
- Réduction des douleurs articulaires.
- Meilleure fonction musculaire.
- Une plus grande mobilité des articulations.
- Acquisition d'une plus grande liberté de mouvement.

AVANTAGES À LONG TERME

- Réduction de la douleur chronique à long terme.
- Amélioration de la force des jambes.
- Amélioration de la posture statique et dynamique.
- Amélioration de l'appui plantaire.

Infinergy combine
deux caractéristiques
normalement opposées :

DOUCEUR ET
CONFORT

+

STABILITY AND
RESILIENCE



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com



DOUBLURE À TUNNEL D'AIR

EMBOUIT DE SÉCURITÉ

SEMELE ANTI-PERFORATION «NO-METAL»: DOTÉE DES MEILLEURES PERFORMANCES ACTUELLES

SEMELE AMOVIBLE ANATOMIQUE

FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT

12

NICKEL FREE

UNE SEMELLE INTERMÉDIAIRE COMPOSÉE DE MILLIONS DE CAPSULES QUI EMMAGASINENT ET RESTITUE L'ÉNERGIE ACCUMULÉE À CHACUN DE VOS PAS.

RESISTANCE AU GLISSEMENT				
		VALEURS NORMES	RED LION	
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,31
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,28
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,42
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,36

TABEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287



PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



YELLOW s ESD S1PS FO SR ORL20386

TIGE

Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELLE AMOVIBLE

U-POWER original

SEMELLE

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 35 au 48



ORANGE s ESD S1PS FO SR ORL20396

TIGE

Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELLE AMOVIBLE

U-POWER original

SEMELLE

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 35 au 48



RAMAS s ESD S1PS FO SR ORL10036

TIGE

Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELLE AMOVIBLE

U-POWER original

SEMELLE

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 35 au 48



POINT s ESD S1PS FO SR ORL20036

TIGE

Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELLE AMOVIBLE

U-POWER original

SEMELLE

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 35 au 48



PUSH s ESD S1PS FO SR ORL20056

TIGE

Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELLE AMOVIBLE

U-POWER original

SEMELLE

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 35 au 48



DEA s ESD S1PS FO SR ORL20426

TIGE

Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELLE AMOVIBLE

U-POWER original

SEMELLE

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 35 au 48



ULTRA s ESD S1PS FO SR ORL20476

TIGE

Maille ultra-respirante avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELLE AMOVIBLE


U-POWER original

SEMELLE

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 35 au 48



Maille ultra-respirante



ACTIVE s ESD S1PS FO SR ORL20066

TIGE

Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELLE AMOVIBLE

U-POWER original

SEMELLE

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 35 au 48



SUMMER s ESD**S1PS FO SR****ORL20346****TIGE**Airnet ultra-respirant
et cuir croûte velours
souple**EMBOUT**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE**U-POWER** original**SEMELE**

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 35 au 48



(A)

FREQUENCY s ESD**S1PS FO SR****ORL20456****TIGE**Airnet ultra-respirant
et cuir croûte velours
souple**EMBOUT**

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE**U-POWER** original**SEMELE**

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 35 au 48



(A)

AXEL s ESD**S1PS FO SR****ORL20236****TIGE**Cuir velours souple
perforé. Double lacet.**EMBOUT**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE**U-POWER** original**SEMELE**

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 36 au 48



(A)

ADVENTURE s ESD**S1PS FO SR****ORL20076****TIGE**Cuir velours souple
perforé.**EMBOUT**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE**U-POWER** original**SEMELE**

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 35 au 48



(A)

MOVING s ESD**S1PS FO SR****ORL10086****TIGE**Cuir velours souple
perforé**EMBOUT**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE**U-POWER** original**SEMELE**

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 35 au 48



(A)

EMOTION s ESD**S1PS FO SR****ORL20086****TIGE**Cuir velours souple
perforé**EMBOUT**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE**U-POWER** original**SEMELE**

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 35 au 48



(A)

GOING s ESD**S1PS FO SR****ORL20096****TIGE**Cuir velours souple
perforé**EMBOUT**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE**U-POWER** original**SEMELE**

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 38 au 48



(A)

ROCKET s**S7S CI FO SR****ORL2E144****TIGE**PU TEK® PLUS hautement
résistant à l'abrasion,
hydrofuge et respirante, col
en Lycra®**EMBOUT**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE**U-POWER** original**SEMELE**

PU/PU et Infinergy®

POINTURES

du 35 au 48



(A)

MONSTER s ESD S3S CI FO SR ORL20366

TIGE
PU TEK® PLUS
hautement résistant à l'abrasion,
hydrofuge et respirante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU/PU et Infinergy®
POINTURES
du 38 au 48



* PU Tek Plus est exclusif
un U-Group

LA TECHNOLOGIE PUTEK® PLUS utilise de nouveaux fils d'une très grande résistance à l'abrasion, imbriqués directement dans le tissu, pour une plus grande ténacité et une performance accrue. Ces tissus très résistants et hydrofuges permettent de réaliser des produits S3 ultra-légers et ultra-respirants.

HARD s ESD S3S CI FO SR ORL10356

TIGE
PU TEK® PLUS
hautement résistant à l'abrasion,
hydrofuge et respirante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU/PU et Infinergy®
POINTURES
du 38 au 48



STRONG s ESD S3S CI FO SR ORL20356

TIGE
PU TEK® PLUS
hautement résistant à l'abrasion,
hydrofuge et respirante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU/PU et Infinergy®
POINTURES
du 38 au 48



STEGO s ESD S3S CI FO SR ORL10376

TIGE
PU TEK® PLUS
hautement résistant à l'abrasion,
hydrofuge et respirante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU/PU et Infinergy®
POINTURES
du 35 au 48



RÉF. ORL1A376 STEGO
CHAUSSANT LARGEUR 12

IMPERIUS s ESD S3S CI FO SR ORL20376

TIGE
PU TEK® PLUS
hautement résistant à l'abrasion,
hydrofuge et respirante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU/PU et Infinergy®
POINTURES
du 35 au 48



RÉF. ORL2A376 IMPERIUS
CHAUSSANT LARGEUR 12

KINDLE s ESD S3S CI FO SR ORL20404

TIGE
PU TEK® PLUS
hautement résistant à l'abrasion,
hydrofuge et respirante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU/PU et Infinergy®
POINTURES
du 35 au 48



PRIME s ESD S3S CI FO SR ORL20414

TIGE
PU TEK® PLUS
hautement résistant à l'abrasion,
hydrofuge et respirante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU/PU et Infinergy®
POINTURES
du 38 au 48



FLOYD s ESD **S3S CI AN LG FO SR** **ORL10464****TIGE**

Cuir pull-up hydrofuge
avec renfort embout
anti-abrasion

EMBOUIT

AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU/PU et Infinergy®
POINTURES
du 35 au 48



(B)

ESCAPE s ESD **S3S CI FO SR** **ORL20464****TIGE**

Cuir pull-up hydrofuge
avec renfort embout
anti-abrasion

EMBOUIT

AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU/PU et Infinergy®
POINTURES
du 35 au 48



(B)



(B)

RESISTANCE AU GLISSEMENT

		VALEURS NORMES	RED LION	
SR	ANTIDERAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,31
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,31
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,40
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,41

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES
EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

HUMMER s ESD **S3S CI FO SR** **ORL10174****TIGE**

Souple, cuir nubuck
naturel, hydrofuge

EMBOUIT

AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU/PU et Infinergy®
POINTURES
du 35 au 48



(A)

YODA s ESD **S3S CI FO SR** **ORL20174****TIGE**

Souple, cuir nubuck
naturel, hydrofuge

EMBOUIT

AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU/PU et Infinergy®
POINTURES
du 35 au 48



(A)

INFINITY s ESD **S3S CI FO SR** **ORL10023****TIGE**

Souple, cuir nubuck
naturel, hydrofuge

EMBOUIT

AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU/PU et Infinergy®
POINTURES
du 35 au 48



(A)

KICK s ESD **S3S CI FO SR** **ORL20023****TIGE**

Souple, cuir nubuck
naturel, hydrofuge

EMBOUIT

AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU/PU et Infinergy®
POINTURES
du 35 au 48



(A)

LIFT s ESD **S3S CI FO SR** **ORL10013**

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU/PU et Infinergy®
POINTURES
du 35 au 48



RÉF. ORL1A313 LIFT
CHAUSSANT LARGEUR 12



CARBON s ESD **S3S CI FO SR** **ORL20013**

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU/PU et Infinergy®
POINTURES
du 35 au 48



RÉF. ORL2A313 CARBON
CHAUSSANT LARGEUR 12



SHOT s ESD **S3S CI FO SR** **ORL10043**

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge.
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU/PU et Infinergy®
POINTURES
du 35 au 48



BOLT s ESD **S3S CI FO SR** **ORL20043**

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge.
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU/PU et Infinergy®
POINTURES
du 35 au 48



CARTER s ESD **S3S CI FO SR** **ORL10103**

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU/PU et Infinergy®
POINTURES
du 38 au 48



SPYKE s ESD **S3S CI FO SR** **ORL20103**

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU/PU et Infinergy®
POINTURES
du 38 au 48



DHARMA s ESD **S3S CI FO SR** **ORL20164**

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU/PU et Infinergy®
POINTURES
du 35 au 48



TIKI s ESD **S3S CI FO SR** **ORL20224**

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU/PU et Infinergy®
POINTURES
du 38 au 48



BRAVE s ESD	S3S CI FO SR	ORL20184
TIGE Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELLE AMOVIBLE U-POWER original SEMELLE PU/PU et Infinergy® POINTURES du 35 au 48		
		
(A)		

FACE s ESD	S3S CI FO SR	ORL20144
TIGE Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELLE AMOVIBLE U-POWER original SEMELLE PU/PU et Infinergy® POINTURES du 35 au 48		
		
(A)		

SHAPE s ESD	S3S CI FO SR	ORL10114
TIGE Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELLE AMOVIBLE U-POWER original SEMELLE PU/PU et Infinergy® POINTURES du 35 au 48		
		
(A)		

CLUB s ESD	S3S CI FO SR	ORL20114
TIGE Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELLE AMOVIBLE U-POWER original SEMELLE PU/PU et Infinergy® POINTURES du 35 au 48		
		
(A)		

RING s ESD	S3S CI FO SR	ORL20134
TIGE Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELLE AMOVIBLE U-POWER original SEMELLE PU/PU et Infinergy® POINTURES du 38 au 48		
		
(A)		



MORGAN s ESD	S3S CI FO SR	ORL20484
TIGE New microfibre Safety Dry hydrofuge, respirant EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELLE AMOVIBLE U-POWER original SEMELLE PU/PU et Infinergy® POINTURES du 35 au 48		
		
(A)		

CODY s ESD	S1PS FO SR	ORL30316
TIGE Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELLE AMOVIBLE U-POWER original SEMELLE PU/PU et Infinergy® POINTURES du 35 au 48		
		
(A)		

KYLE s ESD	S3S FO SR	ORL20273
TIGE New Safety Dry hydrofuge, respirant EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PU et Infinergy® POINTURES du 35 au 48		
 		

LEE s ESD	S3S FO SR	ORL20283
TIGE New Safety Dry hydrofuge, respirant EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PU et Infinergy® POINTURES du 35 au 48		
 		

JUNE o	S1 FO SR	ORL20241
TIGE Fibre textile ultra respirante en nylon et microfibre Lucky EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Non présente SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PU et Infinergy® POINTURES du 35 au 48		
 		

BLINK s ESD	S3S CI FO SR	ORL20334
TIGE New Safety Dry hydrofuge, respirant EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PU et Infinergy® POINTURES du 35 au 48		
 		

LINKIN s ESD	S3S CI FO SR	ORL20254
TIGE New Safety Dry hydrofuge, respirant EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PU et Infinergy® POINTURES du 35 au 48		
 		

GLACE o	S2 FO SR	ORL20262
TIGE New Safety Dry hydrofuge, respirant EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Non présente SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PU et Infinergy® POINTURES du 35 au 48		
 		

BLANCO o	S2 FO SR	ORL20272
TIGE New Safety Dry hydrofuge, respirant EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Non présente SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PU et Infinergy® POINTURES du 35 au 48		
 		

NOIR o	S2 FO SR	ORL20282
TIGE New Safety Dry hydrofuge, respirant EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Non présente SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PU et Infinergy® POINTURES du 35 au 48		
 		

