

DARDO s	S1PS FO SR	0RR20416
TIGE Souple cuir avec inserts en nylon ultra-respirant EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE Action Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 38 au 47		
		
(A)		

MIAMI s	S1PS FO SR	0RR20346
TIGE Souple, cuir pull-up avec inserts en nylon ultra-respirant EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE Action Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 38 au 47		
		
(A)		

BONDE s	S3S FO SR	0RR10236
TIGE Souple cuir velours hydrofuge avec insert en textile EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE Action Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 35 au 47		
		
(A)		

LEO s	S3S FO SR	0RR20236
TIGE Souple cuir velours hydrofuge avec insert en textile EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE Action Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 35 au 47		
		
(A)		

GIPPO RS s	S3S FO SR	0RR10254
TIGE Souple cuir pleine fleur, hydrofuge avec insert en textile EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE Action Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 38 au 47		
		
(A)		

STYLE s	S3S FO SR	0RR20254
TIGE Souple cuir pleine fleur, hydrofuge avec insert en textile EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE Action Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 35 au 47		
		
(A)		

FLORIDA s	S1PS FO SR	0RR10356
TIGE Souple, cuir velours avec inserts en nylon ultra-respirant EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE Action Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 35 au 48		
		
(A)		

CALIFORNIA s	S1PS FO SR	0RR20356
TIGE Souple, cuir velours avec inserts en nylon ultra-respirant EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE Action Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 35 au 47		
		
(A)		

TEAK s ESD**S3S FO SR****0RR10304****TIGE**

Souple, cuir pleine fleur, hydrofuge, avec protection de l'empeigne en MATRIX anti-abrasion

EMBOÛT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

U-POWER original

SEMELE

PU/PU

POINTURES

du 35 au 48



(A)

IROKO s ESD**S3S FOS R****0RR20304****TIGE**

Souple, cuir pleine fleur, hydrofuge, avec protection de l'empeigne en MATRIX anti-abrasion

EMBOÛT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

U-POWER original

SEMELE

PU/PU

POINTURES

du 35 au 48



(A)

BAT s ESD**S1PS FO SR****0RR30624****TIGE**

Souple cuir pleine fleur, hydrofuge

EMBOÛT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

U-POWER original

SEMELE

PU/PU

POINTURES

du 35 au 48



(A)

YUKON s**S3S FO SR****0RR20464****TIGE**

Souple cuir pull-up, hydrofuge

EMBOÛT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

Action Dry

SEMELE

PU/PU

POINTURES

du 35 au 48



(A)

SQUIRREL UK s ESD**S3S FO SR****0RR10624****TIGE**

Souple cuir pleine fleur, hydrofuge

EMBOÛT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

U-POWER original

SEMELE

PU/PU

POINTURES

du 35 au 48



(B)

CURLY UK s ESD**S3S FO SR****0RR20624****TIGE**

Souple cuir pleine fleur, hydrofuge

EMBOÛT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

U-POWER original

SEMELE

PU/PU

POINTURES

du 35 au 48



(B)

JENA RS s**S3S FO SR****0RR10244****TIGE**

Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge

EMBOÛT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

Action Dry

SEMELE

PU/PU

POINTURES

du 35 au 47



(C)

TIGER s**S3S FO SR****0RR20244****TIGE**

Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge

EMBOÛT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE AMOVIBLE

Action Dry

SEMELE

PU/PU

POINTURES

du 35 au 47



(C)

TEXAS UK s	RS S3S FO SR	ORR10443
TIGE Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE Action Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 35 au 48		

ARIZONA UK s	S3S FO SR	ORR20443
TIGE Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE Action Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 35 au 48		

JAGUAR UK s	S3S FO SR	ORR10284
TIGE Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge avec sur-embout renforcé EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE Action Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 35 au 48		

LYNX UK s	S3S FO SR	ORR20284
TIGE Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge avec sur-embout renforcé EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE Action Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 35 au 47		

KLEVER UK s	S3S CI FO SR	ORR70334
TIGE Souple cuir pleine fleur, hydrofuge EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE Action Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 38 au 47		 DOUBLURE Laine écologique

SIBERIAN s	S3S CI FO SR	ORR40754
TIGE Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE Action Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 38 au 47		DOUBLURE Laine écologique Ouverture zippée sur le côté

TERRANOVA UK s	S3S FO SR	ORR10454
TIGE Souple cuir pull-up, hydrofuge EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE Action Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 38 au 47		

IRON RS s	S3S CI HI HRO FO SR	ORR10564
TIGE Souple cuir pull-up hydrofuge EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE Action Dry SEMELE PU/VIBRAM POINTURES du 38 au 47		 METAL FREE Thinsulate thermal insulation Vibram HRO ≥ 300° C



GREENLAND UK s

S3S FO SR

ORR10364

TIGE

Souple, cuir pull-up
hydrofuge avec
sur-embout renforcé

EMBOUT

AirToe Composite
ANTIPEFORAGE
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



D

SUR-EMBOUT
RENFORCÉ

QUEBEC UK s

S3S FO SR

ORR20364

TIGE

Souple, cuir pull-up
hydrofuge avec
sur-embout renforcé

EMBOUT

AirToe Composite
ANTIPEFORAGE
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 47



D

SUR-EMBOUT
RENFORCÉ

CALGARY UK s

S3S FO SR

ORR70374

TIGE

Souple, cuir pull-up
hydrofuge avec
sur-embout renforcé

EMBOUT

AirToe Composite
ANTIPEFORAGE
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 48



D

SUR-EMBOUT
RENFORCÉ

ALASKA UK s

S3S CI FO SR

ORR40384

TIGE

Souple, cuir pull-up
hydrofuge avec
sur-embout renforcé

EMBOUT

AirToe Composite
ANTIPEFORAGE
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



D

DOUBLURE
Laine écologiqueSUR-EMBOUT
RENFORCÉ

E

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	R&R
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,22
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,26
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,36
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,45

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES
EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287



D

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	R&R
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,26
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,33
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,36
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,42

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES
EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287



C

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	R&R
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,25
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,29
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,42
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,44

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES
EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287





DOUBLURE À
TUNNEL D'AIR



EMBOUT DE SÉCURITÉ



SEMELE ANTI-PERFORATION
«NO-METAL»: DOTÉE DES
MEILLEURES PERFORMANCES
ACTUELLES



SEMELE AMOVIBLE
ANATOMIQUE



SEMELE AMOVIBLE
ANTI-FATIGUE



HIGH & SOFT

Cette ligne est conçue pour les femmes actives qui veulent se sentir à l'aise, belles et élégantes comme dans la vie de tous les jours.

BRIENNE ESD | S1PS HI HRO FO SR | ORT20076

TIGE
U-KNIT extensible avec découpe
laser
EMBOUT
Embout NanoFiber
ANTIPERFORATION
Semelle anti-perforation
ultralégère
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
Super Critical Technology
+ Caoutchouc HRO
POINTURES
du 35 au 42



NEW



HRO ≥ 300° C

IVY s ESD | S1PS FO SR | ORN20126

TIGE
Nylon respirant et microfibre
souple avec embout renforcé
en polyuréthane
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original, en
cuir de veau blanc souple
SEMELE
PU/PU et Infinergy®
POINTURES
du 35 au 42



KATE s ESD | S1PS FO SR | ORS20176

TIGE
Nylon ultra respirant et un
cuir croûte velours souple
respirant, collerette en lycra
et contrefort anti-shock
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU/PU et Infinergy®
POINTURES
du 35 au 42



POINT s ESD | S1PS FO SR | ORL20036

TIGE
Cuir velours souple avec
insert en mesh ultra-
respirant
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU/PU et Infinergy®
POINTURES
du 35 au 42



ULTRA s ESD**S1PS FO SR****ORL20476****TIGE**Maille ultra-respirante
avec inserts en Nylon
résistante à l'abrasion**EMBOUT**AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 42**SUMMER s ESD****S1PS FO SR****ORL20346****TIGE**Airtet ultra-respirant
et cuir croûte velours
souple**EMBOUT**AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 42**ADVENTURE s ESD****S1PS FO SR****ORL20076****TIGE**Cuir velours souple
perforé**EMBOUT**AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 42**VEROK s ESD****S1PS FO SR****ORL20216****TIGE**Cuir velours souple avec
inserts en Nylon résistante à
l'abrasion**EMBOUT**AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 42**CHERRY s ESD****S1PS FO SR****ORL20196****TIGE**Cuir velours souple
avec inserts en Nylon
résistante à l'abrasion**EMBOUT**AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 42**LOLLY s ESD****S1PS FO SR****ORL20206****TIGE**Cuir velours souple avec
inserts en Nylon résistante à
l'abrasion**EMBOUT**AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 42**MAYA ESD****S1PS HI HRO FO SR****ORE20046****TIGE**Étirement traité au laser
U-KNIT**EMBOUT**FiberToe
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation
ultra légère
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
EVA + caoutchouc noir
POINTURES
du 35 au 42**HRO ≥ 300° C****MICHELLE s ESD****S1PS FO SR****ORV20086****TIGE**Nylon respirant et film de
protection anti-abrasion
à l'avant**EMBOUT**Airtoe Aluminium
ANTIPERFORATION
Semelle antiperforation
ultra légère
SEMELE AMOVIBLE
U-POWER original
SEMELE
PU nouvelle génération
POINTURES
du 35 au 42

TOKYO s ESD	S1PS FO SR	ORI21076
TIGE Cuir velours souple perforé et respirant avec inserts en maille EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE Anti-fatigue WOW2 SEMELE PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures antidérapante et antistatique POINTURES du 35 au 42		
		

POINT CARPET s ESD	S1PS FO SR	ORC20036
TIGE Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE WOW GEL SEMELE PU/PU + Red Carpet POINTURES du 35 au 42		
		

ACTIVE CARPET s ESD	S1PS FO SR	ORC20066
TIGE Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE WOW GEL SEMELE PU/PU + Red Carpet POINTURES du 35 au 42		
		

GOING CARPET s ESD	S1PS FO SR	ORC20096
TIGE Cuir velours souple perforé EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE WOW GEL SEMELE PU/PU + Red Carpet POINTURES du 38 au 42		
		

DORADO PLUS s ESD	S1PS FO SR	ORP20066
TIGE Cuir velours souple perforé EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE WOW GEL SEMELE PU/PU High Rebound +insert anti-fatigue à Elastopan® de Basf® POINTURES du 35 au 42		
		

SIRIO PLUS s ESD	S1PS FO SR	ORP20076
TIGE Cuir velours souple perforé EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE WOW GEL SEMELE PU/PU High Rebound +insert anti-fatigue à Elastopan® de Basf® POINTURES du 35 au 42		
		

ELECTRA PLUS s ESD	S1PS FO SR	ORP20156
TIGE Cuir velours souple perforé EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE WOW GEL SEMELE PU/PU High Rebound +insert anti-fatigue à Elastopan® de Basf® POINTURES du 35 au 42		
		

GEMINI s ESD	S1PS FO SR	ORU20026
TIGE Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PU High Rebound à elastopan de Basf POINTURES du 35 au 42		
		



SIRIO s ESD	S1PS CI FO SR	0RU20076
TIGE Cuir velours souple perforé EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PU High Rebound à elastopan de Basf POINTURES du 35 au 42	 	

ELECTRA s ESD	S1PS FO SR	0RU20156
TIGE Cuir velours souple perforé EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PU High Rebound à elastopan de Basf POINTURES du 35 au 42	 	

TROPHY s	S1PS FO SR	0SN20056
TIGE Toile CANVAS extra-résistante, respirant avec insert en cuir velours souple EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PU LIGHT GRIP POINTURES du 35 au 42	 	

SYLVIE s ESD	S3S CI FO SR	0RN20134
TIGE Microfibre souple résistance et hydrofuge. Renfort à l'avant en PU EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original, en cuir de veau blanc souple SEMELE PU/PU et Infinergy® POINTURES du 35 au 42	 	

CANDY s ESD	S3S CI FO SR	0RL20324
TIGE Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PU et Infinergy® POINTURES du 35 au 42	 	

SHEDIR s ESD	S3S CI FO SR	0RU20184
TIGE Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge EMBOUT AirToe Aluminium ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PU High Rebound à elastopan de Basf POINTURES du 35 au 42	 	

BREEZE GRIP o	SB-E-A-FO SR	0UW60011
TIGE Microfibre Lucky EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Non présente SEMELE AMOVIBLE Ergo Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 35 au 42	 	

SINERGY GRIP o	SB-E-A-FO SR	0UW60021
TIGE Microfibre Lucky EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Non présente SEMELE AMOVIBLE Ergo Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 35 au 42	 	

PROFESSIONAL

EN ISO 20347:2022 C E



wingtex



U-POWER
ORIGINAL

Natural
CONFORT 11

NICKEL
FREE

DOUBLURE À TUNNEL D'AIR

SEMELE AMOVIBLE
ANATOMIQUE

FORME ANATOMIQUE
AVEC CHAUSSANT 11
MONDOPOINT

MORE & LESS

Les chaussures « PROFESSIONAL by **U-POWER** » ont été étudiées pour les personnes qui interviennent dans des environnements de travail ou l'embout et l'anti-perforation ne sont pas indispensables, tout en maintenant les standards de sécurité requis par la norme UNI EN ISO 20347 :2012.

Chaussures confortables, légères, avec des semelles de contact résistantes aux hydrocarbures, aux huiles et antistatiques.

RESISTANCE AU GLISSEMENT

(A)

			VALEURS NORMES	PROFESSIONAL
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,20
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,31
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,37
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,41

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES
EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

PU/PU TECNOPOLIMERO
LAST-GENERATION
U-GRIP®

PU/PU SUPER GRIP SOLE



(B)

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	PROFESSIONAL
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,31
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,29
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,45
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,38

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES
EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

STING GRIP o	02 FO SR	0UK10767
TIGE Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge EMBOUT Non présente ANTIPERFORATION Non présente SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PU U-GRIP® POINTURES du 35 au 47		
 430 gr.  METAL FREE 100%		
(A)		

TONIC GRIP o	02 FO SR	0UK20767
TIGE Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge EMBOUT Non présente ANTIPERFORATION Non présente SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PU U-GRIP® POINTURES du 35 au 47		
 420 gr.  METAL FREE 100%		
(A)		

AIR o	01 FO SR	0UK20749
TIGE Souple, cuir velours perforé EMBOUT Non présente ANTIPERFORATION Non présente SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PU U-GRIP® POINTURES du 38 au 47		
 410 gr.  METAL FREE 100%		
(A)		

COMFORT GRIP o	01 FO SR	0UK20759
TIGE Souple, cuir velours perforé EMBOUT Non présente ANTIPERFORATION Non présente SEMELE AMOVIBLE U-POWER original SEMELE PU/PU U-GRIP® POINTURES du 38 au 47		
 410 gr.  METAL FREE 100%		
(A)		

SOFT o	02 FO SR	0TE20197
TIGE New Safety Dry hydrofuge, respirant EMBOUT Non présente ANTIPERFORATION Non présente SEMELE AMOVIBLE Action Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 35 au 47		
 400 gr.  SAFETY DRY METAL FREE 100%		
(B)		

U-SPECIAL

EN ISO 20345:2022 CE



wingtex

DOUBLURE À
TUNNEL D'AIR

Airtoe
ALUMINIUM

EMBOÛT DE SÉCURITÉ

Airtoe
COMPOSITE

Save & Flex
plus

SEMELLE ANTI-PERFORATION
«NO-METAL»: DOTÉE DES
MEILLEURES PERFORMANCES
ACTUELLES

ERGODY

SEMELLE AMOVIBLE
ANATOMIQUE

Natural
CONFORT(1)

FORME ANATOMIQUE
AVEC CHAUSSANT 11
MONDOPOINT

NICKEL
FREE

SOLUTIONS TECHNIQUE SPECIFIQUES

Les chaussures de la ligne U-SPECIAL sont conçues pour les utilisateurs qui travaillent en ambiances à hauts risques et demandent des chaussures répondant aux normes et équipées avec des solutions techniques spécifiques.

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	U-SPECIAL
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,40
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,32
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,45
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,42

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES
EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	U-SPECIAL
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,25
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,29
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,42
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,44

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES
EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

PU/PU TECNOPOLYMERE
DERNIERE GENERATION

PU/PU TECNOPOLYMÈRE DE
DERNIÈRE GÉNÉRATION

PROFIL TYPE
CRAMPON
POUR UNE
AMÉLIORATION
DE L'ADHÉRENCE

CANAUX
STABILISATEURS
MULTI-NIVEAUX
POUR AMÉLIORER
LA TENUE
ANTIDÉRAPANTE

TALON PRÉFORMÉ
ASYMÉTRIQUE
POUR AUGMENTER LA
SURFACE DE CONTACT
ET DE MARCHÉ, 6MM

PROFIL TYPE
CRAMPON
POUR UNE
AMÉLIORATION
DE L'ADHÉRENCE

PROFIL TYPE
CRAMPON
POUR UNE
AMÉLIORATION
DE L'ADHÉRENCE

CANAUX
STABILISATEURS
MULTI-NIVEAUX
POUR AMÉLIORER
LA TENUE
ANTIDÉRAPANTE

PROFIL À HAUTEUR
DIFFÉRENCIÉE
POUR AUGMENTER
LA CAPACITÉ
D'ÉVACUATION DE
LIQUIDES ET DÉCHETS

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

ENOUGH s **S3S FO SR** **OUW10164**

TIGE sans coutures latérales
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT AirToe Composite
ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE Ergo Dry
SEMELE PU/PU
POINTURES du 35 au 47




(B)

OXFORD s **S3S FO SR** **OUW20094**

TIGE New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT AirToe Composite
ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS
SEMELE AMOVIBLE Ergo Dry
SEMELE PU/PU
POINTURES du 35 au 47




(A)

DEPP RS L **S3 M CI HI HRO FO SR** **OSO10223**

TIGE Cuir pleine fleur grana minia, hydrofuge
EMBOUT AirToe Composite
ANTIPERFORATION Semelle acier
SEMELE AMOVIBLE Ergo Dry
SEMELE PU/VIBRAM
POINTURES du 38 au 47



PROTECTEUR MÉTATARSIIEN



HRO ≥ 300° C (C)

BULLS L **S3 HI HRO FO SR** **OSO10213**

TIGE Cuir pleine fleur grana minia, hydrofuge
EMBOUT AirToe Composite
ANTIPERFORATION Semelle acier
SEMELE AMOVIBLE Ergo Dry
SEMELE PU/VIBRAM
POINTURES du 38 au 47




HRO ≥ 300° C (C)

EDGE **S3 CI HI WG HRO FO SR** **OSO10773**

TIGE Cuir pleine fleur grana minia, hydrofuge sans couture
EMBOUT AirToe Composite
ANTIPERFORATION Semelle acier
SEMELE AMOVIBLE Ergo Dry
SEMELE PU/VIBRAM
POINTURES du 38 au 47




(C)



RESISTANCE AU GLISSEMENT

		VALEURS NORMES		U-SPECIAL
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,22
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,26
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,36
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,45

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

STEP ONE

EN ISO 20345:2022 C E



DOUBLURE À
TUNNEL D'AIR



EMBOUT DE SÉCURITÉ



SEMELE AMOVIBLE
ANATOMIQUE



FORME ANATOMIQUE
AVEC CHAUSANT 11
MONDOPOINT



ESSENTIELLES & FONCTIONNELLES

Pour vous qui cherchez un produit essentiel mais ne voulez pas renoncer à la fonctionnalité, nous avons étudié STEP ONE, une ligne « NO-BASIC » qui ne vous demandera aucun renoncement...

La doublure WINGTEX et l'embout AIRTOE Composite feront respirer les pieds et le Stress Out vous accompagnera, sans vous fatiguer, pour toute la journée.

Laissez-vous séduire par leur design charmant et leur prix extrêmement intéressant.

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	STEP ONE
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,25
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,29
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,42
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,44

TABEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES
EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	STEP ONE
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,22
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,26
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,36
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,45

TABEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES
EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	STEP ONE
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,40
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,33
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,45
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,42

TABEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES
EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	STEP ONE
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,27
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,32
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,36
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,46

TABEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES
EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

CHECK L	S1P FO SR	OS010115
TIGE Souple, cuir velours avec inserts en textile EMBOUIT AirToe Composite ANTIPERFORATION Semelle acier SEMELE AMOVIBLE Ergo Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 35 au 48		

CONTROL L	S1P FO SR	OS020115
TIGE Souple, cuir velours avec inserts en textile EMBOUIT AirToe Composite ANTIPERFORATION Semelle acier SEMELE AMOVIBLE Ergo Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 35 au 48		

PREMIERE L	S3 FO SR	OS010104
TIGE Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge avec inserts en textile EMBOUIT AirToe Composite ANTIPERFORATION Semelle acier SEMELE AMOVIBLE Ergo Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 38 au 47		

SOLID L	S3 FO SR	OS020104
TIGE Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge avec inserts en textile EMBOUIT AirToe Composite ANTIPERFORATION Semelle acier SEMELE AMOVIBLE Ergo Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 35 au 47		

DEPP RS L	S3 M CI HI HRO FO SR	OS010223
TIGE Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge EMBOUIT AirToe Composite ANTIPERFORATION Semelle acier SEMELE AMOVIBLE Ergo Dry SEMELE PU/VIBRAM POINTURES du 38 au 47		

PROTECTEUR METATARSIIEN

HRO ≥ 300° C

BULLS L	S3 HI HRO FO SR	OS010213
TIGE Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge EMBOUIT AirToe Composite ANTIPERFORATION Semelle acier SEMELE AMOVIBLE Ergo Dry SEMELE PU/VIBRAM POINTURES du 38 au 47		

HRO ≥ 300° C

INNOVATION RS L	S3 FO SR	OS010633
TIGE Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge EMBOUIT AirToe Composite ANTIPERFORATION Semelle acier SEMELE AMOVIBLE Ergo Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 38 au 47		

PITUCON L	S3 FO SR	OS010043
TIGE Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge EMBOUIT AirToe Composite ANTIPERFORATION Semelle acier SEMELE AMOVIBLE Ergo Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 38 au 47		

TAIGA L	S3 CI FO SR	OS040013
TIGE Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge EMBOUIT AirToe Composite ANTIPERFORATION Semelle acier SEMELE AMOVIBLE Ergo Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 38 au 47	 DOUBLURE Laine écologique Ouverture zippée sur le côté	

NORDIC PLUS L	S3 CI FO SR	OS040053
TIGE Souple cuir pull-up, hydrofuge EMBOUIT AirToe Composite ANTIPERFORATION Semelle acier SEMELE AMOVIBLE Ergo Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 38 au 47	 Thinsulate thermal insulation	

EDGE	S3 CI HI WG HRO FO SR	OS010773
TIGE Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge sans couture EMBOUIT AirToe Composite ANTIPERFORATION Semelle acier SEMELE AMOVIBLE Ergo Dry SEMELE PU/VIBRAM POINTURES du 38 au 47		

RESISTANCE AU GLISSEMENT				
		VALEURS NORMES		STEP ONE
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,26
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,33
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,36
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,42

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES
EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

LATITUDE UK RS L	S3 FO SR	OS010683
TIGE Souple cuir pull-up, hydrofuge avec sur-embout renforcé EMBOUIT AirToe Composite ANTIPERFORATION Semelle acier SEMELE AMOVIBLE Ergo Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 35 au 47	 SUR-EMBOUIT RENFORCÉ	

MERIDIANE UK L	S3 FO SR	OS020683
TIGE Souple cuir pull-up, hydrofuge avec sur-embout renforcé EMBOUIT AirToe Composite ANTIPERFORATION Semelle acier SEMELE AMOVIBLE Ergo Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 38 au 47	 SUR-EMBOUIT RENFORCÉ	

CURTISS o	S1 FO SR	OS020181
TIGE Souple cuir velours perforé EMBOUIT AirToe Composite ANTIPERFORATION Non présente SEMELE AMOVIBLE Ergo Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 38 au 47		

APRIL L	S1P FO SR	OS020485
TIGE Souple cuir velours perforé EMBOUIT AirToe Composite ANTIPERFORATION Semelle acier SEMELE AMOVIBLE Ergo Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 38 au 47		



SOYUZ L	S1P FO SR	OS030015
TIGE Souple cuir velours perforé EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Semelle acier SEMELE AMOVIBLE Ergo Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 36 au 48		
		
(C)		

SONG o	S1 FO SR	OS030011
TIGE Souple cuir velours perforé EMBOUT AirToe Composite ANTIPERFORATION Non présente SEMELE AMOVIBLE Ergo Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 36 au 48		 
		
(C)		



STYLE&JOB

EN ISO 20345:2022 CE



DOUBLURE À TUNNEL D'AIR



FORME ANATOMIQUE
AVEC CHAUSSANT 11
MONDOPOINT

LA SECURITE EN TOUTE SIMPLICITE

Si vous cherchez une chaussure de sécurité classique et robuste avec un excellent rapport qualité, prix, la collection STYLE & JOB de U-POWER est votre solution idéale.



A

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	STYLE&JOB
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,23
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,27
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,39
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,44

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES
EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287



B

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	STYLE&JOB
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,31
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,25
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,49
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,43

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES
EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

DESERT L**S1P FO SR****OBC10415****TIGE**

Souple cuir velours

EMBOUT

Acier

ANTIPERFORATION

Semelle acier

SEMELE AMOVIBLE

Ergo Dry

SEMELE

PU/PU

POINTURES

du 35 au 48



(B)

OASIS L**S1P FO SR****OBC20415****TIGE**

Souple cuir velours

EMBOUT

Acier

ANTIPERFORATION

Semelle acier

SEMELE AMOVIBLE

Ergo Dry

SEMELE

PU/PU

POINTURES

du 38 au 47



(B)

REAL L**S1P FO SR****OBC10315****TIGE**

Souple cuir velours

EMBOUT

Acier

ANTIPERFORATION

Semelle acier

SEMELE AMOVIBLE

Ergo Dry

SEMELE

PU/PU

POINTURES

du 35 au 48



(B)

TUDOR L**S1P FO SR****OBC20315****TIGE**

Souple cuir velours

EMBOUT

Acier

ANTIPERFORATION

Semelle acier

SEMELE AMOVIBLE

Ergo Dry

SEMELE

PU/PU

POINTURES

du 35 au 48



(B)

REPTILE L**RS S3 FO SR****OBC10033****TIGE**

Cuir fleur grainé,

hydrofuge

EMBOUT

Acier

ANTIPERFORATION

Semelle acier

SEMELE AMOVIBLE

Ergo Dry

SEMELE

PU/PU

POINTURES

du 35 au 48



(B)

TONGUE L**S3 FO SR****OBC20023****TIGE**

Cuir fleur grainé,

hydrofuge

EMBOUT

Acier

ANTIPERFORATION

Semelle acier

SEMELE AMOVIBLE

Ergo Dry

SEMELE

PU/PU

POINTURES

du 35 au 48



(B)

MAYON L**S3 FO SR****OBC10473****TIGE**

Cuir fleur grainé,

hydrofuge

EMBOUT

Acier

ANTIPERFORATION

Semelle acier

SEMELE AMOVIBLE

Ergo Dry

SEMELE

PU/PU

POINTURES

du 35 au 48



(B)

MAUNA L**S3 FO SR****OBC20473****TIGE**

Cuir fleur grainé,

hydrofuge

EMBOUT

Acier

ANTIPERFORATION

Semelle acier

SEMELE AMOVIBLE

Ergo Dry

SEMELE

PU/PU

POINTURES

du 38 au 47



(B)

CROCODILE L	S3 FO SR	OBC10423
TIGE Cuir fleur grainé, hydrofuge. EMBOUT Acier ANTIPERFORATION Semelle acier SEMELE AMOVIBLE Ergo Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 38 au 48		

(B)

KATMAI UK L	S3 FO SR	OBC10483
TIGE Souple cuir pull-up, hydrofuge avec sur-embout renforcé EMBOUT Acier ANTIPERFORATION Semelle acier SEMELE AMOVIBLE Ergo Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 35 au 48		 SUR-EMBOUT RENFORCÉ

(B)

TANNER L	S1P FO SR	OBC10345
TIGE Cuir fleur grainé EMBOUT Acier ANTIPERFORATION Semelle acier SEMELE AMOVIBLE Ergo Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 38 au 47		

(A)

TEAM L	S1P FO SR	OBC20345
TIGE Cuir fleur grainé EMBOUT Acier ANTIPERFORATION Semelle acier SEMELE AMOVIBLE Ergo Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 35 au 47		

(A)

BOSS L	S1P FO SR	OBC20305
TIGE Souple cuir velours perforé EMBOUT Acier ANTIPERFORATION Semelle acier SEMELE AMOVIBLE Ergo Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 35 au 47		

(A)

DREAM L	S1P FO SR	OBC20335
TIGE Souple cuir velours perforé EMBOUT Acier ANTIPERFORATION Semelle acier SEMELE AMOVIBLE Ergo Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 35 au 47		

(A)

ROTATIONAL L	S1P FO SR	OBC20035
TIGE Souple cuir velours perforé EMBOUT Acier ANTIPERFORATION Semelle acier SEMELE AMOVIBLE Ergo Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 35 au 48		

(A)

FOX o	S1 FO SR	OBC20031
TIGE Souple cuir velours perforé EMBOUT Acier ANTIPERFORATION Non présente SEMELE AMOVIBLE Ergo Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 35 au 47		

(A)

MAGIC L	S1P FO SR	OBC30335
TIGE Souple cuir velours perforé EMBOUT Acier ANTIPERFORATION Semelle acier SEMELE AMOVIBLE Ergo Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 35 au 48		  

FAIRY o	S1 FO SR	OBC30331
TIGE Souple cuir velours perforé EMBOUT Acier ANTIPERFORATION Non présente SEMELE AMOVIBLE Ergo Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 35 au 47		  

BETTER s	S1PS FO SR	OBC20576
TIGE Souple cuir velours perforé EMBOUT Acier ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE Ergo Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 38 au 47		  

BELL s	S1PS FO SR	OBC20566
TIGE Souple cuir velours perforé EMBOUT Acier ANTIPERFORATION Save & Flex® PLUS SEMELE AMOVIBLE Ergo Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 38 au 47		  



Natural
CONFORT¹¹

FORME ANATOMIQUE
AVEC CHAUSSANT 11
MONDOPOINT

BEST PRICE

Nous vous proposons une sélection d'articles à des prix absolument compétitifs, sans renoncer à la qualité et à la sécurité qui caractérisent tous nos produits.
High quality... BEST PRICE by U-POWER.



(A)

RESISTANCE AU GLISSEMENT

		VALEURS NORMES		ENTRY
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,23
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,27
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,39
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,44

TABEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES
EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287



(B)

RESISTANCE AU GLISSEMENT

		VALEURS NORMES		ENTRY
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,31
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,25
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,49
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,43

TABEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES
EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287

SAFE RS L	S3 FO SR	OUE10013
TIGE Cuir fleur grainé, hydrofuge EMBOUT Acier ANTIPERFORATION Semelle acier SEMELE AMOVIBLE Action Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 35 au 48	 	



SIMPLE L	S3 FO SR	OUE20013
TIGE Cuir fleur grainé, hydrofuge EMBOUT Acier ANTIPERFORATION Semelle acier SEMELE AMOVIBLE Action Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 35 au 48	 	



SAFE UK L	S3 FO SR	OUE10123
TIGE Cuir fleur grainé, hydrofuge avec sur- embout renforcé EMBOUT Acier ANTIPERFORATION Semelle acier SEMELE AMOVIBLE Action Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 35 au 48	 	



MOVIDA L	S1P FO SR	OUE20025
TIGE Souple cuir velours perforé EMBOUT Acier ANTIPERFORATION Semelle acier SEMELE AMOVIBLE Action Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 35 au 48	 	



REPLY o	S2 FO SR	OUE20192
TIGE New Safety Dry hydrofuge, respirant EMBOUT Acier ANTIPERFORATION Non présente SEMELE AMOVIBLE Action Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 35 au 47	  	



LUCKY o	S1 FO SR	OUE20191
TIGE Microfibril Lucky EMBOUT Acier ANTIPERFORATION Non présente SEMELE AMOVIBLE Action Dry SEMELE PU/PU POINTURES du 35 au 47	 	



BOTTES



BOTTES

BOTTE EN POLYURÉTHANE

Légère et résistante, elle est conçue pour offrir un confort supplémentaire grâce à la tige robuste et flexible, parfaite pour les longues journées de travail dans toutes les conditions.

Disponible en différentes variantes, elle peut être équipée d'un embout en fibre de verre pour une meilleure protection des orteils et d'une plaque métallique anti-perforation pour assurer la sécurité de la plante du pied.

TECHNOLOGIE DE PULVÉRISATION

La technologie de pulvérisation U-Power représente un processus avancé et très précis qui permet la création de chaussures aux caractéristiques uniques.



BOTTES



EMBOUT DE SÉCURITÉ



SEMELE AMOVIBLE ANATOMIQUE



FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT



We create chemistry

TECHNOLOGIE ET DURABILITÉ !

Légère et durable, elle est conçue pour offrir un confort supplémentaire grâce à la jambe de botte robuste et flexible, parfaite pour les longues journées de travail dans toutes les conditions. La technologie de pulvérisation de U-Power est un processus avancé et très précis qui permet de produire des bottes aux caractéristiques uniques de légèreté et de douceur.



(A)

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	U-BOOTS
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,40
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,32
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,48
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,44

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287



(B)

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	U-BOOTS
SR	ANTIDÉRAPANT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE LA GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 19	0,36
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 22	0,32
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°.	≥ 31	0,45
		Chaussure inclinée de 7° vers la pointe.	≥ 36	0,41

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2022 ET SELON LA METHODE EN 13287